

2024年二级建造师之二建水利水电实务题库及精品答案

单选题（共45题）

1、根据《碾压式土石坝施工规范》，不同坝体部位其压实检测项目不同，下列不属于反滤料压实检测项目的是（ ）。

- A. 干密度
- B. 含水率
- C. 颗粒级配
- D. 含泥量

【答案】 B

2、

确定大体积混凝土浇筑的分块尺寸和铺层厚度的主要因素是混凝土（ ）。

- A. 运输浇筑能力
- B. 施工人员数量
- C. 施工现场环境
- D. 温度控制措施

【答案】 A

3、

安全生产管理三类人员在考核合格证书的每一个有效期内，应当至少参加一次由原发证机关组织的，不低于（ ）学时的安全生产继续教育。

- A. 4
- B. 5

C. 8

D. 10

【答案】 C

4、根据《小型水电站建设工程验收规程》(SL168-96)，小水电工程阶段验收对在建工程应重点检查其()

A. 质量

B. 施工条件

C. 形象进度

D. 过水影响

【答案】 D

5、根据《水电水利工程爆破施工技术规范》(DL/T5135-2001)，电力起爆只允许在无雷电天气，感应电流和杂散电流小于()mA 的区域使用。

A. 12

B. 24

C. 30

D. 36

【答案】 C

6、水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为()年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 C

7、

在工区内用汽车运输爆破器材，在视线良好的情况下行驶时，时速不得超过（ ） km/h。

A. 5

B. 10

C. 12

D. 15

【答案】 D

8、水工建筑物是建立在（ ）上。

A. 岩石

B. 土

C. 混凝土

D. 地基

【答案】 D

9、根据《中华人民共和国水土保持法》，位于省级水土流失重点治理区的建设项目，其水土流失防治标准应为（ ）。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

【答案】 B

10、某水利工程使用的商品混凝土，投标人在投标报价文件中采用含税价格编制，调整为不含税价格的调整系数是（ ）。

A. 1.16

B. 1.10

C. 1.03

D. 1.02

【答案】 C

11、根据《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总[2016]132号），砂石材料采购及保管费费率为（ ）。

A. 2.2%

B. 3.0%

C. 3.3%

D. 3.5%

【答案】 C

12、

下列不属于通用水泥的有（ ）。

A. 硅酸盐水泥

B. 普通水泥

C. 火山灰水泥

D. 大坝水泥

【答案】 D

13、

材料长期在饱和水作用下不破坏，其强度也不显著降低的性质称为（ ）。

- A. 亲水性
- B. 吸水性
- C. 吸湿性
- D. 耐水性

【答案】 D

14、根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007），采用电力起爆方法开挖隧洞，装炮时，可在30m以外用（ ）照明。

- A. 投光灯
- B. 白炽灯
- C. 防爆灯
- D. 节能灯

【答案】 A

15、

根据《中华人民共和国水土保持法》，在陡坡地上开垦种植农作物，坡度不得陡于（ ）度。

- A. 十
- B. 十五
- C. 二十
- D. 二十五

【答案】 D

16、

保护垫层区在高水头作用下不产生破坏的堆石坝坝体部位是（ ）。

- A. 过渡区
- B. 主堆石区
- C. 压重区
- D. 上游铺盖区

【答案】 A

17、当构件设计是按最小配筋率配筋时，可按钢筋的（ ）相等的原则代换。

- A. 强度
- B. 刚度
- C. 受力
- D. 面积

【答案】 D

18、根据《水利工程施工安全管理导则》（SL721-2015），下列内容中，属于施工单位一级安全教育的是（ ）。

- A. 现场规章制度教育
- B. 安全操作规程
- C. 班组安全制度教育
- D. 安全法规、法制教育

【答案】 D

19、工程质量检测是工程质量监督、质量检查、质量评定和验收的（ ）。

- A. 基础工作
- B. 有力保障
- C. 重要手段
- D. 基本方法,

【答案】 C

20、竣工验收主持单位应当在工程（ ）的批准文件中明确。

- A. 可行性研究报告
- B. 开工报告
- C. 初步设计
- D. 申请验收报告

【答案】 C

21、土石坝黏性土心墙顶部水平厚度一般不小于（ ）。

- A. 1.0m
- B. 1.5m
- C. 2.0m
- D. 3.0m

【答案】 D

22、土质防渗体分区坝就是用透水性（ ）的土料作坝的主体，用透水性（ ）的黏土作防渗体的坝。

- A. 较大；较大
- B. 较小；较小

C. 较大；较小

D. 较小；较大

【答案】 C

23、对设计单位安全责任的规定中不包括（ ）。

A. 设计标准

B. 设计文件

C. 操作规程

D. 设计人员

【答案】 C

24、

材料体积内，孔隙体积所占的百分比称为材料的（ ）。

A. 孔隙率

B. 密实度

C. 填充率

D. 空隙率

【答案】 A

25、

根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》SL 399—2007，钢筋加工冷拉时，沿线两侧各（ ）m 范围为特别危险区，人员和车辆不应进入。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

【答案】 B

26、

平面闸门安装流程的最后一步是（ ）。

A. 按照预埋件调配止水和支承导向部件

B. 安装闸门拉杆

C. 在门槽内试验闸门的提升和关闭

D. 将闸门处于试验水头并投入运行

【答案】 D

27、根据《大中型水电工程建设风险管理规范》GB/T50927-2013，对于损失小、概率小的风险，宜采用（ ）。

A. 风险规避

B. 风险缓解

C. 风险转移

D. 风险自留

【答案】 D

28、（2012年真题）根据《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129—2001），坝体反滤料压实检查项目中不包括（ ）。

A. 干密度

B. 含水率

C. 含泥量

D. 颗粒级配

【答案】 B

29、

选择截流方法时，不需要进行（ ）。

A. 河床地形地质条件

B. 河流特性

C. 水文气象条件

D. 截流材料的价格

【答案】 D

30、 止水铅直交叉常用（ ）。

A. 柔性连接

B. 刚性连接

C. 接触连接

D. 非接触连接

【答案】 A

31、

根据《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》SL381-2007，启闭机产品质量保证期为自设备安装验收合格后起（ ）个月。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 36

【答案】 B

32、建设项目竣工环境保护验收监测（调查）报告由（ ）。

- A. 具有资质的单位编制
- B. 具有能力的单位编制
- C. 验收主管部门指定
- D. 第三方编制

【答案】 B

33、（2020年真题）计算普通混凝土配合比时，集料的含水状态基准一般为（ ）。

- A. 干燥状态
- B. 气干状态
- C. 饱和面干状态
- D. 湿润状态

【答案】 A

34、

根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL19-2014），小型项目未完工程投资及预留费用可预计纳入竣工财务决算，但占总投资比例应控制在（ ）以内。

- A. 5%
- B. 6%
- C. 10%

D. 15%

【答案】 A

35、

熟石灰的成分是（ ）。

A. CaCO_3

B. CaO

C. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$

D. $\text{Ca}(\text{OH})_2$

【答案】 D

36、依照水利部违法分包管理暂行办法，下列属于违法分包的是（ ）。

A. 承包人将全部工程转给其他单位施工

B. 未经合同约定将部分工程分包

C. 劳务作业分包的发包单位不是该工程的承包人或工程分包单位的

D. 工程分包单位将其承担的非劳务作业部分再次分包

【答案】 D

37、以下关于钢纤维混凝土投料顺序正确的是（ ）。

A. 砂→石→水泥→钢纤维→外加剂→水

B. 砂→石→钢纤维→外加剂→水→水泥

C. 砂→石→钢纤维→水泥→外加剂→水

D. 砂→石→水泥→外加剂→水→钢纤维

【答案】 C

38、水利工程项目实行代建制管理的方案应在（ ）提出。

- A. 项目建议书
- B. 可行性研究报告
- C. 初步设计报告
- D. 专门报告

【答案】 B

39、

实际洪水位超过现有堰顶高程，洪水漫进基坑内的现象称为（ ）。

- A. 管涌
- B. 流土
- C. 漏洞
- D. 漫溢

【答案】 D

40、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223--2008），水库蓄水验收属于（ ）。

- A. 阶段验收
- B. 初步验收
- C. 完工验收
- D. 竣工验收

【答案】 A

41、

下列不适合用于作用主要延长渗径长度的铺盖的材料是（ ）。

- A. 黏土
- B. 干砌石
- C. 沥青混凝土
- D. 钢筋混凝土

【答案】 B

42、埋件的二期混凝土强度达到（ ）以后方可拆模，拆模后，应对埋件进行复测，并做好评记录。

- A. 50%
- B. 70%
- C. 90%
- D. 100%

【答案】 B

43、《中华人民共和国民法典》规定，建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用（ ）订立委托监理合同。

- A. 书面形式或口头形式
- B. 口头形式
- C. 其他形式
- D. 书面形式

【答案】 D

44、监理单位在性质上是（ ）进行的一种监督。

- A. 项目法人的委托人
- B. 行政主管部门的委托人
- C. 施工单位的委托人
- D. 质量监督机构

【答案】 A

45、水利工程建设实施阶段是（ ）的建设实施。

- A. 主体工程
- B. 关键工程
- C. 单位工程
- D. 基础工程

【答案】 A

多选题（共 20 题）

1、

水利水电工程各类永久性水工建筑物的合理使用年限，应根据（ ）确定。

- A. 其所在工程的建筑物类别
- B. 工程类别
- C. 等别
- D. 级别
- E. 工程规模

【答案】 AD

2、

根据《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》（发改农经[2015]488号），PPP项目中社会资本退出前应完成的工作包括（ ）。

- A. 后评价
- B. 清产核资
- C. 落实项目资产处理方案
- D. 落实建设与运行后
- E. 绩效评价

【答案】 BCD

3、稽察发现的问题按问题性质可分为（ ）等类别。

- A. 特别严重
- B. 严重
- C. 较重
- D. 一般
- E. 轻微

【答案】 BCD

4、根《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》，资格审查的办法有（ ）

- A. 合格制
- B. 优选制
- C. 符合制
- D. 有限数量制
- E. 无限数量制

【答案】 AD

5、经纬仪测量角度的方法有（ ）。

- A. 回测法
- B. 双测法
- C. 全圆测回法
- D. 回转法
- E. 方格网法

【答案】 AC

6、根据《中华人民共和国水法》，水资源规划按层次分为（ ）。

- A. 综合规划
- B. 区域规划
- C. 全国战略规划
- D. 流域规划
- E. 专业规划

【答案】 BCD

7、压浆混凝土与普通混凝土相比，具有（ ）等特点。

- A. 强度高
- B. 收缩率小
- C. 造价低廉
- D. 拌合工作量小
- E. 可用于水下加固

【答案】 BD

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/238046130011006051>