

2022年-2023年一级造价师之建设工程技术与计量 (交通) 每日一练试卷 A卷含答案

单选题 (共 40 题)

1、河流挟带泥、砂、砾石，并以自身的动能和溶解力对河床两岸的岩石进行侵蚀，使河谷加宽的作用称为（ ）。

- A.溶蚀
- B.侧蚀
- C.下蚀
- D.磨蚀

【答案】 B

2、桩基础耗材少、施工简便，往往是优先考虑的深基础方案。下列关于桩基础分类说法不正确的是（ ）。

- A.按受力条件分为支承桩和摩擦桩
- B.按桩轴方向可分竖直桩和单向斜桩
- C.按施工方法分为钻孔灌注桩和沉入桩
- D.按承台位置可分为高桩承台和低桩承台

【答案】 B

3、关于公路技术状况评定的说法，错误的是（ ）。

- A.路面技术状况指数叫作 PCI
- B.用 MQI和相应分项指标表示
- C.只有高速、一级公路需按照上下行分别检测
- D.包含路面、路基、桥隧构造物和沿线设施四部分内容

【答案】 A

4、隧道的横断面中，三、四级公路的建筑限界高度为（ ） m

A.4.5

B.5.0

C.12

D.11

【答案】 A

5、锚定板挡土墙施工中，施工槽口与上层填土应同步碾压，不得直接碾压拉杆和锚定板。分级平台应按设计要求进行封闭，并设（ ）的外倾排水坡。

A.5%

B.3%

C.2%

D.1%

【答案】 C

6、下列因素中，属于公路运营期环境影响的是（ ）。

A.服务设施排污

B.施工驻地排污

C.振动压路机噪声

D.取弃土场水土流失

【答案】 A

7、以下开挖方法适用于连拱隧道的是（ ）。[2019 年回忆版]

- A.全断面法
- B.中导洞法
- C.台阶法
- D.环形开挖预留核心土法

【答案】 B

8、施工现场不能采用支架法，在墩顶安装两个能够行走的挂篮的施工方法是（ ）。

- A.顶推法
- B.转体法
- C.缆索吊装
- D.悬臂浇筑法

【答案】 D

9、桥梁正常施工，合龙温度必须控制在（??）左右。

- A.25°C
- B.15°C
- C.5°C
- D.20°C

【答案】 B

10、（2021 年真题）下列公路工程建设安装费用项目中，属于利润计算基数的（ ）。

- A.规费

- B.直接费
- C.措施费
- D.设备购置费

【答案】 C

11、信息提供子系统的功能不包括（ ）。

- A.向道路使用者采集信息
- B.向救助部门提供信息
- C.向道路使用者提供建议
- D.向道路使用者提供信息

【答案】 A

12、关于高速公路特点的说法，错误的是（ ）。

- A.专供汽车分向、分车道行驶
- B.设计交通量一般按 20 年预测
- C.是根据需要控制出入的多车道公路
- D.年平均日设计交通量宜在 15000 辆小客车以上

【答案】 C

13、通过修筑拦石堤进行崩塌防治，属于（ ）防治措施。

- A.坡面加固
- B.危岩支顶
- C.拦截防御
- D.调整水流

【答案】 C

14、根据岩石的结构特征，可将岩石分为结晶联结的岩石和（ ）。

- A.杂基联结的岩石
- B.孔隙内充填的岩石
- C.胶结物联结的岩石
- D.裂缝连接的岩石

【答案】 C

15、公路工程的消耗量中一般不作为工程造价编制依据的是（ ）。

- A.施工定额
- B.预算定额
- C.概算定额
- D.估算指标

【答案】 A

16、锚定板挡土墙施工中，施工槽口与上层填土应同步碾压，不得直接碾压拉杆和锚定板。分级平台应按设计要求进行封闭，并设（ ）的外倾排水坡。

- A.5%
- B.3%
- C.2%
- D.1%

【答案】 C

17、路面工程中，垫层施工中符合规定的做法是（ ）。

- A.垫层材料选用砂砾或水泥稳定土
- B.在铺筑垫层前，应清除路基面，保证路基干燥
- C.摊铺后的碎石、砂砾应采用粗集料做嵌缝处理
- D.两段作业衔接处，第一段留下3~6m不进行碾压

【答案】 A

18、某施工单位采用粒料桩处理软基，可采用的粒料是（ ）。

- A.生石灰
- B.水泥
- C.粉煤灰
- D.中粗砂

【答案】 D

19、洞口仰坡坡脚至洞门墙背的水平距离应满足（ ）。

- A.不小于 2.0m
- B.不小于 1.5m
- C.不小于 1.0m
- D.不小于 0.5m

【答案】 B

20、下列关于公路管理养护设施的说法中，错误的是（ ）。

- A.管理中心宜设置在省会城市，每省一处
- B.管理分中心、管理站、养护工区，宜靠近所辖路段或区域设置

- C.根据公路管理需求的不同，分别设置管理中心.管理分中心.管理站（所）
- D.管理中心宜设置收费中心.监控中心.通信中心，负责所辖区域或路段的管理工作

【答案】 D

21、下列关于公路工程实施阶段不同工程量的说法正确的是（ ）。

- A.清单工程量由投标人编制工程量清单时确定
- B.合同工程量与清单工程量数量不一样
- C.项目计量工程量之和不等同于项目的实际规模
- D.支付工程量是对已完工程进行计量后，按合同约定确认进行支付的计量工程量

【答案】 D

22、下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（ ）。

- A.科技三项费用开支的项目
- B.施工过程中新构件的研究实验
- C.施工过程中新型的防水卷材相关性能测试
- D.按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用

【答案】 A

23、公路隧道一般指的是（ ）。

- A.城市隧道
- B.水下隧道
- C.山岭隧道
- D.输水隧道

【答案】 C

24、（2021 年真题）下列关于埋置式桥台说法正确的是（ ）。

- A.埋置式桥台包括有肋形式、框架式、前倾式和双柱式等多种形式
- B.台帽部分的内角到护坡表面的距离不应小于 50cm，否则应当在台帽的两侧设置挡板，用以挡住护坡填土，以免侵入支座平台
- C.双柱式埋置式桥台适用跨径 40m 以内的梁桥
- D.埋置式桥台是一种重力式桥台

【答案】 B

25、为使沥青面层与基层结合良好，在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透入基层表面的薄层称为（ ）。

- A.粘层
- B.透层
- C.封层
- D.防水层

【答案】 B

26、建设项目管理费属于（ ）。

- A.安全生产费
- B.企业管理费
- C.工程建设其他费
- D.专项费用

【答案】 C

27、在桥梁检查中，（ ）主要对桥面设施、上部结构、下部结构及附属构造物的技术状况进行的检查。

- A.临时检查
- B.特殊检查
- C.经常检查
- D.定期检查

【答案】 C

28、由于疲劳损坏、行车荷载的反复作用下，沥青面层和半刚性基层等整体性材料逐渐失去承载能力所引起的沥青路面病害是（ ）。

- A.龟裂
- B.块状裂缝
- C.纵向裂缝
- D.横向裂缝

【答案】 A

29、围堰为在水中进行基础施工时，围绕基础平面尺寸外围修建的临时性挡水设施。下列关于围堰要求说法不正确的是（ ）。

- A.尽量采取措施防止或减少渗漏
- B.围堰内形应满足基础施工的要求
- C.围堰的外形应适应水流排泄
- D.围堰的顶高宜高出施工期间最高水位 50~100cm

【答案】 D

、混凝土路面横缝设置与施工中，当不得不调整板长时，最大板长不宜大于（ ）m

A.板宽

B.4

C.5

D.6

【答案】 D

31、埋设护筒宜采用钢板卷制，一般其内径应大于桩径至少（ ）。

A.100mm

B.150mm

C.200mm

D.300mm

【答案】 C

32、对于冻胀力引起的病害，处理方法最好的是（ ）。

A.隔热保温

B.围岩压浆

C.灌浆锚固

D.隧底加固

【答案】 A

33、关于桥梁桩基础分类的说法，错误的是（ ）。

A.按桩的受力条件分为支撑桩和摩擦桩

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/238113102026006032>