

2022年-2023年施工员之土建施工基础知识通关考 试题库带答案解析

单选题（共48题）

1、因具有防潮、防火、防腐等特点，被广泛应用于屋面和外墙保温隔热构造中的节能材料是（ ）。

- A.膨胀珍珠岩
- B.膨胀蛭石
- C.泡沫玻璃
- D.加气混凝土

【答案】 C

2、地下工程防水卷材的设置与施工最宜采用（ ）法。

- A.外防外贴
- B.外防内贴
- C.内防外贴
- D.内防内贴

【答案】 A

3、以下关于生产经营单位的主要负责人的职责的说法中，不正确的是（ ）。

- A.建立、健全本单位安全生产责任制
- B.保证本单位安全生产投入的有效实施
- C.根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查
- D.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

【答案】 C

4、钢筋混凝土过梁在洞口两侧伸入墙内的长度不小于（ ）mm

- A.60
- B.120
- C.180
- D.240

【答案】 D

5、有主次梁的楼板，宜顺着次梁的方向浇筑，其施工缝应留设在次梁跨度中间、（ ）范围内。

- A.1/5
- B.1/4
- C.1/3
- D.1/2

【答案】 C

6、下列既属承重构件，又是围护构件的是（ ）。

- A.基础、楼板
- B.屋顶、基础
- C.门窗、墙
- D.墙、屋顶

【答案】 D

7、建设法规体系是国家法律体系的重要组成部分，是由国家制定或认可，并由（ ）保证实施。

- A.国家公安机关
- B.国家建设行政主管部门
- C.国家最高法院
- D.国家强制力

【答案】 D

8、直径为 500mm的桩为（ ）。

- A.小桩
- B.中等直径桩
- C.大直径桩
- D.超大直径桩

【答案】 B

9、建筑平面中，水平方向的轴线自左至右用（ ）依次连续编号。

- A.阿拉伯数字
- B.大写拉丁字母
- C.希腊字母
- D.俄文字母

【答案】 A

10、以下法规属于建设行政法规的是（ ）。

- A.《工程建设项目施工招标投标办法》
- B.《中华人民共和国城乡规划法》
- C.《建设工程安全生产管理条例》

D.《实施工程建设强制性标准监督规定》

【答案】 C

11、在建设工程竣工验收后，在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由（ ）负责维修、返工或更换。

A.建设单位

B.监理单位

C.责任单位

D.施工承包单位

【答案】 D

12、按用途和性能对水泥的分类中，下列哪项是不属于的（ ）。

A.通用水泥

B.专用水泥

C.特性水泥

D.多用水泥

【答案】 D

13、每层墙体砌筑到一定高度后，常在各层墙面上测设出（ ）m的水平标高线，作为室内施工及装修的标高依据。

A.+0.00

B.+0.50

C.+0.80

D.+1.50

【答案】 B

14、框架结构民用建筑填充墙砌筑时的竖向标高控制一般采用（ ）。

- A.经纬仪
- B.吊线坠
- C.皮数杆
- D.柱身上弹画皮数控制线

【答案】 D

15、构件抵抗变形的能力称为（ ）。

- A.强度
- B.刚度
- C.稳定性
- D.内力

【答案】 B

16、施工阶段尚未硬化的新砌体，砌体强度按（ ）计算。

- A.零
- B.实际
- C.50%
- D.75%

【答案】 A

17、钢结构的连接方法不包括（ ）。

- A.绑扎连接

- B.焊接
- C.螺栓连接
- D.铆钉连接

【答案】 A

18、下列关于砌块的分类、主要技术要求及应用的相关说法中，不正确的是（ ）。

- A.目前国内推广应用较为普遍的砌块有蒸压加气混凝土砌块、普通混凝土小型空心砌块、石膏砌块等
- B.按尺寸偏差与外观质量、干密度、抗压强度和抗冻性，蒸压加气混凝土砌块的质量等级分为优等品、一等品、合格品三个等级
- C.混凝土小型空心砌块适用于多层建筑和高层建筑的隔离墙、填充墙及工业建筑物的围护墙体和绝热墙体
- D.混凝土小型空心砌块主规格尺寸为 $390\text{mm}\times 190\text{mm}\times 190\text{mm}$ $390\text{mm}\times 240\text{mm}\times 190\text{mm}$ 30mm 最小肋厚不应小于 25mm

【答案】 C

19、混凝土外加剂一般掺量不超过水泥重量的（ ）。

- A.3
- B.4
- C.5
- D.10

【答案】 C

20、下列关于型钢的相关说法中，有误的是（ ）。

- A.与工字钢相比，H型钢优化了截面的分布，具有翼缘宽，侧向刚度大，抗弯能力强，翼缘两表面相互平行、连接构造方便，重量轻、节省钢材等优点
- B.钢结构所用钢材主要是型钢和钢板
- C.不等边角钢的规格以“长边宽度×短边宽度×厚度”（mm）或“长边宽度/短边宽度”（cm）表示
- D.在房屋建筑中，冷弯型钢可用做钢架、桁架、梁、柱等主要承重构件，但不宜用作屋面檩条、墙架梁柱、龙骨、门窗、屋面板、墙面板、楼板等次要构件和围护结构

【答案】 D

21、某工程承包人按规定提前书面通知监理人进行隐蔽工程共同验收，但监理人既未按时到场进行检查，也未按规定及时提出延期要求。在此情况下，下列做法符合《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定的是（ ）。

- A.承包人请示监理人，是否可自行完成隐蔽工程覆盖工作
- B.监理人需经发包人同意，方可允许承包人自行完成覆盖工作
- C.承包人可自行完成隐蔽工程覆盖工作，同时应做好相关记录并报送监理人
- D.监理人需对已覆盖部位揭开重新检查后，才能签字确认承包人所报送的记录

【答案】 C

22、正交模式适用于绘制水平及垂直线段按（ ）键打开或关闭。

- A.F3
- B.F5
- C.F8
- D.F9

【答案】 C

23、钢筋混凝土的重度是 25kN/m^3 ，若铺设厚度是 12mm 则其面荷载为（ ） kN/m^2 。

A.0.03

B.0.3

C.3

D.12.5

【答案】 B

24、钢筋混凝土的重度是 25kN/m^3 ，若铺设厚度是 12mm 则其面荷载为（ ） kN/m^2 。

A.0.03

B.0.3

C.3

D.12.5

【答案】 B

25、下列对预制板的叙述错误的是（ ）。

A.空心板是一种梁板结合的预制构件

B.槽形板是一种梁板结合的构件

C.结构布置时应优先选用窄板，宽板作为调剂使用

D.预制板的板缝内用细石砼现浇

【答案】 C

26、大跨度工业厂房应用（ ）。

A.钢筋混凝土楼板

B.压型钢板组合楼板

C.木楼板

D.竹楼板

【答案】 B

27、距离测量按（ ）即可得到测量结果。

A.选择键

B.测距键两次

C.测距键

D.切换键

【答案】 B

28、建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别，大多数的建筑物属于（ ）。

A.甲类

B.乙类

C.丙类

D.丁类

【答案】 C

29、建筑工程的质量保修的具体保修范围和最低保修期限由（ ）规定。

A.建设单位

B.国务院

C.施工单位

建设行政主管部门

【答案】 B

30、配制混凝土时，若原材料已确定，则影响混凝土强度的决定性因素是（ ）。

- A.水泥用量
- B.水胶比
- C.骨料的质量
- D.骨料的用量

【答案】 B

31、防腐涂装施工流程的底漆涂装的紧后工序是

- A.基面处理
- B.面漆涂装
- C.中间涂装
- D.检查验收

【答案】 C

32、基坑开挖过程中，基坑内水平小木桩的设置必须使用的仪器是（ ）。

- A.钢尺
- B.水准仪
- C.经纬仪
- D.水准仪与钢尺

【答案】 D

33、建筑物施工放样时，群桩基础的非边桩桩位施工放样的允许偏差为（ ）
mm

- A.±5
- B.±10
- C.±15
- D.±20

【答案】 D

34、关于砌体结构房屋受力特点的说法，正确的是（ ）。

- A.墙体的抗弯能力强
- B.适用于大跨度房屋
- C.适用于高层房屋
- D.墙体的抗压强度高.抗拉强度低

【答案】 D

35、按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，用人单位提前 30 天以书面形式通知劳动者本人或额外支付 1 个月工资后可以解除劳动合同的情形是（ ）。

- A.劳动者患病或非工公负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的
- B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的
- C.劳动者被依法追究刑事责任的
- D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/256053113210010042>