

# 2023 年机械员考试题库

## 第一部分 单选题(80 题)

1、下列不属于“四懂”的是（ ）。

- A. 懂原理
- B. 懂保养
- C. 懂性能
- D. 懂用途

**【答案】：** B

2、管螺纹的尺寸代号是指管子（ ）英寸的数据。

- A. 大径
- B. 小径
- C. 内径
- D. 中径

**【答案】：** C

3、液压传动系统中，（ ）是执行元件。

- A. 液压泵
- B. 液压缸
- C. 各种阀
- D. 油箱

**【答案】：** B

4、风力在（ ）级及以上时，不得进行起重机塔身升降作业。

- A. 四
- B. 五
- C. 六

D. 七

**【答案】：** A

5、《建设工程工程量清单计价规范》中规定，通用安装工程的类别码为（ ）。

A. 01

B. 02

C. 03

D. 04

**【答案】：** C

6、修改后的《中华人民共和国建筑法》自（ ）起施行。

A. 1997年11月1日

B. 1998年3月1日

C. 1998年11月1日

D. 2011年7月1日

**【答案】：** D

7、金属切削设备的保养间隔一般为（ ）运转小时。

A. 1500~2000

B. 2000~2500

C. 2500~3000

D. 3000~3500

**【答案】：** C

8、中碳钢的含碳量（ ）。

A.  $<0.25\%$

B.  $0.25\% \sim 0.60\%$

C.  $>0.60\%$

D.  $>0.25\%$

**【答案】：** B

9、施工机械内部原因造成的故障，不包括（ ）。

- A. 超负荷使用
- B. 机械磨损
- C. 零部件磨损
- D. 零部件老化

**【答案】：** A

10、下列（ ）是住房和城乡建设部制定和颁发的安全技术标准，是机械安全运行、安全作业的重要保障。

- A. 《施工现场机械设备检查技术规程》
- B. 《建筑起重机安全评估技术规程》
- C. 《建筑机械使用安全技术规程》
- D. 《江苏省建筑工程施工机械安装质量检验规程》

**【答案】：** C

11、《安全生产法》规定：建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对（ ）设计负责。

- A. 安全设施
- B. 安全措施
- C. 安全组织
- D. 安全部门

**【答案】：** A

12、尺寸基准选择时，（ ）使设计基准和工艺基准重合，这样可以减少尺寸误差，易于加工。

- A. 必须

- B. 要
- C. 应尽量
- D. 不必

**【答案】：** C

- 13、建设法规的五个层次中，其法律效力从高到低依次为（ ）。
- A. 建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方建设法规、地方建设规章
  - B. 建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方建设规章、地方建设法规
  - C. 建设行政法规、建设部门规章、建设法律、地方建设法规、地方建设规章
  - D. 建设法律、建设行政法规、地方建设法规、建设部门规章、地方建设规章

**【答案】：** A

- 14、定人、定机、定岗位责任，简称（ ）。
- A. “三定”制度
  - B. 持证上岗制度
  - C. 交接班制度
  - D. 检查制度

**【答案】：** A

- 15、每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制（台及其以上用电设备（含插座））。
- A. 2
  - B. 3
  - C. 4
  - D. 5

**【答案】：** A

16、《建设工程安全生产管理条例》规定：违反本条例规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未编制拆装方案、制定安全施工措施的，责令限期改正，处（ ）的罚款，情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。

- A. 1 万元以上 3 万元以下
- B. 5 万元以上 10 万元以下
- C. 8 万元以上 10 万元以下
- D. 10 万元以上 30 万元以下

**【答案】：** B

17、临时电工必须经过按国家现行标准考核合格后，（ ）上岗工作

- A. 持证
- B. 考试
- C. 考查
- D. 注册

**【答案】：** A

18、塔式起重机提升重物作水平移动时，应高出其跨越的障碍物（ ）m 以上。

- A. 0.5
- B. 0.6
- C. 0.7
- D. 0.8

**【答案】：** A

19、下列不属于混凝土中型空心砌块的优点的是（ ）。

- A. 表观密度大
- B. 强度较高
- C. 生产简单
- D. 施工方便

【答案】： A

20、静压桩机操作中不正确的是（ ）。

- A. 当桩的贯人力太大，使桩不能压至标高时应及时增加配重
- B. 当桩顶不能最后压到设计标高时，应将桩顶部分凿去。不得用桩机行走的方式，将桩强行推断
- C. 当压桩引起周围土体隆起，影响桩机行走时，应将桩机前进方向隆起的土铲平，不得强行通过
- D. 压桩机在顶升过程中，船形轨道不应压在已入土的单一桩顶上

【答案】： A

21、直条粗钢筋的加工生产工序为：（ ）。

- A. →矫直→除锈→对接（焊）→切断→弯曲→焊接成型
- B. →除锈→对接（焊）→冷拉→切断→弯曲→焊接成型
- C. →开盘→冷拉、冷拔→调直→切断→弯曲→点焊成型（或绑扎成型）
- D. →对接（焊）→冷拉→切断→弯曲→焊接成型

【答案】： A

22、1250kN·m 以上（含 1250kN·m）塔式起重机评估合格最长有效期限为（ ）。

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年

D. 4 年

**【答案】： C**

23、（ ）只适用于临时、应急维修，施工机械使用过程中一定要高度关注，避免因临时维修失败造成更大范围的机械故障、机械损毁；要尽快购置配件，进行彻底修理。

- A. 零件弃置法
- B. 机械加工法
- C. 替代修理法
- D. 焊接法

**【答案】： A**

24、项目管理不同于其他管理，其最大的特点就是（ ）。

- A. 注重综合性的管理
- B. 注重目标的管理
- C. 注重人员的管理
- D. 注重材料的管理

**【答案】： A**

25、寿命期大修理次数指施工机械在其寿命期（耐用总台班）内规定的大修理次数。寿命期大修理次数应参照（ ）确定。

- A. 《全国统一\t 保养修理技术经济定额》
- B. 机械设备厂家要求
- C. 操作人员要求
- D. 维修人员要求

**【答案】： A**

26、起重在附着框架和附着支座布设时，附着杆倾斜角不得超过（ ）。

- A. 5°
- B. 10°
- C. 15°
- D. 20°

**【答案】：** B

27、事故调查处理的最终目的是（ ）。

- A. 最大限度地减少企业的损失
- B. 让更多的人接受事故教训
- C. 举一反三，防止同类事故重复发生
- D. 处罚事故责任单位和责任者

**【答案】：** C

28、变形的故障零件可用（ ）修复。

- A. 焊接
- B. 电镀
- C. 热喷涂
- D. 机械加工

**【答案】：** D

29、情况紧急时，事故现场有关人员（ ）直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- A. 必须
- B. 可以
- C. 不可以
- D. 严禁

**【答案】：** B



30、塔式起重机的工作机构中，由顶升套架、顶升横梁、液压站及顶升液压缸组成的是（ ）。

- A. 起升机构
- B. 变幅机构
- C. 顶升机构
- D. 行走机构

**【答案】：** C

31、施工升降机的齿轮（ ）出现裂纹的，该齿轮应判为不合格。

- A. 齿根处
- B. 齿顶处
- C. 各部位
- D. 齿轮表面

**【答案】：** A

32、吊篮的组成机构中，承受悬吊平台全部载荷的主要受力构件是（ ）。

- A. 悬挂机构
- B. 悬吊平台
- C. 钢丝绳
- D. 电气控制系统

**【答案】：** C

33、大型起重机械现场事故应急救援领导小组中，负责事故发生后事故现场的清理的是（ ）。

- A. 指挥组
- B. 抢救组
- C. 人员疏散组
- D. 排障组

**【答案】： D**

34、《安全生产法》规定：生产经营单位负责人接到事故报告后，应当（ ）。

- A. 迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失
- B. 根据对单位的影响程度视情况向负有安全生产监督管理职责部门报告
- C. 视事故进展情况有重点地向负有安全生产监督管理职责部门报告
- D. 迅速整理事故现场

**【答案】： A**

35、机械设备经济分析的主要内容主要是（ ）。

- A. 机械寿命周期费用
- B. 机械寿命周期
- C. 机械费用
- D. 购置费

**【答案】： A**

36、定位轴线是用来确定建筑物主要（ ）位置的尺寸基准线。

- A. 用电设备
- B. 给、排水管道
- C. 燃气设备
- D. 结构与构件

**【答案】： D**

37、高强度螺栓按拧紧力矩的（ ）进行终拧。

- A. 90%
- B. 100%

- C. 95%
- D. 110%

**【答案】：** B

- 38、机械原始记录包括（ ）。
- A. 机械使用记录和运输车辆使用记录
  - B. 机械台账和机械购置记录
  - C. 机械登记卡片和机械台账
  - D. 机械台账和机械统计报表

**【答案】：** A

- 39、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明，电源电压不应大于（ ）。
- A. 220
  - B. 380
  - C. 36
  - D. 48

**【答案】：** C

- 40、为规范管理特种设备，国家出台了（ ）。
- A. 《中华人民共和国特种设备安全法》
  - B. 《产品质量法》
  - C. 《标准化法》
  - D. 《安全生产法》

**【答案】：** A

- 41、交流弧焊机焊接电缆与焊件接触不良时，焊接过程中电流忽大忽小，为此我们可以通过（ ）方法排除故障。
- A. 设法消除可动铁心的移动

- B. 使焊接电缆与焊件接触良好
- C. 减少电缆长度或加大直径
- D. 检查修理移动机构

**【答案】：** B

42、建筑机械事故发生的原因中，冒险蛮干，违章作业、违章指挥属于（ ）。

- A. 人的不安全行为
- B. 物的不安全状态
- C. 管理缺陷
- D. 自然因素

**【答案】：** A

43、配合是指（ ）相同的相互结合的孔、轴公差带之间的关系。

- A. 最大极限尺寸
- B. 最小极限尺寸
- C. 基本尺寸
- D. 实际尺寸

**【答案】：** C

44、下列不属于《建筑法》规定的从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位应当具备的条件的是（ ）。

- A. 有符合国家规定的注册资本
- B. 有与其从事的建筑活动相适应的具有法定职业资格的专业技术人员
- C. 有从事相关建筑活动所应有的技术装备及法律、行政法规规定的其他条件
- D. 有从事相关建筑活动的所应有的劳务人员

**【答案】：** D

45、（ ）应对房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械除安装、使用以外的其他环卫，依据条例实施安全监察。

- A. 国家质检总局和地方质监部门
- B. 国家质检总局
- C. 住建厅
- D. 地方质监部门

**【答案】：** A

46、正、反向运转控制装置中的控制电器不得采用（ ）作为控制电器。

- A. 自动双向转换开关
- B. 接触器
- C. 继电器
- D. 手动双向转换开关

**【答案】：** D

47、《劳动法》规定：劳动合同是（ ）确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议建立劳动关系应当订立劳动。

- A. 劳动者与用人单位
- B. 劳动者与主管部门
- C. 劳动者与人社部门
- D. 劳动者与作业班组

**【答案】：** A

48、施工场地要做好（ ），要为机械使用提供良好的工作环境。

- A. 三通一平
- B. 四通一平
- C. 五通一平
- D. 三通二平

**【答案】：** A

49、（ ）宜用于形状复杂的薄壁构件和钢筋密集的特殊构件的振动。

- A. 内部振动器
- B. 外部附着振动器
- C. 表面振动器
- D. 振动台

**【答案】：** B

50、以下属于建设行政法规的是（ ）。

- A. 《中华人民共和国建筑法》
- B. 《工程建设项目施工招标投标办法》
- C. 《中华人民共和国城乡规划法》
- D. 《建设工程安全生产管理条例》

**【答案】：** D

51、（ ）企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业。

- A. 施工总承包
- B. 专业承包
- C. 劳务承包
- D. 土石方承包

**【答案】：** B

52、下列故障类型属于松脱型故障的是（ ）。

- A. 老化
- B. 剥落
- C. 脱落

D. 断裂

**【答案】： C**

53、（ ）就是通过胶黏剂将两个以上同质或不同质的物体连接在一起。

- A. 机械加工
- B. 焊接
- C. 压力加工
- D. 胶接

**【答案】： D**

54、机械设备经济分析时，维修费是指机械设备在（ ）进行各种维修所需的费用。

- A. 全寿命过程中
- B. 使用过程中
- C. 损坏时
- D. 库存过程中

**【答案】： A**

55、《建筑法》规定：建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场有关的（建筑施工企业应当采取措施加以保护。

- A. 地下管线资料
- B. 地下管线
- C. 建筑管线
- D. 管线资料

**【答案】： A**

56、爬升式塔式起重机的爬升过程中提升套架的操作顺序是（ ）。

- A. 开动起升机构将套架提升至两层楼高度→松开吊钩升高至适当高度并开动起重小车到最大幅度处→摇出套架四角活动支腿并用地脚螺栓固定
- B. 松开吊钩升高至适当高度并开动起重小车到最大幅度处→摇出套架四角活动支腿并用地脚螺栓固定→开动起升机构将套架提升至两层楼高度
- C. 摇出套架四角活动支腿并用地脚螺栓固定→开动起升机构将套架提升至两层楼高度→松开吊钩升高至适当高度并开动起重小车到最大幅度处
- D. 开动起升机构将套架提升至两层楼高度→摇出套架四角活动支腿并用地脚螺栓固→松开吊钩升高至适当高度并开动起重小车到最大幅度处

**【答案】：** D

- 57、无法进行自然采光的地下大空间施工场所，（ ）编制单项照明电方案。
- A. 应
  - B. 不必
  - C. 无需
  - D. 不得

**【答案】：** A

- 58、扭剪型高强度螺栓的紧固分两次进行，终拧紧固到螺栓标准预拉力，偏差不大于（ ）。
- A.  $\pm 5\%$
  - B.  $\pm 8\%$
  - C.  $\pm 10\%$
  - D.  $\pm 15\%$

**【答案】：** C



59、下列不属于建筑机械修理类别的是（ ）。

- A. 微修
- B. 小修
- C. 中修
- D. 大修

**【答案】：** A

60、出租的机械设备和配件，应当按照（ ）的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。

- A. 安全施工
- B. 特种设备
- C. 施工工艺
- D. 总包单位

**【答案】：** A

61、按照施工开挖的难易程度将土分为八类，用（ ）可以鉴别出是属于软石。

- A. 用锄头挖掘
- B. 用镐挖掘
- C. 用风镐、大锤等
- D. 用爆破方法

**【答案】：** C

62、由起重臂、上平台、回转支承装置、底盘以及起升、回转、变幅、行走等机构和电气附属设施等机构组成的起重机是（ ）。

- A. 塔式起重机
- B. 履带式起重机
- C. 汽车起重机
- D. 轮胎起重机

**【答案】：** B

63、工程量清单计价是指投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用，不包括（ ）。

- A. 分部分项工程费
- B. 措施项目费和其他项目费管理费
- C. 利润
- D. 规费、税金

**【答案】：** C

64、潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ ）。

- A. 15mA
- B. 不大于 15mA
- C. 30mA
- D. 不大于 30mA

**【答案】：** B

65、螺旋钻孔机作业场地距电源变压器或供电主干线距离应在（ ）m 以内。

- A. 200
- B. 150
- C. 100
- D. 50

**【答案】：** A

66、大型起重机械现场事故应急救援领导小组中，主要负责事故发生后现场指挥工作的是（ ）。

- A. 指挥组

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/266152152130011002>