

2022 年-2023 年黑龙江省安全员职业资格 C 证考试试题试卷(含答案)

一、判断题(20题)

1.振动拔桩时，应垂直向上，不振不拔。

A. 正确 B. 错误

2.为了大型吊车吊装安全，辅助吊车松钩时，立式设备的仰角不宜大于 80°。

A. 正确 B. 错误

3.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A. 正确 B. 错误

4.开挖深度大于等于 5m 或开挖深度小于 5m、现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

A. 正确 B. 错误

5.一般不要将建筑拆除工程整体转包。

A. 正确 B. 错误

6.事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定，不可以直接组织专家进行技术鉴定。

A. 正确 B. 错误

7.井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。

A. 正确 B. 错误

8.人工开挖土方时,两人的操作间距应保持 3-4 米。

A. 正确 B. 错误

9.后张预应力混凝土结构的侧模应在施加预应力之后拆除,底模应在之前拆除。

A. 正确 B. 错误

10.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,对事故发生单位负有事故责任的有关人员,依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书。

A. 正确 B. 错误

11.在安装拆卸施工升降机时,非作业人员不得进入警戒区,任何人不得在悬吊物下停留。

A. 正确 B. 错误

12.脚手架与模板支架的搭设程序应符合满堂脚手架和模板支架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设的规定。

A. 正确 B. 错误

13.安全带在使用三年后应抽验一次。

A. 正确 B. 错误

14.大中跨径拱桥施工，应验算公权的横向稳定性。分段吊装的单肋合拢后应用钢丝绳稳固。

A. 正确 B. 错误

15.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置，启动或制动前必须鸣首不意。

A. 正确 B. 错误

16.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时，都应使用 3 倍率的缆风绳。

A. 正确 B. 错误

17.使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于 15mA ， 额定漏电动作时间不应大于 0.1s

A. 正确 B. 错误

18.建设单位在申请领取施工许可证时，不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A. 正确 B. 错误

19.特种作业操作证的复审时间可以延长至每 10 年 1 次。

A. 正确 B. 错误

20.对于同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级。

A. 正确 B. 错误

二、单选题(60题)

21.职业病指（）。

- A. 劳动者在工作中所患的疾病
- B. 用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病
- C. 工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病
- D. 工人在劳动过程中因劳动造成的传染性疾病

22.生产经营单位应当对重大危险源采取下列措施：定期对重大危险源（《》）进行评估。

- A. 检测情况 B. 危险数量 C. 安全状态 D. 检查人员技术水平

23.斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相关的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于（）。

- A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

24.物料提升机平台门的高度不宜小于（）。

- A. 1.2m B. 1.5m C. 1.8m D. 2.1m

25.《《》》负责本行政区域内规定以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

- A. 市级建设行政主管部门 B. 省级建设行政主管部门 C. 国务院建设主管部门 D. 县级以上建设行政主管部门

26.塔式蒸汽打桩机在行走时，缆风绳附近（）范围内不得站人或通行。

A. 5米 B. 6米 C. 8米 D. 10米

27.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20，厚度不应小于（）。

A. 150mm B. 200mm C. 250mm D. 300mm

28.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（）万元以上（）万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A. 10； 30 B. 20 30 C. 10 50 D. 20 50

29.《职业病防治法》是为了（）和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法而制定。

A. 安全生产 B. 劳动保护 C. 预防控制 D. 保护健康

30.高处作业的落地式操作平台高度不应大于 15m，高宽比不应大于（）。

A. 2： 1 B. 3 1 C. 4 1 D. 5 1

31.施工升降机基础周边水平距离（）以内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

A. 3m B. 5m C. 8m D. 10m

32.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、

法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业 6 个月；情节严重的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A. 3 个月 B. 3 个月以上 9 个月以下 C. 3 个月以上 1 年以下 D. 1 年

33. 由于安全防护设施不符合标准，而受到责令限期改正，并可处以 3 万元罚款的行政处罚的违法情节的是（ ）。

A. 违反一般标准规定要求 B. 违反强制性标准要求 C. 发生安全事故 D. 发生特大安全事故

34. 行走式塔机作《》塔机使用时，应提高轨道基础的承载能力，切断行走机构的电源，并应设置阻挡行走轮移动的支座。

A. 固定式 B. 车载式 C. 拖行式 D. 爬升式

35. 根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，企业法人代表、项目经理每年不少于（ ）学时。

A. 15 B. 30 C. 40 D. 60

36. 出厂年限满《》年的塔式起重机，对结构主要受力部位应进行无损检测。

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

37. 轮胎式装载机自身运料时的合理运距为（ ）。

A. 30-80m B. 30-120m C. 50-100m D. 70-150m

38. 禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用（ ）色，背景用白色。

A. 黑 B. 红 C. 蓝 D. 灰

39.工程项目安全技术交底必须实行（）交底制度。

A. 二级 B. 三级 C. 四级 D. 五级

40.混凝土泵送料中断时间，一般不宜超过（）h。

A. 0.5 B. 1 C. 1.5 D. 2

41.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（）。

A. 由建筑施工企业独自负责

B. 承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任

C. 由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任

D. 由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

42.施工升降机的拆卸中，吊笼未拆除之前，（）不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

A. 非拆卸作业人员 B. 任何人 C. 非施工员 D. 非安全员

43.根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作不负有的职责有（）。

A. 及时、如实报告生产安全事故

- B. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
- C. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
- D. 协调安全生产标准化建设

44. 建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核（）收取费用。

- A. 可以 B. 不得 C. 应该 D. 有权

45. 下列选项中不是每周编制的安全资料是（）。

- A. 临边防护验收 B. 模板支撑验收 C. 电工巡查记录 D. 脚手架验收

46. 当塔式起重机使用周期超过《》时，应按规定进行一次全面检查，合格后方可继续使用。

- A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 3 个月

47. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（）报告。

- A. 项目负责人 B. 安全生产管理机构 C. 项目负责人和安全生产管理机构 D. 建设行政主管部门

48. 聚光灯、碘钨灯与易燃物距离不宜小于（）mm。

- A. 200 B. 300 C. 400 D. 500

49. 施工现场用电工程建造的依据是（）。

A. 项目经理的指示 B. 电工的经验 C. 用电人员的要求 D. 用电组织设计

50. 大容积气瓶是指公称容积大于 () L 的气瓶。

A. 130 B. 140 C. 150 D. 200

51. 用电压降法测量变压器的直流电阻，应采用 () 电源。

A. 交流 B. 直流 C. 高压 D. 低压

52. 建设单位未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以 () 以上 () 以下的罚款；逾期未改的，责令停止施工。

A. 3000；1万 B. 3000；3万 C. 5000；1万 D. 5000；3万

53. 土钉墙喷射混凝土强度的等级不宜低于 ()。

A. C15 B. C20 C. C30 D. C10

54. 外套架本体是一个空间桁架结构，其内侧布置有多个滚轮或滑板，顶升时滚轮或滑板沿塔身的主弦杆外侧移动，其 () 作用。

A. 定位 B. 导向支承 C. 支承被顶升部分的重量 D. 联结下支座与塔身

55. 氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫 ()，防止气瓶带电。

A. 钢脚手板 B. 支撑物 C. 小钢模 D. 绝缘物

56. 下列施工平面布置原则说法错误的是 ()。

A. 现场布置全面；增加施工用地

B. 材料尽量靠近使用地点；减少二次搬运

C. 临时设施的布置；应便于工人生产和生活；办公用房靠近施工现场；

福利设施应在生活区范围之内

D. 平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

57. 《》是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员。

A. 企业主要负责人 B. 项目负责人 C. 专职安全生产管理人员 D. 施工员

58. 劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。

A. 设区的市级劳动能力鉴定委员会

B. 县级劳动能力鉴定委员会

C. 统筹地区的社会保险行政部门

D. 统筹地区的劳动争议仲裁机构

59. 开始降水时，水泵启动，应根据保护对象的距离按（）进行。

A. 先远后近的原则连续 B. 先远后近的原则间隔 C. 先近后远的原则连续 D. 先近后远的原则间隔

60. 建筑起重机械在使用过程中需要《》的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。

A. 加节 B. 附着 C. 顶升 D. 爬升

61. 特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分，考试不及格的，。安全 生 产模 拟考试一点通。（）。

- A. 重新参加相应的安全技术培训
- B. 允许补考一次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训
- C. 允许补考两次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训
- D. 允许补考三次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训

62. 施工单位应对拆除工程的（ ）管理负直接责任。

- A. 安全技术
- B. 在建工程的安全生产
- C. 在建工程的经济合同
- D. 在建工程的施工进度

63. 《》做围护结构，内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件，深度可达 50m 。

- A. 地下连续墙
- B. 支护桩
- C. 钢板桩
- D. 土钉支护

64. 施工单位违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处以《》的罚款。

- A. 10 万元以上 30 万元以下
- B. 5 万元以上 10 万元以下
- C. 10 万元以上 20 万元以下
- D. 10 万元以上 20 万元以下

65. 专业单位监测应由《》委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 设计单位

66. 某大型仓储企业有闲置厂房多处，为盘活固定资产对外出租闲置厂房，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/267153004115010006>