《关于加强农民工安全教育培训考核管理的通知》

各区、县建委,各施工企业,各有关单位:

农民工安全教育培训关系到农民工的生命和国家财产安全,关系到建筑企业的"安全、质量、工期、效益",更关系到社会的稳定、和谐与发展。为进一步加强建筑施工安全生产,提高农民工防范风险的意识和能力,保障农民工合法权利和切身利益,市建委将加强对全市农民工的安全教育培训考核工作,逐步完善农民工培训体系。现将有关事项通知如下:

一、加强农民工入场安全教育及考核管理

施工单位要对新入场农民工进行三级教育,即公司级、项目部级、班组级安全教育。

公司级岗前安全教育内容应当包括。国家、省市及有关部门制订的安全生产方针、政策、法规、标准、规程;本单位安全生产情况及安全生产基本知识;本单位安全生产规章制度和劳动纪律;从业人员安全生产权利和义务;有关事故案例等。培训时间不少于15小时。

项目级安全教育的主要内容包括。工作环境、工程特点及危险因素; 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故; 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准; 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理、发生安全生产事故的应急处理措施; 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护; 本项目的安全生产状况; 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项: 有关事故案例:《北京市建设工

程施工现场作业人员安全知识手册》;其他需要培训的内容。培训时间不少于15小时。

班组级安全教育的内容包括。岗位安全操作规程;岗位之间工作 衔接配合的安全与职业卫生事项;本工种的安全技术操作规程、劳动 纪律、岗位责任、主要工作内容、本工种发生过的案例分析;《北京 市建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷》;其他需要培 训的内容。培训时间不少于20小时。

三级教育结束后,施工单位(项目部)选好考试地点并向属地区、 县建委提出考试申请,由属地区、县建委监督员或协管员从五套《北京市建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷》中选取一套考卷进行考试、监考、阅卷。考试时间为90分钟,得分60分(含)以上的为合格。考试结束后,各区、县建委将考试合格人员有关情况(姓名、身份证号、考试得分)整理汇总,将电子版和文本资料(加盖安全科、站的公章)报至市建委施工安全管理处,由施工安全管理处审核后转市建筑业管理服务中心,由其将培训考试信息记入平安卡。市建委施工安全管理处邮箱: shigongchu211@163.

二、加强农民工夜校教育培训管理

各施工总承包单位和专业承包单位要通过"农民工夜校",每月 定期组织开展农民工培训工作。对每一位农民工培训的时间为每月、 每人不少于 2 次 (4 个学时)。教育的内容和人员签到记录应存放项 目部备查。

培训内容主要包括。国家、省市及有关部门制订的安全生产方针、

政策、法律、法规;建设工程施工现场安全管理相关标准规范、施工安全管理标准化相关文件;安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识;典型事故和应急救援案例分析;《北京市建设工程施工现场作业人员安全知识手册》、消防安全知识等。

三、继续开展全市建设系统"安全生产教育月"活动

每年三月份为我市建设系统"安全生产教育月"。各施工企业要集中力量对农民工进行安全教育培训,组织多种形式的宣传教育活动,推动"安全教育月"活动深入开展。市、区建委将对各有关单位活动开展情况进行联合检查,对不认真落实安全培训教育工作的责任单位和责任人严肃查处。

附件:建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷(a、b、c、d、e)

xx年二月二十二日

第二篇:关于加强农民工安全教育培训考核管理的通知各区、县建委,各施工企业,各有关单位:

农民工安全教育培训关系到农民工的生命和国家财产安全,关系到建筑企业的"安全、质量、工期、效益",更关系到社会的稳定、和谐与发展。为进一步加强建筑施工安全生产,提高农民工防范风险的意识和能力,保障农民工合法权利和切身利益,市建委将加强对全市农民工的安全教育培训考核工作,逐步完善农民工培训制度。现将有关事项通知如下:

一、加强农民工入场安全教育及考核管理

施工单位要对新入场农民工进行三级教育,即公司级、项目部级、班组级安全教育。

公司级岗前安全教育内容应当包括。国家、省市及有关部门制订的安全生产方针、政策、法规、标准、规程;安全生产基本知识;本单位安全生产情况及安全生产规章制度和劳动纪律;从业人员安全生产权利和义务;有关事故案例等。培训时间不少于15小时。

项目级安全教育的主要内容包括。本项目的安全生产状况;本项目工作环境、工程特点及危险因素;所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故;所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准;自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理、发生安全生产事故的应急处理措施;安全设备设施、个人防护用品的使用和维护;预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项;有关事故案例;《北京市建设工程施工现场作业人员安全知识手册》;其他需要培训的内容。培训时间不少于15小时。

班组级安全教育的内容包括。岗位安全操作规程;岗位之间工作 衔接配合的安全与职业卫生事项;本工种的安全技术操作规程、劳动 纪律、岗位责任、主要工作内容、本工种发生过的案例分析;《北京 市建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷》;其他需要培 训的内容。培训时间不少于20小时。

三级教育结束后,施工单位(项目部)选好考试地点并向属地区、 县建委提出考试申请,由属地区、县建委监督员或协管员从五套《北京市建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷》中选取一套 考卷进行考试、监考、阅卷。考试时间为90分钟,得分60分(含)以上的为合格。考试结束后,各区、县建委将考试合格人员有关情况(姓名、身份证号、考试得分)整理汇总,将电子版和文本资料(加盖安全科、站的公章)报至市建委施工安全管理处,由施工安全管理处审核后转市建筑业管理服务中心,由其将培训考试信息记入实名制卡。市建委施工安全管理处邮箱: shigongchu211@163.

二、加强农民工夜校教育培训管理

各施工总承包单位和专业承包单位要通过"农民工夜校",每月 定期组织开展农民工培训工作。对每一位农民工培训的时间为每月、 每人不少于 2 次 (4 个学时)。教育的内容和人员签到记录应存放项 目部备查。

培训内容主要包括。国家、省市及有关部门制订的安全生产方针、政策、法律、法规;建设工程施工现场安全管理相关标准规范、施工安全管理标准化相关文件;安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识;典型事故和应急救援案例分析;《北京市建设工程施工现场作业人员安全知识手册》、消防安全知识等。

三、继续开展全市建设系统"安全生产教育月"活动

每年三月份为我市建设系统"安全生产教育月"。各施工企业要集中力量对农民工进行安全教育培训,组织多种形式的宣传教育活动,推动"安全教育月"活动深入开展。市、区建委将对各有关单位活动开展情况进行联合检查,对不认真落实安全培训教育工作的责任单位和责任人严肃查处。

附件:建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷(a、b、c、d、e)

xx年二月二十二日

北京市建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷 (a卷)

- 一、填空题(每题2分,共15题)
- 1、入场前必须经过公司、和班组三级安全教育。

答。项目部。

2、入场必须带和安全帽。

答。平安卡。

3、安全带的正确系挂方法是。

答。高挂低用。

4、砌块、小钢模及加工的成品、半成品码放高度不得超过米。

答:

- 1.5米。
- 5、宿舍内不得使用取暖。

答。明火。

6、高处作业时手持工具和零星物料应放在内。

答。工具袋。

7、槽、坑、沟边米范围内不得堆土, 存放材料设备。

答。1米。

8、使用蛙式打夯机时必须人操作。

答。两人。

9、进行拆、搭金属构架作业时,人及物体与一般带电设备应保持不少于米的安全距离。

答:

- 1.5米。
- 10、砌筑高度超过米的墙体时,应搭设脚手架。

答:

- 1.2米。
- 11、墙体砌筑采用水泥砂浆时,水泥砂浆已经初凝,再加水搅拌后继续使用。

答。不可以。

12、高层建筑首层水平挑网宽度为6米,往上每隔四层水平挑网的宽度为米。

答。3米。

13、高处伐树枝时,作业人员系挂安全带。

答。必须。

14、拆墙时严禁挖、掏墙根,人工拆除墙体时采用人工晃动的方法推倒墙体。

答。不能。

15、氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于米

答。5米。

二、选择题 (每题 2 分, 共 12 题)

- 1、未煮熟的扁豆吃
- 1) 不能 2) 可以

答。不能。

- 2、油漆工作业场所进行焊接和明火作业。
- 1) 不得 2) 可以

答。不得。

- 3、使用物料提升机运输混凝土时,将头部或手部伸向吊笼的运行区域。
 - 1) 不得2) 可以

答。不得。

- 4、脚手架扫地杆与地面的距离不得大于厘米。
- 1) 20 厘米 2) 50 厘米

答。20厘米。

- 5、易挥发的油漆、稀料、汽油装在密闭容器。
- 1) 应 2) 不应

答。应。

- 6、喷浆机喷嘴堵塞疏通时将喷嘴对着人员。
- 1) 不可以 2) 可以

答。不可以。

- 7、人字梯顶部绞轴处站人。
- 1) 不可以2) 可以

答。不可以。

- 8、人工上下传送钢筋在同一垂直线上。
- 1) 不可以 2) 可以

答。不可以。

- 9、绑扎立柱和墙体钢筋时,为保证安全,不得站在上。
- 1)钢筋骨架2)脚手架
- 答。钢筋骨架。
- 10、浇捣框架结构梁柱混凝土时,作业人员站在模板支撑上。
- 1) 不可以 2) 可以
- 答。不可以。
- 11、用塔式起重机吊运混凝土时,四方形料斗必须设个吊点。
- 1) 4 个 2) 2 个

答。4个。

- 12、采用绝缘导线架设在树木、脚手架上。
- 1) 不可以 2) 可以

答。不可以。

- 三、判断题 (每题 1 分, 共 15 题。正确的打 √, 不正确的打×)
- 1、大模板必须用索具固定,不得用铅丝固定。(√)
- 2、采用电动吊篮作业时,每个吊篮最多允许2人作业。(√)
- 3、遇有脚手架拉结点妨碍作业时,可以自行拆除。(X)
- 4、未经清洗干净的废油桶,可以用电气焊进行焊接。(X)
- 5、进入废旧管道内作业前,必须采取措施打开相邻井盖使用鼓 风机通风。(√)

- 6、装修脚手架上每平米荷载不得超过200公斤。(√)
- 7、装修脚手架的纵向水平杆的间距不大于1.8米。(√)
- 8、在无安全防护措施的情况下,操作人员有权拒绝施工。(√)
- 9、室内抹灰采用高凳铺脚手板时, 高凳间距不得大于2米。(√)
- 10、在脚手架上作业, 高度不够时可以蹬在护身栏和阳台栏板上。

(X)

- 11、因为工期紧张, 脚手架可以先使用后验收。(X)
- 12、吊运大模板时可以用小钩挂住大模板。(×)
- 13、零散碎料如果没有容器装载,只要绑扎好就可以吊运。(×)
- 14、乙炔表和氧气表损坏或失灵后还可以继续使用。(×)
- 15、手持电动工具电源线不得任意接长或调换。(√)
- 四、简答题(每题3分,共5题)
- 1、施工作业人员上岗前应接受哪些教育。
- 答。必须经过安全教育培训,考试合格后方可上岗作业。
- 2、对特种作业人员的要求是什么。
- 答。必须持有效操作资格证才能上岗作业。
- 3、脚手架拆除时应注意哪些安全问题。
- 答。下方设警戒区,派专人旁站,自上而下拆除,严禁向下抛掷。
- 4、使用蛙式打夯机时操作人员应采取哪些安全措施。
- 答。两人都必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋。
- 5、大模板必须具备哪些安全设施。
- 答。操作平台、上下爬梯、防护拦杆、固定索扣和工具箱等设施。

五、论述题 (16分)

作为一名建筑工人在施工生产过程中应遵章守纪,请谈一谈,如何结合自己的工种,做到"三不伤害",即:不伤害自己、不伤害他人,不被他人伤害。

北京市建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷 (b卷)

- 一、填空题 (每题 2 分, 共 15 题)
- 1、入场前必须经过、项目部和班组三级安全教育。
- 答。公司。
- 2、入场必须带平安卡和。
- 答。安全帽。
- 3、现浇混凝土当槽坑深度大于米时,应设置混凝土溜槽。答。3。
- 4、砌块、小钢模的码放高度不得超过米。

答:

- 1.5米。
- 5、非落地式脚手架结构外侧每隔层应设一道水平网。

答。4。

6、槽、坑、沟边1米外的堆土高度不得超过米。

答:

- 1.5米。
- 7、人工开挖土方,两人横向间距不得小于米。

答。2米。

8、氧气瓶、乙炔瓶使用时不得倒置,两瓶间距不得小于 5 米, 距明火间距不得小于米。

答。10米。

- 9、结构施工中的伸缩缝和后浇带必须用盖板防护。
- 答。固定。
- 10、施工现场脚手架应由搭设。
- 答。架子工。
- 11、附着式脚手架在升、降作业时,必须设置名指挥人员,统一指挥。

答。1名。

- 12、脚手架作业面必须脚手板。
- 答。满铺。
- 13、搭接铺脚手板时搭接长度不小于厘米。
- 答。不小于20厘米。
- 14、电焊作业时,焊把线使用其他金属物替代。
- 答。不能。
- 15、焊机一次侧的电源线长度不超过米。

答。5米。

- 二、选择题 (每题 2 分, 共 12 题)
- 1、未煮熟的扁豆吃。
- 1) 不可以 2) 可以

答。不可以。

- 2、油漆工作业场所进行焊接和明火作业。
- 1) 不可以 2) 可以

答。不可以。

3、高处作业是指凡在坠落基准面米以上,可能坠落的高处进行作业。

答。2。

- 4、手上沾有浆水时,扳动喷浆机电气开关。
- 1) 不可以 2) 可以

答。不可以。

- 5、人字梯顶部绞轴处铺设脚手板。
- 1) 不可以 2) 可以

答。不可以。

- 6、油漆工作业场所存放易燃易爆物品。
- 1) 不可以 2) 可以

答。不可以。

- 7、展开盘圆钢筋应一头,防止钢筋回弹时造成人员伤害。
- 1) 卡牢 2) 不卡牢

答。卡牢。

- 8、在高处、深坑绑扎钢筋和安装骨架,必须搭设脚手架。
- 1) 搭设2) 不搭设

答。搭设。

- 9、向混凝土搅拌机料斗内倒水泥时,操作人员的脚蹬在料斗上。
- 1) 不能 2) 能

答。不能。

- 10、搭设脚手架时,不同外径的钢管混用。
- 1) 不可以 2) 可以
- 答。不可以。
- 11、脚手架与建筑物拉结点间的水平距离不应大于米。
- 1) 6米2) 3米

答。6米。

- 12、电、气焊工上岗时随身携带有效操作证件及用火证。
- 1) 必须 2) 严禁

答。必须。

- 三、判断题(每题1分,共15题。正确的打√,不正确的打×)
- 1、对接扣件是指用于脚手架杆件对接连接的扣件。(√)
- 2、脚手架拆除的顺序是先搭设的后拆,后搭设的先拆。(√)
- 3、喷灯加油时不能超过容量的五分之四。(√)
- 4、拆除埋在土中的电杆应用起重机吊运。(X)
- 5、安全带的使用原则是高挂低用。(√)
- 6、楼内地面抹灰作业时, 孔洞的防护可以拆除。(×)
- 7、装修脚手架的横向水平杆的间距不大于1.5米。(√)
- 8、脚手架拆除时应由上而下按层逐步的拆除,后搭的先拆,先 搭的后拆。(√)

- 9、水泥砂浆在使用前,已经凝结,经再次搅拌后可以继续使用。 (×)
 - 10、起吊楼板、大梁时,被吊物上可以站人。(×)
 - 11、零散碎料如果没有容器装载,只要绑扎好就可以吊运。(X)
 - 12、往沟槽内运送管件时,不得往沟槽内抛管件。(√)
 - 13、安装立管时,作业人员下班时,应将洞口防护牢固。(√)
 - 14、木工机械开关应使用倒顺开关控制。(×)
- 15、电工作业时必须穿绝缘鞋, 戴绝缘手套, 必须有人监护, 严禁酒后操作。(√)
 - 四、简答题(每题3分,共5题)
 - 1、作业人员作业前应检查什么。
- 答。应检查工具、设备、现场环境等是否存在不安全因素,是否正确穿戴个人防护用品。
 - 2、作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施。
- 答。作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好。
 - 3、临边作业时,操作人员应注意什么。
- 答。操作人员重心应位于室内,不得在窗台上站立,必要时应系好安全带。
 - 4、木工作业场所的刨花、木屑、碎木必须做到哪""。
 - 答。自产自清、日产日清、活完场清。
 - 5、在石棉瓦等不能承重的轻型屋面上作业时,有哪些安全要求。

答。严禁在石棉瓦上作业和行走。

五、论述题 (16分)

作为一名建筑工人在施工生产过程中应遵章守纪,请谈一谈,如何结合自己的工种,做到"三不伤害",即:不伤害自己、不伤害他人,不被他人伤害。

北京市建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷 (c卷)

- 一、填空题(每题2分,共15题)
- 1、入场前必须经过公司、项目部和三级安全教育。

答。班组。

2、戴安全帽必须系好。

答。下颚带。

3、没有可靠防护设施时的高处作业必须系好。

答。安全带。

4、刚砌筑的墙体不能重物。

答。吊挂。

5、木工机械开关设置要求,不得使用开关。

答。倒顺。

6、人工开挖土方,两人纵向间距不得小于米。

答。3米。

7、人工挖扩孔时,孔下照明必须使用伏以下安全电压照明。

答。12 伏。

- 8、采用脚手架进行砌筑作业时,脚手架上最多可以码放皮砖。答。3皮。
- 9、砌筑用脚手架横向水平杆的间距不大于米。

答:

- 1.2米。
- 10、作业人员站在楼内砌筑外墙时,建筑物外侧采取安全防护。
- 答。必须。
- 11、吊篮先使用后验收。
- 答。不可以。
- 12、汽车运输石料时,石料不能汽车的槽帮。
- 答。高出。
- 13、混凝土浇水养护时,拉胶管的人员不能。
- 答。倒行。
- 14、电焊钳过热后采用浸在水中冷却的方法。
- 答。不能。
- 15、焊机二次侧把线及地线长度不超过米
- 答。30米。
- 二、选择题(每题2分,共12题)
- 1、混凝土浇筑时再加水。
- 1) 不可以2) 可以
- 答。不可以。
- 2、可移动操作平台高度不应超过米。

答。5。

- 3、废弃的油棉纱随手乱扔。
- 1) 不可以 2) 可以

答。不可以。

- 4、人字梯上搭铺脚手板,脚手板两端搭接长度是。
- 1) 不小于 20 厘米。2) 不大于 20 厘米。

答。不小于20厘米。

- 5、油漆工在通风较差的房间采用喷漆作业时,对人体危害。
- 1) 有2) 无

答。有。

- 6、遇有雷雨天气时,进行钢筋绑扎。
- 1) 不可以 2) 可以

答。不可以。

- 7、长向钢筋吊运必须捆扎牢靠,采用吊点起吊的方法。
- 1) 2 个 2) 4 个

答。2个。

- 8、张拉钢筋时,操作人员的正确位置应在张拉设备的位置。
- 1) 两侧2) 前面

答。两侧。

- 9、作业中出现危险征兆时,作业人员应作业,撤至安全区域并 立即向上级报告。
 - 1) 暂停2) 继续

答。暂停。

- 10、施工现场使用机动车运送混凝土时,应设有指挥。
- 1) 专人2) 任何人

答。专人。

- 11、开挖沟槽时,弃土应离槽边米以上。
- 1) 1 米 2) 5 米

答。1米。

- 12、浇注混凝土作业人员直接在钢筋上踩踏、行走。
- 1) 不可以 2) 可以

答。不可以。

- 三、判断题 (每题 1 分, 共 15 题。正确的打 √, 不正确的打×)
- 1、电焊机的连接应有二次侧漏点保护器。(√)
- 2、土方作业遇有文物或不明物时应立即停止作业,向上级报告。

(√)

- 3、在塔吊司机可视范围内吊装作业可以不用信号工指挥。(X)
- 4、氧气瓶和乙炔瓶的距离不得小于5米。(√)
- 5、碾压土方时,碾轮外侧距填土外缘不得小于50厘米。(√)
- 6、使用电钻、砂轮等手持电动工具必须装有漏电保护器。(√)
- 7、室内抹灰搭设脚手板时,门窗上可以搭脚手板。(X)
- 8、室内抹灰采用高凳铺脚手板时,铺设宽度不少于两块脚手板。

(√)

9、在脚手架上作业, 高度不够时可以架设梯子。(X)

- 10、使用电动吊篮经安装验收合格后,再次移动安装可以不再验收。(×)
 - 11、在外脚手架上作业,方便的情况下可以从架子上下。(×)
 - 12、吊运立式构件、大模板可以不用卡环。(X)
 - 13、吊索具由信号工负责检查。(√)
 - 14、挂钩工作业时由信号工指挥。(√)
 - 15、手持电动工具电源线不得任意接长或调换。(√)
 - 四、简答题(每题3分,共5题)
 - 1、作业中出现危险征兆时,作业人员应采取什么措施。
- 答。立即停止作业、从安全通道撤离至安全区域,及时向主管领导汇报。
 - 2、悬空作业时,有哪些安全要求。
 - 答。应防止身体重心失稳,必须系好安全带。
 - 3、建筑施工中的"四口"是什么。
 - 答。通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口。
 - 4、在吊运和安装大模板或预制构件时应注意什么。
- 答。吊钩下方严禁站人,吊运前要认真检查吊索具和被吊点是否 牢靠,听从信号工指挥。
 - 5、氧气瓶、乙炔瓶使用时应注意什么。
- 答。乙炔瓶不得倒置;氧气瓶、乙炔瓶不得混放。两瓶间距不得小于5米,距明火间距不得小于10米。
 - 五、论述题(16分)

作为一名建筑工人在施工生产过程中应遵章守纪,请谈一谈,如何结合自己的工种,做到"三不伤害",即:不伤害自己、不伤害他人,不被他人伤害。

北京市建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷 (d卷)

- 一、填空题(每题2分,共15题)
- 1、入场前必须经过级安全教育,且考试合格。

答。三。

- 2、拆模的顺序是,后支的先拆。
- 答。先支的后拆。
- 3、无腿模板应存放在专用内。

答。存放架。

4、火警电话是。

答。119。

- 5、的作用是提醒作业人员注意周围环境,避免伤害。
- 答。安全标志。
- 6、遇有级以上大风时应停止脚手架作业。

答。六级。

7、电梯井口必须设置不低于米的金属防护门。

答:

- 1.2米。
- 8、基坑作业时,距离槽边米内不准堆物放料。

答。1米。

9、砌筑作业脚手架每平米允许荷载是公斤。

答。270公斤。

- 10、采用脚手架进行砌筑作业时,脚手架验收后自行拆改。
- 答。不能。
- 11、墙体砌筑作业时,新砌筑的墙体作为脚手架支撑杆件的支承点。

答。不能。

- 12、搭设防护架空线路和带电设备的架子使用钢管材料。
- 答。不能。
- 13、外电架空线路安全防护脚手架应高于架空线米。

答:

- 1.5米。
- 14、脚手架拆除时,下方必须设禁区并指派监护。

答。专人。

- 15、配合挖土机作业时,人员不能进入铲斗范围内。
- 答。回转。
- 二、选择题(每题2分,共12题)
- 1、浇注混凝土作业时,模板仓内照明电压应是伏。

答。12。

2、每天砌筑墙体的高度不应超过米。

答:

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/27513230132
2011224