

公路绿化安全管理制度

- 1、自觉遵守学校、集团的安全管理规定，加强员工的安全教育，坚持安全工作压倒一切。
- 2、做好安全工作的宣传与检查，对新员工上岗前要进行安全知识的培训，切实落实各项安全措施。
- 3、员工打药作业时，必须佩戴口罩、防护眼镜与胶手套，方能操作，切实防止人员中毒事故的发生（注：天气炎热，喷药时间应为：上午____时前；下午____时至____时，防止高温喷药易造成药害与人员中毒）。
- 4、员工修剪草坪、绿篱作业时，应按技术规范进行操作，正确使用剪草机、绿篱修剪机等机械设备，防止机械器具伤害人员事故发生。
- 5、员工修剪大树高空作业时，必须采取一定的安全防护措施，系好安全带、戴好安全帽，保证两人以上协助作业，切实防止人员伤亡事故的发生。
- 6、员工的宿舍不准使用大功率电器，不准私自乱接电线。电焊作业时不准靠近易燃、____物品，须持证操作。
- 7、司机在驾驶园林车辆作业时，要遵守交通规则，做到安全驾驶，校园内时速不超过____km/h。
- 8、在绿地保洁过程中，清理出来的树枝、树叶等杂物，不准将其就地烧毁。及时清运到指定地点存放。

9、妥善管理有毒有害物品，库房指定专人负责，农药、化肥、易燃物品要分类堆放，做好使用记录。

10、做好绿化工作人员的消防器材使用培训，并按规定配备灭火器。

____服务部

____年____月

绿化养护安全管理制度

为了规范绿化养护的安全管理工作，确保人员和财产的安全，制定此制度。

1.2 范围

适用于公司管理范围内绿化养护的安全管理。

2.职责

____公司安全员负责本制度的制定和修改，对绿化养护工作安全履行监督检查的职能。

2.2 绿化养护安全负责人按本制度的规定实施绿化养护工作的安全管理，并履行日常监督检查的职能。

2.3 绿化工作人员遵守本制度的规定，履行好个人的职责。

3.绿化养护安全管理要求

绿化养护潜在事故为机械伤害、高处坠落、触电、农药喷洒造成人员急性或慢性中毒等。

3.1 树木整形修剪的安全事项

影响操作时，必须先取得电业部门配合，先断电，后作业。作业前要检测电线是否有电，确已断电方可作业。作业中，剪断的枝条应避免压断缆线或挂在线上。

修剪大径的长枝条需在基部裁去的，或长主干截短时不能一次截断，要分段进行。对周围有危险的枝条，要预先用绳索吊好，锯断后慢慢放下。要特别注意自身安全和周围建筑物、人员的安全。特大树枝修剪或砍伐树木，应由专人负责统一指挥。

上下树要放稳梯子后再登梯，不得穿滑底鞋上梯。如竹梯不够长，需攀至更高枝条修剪时应特别注意要攀登的每个枝条的牢度，必要时须佩系安全带。

3.2 安全使用农药

公

司安全员收集、整理农业部发布禁止使用及限制使用农药品种清单，并发放至采购部门。如发改委等六部发布《停止甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺五种高毒农药的生产、流通、使用》的公告。

(1) 配药时，配药人员要戴胶皮手套，必须用量具按照规定的剂量称取药液或药粉，不得任意增加用量。严禁用手拌药。

(2) 配药应选择远离居民点的安全地方，要有专人看管，严防农药丢失或被人、畜误食。

(3) 使用手动喷雾器喷药品时应隔行喷。手动和机动药械均不能左右两边同时喷。大风和中午高温时应停止喷药。药桶内药液不能装得过满，以免晃出桶外，污染施药人员的身体。

(4) 喷药前应仔细检查药械的开关、喷头等处螺丝是否拧紧，药桶有无渗漏，以免漏药污染。喷药过程中如发生堵塞时，应先用清水冲洗后再排除故障。绝对禁止用嘴吹吸喷头和滤网。

(5) 施用过高毒农药的地方要竖立标志，在一定时间内禁止人员采摘果实，割草，挖野菜，以防人畜中毒草。

(6) 用药工作结束后，要及时将喷雾器清洗干净，连同剩余药剂一起交回仓库保管，不得带回家去。清洗药械的污水应选择安全地点妥善处理，不准随地泼洒，防止污染饮用水源和养鱼塘。盛过农药的包装物品，不准用盛粮食、油、酒水等食品和饲料。装过农药的空箱、瓶、袋等要集中收集存放、处理。

(1) 施药人员应选择工作认真负责、身体健康的青壮年担任，并应经过一定的技术培训。

(2) 凡体弱多病者，患皮肤病和农药中毒及其他疾病尚未恢复健康者，哺乳期、孕期、经期的妇女，皮肤损伤未愈者不得喷药或暂停喷药。喷药不准带小孩到作业地点。

(3) 施药人员在打药期间不得饮酒。

(4) 施药人员打药时必须戴防毒口罩，穿长袖上衣、长裤和鞋、袜。在操作时禁止吸烟、喝水、吃东西，不能用手擦嘴、脸、眼睛，

绝对不准互相喷射嬉闹。每日工作后喝水、抽烟、吃东西之前要用肥皂彻底清洗手、脸和漱口。有条件的应洗澡。被农药污染的工作服要及时换洗。

(5) 施药人员每天喷药时间一般不得超过____小时。使用背负式机动药械，要两人轮换操作。

(6) 操作人员如有头痛、头昏、恶心、呕吐等症状时，应立即离开施药现场，脱去污染的衣服，漱口、擦洗手、脸和皮肤等暴露部位，及时送医院治疗。

(1) 药剂应设立专库贮存，专人负责。每种药剂贴上明显标签，并以药剂性能分门别类存放，均注明品名、规格、数量、出厂年限、入库时间，建立账本，做到心中有数。

(2) 健全领发制度，领用药剂的品种、数量，应经主管人员批准，药库凭证发放。

(3) 药剂一经领出，作业班应指定专人保管、配制，严防丢失。作业完毕，当天将剩余药剂全部退回药库，严禁库外存留。

(4) 药剂必须存放在阴凉通风、干燥处严格与食物、水源隔离；防火防盗；油剂、乳剂必须防冻。

(5) 药剂的包装材料一年过完一律收回，集中处理。不得随意乱放乱丢。

3.3 绿化养护机械安全管理要求

附件一

一、草坪机的使用与保养

1.草坪机的使用。按说明书进行操作。

2.草坪机的保养。每次使用完毕请填写草坪机的保养记录。

3.草坪机的使用安全事项

(1) 操作前从草地____除木棍、石头、瓦砾、及其它杂物，并观察地形，看是否有木桩之类障碍物，操作时请避让，紧急时立即停车。

(2) 操作前检查机油、刀片、螺母、螺栓，确保机器处于安全操作状态。

(3) 操作时勿使游人观看，其他人员应里现场____米以外，出示警示牌。

(4) 操作时，不许赤足或穿凉鞋，要穿长裤、保护鞋，最好戴防护眼镜。

(5) 发动机转速不宜过高。割草时只许步行，不得跑步、倒退。

(6) 草坪机出现不正常震动或草坪机与异物撞击时，应立即停车

(7) 草坪机在中途移动或用毕入库时，要关闭化油器上的燃油阀门，并拔下火花塞引线。

(8) 草坪机应在水平位置保存，放置通风、干燥的地方，远离电器及用火机械，避免火灾。每次添加燃料之前和入库之前应冷却____分钟。

附件二

喷雾器的操作规程及安全事项

一、操作规程

- 1.检查喷雾器性能是否良好，将喷雾开关打开关闭。
- 2.治不同的病虫害，使用不同的药物配成不同浓度的药剂，将原药剂量倒入喷雾器内，盖上过滤网。
- 3.用桶或水管加入无杂物的清水至水位线处。
- 4.将喷雾器背在背上，左手拿压杆，右手执喷杆手柄。
- 5.左手上下压动压杆至有一定压力时，右手打开开关，根据被喷植物（或面积）的大小调节开关大小。
- 6.右手摆动摆杆，使喷头按要求上下或左右喷雾。
- 7.每次使用后，将剩余药剂倒入污水井中，再加入清水，压动压杆，打开开关，使清水喷出，清洗喷雾器，并将喷雾器倒立，使剩余的清水流尽。

二、安全事项

- 1.操作人员须戴好口罩和手套，着长衣长裤，防止中毒。
- 2.药物要妥善保管，以免他人误用。
- 3.水位不超过水位线，防止药液外流，接触皮肤，引起中毒。
- 4.保持左手压力均匀，上下摆动次数在____次/分左右，勿使压力过大损害气压室。
- 5.绿化员工在使用机器喷洒杀虫剂时，应将“危险”标志牌放在关键位置，警告人们勿靠近工作现场。

二、打药安全注意事项

(1) 为了居民的安全，在每次打药前，要提前____天张贴打药通知，提醒居民注意安全，带好小孩，管好宠物。

(2) 操作人员必须带好口罩和手套，穿长衣长裤，戴防风眼镜，以防中毒。

(3) 根据不同的病虫害，打不同的药物进行防治。用药要严格按药品使用说明并进行配置。附件三

绿篱修剪机的使用与注意事项

一、使用绿篱机前应注意的问题

1.使用前请务必认真阅读使用说明书，将机器的性能以及使用注意事项弄清楚。

2.绿篱修剪机的用途是修剪树篱、灌木，为避免发生意外事故，请勿用于其他用途。

3.绿篱修剪机____的是高速往复运动的切割刀，如果操作有误，是很危险的。所以在疲劳或不舒服的时候，服用了感冒药之后或饮酒之后，请勿使用绿篱修剪机。

4.发动机排出的气体里含有对人体有害的一氧化碳。因此，不要在室内、温室内或隧道内等通风不好的地方使用绿篱修剪机。

5.以下各种场合，请勿使用。

(1) 脚下较滑，难以保持稳定的作业姿势时。

(2) 因浓雾或夜间，对作业现场周围的安全难以确认时。

(3) 天气不好时（下雨、刮大风、打雷等）。

6.初次使用时，务必先请有经验者对绿篱修剪机的用法进行指导后和培训，方可开始实际作业。

7.过度疲劳会使注意力降低，从而成为发生事故的原因，不要使作业计划过于紧张，每次连续作业时间不能超过____至____分钟，然后要有____至____分钟的休息时间，一天的作业时间应限制在两个小时以内。

8.未成年者不允许使用绿篱修剪机。

二、使用绿篱修剪机时的劳动保护用品

1.使用绿篱修剪机时，要穿好适合室外作业的服装，并穿戴好以下保护用品：

(1) 作业帽（在坡地作业时要戴头盔），应将长发扎起来保护好。

(2) 防尘眼镜或面部防护罩。

(3) 戴坚固结实的劳保手套。

(4) 不易滑、结实的鞋。

(5) 耳塞（特别是长时间作业时）。

2.请务必携带以下用品。

(1) 机器附属工具及钢锉。

(2) 适合绿篱修剪机使用的备用燃料。

(3) 替换用的刀片。

(4) 标示作业区域的用具（绳索、木牌）。

(5) 哨子（共同作业或遇紧急情况时使用）。

(6) ____、手锯（铲除障碍物时使用）。

3.请不要穿裤脚宽大的裤子或赤脚、穿凉鞋、草鞋等作业。

三、有关燃料使用注意事项

1.绿篱修剪机的发动机所使用的燃料是机油和汽油混合油，属易燃品。请不要在焚烧炉、喷烧器、炉灶等有可能引火的地方加油或存放燃料。

2.作业或加油时不要吸烟。

3.使用过程中没有燃料了，一定要先将发动机停下来，确认周围没有烟火后再加油。

4.加油时如燃料碰洒了，一定要将机体上附着的燃料擦干净之后，方可启动发动机。

5.加油后将容器密封，然后要在离开燃料容器____米以上的地方启动发动机。

四、工作前的注意事项

1.在开始作业前，要先弄清现场的状况（地形、绿篱的性质、障碍物的位置、周围的危险度等），清除可以移动的障碍物。

2.以作业者为中心，半径____米以内的危险区域，为防他人进入该区域，要用绳索围起或立起木牌以示警告。另外，几个人同时作业时，要不时地互相打招呼，并保持一定的安全间距。

3.作业开始之前，要认真检查机体各部，在确认没有螺丝的松动、漏油、损伤或变形等情况后方可开始作业。特别是刀片以及刀片连接部位更要仔细检查。

4.确认刀片没有崩刃、裂口、弯曲之后方可使用。绝对不可以使用已出现异常的刀片。

5.请使用研磨好了的锋利的刀片。

6.研磨刀片时，为防止刀刃崩裂，一定要把齿根部挫成弧形。

7.在拧紧螺丝上好刀片后，要先用手转动刀片检查一下有无上下摆动或异常声响。

公路绿化安全管理制度（二）

第一条为加强对湖____珠高速公路养护、施工作业的安全管理，保障人民生命财产安全和高速公路畅通，规范作业现场的施工秩序，维护作业现场的交通安全，保障养护、施工作业的顺利进行，保持高速公路的良好路容路貌，根据《____公路法》、《____省高等级公路管理条例》及《____公共安全行业标准道路（道路作业交通安全标志）》（ga182-____）、《____国家标准（道路交通标志和标线）》（gb5768-____）的有关规定，结合湖____珠高速公路管理工作实际，制定本办法。

第二条本规定适用于在湖____珠高速公路上进行的养护、施工作业及其它工程作业。

第三条湖_____珠高速公路养护维修施工安全管理应严格遵守国家现行的有关法律、法规和操作规程，坚持“安全第

一、预防为主”和“安全为了生产、生产保证安全”的原则，坚持“严格管理，热情服务”，确保养护施工安全。

第二章施工管理

第四条施工单位工程技术人员和生产管理人员，必须遵守本办法和相关规定，做到安全与生产工作同时计划、布置、检查和总结，并结合实际情况，制定相关规章制度。

第五条湖_____珠高速公路行政执法机构负责高速公路养护维修施工的报批、审核及安全监督管理。

第六条本办法中的行政执法机构指湖_____珠高速公路交通路政管理部门和公安交通管理部门。

第七条本办法中的施工管理指涉及道路交通安全的挖掘占用公路、穿（跨）越公路管线（道）电缆的设置、道路养护、设施维修、绿化等活动的审批与管理。

第八条养护施工单位在道路上进行养护、维修时，应当按规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施。养护施工作业车辆、机械应当_____示警灯，喷涂明显的标志图案，作业时应当开启警灯和危险报警闪光灯，养护施工人员应着安全标志服。

第九条道路施工需要车辆绕行的，施工单位应当在绕行处设置标志影响车辆进出收费站、服务区的，施工单位应完善标志标牌，告知

司机行车路线,需要封闭道路中断交通的,应制定中断绕行方案,除紧急情况外,应当提前____天向社会公告。

第三章工作规程第一节进场审批

第十条按照《____公路法》、《____道路交通安全法》、《____省高速公路施工作业安全管理办法》等相关法律、法规的规定,施工作业单位在进入作业现场之前必须到执法机构办理下列审批手续:

(一) 提交施工申请书、施工现场示意图、施工管理方案及标志标牌设置示意图、车辆明细及状况表、驾驶证、____复印件和其它施工作业数据(投入施工作业机具和人员的数量、工期等)。大中修的施工申请方案需京珠管理处工程技术部负责人或分管领导签字认可后,才能到执法部门办理申请。

(二) 路政、交警部门对申请单位提供的申请资料和安全设施数量和质量进行联合审核审批,签发联合审批表。

(三) 与路政部门签订《湖____珠高速公路施工作业安全管理协议书》,将复印件及其它申请资料送交警部门备案。

(四) 执法机构与养护部门在____作业单位进场施工前,应与施工单位一起根据作业现场的特点,制定出切实可行的安全作业方案,并现场指导作业现场交通安全标志设置。

(五) 由路政部门按工程款的____%收取安全保证金,安全保证金最少交纳____元,工程款的____%不足____元的按____元收取。各大

队每月将扣除保证金的数目上报支队，支队对施工单位及时通报并限期补齐保证金。

（六）由路政部门对施工单位的资质进行审核后发放《湖____珠高速公路施工作业审批许可证》，将复印件送交警部门备案。

第九条为方便施工单位，简化办事手续，实行一表审批制，行政执法机构双方在联合执法室设置供对方人员办公的办公席共同办理相关手续。

第二节安全管理

第十条施工单位应建立以项目经理为第一责任人的安全管理体系，制定安全管理制度和措施，并严格检查落实。

第十一条施工单位在进场之前，应在执法机构的统一安排下，____安全管理人员学习有关高速公路工程养护、施工安全管理的有关法律、法规知识。

第十二条施工单位的安全管理员经过安全教育培训合格，执法机构对其发放《安全员》证后方可持证上岗。

第十三条每个作业现场应配备专职作业安全员，维护现场的交通秩序及安全；安全员数量：封闭施工路段____公里配备____名，封闭施工路段____公里配备____名，每段封闭施工路段不得超过____公里。

第十四条施工单位专职作业安全员应加强日常巡查，特别是恶劣天气下应加大巡查密度，防止安全标志或设施倾倒、移位、损坏，对倾倒、移位、损坏的标志或设施应及时扶正还原或更换。

第三节现场监督

第十五条执法机构应加强对养护施工作业现场的安全管理，对作业现场的标志设置、人员、车辆安全管理进行指导、检查和监督。

第十六条施工单位必须按《____国家标准（道路作业交通标志和标线）》（gb5768-____）及《____公共安全行业标准（道路作业交通安全标志）》（ga182-____）的要求设置安全标志标牌，在实际操作中，上述两种标准没有规定的，按执法机构与施工单位共同制定的安全作业方案实施。施工作业夜间设置照明灯和红黄频闪改道灯。

第十七条施工人员应严格服从管理，严禁酒后上路施工（特别是驾驶员），现场作业人员必须按要求着安全标志服，作业车辆配备明显的安全标志。

第十八条用于作业的工具、材料必须放置在作业区域或其他不影响正常交通的场所。

第十九条作业车辆严禁在中央分隔带调头和逆行，如遇特殊情况须在中央分隔带掉头应经执法机构批准，同时必须有专职作业安全员在现场执红绿旗指挥。作业车辆只能在开口两端的最小视距为____米的中间隔离带调头。调头时，开口处的隔离栅应完全打开，在确认两端____米的范围内无来往车辆的情况____可进行。调头后应及时关闭活动隔离栅。无专职安全员指挥，或无安全设施，或视距不足____米的开口处严禁调头。

第二十条施工单位在作业现场要加强对车辆、机械、材料管理，禁止乱停乱靠、乱堆乱放，严禁在施工作业区外进行养护、施工作业。

第二十一条施工单位无权在路上收取任何费用，通行车辆损坏作业单位工具、材料等情况的，必须报执法机构处理，有关费用由执法机构处理后拨付作业单位。

第二十二条现场施工安全管理必须有专项安全日志，由安全管理人员详细记录安全管理情况，以及发现的安全隐患和采取的措施等。

第二十三条施工单位因为特殊原因不能按期完工的，应在规定竣工期限前一周向京珠高速公路执法机构提出延期申请，经核实后，补办延期许可证。

第四节完工验收

第二十四条工程完工后，施工单位应彻底清除作业现场施工垃圾，恢（修）复被移动或损坏的道路设施，执法机构进行完工后的安全设施验收、签字。

第二十五条对于验收不合格的，执法机构不予以验收、签字，工程技术部门不予以支付工程款项。

第三章罚则

第二十六条对在作业过程中未按安全管理要求施工而发生的轻微违章、一般违章、重大违章行为，执法机构应开具《违章施工处理单》，并给予相应的处理。

第二十七条有下列轻微违章情形之一的，第一次发现给予警告；第二次发现类似情况，扣除____元工程安全保证金：

- （一）未穿标志服或穿拖鞋上路施工的；
- （二）随意横穿高速公路或拦截过往车辆的；
- （三）施工标志、标牌歪倒、倾斜、损坏而未及时扶正的或更换的。

第二十八条有下列一般违章情形之一的，第一次扣除____元工程安全保证金，第二次扣除____元工程安全保证金，第三次扣除____元工程安全保证金并责令停工整改：

- （一）车辆乱停乱放、随意调头的；
- （二）不按规定摆放标志、标牌或标志、标牌数量距离不足的；
- （三）经过执法机构批准需要打开中央分隔带作业，但打开后施工单位管理不严，无人看守、指挥的；
- （四）施工现场乱堆乱扔废料的；
- （五）施工时损坏路产不及时上报执法部门的；
- （六）施工工期结束后施工现场不及时恢复原状的；
- （七）不服从执法人员现场指挥和调度的。

第二十九条有下列重大违章情形之一的，暂扣车辆（机具）一律强制停工并整改，直至消除隐患，经执法机构检查合格后方可开工：

- （一）未办理许可证上路施工的；
- （二）未经批准擅自开启中央分隔带的；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/277034161103010010>