

2022 年-2023 年陕西省安全员 C 证考试(含答案)

一、判断题(20 题)

1.在安装拆卸施工升降机时，非作业人员不得进入警戒区，任何人不得在悬吊物下停留。

A.正确 B.错误

2.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款。

A.正确 B.错误

3.安全带在使用三年后应抽验一次。

A.正确 B.错误

4.开挖深度大于等于 5m 或开挖深度小于 5m、现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

A.正确 B.错误

5.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A.正确 B.错误

6.实行施工总承包单位的，不应该由总承包单位支付意外伤害保险。

A.正确 B.错误

7.特种作业操作证的复审时间可以延长至每 10 年 1 次。

A.正确 B.错误

8.被确定为重大危险源,则可由项目经理部相关责任部门或人员,运行现有技术措施或控制措施,加强管理。

A.正确 B.错误

9.井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。

A.正确 B.错误

10.从运算放大器电路的组成来看,它是一个性能优良的直接耦合直流放大器,所以,被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。

A.正确 B.错误

11.对于同一基坑的不同部位,可采用不同的安全等级。

A.正确 B.错误

12.塔吊在雨雪天作业时,先进行试吊,确认制动器灵敏可靠后,方可进行作业。

A.正确 B.错误

13. 《建设工程安全生产管理条例》规定,作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备

等。

A.正确 B.错误

14.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。

A.正确 B.错误

15.操作平台高度可以为 20m。

A.正确 B.错误

16.为了大型吊车吊装安全，辅助吊车松钩时，立式设备的仰角不宜大于 80°。

A.正确 B.错误

17.我省施工现场临时用电采用三级配电三级漏电保护。

A.正确 B.错误

18.当塔机吊重超过最大起重量并小于最大起重量的 120%时，应停止提升方向的运行，但允许机构有下降方向的运动。

A.正确 B.错误

19.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时，都应使用 3 倍率的缆风绳。

A.正确 B.错误

20.大中跨径拱桥施工，应验算公权的横向稳定性。分段吊装的单肋合拢后应用钢丝绳稳固。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20,厚度不应小于()

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

22.施工现场临时用电中,专用保护零线应为()

A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.黄绿双色

23.开始降水时,水泵启动,应根据保护对象的距离按()进行)

A.先远后近的原则连续 B.先远后近的原则间隔 C.先近后远的原则连续
D.先近后远的原则间隔

24.关于企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件,下列描述有误的是()

A.从业人员未经安全生产教育和培训合格

B.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

C.厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

D.有职业危害防治措施,并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

25.施工单位在施工过程中,应当根据施工组织设计和施工进度,向不同工种的施工人员进行专项的()交底)

A.生产技术 B.管理技术 C.施工技术 D.安全技术

26.劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料)

A.设区的市级劳动能力鉴定委员会

B.县级劳动能力鉴定委员会

C.统筹地区的社会保险行政部门

D.统筹地区的劳动争议仲裁机构

27.建筑起重机械在使用过程中需要（）的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用)

A.加节 B.附着 C.顶升 D.爬升

28.氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫（），防止气瓶带电)

A.钢脚手板 B.支撑物 C.小钢模 D.绝缘物

29.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2013)，扣件在螺栓拧紧力矩达到（）N·m时，不得发生破坏)

A.50 B.55 C.60 D.65

30.电气安全检测仪器对电器进行测量，其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要依据)下列仪器仪表中，用于测量绝缘电阻的是（))

A.接地电阻测量仪 B.万用表 C.兆欧表 D.红外测温仪

31.施工升降机基础周边水平距离（）以内，不得开挖井沟，不得堆放易

燃易爆物品及其他杂物。

A.3m B.5m C.8m D.10m

32.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（。。

A.由建筑施工企业独自负责

B.承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任

C.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任

D.由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

33.轮胎式装载机自身运料时的合理运距为（。。

A.30-80m B.30-120m C.50-100m D.70-150m

34.临边作业是指在施工现场中，工作面沿无围护设施或者设施高度低于（。时的高处作业。

A.60cm B.80cm C.100cm D.120cm

35.场（厂。内机动车辆作业人员,除其它必备条件外,年龄还应满()。

A.16 周岁 B.20 周岁 C.18 周岁

36.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016。),当建筑物高度超过（。时,通道口的防护棚应采用双层防护。

A.12m B.20m C.24m D.30m

37.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案,专项方案中施工安全保证措施应包括 ()

A.施工工艺技术 B.监测监控措施 C.应急处置措施 D.施工管理及作业人员配备和分工

38.禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环,其中圆环与斜杠相连,用红色;图形符号用 () 色,背景用白色)

A.黑 B.红 C.蓝 D.灰

39.塔式蒸汽打桩机在行走时,缆风绳附近 () 范围内不得站人或通行)

A.5 米 B.6 米 C.8 米 D.10 米

40.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,为建设工程提供机械设备和配件的单位,未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的,责令限期改正,处合同价款 () 的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任)

A.1 倍以上 2 倍以下 B.2 倍以上 10 倍以下 C.2 倍以上 5 倍以下 D.1 倍以上 3 倍以下

41.下列事故,不属于一般安全的事故的是 ()

A.死亡 3 人 B.死亡 2 人 C.死亡 1 人 D.重伤 3 人

42.使用叉车,必须按照出厂使用说明书中的技术性能、承载能力和使用条件进行操作和使用,严禁超载作业或任意扩大使用范围) 下列针对叉

车安全操作的要求中，正确的是（）

- A.以内燃机为动力的叉车严禁进入易燃易爆仓库内部作业
- B.不得使用两辆叉车同时装卸同一辆货车
- C.叉运物件时，当物件提升离地后，将起落架放平后方可行驶
- D.任何情况下叉车都不得叉装重量不明的物件

43.生产经营单位应当对重大危险源采取下列措施：(定期对重大危险源()进行评估)

- A.检测情况 B.危险数量 C.安全状态 D.检查人员技术水平

44.安全资料分为 A、B、C 三类，其中 C 类属于（）

- A.基本要求 B.基本条件 C.核心要求 D.核心条件

45.当碗扣式钢管双排脚手架拐角为非直角时，可采用（）组架)

- A.竖向斜撑杆 B.水平杆 C.钢管扣件 D.立杆

46.在《民法典》规定的民事责任中，民事责任是以（）为核心)

- A.停止侵害 B.消除危险 C.排除妨碍 D.赔偿损失

47.《职业病防治法》是为了（）和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法而制定)

- A.安全生产 B.劳动保护 C.预防控制 D.保护健康

48.根据《建设工程安全生产管理条例》，实行（）的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案)

A.施工发包 B.施工转包 C.施工总承包 D.以上都不对

49.施工现场用电工程建造的依据是 ()

A.项目经理的指示 B.电工的经验 C.用电人员的要求 D.用电组织设计

50.生产经营单位应当 () 从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程)

A.教育和督促 B.教育和告知 C.教育和监督 D.培训和督促

51.某建设项目施工单位在挖深基坑危险性较大的施工作业前,按照相关要求,编制完成了专项施工方案,并聘请相关专家进行方案审查)审查意见提出方案中应增加安全验收内容)根据建设项目“危大工程”安全管理要求,关于修改完善后的专项施工方案管理的说法,正确的是 ()

A.施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施

B.施工单位安全总监和总监理工程师签字后实施

C.项目经理和安全总监签字并组织实施

D.报备建设方安全总监和施工单位负责人签字后实施

52. 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定,施工单位应当在危大工程施工前组织 () 编制专项施工方案)

A.工程技术人员 B.技术人员 C.项目施工人员 D.工程项目部

53.行政相对人是指负有遵守行政法义务的 ()

A.行政机关的工作人员 B.法定代表人 C.自然人和法定代表人 D.公民

和法人

54.斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相关的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于 ()

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

55.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核 () 收取费用)

A.可以 B.不得 C.应该 D.有权

56.外套架本体是一个空间桁架结构,其内侧布置有多个滚轮或滑板,顶升时滚轮或滑板沿塔身的主弦杆外侧移动,其 () 作用)

A.定位 B.导向支承 C.支承被顶升部分的重量 D.联结下支座与塔身

57.悬挑式操作平台应设置 () 吊环,吊运时应使用卡环,不得使用吊钩直接钩挂吊环)

A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

58.依据《建设工程安全生产管理条例》的规定,实行施工总承包的,由 () 支付意外伤害保险费)

A.总承包单位和分包单位根据合同约定分别 B.总承包单位和分包单位共同 C.总承包单位 D.分包单位

59.用电压降法测量变压器的直流电阻,应采用 () 电源)

A.交流 B.直流 C.高压 D.低压

60.基坑监测点应在 () 范围内布置)

- A.从基坑边沿以外 1~2 倍的开挖深度
- B.从基坑边沿以外 0.5~1 倍的开挖深度
- C.从基坑边沿以外 0.8~1.5 倍的开挖深度
- D.从基坑边沿以外 2~3 倍的开挖深度

61.高大模板支撑系统搭设前, () 应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求,对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底,并履行签字手续)

- A.企业负责人 B.施工负责人 C.项目工程技术负责人或方案编制人员
- D.单位负责人

62.挖掘机上坡时,驱动轮应在后面,臂杆应在上面;挖掘机下坡时,驱动轮应在前面,臂杆应在后面) 上下坡度不得超过 () 度)

- A.10 B.20 C.30 D.40

63. () 负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理,并接受国务院建设主管部门的指导和监督)

- A.国务院建设主管部门 B.市级建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市市人民政府建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

64. () 是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员,包括企业安全生产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员)

- A.企业主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全生产管理人员 D.施工员

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/278104066041006051>