

单位内部认证叉车司机基础知识考试(试卷编号1111)

1. [单选题]叉车驾驶员要坚持'三检',即()的检查。

- A) 早晨、中午、晚上修复后
- B) 出车前、维修中
- C) 出车前、作业中、收车后

答案:C

解析:

2. [单选题]临时动用明火,需执行三级动火管理制度,机动车库动火属于( )。

- A) 危险性不大场所
- B) 危险性比较大,重点要害部门
- C) 特别危险区域

答案:C

解析:

3. [单选题]干燥的沥青或混凝土路面的附着系数比干燥的土路附着系数值()。

- A) 大
- B) 小
- C) 无变化

答案:A

解析:

4. [单选题]机动车辆驾驶员规范操作是( )的具体体现。

- A) 钻研技术
- B) 自然形成
- C) 与生俱来的天赋

答案:A

解析:

5. [单选题]安装气缸垫时,应把光滑的一面朝向()。

- A) 气缸体
- B) 气缸盖
- C) 任意

答案:A

解析:

6. [单选题]叉车卸货后应先降落至( )的行驶位置后再行驶。

- A) 最低
- B) 正常
- C) 最高

答案:B

解析:

7. [单选题]下列选项中属于液压系统中执行元件的是()。

- A) 油泵
- B) 油缸
- C) 液压阀

答案:B

解析:

8. [单选题]在平直干硬的路面上, 叉车在基准无载状态下以20公里 / 小时行驶时, 制动距离应不大于 ( ) 。

- A) 4m
- B) 6m
- C) 8m

答案:B

解析:

9. [单选题]在场(厂)区道路交通标志中, 传递道路方向、地点、距离信息的标志: 是()。

- A) 警告标志
- B) 禁令标志
- C) 指路标志

答案:C

解析:

10. [单选题]事故发生后, 首先抢救的是()。

- A) 国家财产
- B) 伤员
- C) 私有财产

答案:B

解析:

11. [单选题]与附着系数成反比的是: ( ) 。

- A) 制动开始时的车速
- B) 制动器起作用的时间
- C) 车辆持续制动时间

答案:C

解析:

12. [单选题]车辆起步时应(), 徐徐起步。

- A) 完全踏下离合器, 先挂挡, 后松手制动器, 并通过后视镜看后方有无来车等情况, 再缓抬离合器, 适当加油;

- B)先踏下制动踏板，再踏下加速踏板；  
C)先打开大灯，再挂挡，最后踏下加速踏板。

答案:A

解析:

13. [单选题]气压式制动传动机构以（ ）为制动力源。

- A)制动液  
B)压缩空气  
C)驾驶员踩制动踏板的力

答案:B

解析:

14. [单选题]叉车的液压传动装置，包括（ ）四个机构。

- A)动力、油泵、操纵、阀体  
B)动力、油泵、执行、操纵  
C)动力、操纵、执行、辅助

答案:C

解析:

15. [单选题]发动机压缩行程过程中，（ ）。

- A)进气门打开  
B)排气门打开  
C)进、排气门都关闭

答案:C

解析:

16. [单选题]磨合期内新叉车应在（ ）工作小时后调整发动机润滑油和工作油各一次。

- A)25  
B)35  
C)45

答案:A

解析:

17. [单选题]叉车驱动桥与车架联接采用（ ）悬架。

- A)弹性  
B)平衡杠杆式  
C)无悬架刚性

答案:C

解析:

18. [单选题]在叉车面对货堆叉货时，司机应把门架调整到（ ）位置。

- A)稍微前倾

B) 后倾

C) 垂直

答案:A

解析:

19. [单选题] 日常维护是由 ( ) 负责进行。

A) 驾驶员

B) 维修工

C) 修理车间

答案:A

解析:

20. [单选题] 车辆起步前应鸣号 ( ) s, 严禁不鸣号就起步。

A) 0.8~0.9;

B) 0.6~0.8;

C) 1~2

答案:C

解析:

21. [单选题] 货叉损伤应在 ( ) 检查。

A) 出车前

B) 工作中

C) 收车后

答案:A

解析:

22. [单选题] 检查皮带松紧度的方法是用手指或直尺以30-50N压力在皮带中间, 皮带下挠 ( ) 为宜。

A) 5~10mm

B) 20~30mm

C) 10~20mm

答案:C

解析:

23. [单选题] 发动机的正常工作温度保持在 ( ) 的范围内。

A) 60~70℃

B) 80~90℃

C) 95~100℃

答案:B

解析:

24. [单选题] 转向器是转向系中的 ( ) 装置。

- A) 减速;
- B) 增扭;
- C) 减速增扭

答案:C

解析:

25. [单选题] 车辆走合期满, ( )。

- A) 应进行一次走合维护
- B) 即可满载运行
- C) 应进行大修

答案:A

解析:

26. [单选题] 起动机传动机构的作用是在发动机起动时, 将转矩传递给飞轮; 在发动机起动后, 使驱动齿轮与飞轮 ( ) 啮合。

- A) 保持
- B) 继续
- C) 脱离

答案:C

解析:

27. [单选题] 轮胎气压应在 ( ) 检查。

- A) 工作中
- B) 收车
- C) 出车前

答案:C

解析:

28. [单选题] 道路一侧有障碍物时, 对面一侧与障碍物长度相等的地段两端各 ( ) m 以内不得停放场车。

- A) 5
- B) 15
- C) 20

答案:C

解析:

29. [单选题] 新蓄电池在注入电解液过程中, 温度应控制在 ( ) 左右。

- A) 0℃
- B) 30℃
- C) 60℃

答案:B

解析:

30. [单选题]发动机油量在（ ）检查。

- A) 工作中
- B) 收车后
- C) 出车前

答案:C

解析:

31. [单选题]转向轮左右转弯半径不等时应调整（ ）。

- A) 转向臂
- B) 转向节
- C) 转向定位螺钉

答案:C

解析:

32. [单选题]汽车转向时，通过转向梯形结构控制内侧转向轮偏转角度比外侧转向轮偏转角度（ ），得以保证转向过程中各车轮处于纯滚动，顺利转向。

- A) 小
- B) 多
- C) 大

答案:A

解析:

33. [单选题]电瓶车倒车是通过什么来实现的（ ）。

- A) 电动机反转
- B) 齿轮箱反转
- C) 电动机通过皮带带动齿轮箱反转

答案:A

解析:

34. [单选题]柴油机进气行程中吸进的是（ ）。

- A) 混合气
- B) 纯空气
- C) 柴油

答案:B

解析:

35. [单选题]在车流量大、人员密集，道路狭窄、视距不良，坡度大等不安全路段，应（ ）。

- A) 避免停车
- B) 加速通过
- C) 停车等待

答案:A

解析:

36. [单选题]车辆的例行保养以()为中心。

- A) 坚固、调整
- B) 清洗、检查
- C) 调整、排除故障

答案:B

解析:

37. [单选题]日常保养时,对叉车液压系统的保养,错误的是()。

- A) 油箱通气孔畅通
- B) 不得有漏油现象,管路外观无损伤
- C) 工作油泵可以有异常声响

答案:C

解析:

38. [单选题]行驶中,发动机最佳水的温度应为()。

- A) 65℃~75℃
- B) 80℃~90℃
- C) 95℃以下

答案:B

解析:

39. [单选题]听力在( ) dB以上不得从事叉车司机工作。

- A) 25
- B) 20
- C) 15
- D) 10

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第三十二条第二款

40. [单选题]机动车不得在平行铁路装卸线钢轨外侧( )米以行使。

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

答案:A

解析:

41. [单选题]液压系统中设置的安全阀,可以自动防止( )。

- A) 油温过高
- B) 货叉下落

C) 叉车倾翻

D) 油压过高

答案:D

解析:

42. [单选题]叉车的( )装有车轮制动器。

A) 前轮

B) 后轮

C) 前轮和后轮

D) 全部车轮

答案:A

解析:

43. [单选题]拆卸轮胎时,须用千斤顶将车顶起,再改置托架,以做到( ),并用三角木塞住其他车轮。

A) 稳固

B) 合适

C) 支承

D) 支持

答案:A

解析:

44. [单选题]货物下降是依靠货物重力作用,因此货物下降时应使发动机处于( )状态

A) 怠速

B) 低速

C) 中速

D) 高速

答案:C

解析:

45. [单选题]停车应在道路( )或指定的地方。

A) 左侧

B) 右侧

C) 随便

D) 慢车道上

答案:B

解析:

46. [单选题]叉车主减速器的作用是( )。

A) 降低转速、增大扭矩

B) 转变传力方向

C) 降低转速、增大扭矩、改变传力方向

D) 变速

答案:C

解析:

47. [单选题]平衡阀必须用钢管连接到液压缸,不得使用( )连接。

- A) 铁管
- B) 软管
- C) 金属管
- D) 铝合金管

答案:B

解析:

48. [单选题]驾驶车辆时,头部端正、两眼向前( ),看远顾近注意两边。

- A) 东张西望
- B) 平视
- C) 左右斜视
- D) 下望

答案:B

解析:

49. [单选题]在距站台边缘( )处和在轨行式机械走行轨两侧距机械最突出部位外侧0.5米处标画安全警戒线。

- A) 0.3m
- B) 0.2m
- C) 1m
- D) 0.5m

答案:A

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第五十四条

50. [单选题]装卸作业中的某瞬间,已完成该批(车)作业的数量或比重,叫做( )。

- A) 装卸能力
- B) 装卸进度
- C) 装卸定额
- D) 装卸工作量

答案:B

解析:

51. [单选题]发动机异响的原因主要有( )。

- A) 润滑不良
- B) 零部件严重磨损
- C) 间隙过大
- D) 以上均是

答案:D

解析:

52. [单选题]下列哪种设备的安全监察不适用《特种设备安全监察条例》( )。

- A) 电梯
- B) 厂内机动车辆
- C) 铁路机车
- D) 场(厂)内专用车辆

答案:C

解析:

53. [单选题]叉车在站台上行驶应距站台边沿( )以上。

- A) 0.3m
- B) 0.5m
- C) 1m
- D) 2m

答案:A

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第87条

54. [单选题]在设备完好及分类标准中,待报废的设备属于( )设备。

- A) 一级
- B) 二级
- C) 三级
- D) 四级

答案:D

解析:

55. [单选题]各级装卸管理部门应将装卸安全( )作为现场检查指导重点,并将其纳入职工培训计划和强化日常演练。

- A) 动态管理
- B) 应急预案
- C) 应急处置
- D) 设备应急预案

答案:C

解析:《铁路货物装卸管理规则》第77条

56. [单选题]根据货物的超限程度,超限货物分为( )个等级。

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

答案:C

解析:《铁路超限超重货物运输规则》第8条

57. [单选题]向 ( ) 推动倾斜手柄时, 门架前倾。

- A) 前
- B) 后
- C) 左
- D) 右

答案:A

解析:

58. [单选题]在距站台边缘 0.3m处和在轨行式机械走行轨两侧距机械最突出部位外侧 ( ) m处标划安全警戒线, 在走行轨两端和机械明显位置, 设置安全警示标志。

- A) 0.5
- B) 1
- C) 1.5
- D) 2

答案:A

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第五十四条。

59. [单选题]《特种设备作业人员考核规则》(TSGZ6001-2019)实施日期是 ( )。

- A) 2019年5月1日
- B) 2019年6月1日
- C) 2019年7月1日
- D) 2019年8月1日

答案:B

解析:

60. [单选题]柴油机柴油中含有水份或气缸漏水会导致排气管冒 ( )。

- A) 白烟
- B) 黑烟
- C) 蓝烟
- D) 灰烟

答案:A

解析:

61. [单选题]叉车渡板应用厚度8mm以上钢板制作, 且应具有防滑功能, 宽度(沿轨道方向)不少于 ( )。渡板背面应装设卡板或销钉, 防止渡板滑动。

- A) 1 m
- B) 0.5m
- C) 2m
- D) 1.5m

答案:D

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第六十一条

62. [单选题]制动踏板表面应有（ ）措施。

- A) 装饰
- B) 回位
- C) 防滑
- D) 限位

答案:C

解析:

63. [单选题]小型内燃叉车的两货叉长短差不得大于（ ）。

- A) 5mm
- B) 10mm
- C) 15mm
- D) 20mm

答案:B

解析:《铁路装卸检修技术规范》第二篇第三章第二节第1款

64. [单选题]发现牵引供电设备断线及其部件损坏，任何人员均应距已断线索或异物处所（ ）米以外。

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20

答案:B

解析:《电气化铁路有关人员电气安全规则》第12条

65. [单选题]特种设备用于出租的，出租期间，（ ）是使用单位；法律另有规定或者当事人合同约定的，从其规定或者约定。

- A) 出租单位
- B) 产权单位
- C) 注册单位
- D) 质监局

答案:A

解析:

66. [单选题]为了加强特种设备安全工作，预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展，制定（ ）。

- A) 中华人民共和国道路交通安全法
- B) 中华人民共和国安全生产法
- C) 中华人民共和国劳动法
- D) 中华人民共和国特种设备安全法

答案:D

解析:

67. [单选题]装卸机械驾驶人员听力在（ ）分贝以上时不得从事此项工作。

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20

答案:D

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第32条

68. [单选题]在不改变发动机旋转方向的情况下,通过（ ）可以改变叉车的行驶方向。

- A) 变速箱
- B) 马达
- C) 离合器
- D) 发电机

答案:A

解析:

69. [单选题]力的三要素包括力的大小、（ ）和作用力。

- A) 长短
- B) 上下
- C) 左右
- D) 方向

答案:D

解析:

70. [单选题]装卸设备的技术状态分为（ ）等级。

- A) 1个
- B) 2个
- C) 3个
- D) 4个

答案:D

解析:

71. [单选题]液压缸是液压系统中的（ ）元件。

- A) 控制
- B) 动力
- C) 执行
- D) 辅助

答案:B

解析:

72. [单选题]特种设备使用单位在安全检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验的要求。

- A) 1 个月
- B) 15天
- C) 一个星期
- D) 三个月

答案:A

解析:

73. [单选题]生产经营单位必须为从业人员提供符合（ ）的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- A) 国家标准或者行业标准
- B) 企业标准
- C) 行业标准
- D) 国家标准

答案:A

解析:《中华人民共和国安全生产法》第二章第四十二条

74. [单选题]液压系统应按（ ）要求定期换油。

- A) 使用场地
- B) 使用天气
- C) 设计工况
- D) 说明书

答案:D

解析:

75. [单选题]开敞车下扇门无须翻起时，应用（ ）将门支起。

- A) 石头
- B) 支门器
- C) 出门
- D) 木头

答案:B

解析:

76. [单选题]机动车或者非机动车在铁路道口内发生故障或者装载物掉落的，应当立即将故障车辆或者掉落的装载物移至铁路道口停止线以外或者铁路线路最外侧钢轨（ ）米以外的安全地点。

- A) 4
- B) 6
- C) 5
- D) 7

答案:C

解析:《铁路安全管理条例》第48条

77. [单选题]主视图表达了（ ）看到的物体表面形状。

- A) 由前向后
- B) 由上向下
- C) 由左向右
- D) 由下向上

答案:A

解析:

78. [单选题]铁路货物运输形式中，（ ）不属于铁路运输形式之一。

- A) 整车运输
- B) 零担运输
- C) 集装箱运输
- D) 超限和阔大货物运输

答案:D

解析:

79. [单选题]叉车不得在5%以上坡道上作业，不得在（ ）以上坡道上转向，下坡时严禁熄火滑行。

- A) 5%
- B) 10%
- C) 15%
- D) 30%

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第八十七条

80. [单选题]根据以下现象选择正确的观点?



- A) 严禁货物悬空时驾驶员离开
- B) 视线被挡应低速倒行
- C) 车入车库需手动开门
- D) 车辆检修需停稳

答案:B

解析:

81. [单选题]《安全生产法》规定，我国安全生产管理的基本方针是（ ）。

- A) 企业为主，政策宣传

- B) 企业管理，政府监督
- C) 安全第一，预防为主
- D) 经济效益与安全管理并重

答案:C

解析:

82. [单选题]物体重量的（ ）叫重心。

- A) 中心
- B) 内心
- C) 外心
- D) 形心

答案:A

解析:

83. [单选题]特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备（ ）。

- A) 应当及时申报
- B) 应当接受检验
- C) 应当对企业人员进行培训
- D) 应当及时申报并接受检验

答案:D

解析:

84. [单选题]叉车不得在5%以上坡道上作业，不得在（ ）%以上坡道上转向，下坡时严禁熄火滑行。

- A) 3
- B) 5
- C) 10
- D) 15

答案:C

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》（铁总运[2015]244号）第87条

85. [单选题]机械在运转中,如有故障应( )处理。

- A) 及时
- B) 等一下
- C) 下班后
- D) 完成任务后

答案:A

解析:

86. [单选题]当可燃物危险品发生火灾时，不可以用（ ）灭火。

- A) 药剂灭火器

B) 泡沫灭火器

C) 砂子

D) 水

答案:D

解析:

87. [单选题]开货车特殊车门时由（ ）指导开启。

A) 货运员

B) 装卸班组长

C) 安全员

D) 班组管理员

答案:A

解析:

88. [单选题]根据对人的生理特性研究，形状知觉主要靠（ ），触觉、听觉运动参加活动。

A) 视觉

B) 视野

C) 视力

D) 视线

答案:A

解析:

89. [单选题]火花塞头部电极颜色正常时是（ ）色。

A) 黑

B) 白

C) 棕褐

D) 蓝

答案:C

解析:

90. [单选题]货运站系统中的“-1”代表（ ）货物。

A) “散”

B) “堆”

C) “罐”

D) “箱”

答案:A

解析:货运站系统

91. [单选题]蓄电池电压不应低于正常值的（ ）%。

A) 75

B) 80

C) 85

D) 90

答案:A

解析:

92. [单选题] 液压系统应有防止过载和 ( ) 的安全装置。

A) 摩擦

B) 泄压

C) 冲击

D) 阻尼

答案:C

解析:

93. [单选题] 叉车门架倾角是指 ( ) 时, 叉车在平坦、坚实的地面上, 门架自垂直位置向前或向后倾斜的最大角度。

A) 无载

B) 额定载荷

C) 满载

D) 试验载荷

答案:A

解析:

94. [单选题] 型号CCC50表示的是 ( )。

A) 额定载荷为5吨平衡重式蓄电池叉车

B) 额定载荷为5吨平衡重式柴油侧面叉车

C) 额定载荷为5吨前移式叉车

D) 额定载荷为5吨平衡重式汽油侧面叉车

答案:B

解析:

95. [多选题] 为公众提供服务的特种设备是指 ( )。

A) 电梯

B) 锅炉

C) 大型游乐设施

答案:AC

解析:

96. [多选题] 行车过程中必须 ( )。

A) 灯光好

B) 喇叭好

C) 信号标志看好

答案:ABC

解析:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/285301134002012011>