

2023 年质量员之土建质量基础知识真题

精选附答案

单选题（共 42 题）

1、钢筋混凝土基础利用设置在基础底面的钢筋来抵抗基底的（）。

- A.拉应力
- B.拉应变
- C.压应力
- D.压应变

【答案】 A

2、下列哪种防水材料属于刚性防水材料？（）

- A.防水砂浆
- B.沥青防水卷材
- C.高聚物改性沥青防水卷材
- D.合成高分子防水卷材

【答案】 A

3、把总体按照自然状态分为若干组群，并在其中抽取一定数量的样品组成样品，然后再进行检测的方法为（）。

- A.整群抽样
- B.完全随机检测

- C.等距抽样
- D.分层抽样

【答案】 A

- 4、下列哪项不属于职业道德的基本内容（ ）
- A.爱岗敬业
 - B.诚实守信
 - C.办事公道
 - D.一丝不苟

【答案】 D

- 5、关于劳动合同的履行和变更的叙述中，不正确的是（ ）。
- A.用人单位应当履行向劳动者支付劳动报酬的义务
 - B.用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班
 - C.劳动者有权拒绝违章指挥、冒险作业
 - D.用人单位发生合并或者分立等情况，劳动合同终止履行

【答案】 D

- 6、抹底层灰的作用是（ ）。
- A.保证与墙面粘贴牢固
 - B.保证抹灰层平整
 - C.美观

D.经济

【答案】 A

7、摩擦型高强度螺栓抗剪能力是依靠（ ）。

- A.栓杆的预拉力
- B.栓杆的抗剪能力
- C.被连接板件间的摩擦力
- D.栓杆被连接板件间的挤压力

【答案】 C

8、砌筑砂浆的和易性包括（ ）。

- A.流动性和稳定性
- B.黏聚性和保水性
- C.流动性和黏聚性
- D.黏聚性、流动性和保水性

【答案】 D

9、建筑施工企业的管理人员和作业人员，每（ ）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。

- A.3 个月
- B.6 个月
- C.1 年

D.2 年

【答案】 C

10、下列关于砖基础的施工工艺的基本规定，错误的是（ ）。

A.垫层混凝土在验槽后应随即浇灌，以保护地基

B.砖基础施工工艺流程：测量放线→基坑开挖、验槽→混凝土垫层施工→砖基础砌筑

C.砖基础中的洞口、管道、沟槽等，应在砌筑时正确留出，宽度超过 900mm 的洞口上方应砌筑平拱或设置过梁

D.基础砌筑前，应先检查垫层施工是否符合质量要求，在清扫垫层表面，将浮土及垃圾清除干净

【答案】 C

11、沉降观测点是均匀布置的，它们之间的距离一般为（ ） m。

A.1~5m

B.8~15m

C.5~10m

D.10~20m

【答案】 D

12、下列关于掺防水剂水泥砂浆防水施工的说法中，错误的是（ ）。

A.施工工艺流程为：找平层施工→防水层施工→质量检查

- B.当施工采用抹压法时，先在基层涂刷一层 1:0.4 的水泥浆，随后分层铺抹防水砂浆，每层厚度为 10~15mm 总厚度不小于 30mm
- C.氯化铁防水砂浆施工时，底层防水砂浆抹完 12h 后，抹压面层防水砂浆，其厚 13mm分两遍抹压
- D.防水层施工时的环境温度为 5~35℃

【答案】 B

13、构造柱的截面尺寸应不小于（ ） mm

- A.180×240
- B.120×180
- C.240×240
- D.180×180

【答案】 A

14、屋面工程验收后，应填写分部工程质量验收记录，交建设单位和（ ）存档。

- A.施工单位
- B.监理单位
- C.设计单位
- D.城建单位

【答案】 A

15、混凝土冬期施工时，可加的外加剂是（ ）。

- A.速凝剂
- B.早强剂
- C.引气剂
- D.减水剂

【答案】 B

16、关于打桩质量控制，下列说法错误的是（ ）。

- A.桩尖所在土层较硬时，以贯入度控制为主
- B.桩尖所在土层较软时，以贯入度控制为主
- C.桩尖所在土层较硬时，以桩尖设计标高控制为辅
- D.桩尖所在土层较软时，以桩尖设计标高控制为主

【答案】 B

17、绝热材料具有（ ）、多孔、疏松的特点。

- A.表观密度小、导热系数大
- B.表观密度小、导热系数小
- C.表观密度大、导热系数小
- D.表观密度大、导热系数大

【答案】 B

18、钢结构涂装后至少在（ ）内应保护，免受雨淋。

A.1h

B.2h

C.3h

D.4h

【答案】 D

19、对劳动合同试用期的叙述中，不正确的是（ ）

A.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月

B.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不超过2个月

C.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月

D.以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，试用期不得超过10天

【答案】 D

20、玻璃棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、（ ）和耐腐蚀等性能，广泛应用于房屋、管道、储罐、锅炉等有关部位的保温、隔热和吸声。

A.不燃

B.难燃

C.可燃

D.易燃

【答案】 A

21、下列选项中，属于普通水泥的特性的是（ ）。

- A.凝结硬化慢
- B.凝结硬化较快
- C.抗冻性差
- D.泌水性大

【答案】 B

22、柱子安装时一般用水准仪在杯口内壁测设一条（ ）的标高线，作为杯底找平的依据。

- A.-1.000
- B.-0.600
- C.±0.000
- D.+0.500

【答案】 B

23、（ ）是把经纬仪水平度盘的中心安置在所测角的顶点铅垂线上。

- A.直线定线
- B.对中
- C.整平
- D.精平

【答案】 B

24、基坑挖到一定深度时，应在基坑四壁，离基坑底设计标高（ ）处，测设水平桩，作为检查基坑底标高和控制垫层的依据。

A.0.5m

B.0.6m

C.0.7m

D.1.5m

【答案】 A

25、某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为（ ）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】 C

26、精确整平DS3型水准仪需要转动（ ）。

A.脚螺旋

B.微动螺旋

D.望远镜调焦螺旋

【答案】 C

27、下列关于膨胀剂、防冻剂、泵送剂、速凝剂的相关说法中，错误的是（ ）。

A.膨胀剂是能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂

B.常用防冻剂有氯盐类、氯盐阻锈类、氯盐与阻锈剂为主复合的外加剂、硫酸盐类

C.泵送剂是改善混凝土泵送性能的外加剂

D.速凝剂主要用于喷射混凝土、堵漏等

【答案】 B

28、混凝土在运输时不应产生离析、分层现象，如有离析现象，则必须在浇筑混凝土前进行（ ）。

A.加水

B.二次搅拌

C.二次配合比设计

D.振捣

【答案】 B

29、精确整平 DS3型水准仪需要转动（ ）。

- B.微动螺旋
- C.微倾螺旋
- D.望远镜调焦螺旋

【答案】 C

30、把总体按照研究目的的某些特性分组，然后在每一组中随机抽取样品组成样本的方法为（ ）。

- A.全数检验
- B.完全随机检测
- C.等距抽样
- D.分层抽样

【答案】 D

31、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，依法对建设工程项目安全施工负责的是（ ）。

- A.施工单位的主要负责人
- B.施工单位的项目经理
- C.专职安全生产管理人员
- D.建设单位的主要负责人

【答案】 B

)。

- A.垫层混凝土在验槽后应随即浇灌，以保护地基
- B.砖基础施工工艺流程：测量放线→基坑开挖、验槽→混凝土垫层施工→砖基础砌筑
- C.砖基础中的洞口、管道、沟槽等，应在砌筑时正确留出，宽度超过 900mm的洞口上方应砌筑平拱或设置过梁
- D.基础砌筑前，应先检查垫层施工是否符合质量要求，在清扫垫层表面，将浮土及垃圾清除干净

【答案】 C

33、测定砂浆强度用的标准试件是（ ）。

- A.70.7mm×70.7mm×70.7mm
- B.100mm×100mm×10mm
- C.150mm×150mm×150mm
- D.200mm×200mm×200mm

【答案】 A

34、现浇楼板是楼地面防水的最佳选择，对防水要求较高的房间，还需在结构层和面层之间增设一道防水层，同时，将防水层沿四周墙身上升（ ） mm

- A.50~100
- B.100~150

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/286221025241010101>