

1. [单选题]下面操作错误的是（ ）。

- A) 车辆起步前应鸣喇叭
- B) 可以采用半离合运行
- C) 车辆停止运行时须拉手刹制动器

答案:B

解析:

2. [单选题]平衡重式叉车为了操纵方便和承载要求，一般（ ）。

- A) 驱动桥在前，转向桥在后
- B) 转向桥在前，驱动桥在后
- C) 转向桥、驱动桥功能集于一体

答案:A

解析:

3. [单选题]在视线不良的情况下会车，要降低车速鸣号，并加大两车间的（ ）。

- A) 纵向间距
- B) 行车前间距
- C) 横向间距

答案:C

解析:

4. [单选题]某企业道路两点间的水平距离为130 m，高度差为5.2 m，其坡路的纵截面坡度为（ ）

- A) 0.01
- B) 0.02
- C) 0.04

答案:C

解析:

5. [单选题]驾驶员在行驶中的视力称为（ ）。

- A) 动视力
- B) 静视力
- C) 明视力

答案:A

解析:

6. [单选题]叉车的制动器应选择：（ ）。

- A) 高效能的
- B) 高精度的
- C) 高科技的

答案:A

解析:

7. [单选题]平衡重式叉车的平衡块是为了保持()

- A) 叉车直线行驶
- B) 横向稳定性
- C) 纵向稳定性

答案:C

解析:

8. [单选题]跨越道路上空架设管线和其他构筑物距路面的最小净距不得小于( ) m。

- A) 3
- B) 4
- C) 5

答案:B

解析:

9. [单选题]新车或大修后的车辆(包括发动机大修),在使用初期称为( )

- A) 走合期
- B) 观察期
- C) 试验期

答案:A

解析:

10. [单选题]根据叉车安全操作规定,货叉载货下降时发动机应( )。

- A) 熄火
- B) 保持怠速运转
- C) 加油运转

答案:B

解析:

11. [单选题]一般制造厂规定叉车走合期为( )。

- A) 30小时
- B) 40小时
- C) 50小时

答案:C

解析:

12. [单选题]液压制动器突然失效可能是由于( )引起的。

- A) 润滑油不足
- B) 没有制动液或制动液太少
- C) 轴承等零件的过度磨损

答案:B

解析:

13. [单选题]叉车上广泛使用的制动器为: ( )。

A) 盘式

B) 蹄式

C) 带式

答案:B

解析:

14. [单选题]未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求, 或者未依法设置使用登记标志、定期检验标志的, 逾期未改正的, 责令停止使用有关特种设备, 处 ( ) 罚款。

A) 一万元以上十万元以下

B) 三万元以上三十万元以下

C) 二万元以上二十万元以下

答案:A

解析:《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条

15. [单选题]一级保养以 ( ) 为中心。

A) 紧固润滑

B) 更换配件

C) 检查调整

答案:A

解析:

16. [单选题]车辆行驶时, 发动机水温应经常保持在 ( )。

A) 65℃-75℃

B) 80℃-90℃

C) 95℃-100℃

答案:B

解析:

17. [单选题]叉车上的护顶架是保护 ( )。

A) 驾驶员的安全

B) 他人的安全

C) 货物的安全

答案:A

解析:

18. [单选题]机油油量(), 会从气缸活塞的间隙中窜进燃烧室使燃烧室积炭增多。

A) 过少

B) 过多

C) 正常

答案:B

解析:

19. [单选题] 额定起重量货物的重心至货叉垂直前表面的水平距离称为叉车的()。

A) 载荷重心

B) 载荷中心距

C) 载荷尺寸

答案:B

解析:

20. [单选题] 作业中, 要严格执行铁路装卸作业标准和技术操作规程, 禁止使用( ) 及其他与作业无关的电子产品。

A) 手机

B) 工具

C) 防护用品

答案:A

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第36条第4款

21. [单选题] 应根据安全生产的需要, 将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段, 并设置交通标志。

A) 企业与企业厂间界墙

B) 易燃、易爆产品的生产区域或储存仓库区

C) 办公区内或超市区内

答案:B

解析:

22. [单选题] 机动车起步前观察四周, 确认无妨碍行车安全知识的障碍后, 先( ) 后起步

A) 鸣笛

B) 打转向

C) 挂档

答案:A

解析:

23. [单选题] 柴油发动机在压缩行程终了时气体的温度和压力都比汽油机()。

A) 低

B) 高

C) 相同

答案:B

解析:

24. [单选题] 正常情况下, 每经( ) 工作后, 应将叉车液压油更换一次。

- A) 1200~1500小时
- B) 1000~1200小时
- C) 1300~1500小时

答案:A

解析:

25. [单选题]车辆的例行保养以（ ）为中心。

- A) 坚固、调整
- B) 清洗、检查
- C) 调整、排除故障

答案:C

解析:

26. [单选题]车辆转弯时，驾驶员要考虑哪种稳定性（ ）。

- A) 纵向稳定性
- B) 横向稳定性
- C) 纵向和横向稳定性

答案:B

解析:

27. [单选题]冬季在冰雪道路行驶时，制动距离的特点是()。

- A) 变短
- B) 变慢
- C) 加长

答案:C

解析:

28. [单选题]转向中心至转向轮之间的距离称为（ ）。

- A) 最低离地间隙
- B) 最小转弯半径
- C) 最大爬坡高度

答案:B

解析:

29. [单选题]装载机一般作业运距应不大于（ ）米

- A) 30
- B) 40
- C) 50

答案:A

解析:

30. [单选题]曲轴在作功行程的转速要比其它三个行程的(),所以会出现发动机运转不平稳的现象。

A)快一些

B)相同

C)慢一些

答案:A

解析:

31. [单选题]叉车满载行驶时,如合成重心靠后( )。

A)有利于纵向稳定

B)有利于横向稳定

C)纵向和横向均有利

答案:B

解析:

32. [单选题]车辆转弯时,差速器可以使两侧车轮转速( )。

A)外大于内

B)内大于外

C)相等

答案:A

解析:

33. [单选题]叉车门架抖动的原因是什么( )

A)内外门架滑动钢板间的间隔过小

B)两起重链松紧不一

C)滚轮过盈

答案:B

解析:

34. [单选题]车辆会车要做到'礼让三先'即先让、先慢、(),并注意非机动车和来往行人。

A)先鸣笛;

B)先停;

C)先过;

答案:B

解析:

35. [单选题]驾驶员应付突发情况,必须对事故冲突点保持充分的缓冲()和缓冲空间。

A)距离

B)速度

C)时间

答案:C

解析:

36. [单选题]场车二级保养以()为主。

- A) 整车清洁、润滑和检查
- B) 处理不良状态和调整间隙
- C) 检查各部件性能、调整间隙

答案:B

解析:

37. [单选题] 齿轮油泵主要由()组成。

- A) 主动齿轮、从动齿轮及泵体等
- B) 主动螺旋伞齿轮、从动螺旋伞齿轮及泵体等
- C) 蜗轮，蜗杆及泵体等

答案:A

解析:

38. [单选题] ( ) 的大小，与轮胎及路面的性质有关。

- A) 制动力
- B) 附着力
- C) 惯性力

答案:B

解析:

39. [单选题] 叉车中, 决定液压动作速度快、慢的因素是()。

- A) 压力大小
- B) 流量大小
- C) 流速大小

答案:B

解析:

40. [单选题] 汽油发动机不易启动原因不对的是 ( ) 。

- A) 油路故障
- B) 电路故障
- C) 喷油泵故障
- D) 气路故障

答案:C

解析:

41. [单选题] 以内燃机为动力的车辆上，一般使用 ( ) 型蓄电池。

- A) 牵引
- B) 起动
- C) 锂基
- D) 普通型

答案:B

解析:

42. [单选题] “注意安全”、“当心车辆”等这些适用于厂内交通运输的安全标志属于（ ）。

- A) 指示标志
- B) 警告标志
- C) 禁令标志
- D) 辅助标志

答案:B

解析:

43. [单选题] 电瓶叉车掉头转弯时速度不得超过（ ）公里/小时。

- A) 10
- B) 3
- C) 5
- D) 8

答案:B

解析:

44. [单选题] 钻孔时，工件一定要（ ）。

- A) 前倾
- B) 后倾
- C) 夹紧
- D) 夹持

答案:C

解析:

45. [单选题] 曲轴正时轮属于（ ）。

- A) 润滑系
- B) 冷却系
- C) 点火系
- D) 配气机构

答案:D

解析:

46. [单选题] 生产经营单位必须为从业人员提供符合（ ）的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- A) 国家标准或者行业标准
- B) 企业标准
- C) 行业标准
- D) 国家标准

答案:A

解析:《中华人民共和国安全生产法》第二章第四十二条

47. [单选题]机械制图中，粗实线一般用于可见（ ）及可见过渡线。

- A) 虚线
- B) 轮廓线
- C) 点划线
- D) 断裂线

答案:B

解析:

48. [单选题]机车、动车及各种车辆上方的接触网设备未停电并办理安全防护措施前，禁止任何人员攀登到（ ）或车辆装载的货物上。

- A) 车顶
- B) 车厢
- C) 车底
- D) 车钩连接处

答案:A

解析:《电气化铁路有关人员电气安全规则》第9条

49. [单选题]内燃叉车的飞轮齿圈相邻二齿或二齿以上斩断，或剥离超过齿全长（ ）时，应更换或修复使用。

- A) 1212122022年1月3日
- B) 1212122022年1月4日
- C) 1212122022年1月5日
- D) 1212122022年1月6日

答案:A

解析:《铁路装卸检修技术规范》第七篇第一章第二节曲轴连杆机构，5、曲轴及飞轮，5.3飞轮与壳第（4）点

50. [单选题]流动式装卸机械在道口突然熄火或发生故障无法行驶时，应（ ）、音响及报警装置，以警示车辆及行人。

- A) 关闭装卸机械的所有灯光
- B) 开启装卸机械的所有灯光
- C) 关闭装卸机械的电源
- D) 开启装卸机械的音响

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第一百五十九条第2款

51. [单选题]装卸作业要保证必要的人数，配备必要的辅助作业人员，确保装卸作业安全。连续作业（ ）或1车后，应有不少于10分钟的间歇时间。

- A) 1小时
- B) 1.5小时
- C) 2小时
- D) 2.5小时

答案:C

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第35条

52. [单选题]叉车载货下坡时应 ( ) 。

- A) 倒车行驶
- B) 快速前进
- C) 慢速前进
- D) 减速前进

答案:A

解析:

53. [单选题]机械制图中, 假想用剖切面将机件的某处切断, 仅画出断面的图形, 称为 ( ) 。

- A) 主视图
- B) 俯视图
- C) 剖面图
- D) 侧视图

答案:C

解析:

54. [单选题]为减轻活塞的运动惯性, 高速内燃机活塞采用 ( ) 材料制作。

- A) 铸铁
- B) 铜合金
- C) 铝合金
- D) 尼龙

答案:C

解析:

55. [单选题]安全通过交叉路口时, 要突出一个“慢”字, 严禁一个“( )”字。

- A) 快
- B) 争
- C) 抢
- D) 停

答案:A

解析:

56. [单选题]擦拭总泵的加油口, 旋开螺塞, 检查制动液面, 不足时添加制动液至规定高度。总泵液面应低于加液口边缘 ( ) mm。

- A) 1212122022年10月15日
- B) 1212122022年10月20日
- C) 15-20
- D) 20-30

答案:C

解析:铁路职工岗位培训教材《叉车司机》2011版P182-183页

57. [单选题]听力在 ( ) dB以上不得从事叉车司机工作。

- A) 25
- B) 20
- C) 15
- D) 10

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第三十二条第二款

58. [单选题]固定单股钢丝绳端头时,使用钢丝绳夹的数量不得少于 ( ) 个。

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

答案:B

解析:《铁路货物装载加固规则》附件5第三节钢丝绳和钢丝绳夹第二条

59. [单选题]进入棚车的流动装卸机械总重 (含货物重量) 不得超过 ( ) t 。

- A) 4
- B) 6
- C) 8
- D) 10

答案:C

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第十九条。

60. [单选题]车辆(), 人员密集、道路狭窄、视距不良、坡度大等不安全路段, 应避免停车。

- A) 速度快
- B) 速度慢
- C) 流量大
- D) 超宽

答案:C

解析:

61. [单选题]擦洗车辆外观, 可用 ( ) 。

- A) 酒精
- B) 汽油
- C) 柴油
- D) 清洁剂

答案:D

解析:

62. [单选题]影响叉车横向稳定性的因素是（ ）。

- A) 行驶路面倾斜度过大
- B) 货物的重量超载
- C) 行驶速度快
- D) 转向过急

答案:A

解析:

63. [单选题]发动机如经重负荷运转后, 或温度过高时, 应使发动机（ ）。

- A) 高速运转几分钟, 为蓄电池充电, 再突然停熄
- B) 怠速运转几分钟, 缓慢停熄
- C) 中速运转几分钟后立即停熄
- D) 高速运转几分钟, 为储气筒充足气再停熄

答案:B

解析:

64. [单选题]叉车作业时, 应靠右行驶时且应保持车距, 前后车距离应不小于()m。

- A) 1.0
- B) 2.0
- C) 4.0
- D) 5.0

答案:D

解析:

65. [单选题]造成车辆行驶跑偏的主要原因是（ ）。

- A) 左右轮胎气压相差大
- B) 轮胎气压过低
- C) 球头销过紧
- D) 轮胎气压过大

答案:B

解析:

66. [单选题]叉车渡板应用厚度（ ）毫米以上钢板制作, 且应具有防滑功能, 宽度（沿轨道方向）不少于1.5米。

- A) 5
- B) 6
- C) 8
- D) 10

答案:C

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第六十一条

67. [单选题]特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素, 应当立即（ ）。

- A) 停止设备运行
- B) 离开现场
- C) 向现场安全管理人员和单位有关负责人报告
- D) 启动应急预案

答案:C

解析:

68. [单选题]作业人员、机具、货物与接触网等牵引供电设备高压带电部分须保持 ( ) m以上距离, 与回流线、架空地线、保护线须保持 1m 以上距离。

- A) 1
- B) 1.5
- C) 2
- D) 2.5

答案:C

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第二十九条第三款。

69. [单选题]溢流阀调定系统工作压力,应根据液压系统允许的超载最大工作压力设定,一般不超过系统额定工作压力的()

- A) 10%~20%;
- B) 20%~30%
- C) 30%~40%
- D) 40%~50%

答案:B

解析:

70. [单选题]取得《特种设备作业人员证》者,每 ( ) 年进行一次复审。

- A) 1年
- B) 2年
- C) 3年
- D) 4年

答案:D

解析:

71. [单选题]照明装置属于 ( ) 。

- A) 电气系统
- B) 液压系统
- C) 工作装置
- D) 传动装置

答案:A

解析:

72. [单选题]正确的 ( ) 能减轻驾驶员的劳动强度,从而能够灵活、正确、持久而安全的进行操作

- 。
- A) 工作态度
- B) 驾驶作风
- C) 驾驶技术
- D) 驾驶姿势

答案:D

解析:

73. [单选题] 驱动桥过热原因 ( ) 。

- A) 齿轮与轴磨损松旷
- B) 轴承装配过紧
- C) 主被动齿轮啮合间隙过大
- D) 不确定

答案:B

解析:

74. [单选题] 开启棚车车门前, 要先检查确认 ( ) 没有损坏、出槽及其它异状。

- A) 车窗
- B) 门鼻、滑轮、轮槽
- C) 车体
- D) 车门关闭情况

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第二十条第2款

75. [单选题] 铁路货场使用的内燃叉车类型大部分是 ( ) 。

- A) 侧叉式
- B) 平移侧叉式
- C) 垂直式
- D) 直插平衡重式

答案:D

解析:

76. [单选题] 一类动火作业有效期为 ( ) 小时。

- A) 48
- B) 8
- C) 72
- D) 24

答案:B

解析:

77. [单选题] 高耗能特种设备使用单位应当配备 ( ) 人员, 负责宣传贯彻特种设备节能的法律法规

。

- A) 能耗管理
- B) 主要负责
- C) 安全管理
- D) 节能管理

答案:D

解析:

78. [单选题]清扫车辆内或货位上残留货物的操作称为（ ）。

- A) 扫车
- B) 清车
- C) 清扫
- D) 清底

答案:D

解析:

79. [单选题]上车前,先检查()是否有人和障碍物然后起步。

- A) 车前
- B) 车后
- C) 车下
- D) 其他选项全包含

答案:D

解析:

80. [单选题]违反《特种设备安全法》规定,特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责,违反( )和有关安全规章制度,造成事故的,吊销相关人员的资格。

- A) 特种设备安全监察条例
- B) 特种设备使用管理规则
- C) 特种设备作业人员监督管理办法
- D) 操作规程

答案:D

解析:《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条

81. [单选题]冷却水流经( )时,吸收热量,把燃烧室和气缸传来的热带走。

- A) 水套
- B) 散热器
- C) 节温器
- D) 水温表

答案:A

解析:

82. [单选题]机动车在冰雪、泥泞道路上行驶时,同方向行驶车辆,两车之间的距离应保持在()米以上。

A) 20

B) 30

C) 40

D) 50

答案:D

解析:

83. [单选题] ( ) 是装卸派班的原始凭证和清算费用的依据。

A) 《装卸工作单》

B) 《装卸作业单》

C) 《装卸派工单》

D) 《铁路装卸报表》

答案:B

解析:《铁路货物装卸管理规则》第四十三条

84. [单选题] 需配送的货物, 卸车完成后 ( ) 小时还未送货完成的, 进行红色预警:

A) 5小时

B) 12小时

C) 24小时

D) 48小时

答案:D

解析:《货物运到时限监控考核暂行办法》(铁总运[2017]167号)第17条

85. [单选题] 篷布应折叠整齐, 露出 ( ) 。

A) 绳索

B) 破损处

C) 路徽和号码

D) 篷布边缘

答案:C

解析:

86. [单选题] 网状线是用以告示驾驶人在设置本标记线之交叉路口 ( ) 。

A) 允许停车

B) 车辆停放位置

C) 禁止停车

D) 允许非厂内机动车停车

答案:C

解析:

87. [单选题] 叉车 ( ) 保养技术要求规定, 在该级别保养中要清洗制动总泵, 确保油路通畅。

A) 一级

B) 二级

C) 三级

D) 四级

答案:B

解析:

88. [单选题]集装箱内单件货物的重量超过 ( ) 时, 应在运单“托运人记载事项”栏内分别注明实际重量。

A) 50KG

B) 100KG

C) 200KG

D) 500KG

答案:B

解析:《铁路集装箱运输规则》第十九条

89. [单选题]发动机异响的主要原因是 ( ) 。

A) 润滑不良

B) 零部件磨损严重

C) 间隙过大

D) 以上均是

答案:D

解析:《常识》

90. [单选题]对的 ( ) 能减轻驾驶员的劳动强度, 从而能够灵活、对、持久而安全的进行操作。

A) 工作态度

B) 驾驶作风

C) 驾驶技术

D) 驾驶姿势

答案:D

解析:

91. [单选题]在机床、管道和设备旁, 车辆与它们之间距离不应小于 ( ) 米。

A) 0.2

B) 0.3

C) 0.4

D) 0.5

答案:D

解析:

92. [单选题]驾车进入厂房、仓库大门和生产现场时时速不得超过 ( ) 。

A) 15公里/时

B) 10公里/小时

C) 5公里/小时

D) 3公里/小时

答案:C

解析:

93. [单选题]柴油箱进水,会造成柴油机排气管( )。

A) 冒白烟

B) 冒黑烟

C) 冒蓝烟

D) 冒水

答案:A

解析:

94. [单选题]装卸家电、医药、棉花、纸浆、短纤等软包装货物及体积在( )立方米以上的纸箱装货物,宜使用专用叉车夹抱机。

A) 1

B) 1.5

C) 2

D) 2.5

答案:A

解析:《铁路货物装卸管理规则》第48条第1点

95. [单选题]装卸安全管理应以( )为重点,积极采用先进设备,提升人员素质,强化安全风险管控。

A) 劳动安全、作业安全、设备安全、货物安全

B) 劳动安全、货物安全、设备安全、交通安全

C) 人身安全、货物安全、设备安全、交通安全

D) 人身安全、货物安全、设备安全、运输安全

答案:B

解析:《铁路货物装卸管理规则》第九条

96. [单选题]转向时,转向轮转角的大小与方向盘转角大小( )。

A) 正比

B) 成反比

C) 成反比

D) 控制部分

答案:A

解析:

97. [单选题]停车应在道路()或指定的地方。

A) 左侧

B) 右侧

C) 随便

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/287136060002010006>