

## 2023 年质量员-市政方向-岗位技能(质量员)备考押题 2

### 卷合壹 ( 带答案 )

(图片大小可自由调整)

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

#### 第一卷

##### 一. 全能考点(共 100 题)

1. 【单选题】塔式起重机升高加节时，每一次加节完毕后，安装单位应当进行（）并做好记录，使用单位应当组织验收，合格后方可投入使用。

- A、旁站
- B、自检
- C、验收
- D、整改

**参考答案：B**

2. 【单选题】市政工程质量管理中实施 ISO9000 标准的意义不包括（）。

- A、降低产品成本, 提高经济效益
- B、提高工作效率
- C、提高工作质量
- D、开拓国内外市场的需要

**参考答案：C**

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

3. 【多选题】装配式预制构件的质量评价包括()。
- A、检查预制构件合格证, 预制构件必须符合设计要求
  - B、外观质量
  - C、尺寸偏差
  - D、强度
  - E、结构性能检(试)验

参考答案: ABCDE

4. 【判断题】避免路基“弹簧”现象, 对产生“弹簧”部位, 可将其过湿土翻晒、拌合均匀后重新碾压; 或挖除换填含水量适宜的良性土壤后重新碾压。

参考答案: ✓

5. 【判断题】防水材料质量评价的依据标准有《弹性体改性沥青防水卷材(APP)》GB18243-2000。

参考答案: ✗

6. 【多选题】安全等级为 I 级的满堂支撑架, 平行于门架平面的水平加固杆应按( ) 各设置一道。
- A、在架体顶部和沿高度方向不大于 2 步
  - B、在架体顶部和沿高度方向不大于 3 步
  - C、在架体外侧和水平方向间隔不大于 2 个跨距
  - D、在架体外侧和水平方向间隔不大于 3 个跨距
  - E、在架体外侧和水平方向间隔不大于 4 个跨距

参考答案: AC

7. 【判断题】钢材检测依据有《金属材料弯曲试验方法》GB/T232-2010。

参考答案: ✓

8. 【单选题】物料提升机当荷载达到额定起重量的( ) %时, 起重量限制器应发出警示信号;
- A、80
  - B、90

- C、100
- D、110

**参考答案：B**

9. 【单选题】管道两侧和管顶以上()mm范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接回填在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推人。

- A、300
- B、400
- C、500
- D、600

**参考答案：C**

10. 【单选题】建筑起重机械安装拆卸工、起重信号工、起重司机、司索工等特种作业人员应当经建设主管部门(),并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

- A、考试合格
- B、考核合格
- C、文化考试
- D、体能测试

**参考答案：B**

11. 【多选题】按抗压强度等级不同,混凝土分()。

- A、普通混凝土
- B、低强度混凝土
- C、高强度混凝土
- D、超高强度混凝土
- E、特种混凝土

**参考答案：ACD**

12. 【判断题】浇筑桥面混凝土之前必须严格按设计重新布设钢筋网,以保证钢筋网上下保护层。

**参考答案：√**

13. 【判断题】质量计划应重点体现质量控制,从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制,且体现从资源投入到完成工程项目最终检验和试验的全过程控制。

参考答案: ✓

14. 【判断题】预应力筋拉完毕,实际位置与设计位置的偏差不得大于 10mm 且不得大于构件截面最短边长的 4%。

参考答案: ✗

15. 【判断题】出租单位禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件、最新解析。

参考答案: ✓

16. 【判断题】钢筋下料是结构施工的主要隐蔽项目,钢筋使用前除应检查其外观质量外,还必须按材料质量的控制要求进行检(试)验及试验。

参考答案: ✓

17. 【多选题】按施工工艺不同,混凝土分()等。

- A、喷射混凝土
- B、泵送混凝土
- C、灌浆混凝土
- D、振动灌浆混凝土
- E、预拌混凝土

参考答案: ABD

18. 【判断题】预应力筋张拉时千斤顶、油表和油泵配套的校验应在有效期(千斤顶使用 6 个月或张拉 200 次)范围内。

参考答案: ✓

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

19. 【判断题】弯沉仪适用于路面回弹弯沉值测定,以评价路面的整体强度。

参考答案: ✓

20. 【判断题】机械焊接接头连接件的屈服承载力和受拉承载力的标准值不应小于被连接钢筋的屈服承载力和受压承载力标准值的 1.00 倍。

参考答案: ✗

21. 【判断题】污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。

参考答案: ✓

22. 【判断题】路面碾压过程中出现的横裂纹,往往是某区域的多道平行微裂纹,裂纹长度较短。

参考答案: ✓

23. 【判断题】ISO9000 族标准的基本思想,最主要的有两条:其一是操作的思想,其二是预防的思想。

参考答案: ✗

24. 【单选题】如图所示,该模板支撑存在的安全隐患是 ( )



- A、立杆支撑缺失水平杆、扫天杆拉结
- B、安全网破损
- C、钢管随意堆放
- D、立杆接头采用错接

**参考答案：A**

25. 【判断题】2000 版 ISO9000 的主要内容包括：一个中心，两个基本点，三个沟通，三种监视和测量，四大质量管理过程，四种质量管理体系基本方法，四个策划，八项质量管理原则和十二个质量管理基础。

**参考答案：×**

26. 【多选题】给水排水管道试验内容包括（）。

- A、管道原材料检（试）验
- B、混凝土强度
- C、水压试验、严密性试验
- D、回填压实度
- E、砂浆强度

**参考答案：ABCD**

27. 【单选题】工程检测项目方法及控制措施中，如钢材进场必须进行型号、（）、炉号、批量等内容的检验。

- A、钢种
- B、尺寸

**全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！**

- C、类型
- D、规格

**参考答案： A**

28. 【判断题】监理单位应根据《建设工程监理规范》的要求对工程进行竣工预验收。符合规定后由监理单位向建设单位提交工程竣工报告和完整的质量控制资料, 申请建设单位组织竣工验收。

**参考答案： X**

29. 【单选题】路面砖外观质量一等品缺棱掉角的最大投影尺寸应不大于()mm。

- A、0
- B、5
- C、10
- D、20

**参考答案： C**

30. 【判断题】水泥进场时, 应附有出厂检(试)验报告和产品合格证明文件。

**参考答案： √**

31. 【判断题】质量管理人员应按照特长分工, 控制质量计划的实施, 并应按照规定保存过程相关记录。

**参考答案： X**

32. 【判断题】桥梁结构构配件质量评价的依据标准有《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JCJ/85-2010, 备案号 J1141-2010。

**参考答案： √**

33. 【单选题】当在使用中对水泥质量有怀疑或出厂日期逾()个月时, 应进行复检, 并按复验结果使用。

**全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！**

- A、 1
- B、 2
- C、 3
- D、 6

**参考答案： C**

34. 【判断题】若全部项目合格,则进行分项工程验收,若有项目不合格,则按不合格控制程序执行。

**参考答案： X**

35. 【单选题】距离保护采用三段式,分为相间距离保护和()。

- A、 零序电流保护
- B、 低电压保护
- C、 电流保护
- D、 接地距离保护

**参考答案： D**

36. 【判断题】装配式预制构件包括钢筋混凝土空心梁板、混凝土桩、混凝土柱、混凝土桁架等。

**参考答案： ✓**

37. 【判断题】砌筑材料质量评定依据标准有《烧结多孔砖和多孔砌块》GB13544-2011。

**参考答案： ✓**

38. 【多选题】下列属于允许偏差值的数据是()。

- A、 有“正”、“负”概念的值
- B、 偏差值无“正”、“负”概念的值,直接注明数字,不标符号
- C、 要求大于或小于某一数值
- D、 要求在一定的范围内的数值
- E、 采用相对比例值确定偏差值

**参考答案：ABCDE**

39. 【判断题】过程方法是一种质量管理原则,企业在运用过程方法建立质量管理体系时,应将过程方法与组织的实际相结合。

**参考答案：√**

40. 【单选题】承台混凝土浇筑后,应检查承台表面无孔洞、露筋、缺棱掉角、蜂窝、麻面和宽度超过()mm的收缩裂缝。

- A、0.1
- B、0.15
- C、0.2
- D、0.25

**参考答案：B**

41. 【判断题】雨水口的槽底应夯实并及时浇筑混凝土基础,雨水口位置正确,深度符合设计要求,安装不得扭歪,井框、井篦安装平稳、牢固,支、连管应顺直,无倒坡、错口及破损现象。

**参考答案：√**

42. 【判断题】钢材检测依据有《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012。

**参考答案：√**

43. 【判断题】顶管过程中,中心线标高的偏差超过允许值,导致顶力增加。

**参考答案：√**

44. 【判断题】用最小分度值为0.1kg的台秤量每卷卷材的质量。

**参考答案：×**

**全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！**

45. 【单选题】采用冷拉方法调直钢筋时, HPB300 级钢筋的冷拉率不宜大于()。

- A、1%
- B、2%
- C、3%
- D、5%

**参考答案: B**

46. 【多选题】企业要经常性开展安全隐患排查, 并切实做到整改措施和()“五到位”。

- A、责任
- B、资金
- C、时限
- D、预案
- E、人员

**参考答案: ABCD**

47. 【判断题】钢材检测依据有《钢筋混凝土用钢第一部分: 热轧光圆钢筋》GB1499. 1-2008。

**参考答案: ✓**

48. 【判断题】桥梁结构构配件质量评价的依据标准有《公路桥梁伸缩缝装置》JT/T327-2004。

**参考答案: ✓**

49. 【判断题】制定项目质量控制程序即根据项目部施工管理的基本程序, 结合项目具体特点, 在制定项目总体质量计划后, 列出施工过程阶段、节点和总体质量水平有影响的项目, 作为施工重点。

**参考答案: ✗**

50. 【判断题】三段式零序电流保护中第 II 段为零序过电流保护。

**全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!**

参考答案：×

51. 【判断题】建立健全质量管理体系，项目部必须建立质量管理体系，建立项目质量管理体系，配备的质量员、试验员、测量员，加强质量教育培训，提高全员质量意识，全面贯彻落实企业的质量方针和目标。

参考答案：√

52. 【多选题】钢筋表面应洁净、无损伤，使用前应将表面粘着的（）等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用；当除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点，已伤蚀截面时，应降级使用或剔除不用。

- A、油污
- B、泥土
- C、漆皮
- D、浮锈
- E、纸张

参考答案：ABCD

53. 【单选题】圆井采用砌筑逐层砌筑收口，四周收口时每层收进不应大于（）mm。

- A、20
- B、30
- C、40
- D、50

参考答案：B

54. 【多选题】属于施工项目质量计划编制的方法有（）。

- A、收集有关工程资料
- B、确定项目质量目标
- C、设置质量管理体系
- D、制定项目质量控制程序
- E、明确质量监管体系

参考答案：ABCD

55. 【判断题】支撑形式有横撑、竖撑和板桩撑,横撑和竖撑由撑板、主柱和撑扛组成。

参考答案: ✓

56. 【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定:国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报( )批准后执行。

- A、国务院
- B、国家质检总局

参考答案: A

57. 【判断题】砌筑时应同时安装踏步,踏步安装后再砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏。

参考答案: ✓

58. 【判断题】质量策划是对相关的过程进行的一种事先的安排和部署,而任何过程必须由人员来完成。

参考答案: ✓

59. 【单选题】监理单位需审查施工单位报审的专项施工方案,符合要求的应由总监理工程师签认后报( ),超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案,还应参与方案的专家论证

- A、施工单位
- B、建设单位
- C、监理单位
- D、设计单位

参考答案: B

60. 【判断题】为了克服混凝土抗拉强度低的缺陷,人们还将水泥混凝土与其他材料复合,出现了钢筋混凝土、预应力混凝土、各种纤维增强混凝土及聚合物浸渍混凝土。

参考答案: ✓

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

61. 【单选题】混凝土路缘石外观质量优等品可视面粘皮（蜕皮）及表面缺损面积应不大于（）mm。

- A、10
- B、20
- C、30
- D、40

参考答案：B

62. 【判断题】管道通入介质后，在碳素钢管的焊口处出现潮湿、滴漏现象，这将严重影响管道使用功能和安全，应分析确定成因后进行必要的处理。

参考答案：√

63. 【单选题】路面砖外观质量优等品缺棱掉角的最大投影尺寸应不大于（）mm。

- A、0
- B、5
- C、10
- D、20

参考答案：A

64. 【多选题】施工现场应在适当位置设置（）等，营造安全气氛，普及安全知识。

- A、宣传栏
- B、安全生产牌
- C、读报栏
- D、黑板报
- E、违章曝光台

参考答案：ACDE

65. 【判断题】通过坍落度试验，当混凝土试件的一侧发生崩坍或一边剪切破坏，应记录。

参考答案：×

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

66. 【单选题】分光光度法测定时，溶液的消光度与溶液的消光系数、溶液的厚度以及溶液的浓度成（）。

- A、反比
- B、正比
- C、对数关系
- D、负对数关系

**参考答案： B**

67. 【判断题】在装卸运输过程中出现离析现象，应在摊铺前进行重新搅拌，使粗细混合均匀后摊铺。

**参考答案： ✓**

68. 【判断题】施工项目完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检验，并将资料与自检结果，报监理单位申请验收。

**参考答案： ✓**

69. 【判断题】过程管理是在确定过程的输入和输出的基础上，确定所需的活动和资源、确定对过程和活动的监视和测量的要求；按确定的结果实施测量、监视和控制；对测量、监视和控制的结果进行分析，并识别改进过程的机会。

**参考答案： ✓**

70. 【多选题】方法控制包括工程项目整个建设周期内所采取的（）等的控制。

- A、施工技术方案
- B、工艺流程
- C、检测手段
- D、施工组织设计
- E、施工用料

**参考答案： ABCD**

71. 【单选题】成卷卷材应卷紧卷齐，端面里进外出不得超过（）mm。

- A、5
- B、10
- C、15
- D、20

参考答案：B

72. 【判断题】堆土距沟槽边缘应不小于 0.5m，且高度不应超过 1.5m。

参考答案：×

73. 【单选题】事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人

- A、3
- B、5
- C、7
- D、10

参考答案：B

74. 【单选题】质量计划对进厂采购的工程材料、工程机械设备、施工机械设备、工具等做具体规定，包括对建设方供应产品的标准及进场复验要求；（）；明确追溯内容的形成，记录、标志的主要方法；需要的特殊质量保证证据等。

- A、采购的法规与规定
- B、工程施工阶段的确定
- C、正确试验程序的控制
- D、采购的规程

参考答案：A

75. 【判断题】对于石灰工业废渣稳定土基层，塑性指数在 10 以下的粉质黏土和砂土宜采用石灰稳定，如用水泥稳定，应采取适当的措施。

参考答案：×

76. 【判断题】在石灰工业废渣稳定土中,为提高石灰工业废渣的早期强度,可外加 1%~2%的水泥。

参考答案：√

77. 【多选题】选择质量控制点的对象和方法包括人的行为、物的状态、材料的质量与性能、()。

- A、关键的操作
- B、施工顺序
- C、施工技术
- D、常见的质量通病
- E、施工工法

参考答案：ABCDE

78. 【单选题】关于冷压焊接头的说法,下列说法正确的是()。

- A、冷压焊接头存在焊接热影响区
- B、冷压焊接头不存在焊接热影响区,不会产生软化区和脆性金属中间相
- C、冷压焊接头一定会产生软化区和脆性金属中间相

参考答案：B

79. 【单选题】灌注孔桩时,混凝土面的高程应比设计高程高出()cm左右,灌注完毕后即可抽掉泥浆,挖除桩顶浮浆,但必须留下 20cm 左右等混凝土完全凝固后再进行凿除,以保证不扰动桩顶混凝土。

- A、60~80
- B、70~90
- C、80~100
- D、90~110

参考答案：C

80. 【单选题】以下哪项不是施工岗位职责()。

- A、参与施工组织管理策划
- B、参与制订并调整施工进度计划、施工资源需求计划,编制施工作业计划

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

- C、负责施工作业班组的技术交底
- D、负责施工中技术质量问题的解决和处理

**参考答案：D**

81. 【判断题】测温光纤每隔 500m 装设标签, 标明起点、终点、距离。()

**参考答案：√**

82. 【判断题】施工准备阶段的控制是指工程正式开始前所进行的质量策划, 这项工作是工程施工质量控制的基础和先导。

**参考答案：√**

83. 【判断题】质量策划包括质量管理体系、产品实现计划以及改进过程的策划。

**参考答案：×**

84. 【判断题】模板制作质量应符合现行国家标准。支架、拱架安装完毕, 经检(试)验合格后方可安装模板, 浇筑混凝土和砌筑前, 应对模板、支架和拱架进行检查和验收, 合格后方可施工。

**参考答案：√**

85. 【判断题】工程质量通病是指各类影响工程结构、使用功能和外形观感的常见性质量损伤, 主要是由于施工操作不当、管理不严而引起的质量问题。

**参考答案：√**

86. 【多选题】工程项目建设人力资源组织复杂, 有(), 此外还有分包企业人员和劳务人员。

- A、企业的管理人员
- B、现场施工专业人员
- C、工程管理人员

**全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!**

- D、作业人员
- E、监管人员

**参考答案： ABD**

87. 【判断题】环刀是用来取原状土的是做重度（土体密度）、压缩、剪切和渗透等试验必不可少的一种常见仪器。主要用来测定土体的压实度。

**参考答案： √**

88. 【单选题】瞬时电流速断保护对线路范围的保护是通过（）的合理整定来保证选择性的。

- A、动作电流
- B、返回电流
- C、动作电压

**参考答案： A**

89. 【判断题】拉伸试验中,如果有一根试验的某一项指标试验结果不符合产品标准的规定,则应加倍取样,重新检测全部拉伸试验指标。

**参考答案： √**

90. 【单选题】用土钉墙作基坑支护结构,基坑深度不宜大于（）

- A、8m
- B、9m
- C、10m
- D、12m

**参考答案： D**

91. 【多选题】工程完工后由施工单位编写工程竣工报告,主要包括（）。

- A、工程概况
- B、工程施工过程
- C、合同及设计约定施工项目的完成情况

**全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/298047060011006122>

浪  
海  
九  
海