

单位内部认证叉车司机基础知识考试(试卷编号1211)

1. [单选题] 驾驶员离车时，应拉紧手制动、（ ）、锁好车门。

- A) 挂好后退档
- B) 切断电源
- C) 挂好前进档

答案:B

解析:

2. [单选题] 电瓶车的抱闸刹车的工作面间隙调整的范围在（ ）。

- A) 2~3mm
- B) 3~4mm
- C) 4~5mm

答案:A

解析:

3. [单选题] 驾驶员踩制动踏板到车辆完全停住时车辆所行驶的距离（ ）。

- A) 行驶距离
- B) 自由行程
- C) 制动距离

答案:C

解析:

4. [单选题] 驾驶员要坚持三检，即（ ）的检查。

- A) 早晨、中午、晚上修复后
- B) 出车前、维修中
- C) 出车前、作业中、收车后

答案:C

解析:

5. [单选题] 前轮前束是指（ ）。

- A) 两前轮后端距离小于前端距离
- B) 两前轮后端距离等于前端距离
- C) 两后端距离大于前端距离

答案:C

解析:

6. [单选题] 图:



表示的含义是()。

- A) 禁止机动车通行
- B) 禁止行人通行
- C) 禁止非机动车通行

答案:C

解析:

7. [单选题]发动机排气冒兰烟,可能是()

- A) 负荷过重
- B) 进气管,空气滤清阻塞,进气不畅
- C) 机油油面过高

答案:C

解析:

8. [单选题]轮胎规格描述:165/70 R13 79T 其中的13表示:

- A) 胎宽
- B) 轮辋直径(英寸)
- C) 负荷指数

答案:B

解析:

9. [单选题]液压系统的执行机构包括油马达或()。

- A) 发动机
- B) 油泵
- C) 油缸

答案:C

解析:

10. [单选题]正交路口驾驶员左右视野范围能达到最大值()易于对路口左右两侧的来往车辆进行观察

- A) 60度
- B) 70度
- C) 80度

答案:C

解析:

11. [单选题]驾驶员坚持“三检”是保证行车安全和保证车辆良好技术状况的基本要求。但是()。

- A) 出车前的检查尤为重要,带有隐患的不合格车辆不准出车作业
- B) 出车前的检查很重要,带有隐患的不合格车辆可出车作业
- C) 运行中,带有隐患的不合格车辆可继续作业

答案:A

解析:

12. [单选题]以司机作用在方向盘上的力为动力的转向系统称为(),其中所有传力件都是机械的。

- A) 机械转向系统
- B) 液压助力转向系统
- C) 全液压转向系统

答案:A

解析:

13. [单选题]在超车过程中与对面来车有会车可能的情况, () 不准超车。

- A) 停在路边的车辆
- B) 前车准备停车时
- C) 正在超车的车辆

答案:C

解析:

14. [单选题]对于内燃叉车而言,货叉的起升速度和门架的前、后倾速度由()控制。

- A) 操作手柄的开度大小
- B) 发动机的转速
- C) 操作手柄的开度大小和发动机的转速共同

答案:C

解析:

15. [单选题]发生事故要本着' () 不放过' 的原则,查明原因、分清责任、严肃处理。

- A) 三
- B) 四
- C) 五

答案:B

解析:

16. [单选题]升降机的开门高度是 () 米

- A) 1.5
- B) 1.8
- C) 2

答案:C

解析:

17. [单选题]场车日常保养主要由()完成。

- A) 安全管理人员
- B) 司机
- C) 维修人员

答案:B

解析:

18. [单选题]运送易燃、易爆物品的车辆的货物堆放高度不得超过货车 ()。

- A) 车顶
- B) 车厢栏板的2 / 3
- C) 车厢栏板

答案:C

解析:

19. [单选题]欲保持车辆技术状况良好, 必须对车辆进行科学管理, 正确使用, 强制维护, 视情修理, 其中, ()

- A) 车辆是基础, 技术是关键
- B) 管理是基础, 使用是关键
- C) 群众是基础, 领导是关键

答案:B

解析:

20. [单选题]在车辆行驶中, 驾驶员由眼睛等感觉器官获得信息, 传入大脑, 经过大脑处理后, 发生命令而产生动作, 这一段时间称为 ()。

- A) 反映时间
- B) 动作时间
- C) 准备时间

答案:A

解析:

21. [单选题]当前车行驶方向 () 或不肯让车时, 不准超车。

- A) 不明
- B) 为直行
- C) 无来车

答案:A

解析:

22. [单选题]根据有关规定, 各种交通信号、标志、设施的覆盖面, 特别是在厂区的繁忙路段、弯道、坡道狭窄路段、交叉路口、门口特殊条件下都应达到 ()。

- A) 50%
- B) 75%以上
- C) 100%

答案:C

解析:

23. [单选题]车辆转弯时, 方向盘至极限位置, 前外轮所滚动的轮迹半径, 称为 ()。

- A) 最小转弯半径

B) 转弯半径

C) 最大转弯半径

答案:A

解析:

24. [单选题] 运送危险品货物的车辆在中途停车时应选择安全地点, 停车或未卸完货物前, 驾驶员和押运员 ()。

A) 不得离开

B) 方可休息

C) 距离车辆不超过50m

答案:A

解析:

25. [单选题] 润滑脂的稠度是指在规定的剪力或剪速下, 润滑脂结构体系的变形程度。其影响着润滑脂的保持能力和密封性能, 以及泵送及加注方式。其评定指标为: ()。

A) 蒸发度

B) 强度极限

C) 锥入度

答案:C

解析:

26. [单选题] 齿轮油按粘度分类法, 将齿轮油分为70W、75W、80W、85W、()

A) 90.0

B) 100.0

C) 110.0

答案:A

解析:

27. [单选题] 四冲程发动机的一个工作循环中, 曲轴转了()圈。

A) 一

B) 二

C) 四

答案:B

解析:

28. [单选题] 当蓄电池充电时, () 进行储存。

A) 电能转化为化学能

B) 化学能转化为电能

C) 电能转化为机械能

答案:A

解析:

29. [单选题]在机动车道上停车时，要靠右侧停正，车距人行道边缘不得超过（ ）。

- A) 20cm
- B) 30cm
- C) 40cm

答案:B

解析:

30. [单选题]控制货叉下降快慢的是哪一种阀（ ）。

- A) 溢流阀
- B) 安全阀
- C) 限速阀

答案:C

解析:

31. [单选题]图:



表表示的含义是()

- A) 禁止吸烟
- B) 禁止烟火
- C) 禁止带火种

答案:B

解析:

32. [单选题]型号为CPCD10平衡重式叉车其传动方式为（ ）。

- A) 机械传动
- B) 液力机械传动
- C) 静压传动

答案:B

解析:

33. [单选题]停车前应缓慢地向道路右侧或停车地点靠近，轻踏()踏板，使车辆停止。

- A) 制动器
- B) 离合器
- C) 油门

答案:A

解析:D转向离合器

34. [单选题]起升油缸的进油口装有（ ）。

- A) 安全阀

B) 溢流阀

C) 限速阀

答案:C

解析:

35. [单选题]指向的部件是什么?



A) 转向灯开关

B) 驻车制动手柄

C) 前后档手柄

答案:B

解析:

36. [单选题]汽车的动力装置是 ()。

A) 发动机

B) 发电机

C) 电动机

答案:A

解析:

37. [单选题]液压驱动系统主要由液压油泵和分配阀组成, 蓄电池液压叉车油泵由 () 驱动。

A) 油泵电动机

B) 汽油机

C) 柴油机

答案:A

解析:

38. [单选题]由驾驶员负责对场 (厂) 内专用机动车辆的维护称作为 ()。

A) 日常维护

B) 二级维护

C) 一级维护

答案:A

解析:

39. [单选题]四行程发动机每一个工作循环只有()对外做功, 其他三个行程都依靠安装在曲轴后端的
单位内部认证叉车司机基础知识考试(试卷编号1211) --第7页

飞轮及曲轴本身的惯性来维持其运动。

- A) 进气行程
- B) 压缩行程
- C) 做功行程
- D) 排气行程

答案:C

解析:

40. [单选题] 承运人不办理 () 运输的变更到站。

- A) 黄磷
- B) 蜜蜂
- C) 蔬菜
- D) 卷钢

答案:B

解析:《铁路鲜活货物运输规则》第六十二条

41. [单选题] 在靠近电线或开关等电气设备处堆放货物时, 距离不得少于 () 。

- A) 0.5m
- B) 1m
- C) 1.5m
- D) 2m

答案:D

解析:

42. [单选题] 叉车的装卸性能是指车辆 () 。

- A) 装卸货物的能力
- B) 工作范围
- C) 额定起重量和最大起升高度
- D) 装卸能力和工作范围

答案:D

解析:

43. [单选题] CQD 15表示的是 ()

- A) 额定载荷为1.5吨平衡重式蓄电池叉车
- B) 额定载荷为1.5吨平衡重式柴油叉车
- C) 额定载荷为1.5吨前移式蓄电池叉车
- D) 额定载荷为1.5吨托盘堆垛车

答案:C

解析:

44. [单选题] 车辆的速度变化时, 对于车外环境的 () 也发生变化。

- A) 物体状况

- B) 驾驶心情
- C) 判别能力
- D) 控制能力

答案:C

解析:

45. [单选题]叉车的转向装置是关系到车辆()的关键装置。

- A) 稳定性能
- B) 操作性能
- C) 制动性能
- D) 行驶性能

答案:B

解析:

46. [单选题]装卸机械完好率是指装卸机械()台时与日历台时数的百分比。

- A) 完好
- B) 故障
- C) 检修
- D) 保养

答案:A

解析:

47. [单选题]装载单件重量()t及以下的金属块、锭、坯时,须均匀分布在车地板上。靠端侧墙(板)处货物的装载高度须低于端侧墙(板)。

- A) 4
- B) 2
- C) 1
- D) 3

答案:C

解析:《铁路货物装载加固规则》第47条

48. [单选题]叉车在进行物品的装卸过程中,必须()。

- A) 平稳操作
- B) 尽量减低物品的高度
- C) 保持货物的平衡
- D) 用制动器制动叉车

答案:D

解析:

49. [单选题]轮胎规格6.00-9,其中6.00表示断面()。

- A) 长
- B) 高

C) 厚

D) 宽

答案:D

解析:

50. [单选题] 多台小型叉车在同一区域同时作业时, 安全间距应不小于 ()。

A) 3米

B) 5米

C) 6米

D) 1车

答案:A

解析:《铁路装卸作业标准》小型叉车作业

51. [单选题] 电瓶叉车装载高度从地面起不准超过 () 米。

A) 2

B) 2.5

C) 3

D) 4

答案:A

解析:

52. [单选题] 《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》中规定, 叉车起升链条的安全系数不低于 ()。

A) 1

B) 3

C) 5

D) 6

答案:C

解析:

53. [单选题] 擦洗车辆外观, 可用 ()。

A) 清洁剂

B) 汽油

C) 柴油

D) 酒精

答案:A

解析:

54. [单选题] 装卸货物, 进入棚车的流动装卸机械总重 (含货物重量) 不得超过 () 吨。

A) 10

B) 8

C) 5

D) 3

答案:B

解析:《铁路货物装卸作业安全技术规则》第19条

55. [单选题]阻拦报火警或者谎报火警的,给予()处罚。

A) 劳动教养

B) 撤掉其电话

C) 警告, 罚款或者十日以下拘留

D) 不予处罚

答案:C

解析:

56. [单选题]柴油箱进水, 会造成柴油机排气管()。

A) 冒白烟

B) 冒黑烟

C) 冒蓝烟

D) 冒水

答案:A

解析:

57. [单选题]下列不属于装载加固材料的是()。

A) 条形草支垫

B) 篷布绳网

C) 钢丝绳架

D) 稻草垫

答案:B

解析:《铁路货物装载加固规则》第二十二条

58. [单选题]检修人员须持有效操作证件, 按规定(), 正确使用各种检修工具。

A) 携带劳动防护用品

B) 穿戴劳动防护用品

C) 带齐劳动防护用品

D) 配备劳动防护用品

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第一百零七条

59. [单选题]零散货物快运列车到站前, 车站作业人员应将装车货物搬运至装车位置, 提前() min前完成各项准备作业。

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

答案:C

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第一百四十七条。

60. [单选题]溢流阀调定系统工作压力,应根据液压系统允许的超载最大工作压力设定,一般不超过系统额定工作压力的()。

A) 10%~20%

B) 20%~30%

C) 30%~40%

D) 40%~50%

答案:B

解析:

61. [单选题]叉车离合器压盘工作表面不光洁、有擦伤、烧伤和裂纹。擦伤的沟槽和波浪形压痕超过() mm,必须更换压盘。

A) 0.3

B) 0.4

C) 0.5

D) 0.6

答案:C

解析:《叉车司机》第三章第十节传动装置,三、离合器第7点离合器压盘的更换标准145页

62. [单选题]铁路危险品装卸作业使用的防爆电瓶叉车属于()。

A) 侧移式

B) 前移式

C) 插腿式

D) 直插平衡式

答案:D

解析:

63. [单选题]在叉车起升油缸及倾斜油缸管路中,一般均装有()作用的节流阀。

A) 单向

B) 双向

C) 三向

D) 四向

答案:A

解析:

64. [单选题]车辆在仓库、车间货场行驶作业,最高时速不得超过()公里/小时。

A) 10

B) 20

C) 40

D) 5

答案:D

解析:

65. [单选题]生产经营单位必须建立、健全安全生产责任制和（ ）规章制度。

- A) 安全管理
- B) 安全生产
- C) 管理办法
- D) 生产组织

答案:B

解析:《安全生产法》第4条。

66. [单选题]装卸机械的管理编号由设备记号和号码组成,内燃叉车的机械管理记号是（ ）。

- A) NR
- B) NC
- C) CC
- D) C

答案:B

解析:《铁路货物装卸管理规则》附件2

67. [单选题]叉车司机取得特种设备作业人员证的代码是（ ）

- A) 8
- B) N2
- C) 3
- D) N3

答案:B

解析:《特种设备作业人员考核规则》(TSGZ6001—2013)

68. [单选题]货车装载的货物重量(包括货物包装、防护物、装载加固材料及装置)不得超过其()重量。

- A) 重车总
- B) 容许载
- C) 标记载
- D) 允许载

答案:B

解析:《铁路货物装载加固规则》第15条

69. [单选题]选用柴油牌号的主要依据是()。

- A) 气缸 压力
- B) 发动机功率
- C) 环境温度
- D) 压缩比

答案:C

解析:

70. [单选题]叉车载物行驶在坡度超过 () 和用高于一档的速度上下坡时, 非特殊情况不得使用制动器。

- A) 5度
- B) 7度
- C) 10度
- D) 20度

答案:B

解析:

71. [单选题]柴油发动机正常工作, 冷却水温度一般是 ()。

- A) 不超过80度
- B) 80-90度
- C) 95度
- D) 50-60度

答案:B

解析:

72. [单选题]柴油机喷油泵的压力 () 输油泵的压力。

- A) 大于
- B) 小于
- C) 相等
- D) 大于或小于

答案:A

解析:

73. [单选题]车辆转向角一定时, 轴距越大, 最小转弯半径 () 。

- A) 越大
- B) 越小
- C) 不变
- D) 无法测量

答案:A

解析:

74. [单选题] () : 俗称煤气, 是一种无色无味有毒的气体。

- A) 二氧化硫
- B) 二氧化碳
- C) 一氧化硫
- D) 一氧化碳

答案:D

解析:《叉车司机》第3章第5节第1点

75. [单选题]进入棚车的流动式装卸机械总重（含货物重量）不得超过（ ）吨。

- A) 8
- B) 10
- C) 12
- D) 15

答案:A

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》 第二章第二节第十九条

76. [单选题]叉车不得在（ ）%以上坡道上作业。

- A) 5
- B) 8
- C) 10
- D) 15

答案:A

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》 第八十七条第5款

77. [单选题]千斤顶使用时，（ ）手柄。

- A) 可加长1/2
- B) 可加长1/3
- C) 可加长一倍
- D) 不可加长

答案:D

解析:

78. [单选题]装载货物的捆绑加固，应由（ ）根据《铁路货物装载加固规则》提出具体要求，作业工组应认真执行。

- A) 货主
- B) 货运员
- C) 安全员
- D) 工长

答案:B

解析:

79. [单选题]车辆由路边起步驶入正式车道后，车辆（ ）即关闭左转向灯。

- A) 加速
- B) 调直
- C) 减速
- D) 斜行

答案:B

解析:

80. [单选题]将叉车顶起的可靠支撑物是()。

- A) 油压千斤顶
- B) 方木
- C) 砖头
- D) 石块

答案:A

解析:

81. [单选题]下列对叉车作业、行驶描述正确的是()。

- A) 在站台上行驶应距站台边沿小于0.3米
- B) 负重时下坡正向行驶
- C) 叉车行驶中, 货叉距地面0.1~0.2米
- D) 叉运货物遮挡司机视线时, 可以长距离倒车行驶

答案:D

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第87条第2款

82. [单选题]小型内燃叉车的工作油泵、工作油缸、多路阀在工作压力下, 保压()无渗漏。

- A) 3分钟
- B) 5分钟
- C) 8分钟
- D) 10分钟

答案:D

解析:《铁路装卸检修技术规范》第二篇第三章第二节第3款

83. [单选题]为了便于装卸作业, 一般普通站台高为()。

- A) 1m
- B) 1.1m
- C) 1.25m
- D) 1.5m

答案:B

解析:

84. [单选题]车辆着火, 发生在电器部分, 不能用()进行灭火。

- A) 干粉灭火器
- B) 水
- C) 1211 灭火器
- D) 二氧化碳灭火器

答案:B

解析:

85. [单选题]叉车行驶的安全, 很大程度上取决于制动系工作的()。

- A) 平稳性

- B) 可靠性
- C) 灵活性
- D) 准确性

答案:B

解析:

86. [单选题] 叉车货叉长度磨损不得大于 () 。

- A) 5%
- B) 8%
- C) 10%
- D) 15%

答案:C

解析:《铁路装卸检修技术规范》第3章第2节

87. [单选题] () 踏板自由行程过大, 会使分离不彻底。

- A) 离合器
- B) 制动
- C) 油门
- D) 控制

答案:A

解析:

88. [单选题] 申请特种设备作业人员考核, 必须年满 () 周岁。

- A) 18
- B) 19
- C) 20
- D) 21

答案:A

解析:

89. [单选题] 机动车的稳定性能是指 () 抵抗侧滑和倾覆的能力。

- A) 轿车
- B) 汽车
- C) 车辆
- D) 叉车

答案:C

解析:

90. [单选题] 装卸 () 是指单位时间内应完成的装卸作业量。

- A) 工作量
- B) 定额
- C) 工时

D)任务

答案:B

解析:

91. [单选题]液压系统应有良好的（ ），以防止油污染。

A)清洁网

B)过滤器

C)防污器

D)去污网

答案:B

解析:

92. [单选题]预计停用（ ）的装卸机械，应办理封存手续。

A)三个月以上

B)半年以上

C)九个月以上

D)一年以上

答案:B

解析:《铁路货物装卸管理规则》第二十六条

93. [单选题]易燃易爆产品的生产区域或储存仓库区，应根据安全生产需要，将道路划分为()路段。

A)主干道;

B)限制或禁止通行;

C)辅助道路;

D)练车通道

答案:B

解析:

94. [单选题]新叉车的跑合时间不得少于（ ）。

A)100h

B)80h

C)60h

D)40h

答案:B

解析:

95. [多选题]转向系一般由（ ）组成。

A)转向器

B)转向传动机构

C)前轮定位

答案:AB

解析:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/29811406002007006>