

2023年北京市建筑施工安管人员安全员**B**证项目负责人复习考试题

库【3套练习题】模拟训练含答案

答题时间：120分钟 试卷总分：100分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 起重机使用的钢丝绳采用编结固接时，编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的20倍，并不应小于（）。

A. 50mm

B. 100mm

C. 200mm

D. 300mm

2. 拆除工地的垃圾应当及时清运，现场垃圾堆放总量不得超过（）。

- A. 50 立方米
- B. 60 立方米
- C. 70 立方米
- D. 80 立方米

3. 起重机使用的钢丝绳采用绳卡固接时，钢丝绳直径与绳卡数量应当匹配；当钢丝绳公称直径在 26mm 以上，36mm 以下时，绳卡数量应不少于（）个。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

4. 根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945）规定，物料提升机的安装高度不应超过（）。

- A. 15m
- B. 20m
- C. 24m
- D. 30m

5. 违反《中华人民共和国消防法》规定，使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处（）以下拘留。

- A. 5 日
- B. 7 日
- C. 10 日

D. 15 日

6. 扣件式钢管脚手架连墙件的横向间距不宜超过开间尺寸，且小于（）。

A. 6m

B. 8m

C. 12m

D. 24m

7. 《中华人民共和国刑法》规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）以下有期徒刑或者拘役。

A. 1 年

B. 2 年

C. 3 年

D. 5 年

8. 工程合同价 5000 万元~1 亿元的土木工程、线路管道、设备安装工程项目配备的专职安全生产管理人员应不少于（）。

A. 1 人

B. 2 人

C. 3 人

D. 4 人

9. 短边（）以上的孔洞，四周设两道防护栏杆，中间支搭水平安全网。

A. 0.8m

B. 1.0m

C. 1.2m

D. 1.5m

10. 坡度大于 1:2 的斜屋面，防护栏杆应高于（），并加挂安全立网。

A. 0.8m

B. 1.0m

C. 1.2m

D. 1.5m

11. 公司级岗前安全教育的培训时间（）。

A. 不少于 4 小时

B. 不少于 8 小时

C. 不少于 15 小时

D. 不少于 20 小时

12. 《中华人民共和国安全生产法》规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未制定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，可以处（）以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

A. 五万元

B. 十万元

C. 二十万元

D. 五十万元

13. 按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）的规定，施工现场

内起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与 35KV 的架空线路边线垂直方向的最小安全操作距离为 ()。

A. 3m

B. 4m

C. 5m

D. 6m

14. 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ462005) 的规定, 在建工程(含脚手架)与 1KV-10KV 的外电架空线路边线之间的最小安全操作距离为 ()。

A. 5m

B. 6m

C. 8m

D. 10m

15. 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 的规定, 施工现场内起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与 110KV 的架空线路边线的垂直最小安全操作距离为 ()。

A. 3.0m

B. 3.5m

C. 4.0m

D. 5.0m

16. 门式脚手架的施工作业层外侧周边应设置 () 高的挡脚板和两道栏杆, 挡脚板和栏杆均应设置在门架立杆的内侧。

A. 120mm

B. 150mm

C. 180mm

D. 250mm

17. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位在生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口的，责令限期改正，可以处（）以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A. 二万元

B. 五万元

C. 十万元

D. 二十万元

18. 《安全生产许可证条例》规定，未取得安全生产许可擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处（）的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A. 10 万元以上 20 万元以下

B. 10 万元以上 30 万元以下

C. 10 万元以上 50 万元以下

D. 20 万元以下 50 万元以下

19. 悬挑式钢平台上的操作人员不应超过（）。

A. 2 人

B. 3 人

C. 6 人

D. 9 人

20. 碗扣式双排脚手架首层立杆应采用不同的长度交错布置，底层纵、横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于或等于（），严俊施工中拆除扫地杆，立杆应配置可调底座或固定底座。

A. 350mm

B. 400mm

C. 450mm

D. 500mm

二. 多选题(共 10 题)

1. 根据《劳动合同法》规定，以下哪些是劳动合同应当具备的条款：（）

A. 工作内容和工作地点

B. 工作时间和休息休假

C. 职工培训

D. 劳动保护、劳动条件和职业危害防护

2. 《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业必须（）

A. 依法加强对建筑安全生产的管理

B. 执行安全生产责任制度

C. 民主管理、民主监督

D. 采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生

3. 物料提升机所使用的卷扬机应安装在平整坚实位置上，并应设置（）操作棚。

A. 防雨

B. 防污染

C. 防雷

D. 防砸

4. 重大事故是指会对（）造成即刻或延迟性严重危害的事故。

A. 职工

B. 公众或环境

C. 生产条件

D. 生产设备

5. 现场急救的目的是：（）。

A. 最大限度地减少伤患人员的痛苦

B. 降低致残率

C. 减少死亡率

D. 为医院抢救打好基础

6. 下列选项中哪些是《安全生产许可证条例》所规定的企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件：（）。

A. 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B. 安全投入符合安全生产要求

C. 设置安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员

D. 主要负责人和安全生产管理人员经考核合格

7. 《中华人民共和国刑法》规定，违反爆炸性、（）物品的管理规定，在生产、存储、运输、使用中发生重大事故，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

A. 易燃性

B. 放射性

C. 毒害性

D. 腐蚀性

8. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的（）等情况。

A. 时间

B. 内容

C. 参加人员

D. 考核结果

9. 当施工现场采用安全特低电压供电时，（）设置应规范。

A. 导线连接

B. 导线截面选择

C. 线路长度

D. 短路保护装置

10. 施工现场消防安全管理问题性质的认定中，凡有下列哪些行为的认定为严重违章：（）

A. 进行电焊作业、油漆粉刷或从事防水、保温材料、冷却塔安装等危险作业时，无防火措施的，也未进行防火安全交底

B. 施工现场未设消防车道

C. 将在施建筑物作为仓库使用，或长期存放大量易燃、可燃材料

D. 在建筑物或库房内调配油漆、稀料

三. 判断题(共 10 题)

1. 根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》(DB11/945)规定,施工用电工程电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制低压电压力系统,必须采用二级漏电保护系统。
2. 汽车、轮胎式起重机在起重作业中,被吊重物需在空中较长时间停留时,应将起升卷筒制动锁住操作人员应离开操纵室。
3. 附着升降脚手架的水平梁与主框架应是定型产品,节点必须采用钢管扣件连接。
4. 四级(含四级)以上大风停止大模板起重吊装作业。
5. 违章指挥是强迫职工在法定休息日进行作业的行为。
6. 塔式起重机停机时,要关闭操作室门窗,锁住回转机构;下机后,应锁紧夹轨器,断开电源总开关,打开高空障碍灯。
7. 在 TN 系统中,必须将单独敷设的中性线做重复接地。
8. 履带起重机上下坡道时可以带载行走,上坡时应将起重臂仰角适当放小,下坡时应将起重臂仰角适当放大。严禁下坡空挡滑行。
9. 人工拆除建筑墙体时,应采用掏掘或推倒的方法。
10. 建筑施工项目不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业。

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】D

2. 【正确答案】 B
3. 【正确答案】 D
4. 【正确答案】 C
5. 【正确答案】 A
6. 【正确答案】 A
7. 【正确答案】 C
8. 【正确答案】 B
9. 【正确答案】 D
10. 【正确答案】 D
11. 【正确答案】 C
12. 【正确答案】 A
13. 【正确答案】 B
14. 【正确答案】 B
15. 【正确答案】 D
16. 【正确答案】 C
17. 【正确答案】 B
18. 【正确答案】 C
19. 【正确答案】 A
20. 【正确答案】 A

二. 多选题

1. 【正确答案】 ABD
2. 【正确答案】 ABD
3. 【正确答案】 AD
4. 【正确答案】 ABD
5. 【正确答案】 ABCD
6. 【正确答案】 ABD
7. 【正确答案】 ABCD
8. 【正确答案】 ABCD
9. 【正确答案】 ABD
10. 【正确答案】 ABCD

三. 判断题

1. 【正确答案】 错
2. 【正确答案】 错
3. 【正确答案】 错
4. 【正确答案】 错
5. 【正确答案】 错
6. 【正确答案】 对

- 7. 【正确答案】 错
- 8. 【正确答案】 错
- 9. 【正确答案】 错
- 10. 【正确答案】 对

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 桩机如遇风速（）及以上的大风和雷雨、大雾、大雪等恶劣气候时，应停止作业。

- A. 9m/s
- B. 10.7m/s
- C. 10.8m/s
- D. 12m/s

2. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理或者未建立事故隐患排查治理制度的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期为改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上（）以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A. 五万元
- B. 十万元
- C. 二十万元
- D. 五十万元

3. 桩锤在施打过程中，监视人员应在距离桩锤中心（）以外进行监护。

A. 2m

B. 3m

C. 4m

D. 5m

4. 施工现场应按桩机使用说明的要求进行整平压实，地基承载力应满足桩机的使用要求。在基坑和围堰内打桩，应配置足够的（）设备。

A. 通风

B. 排水

C. 防尘

D. 防雷

5. 《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工单位施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处以（）的罚款。

A. 10 万元以上 30 万元以下

B. 5 万元以上 10 万元以下

C. 10 万元以上 20 万元以下

D. 15 万元以上 30 万元以下

6. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致较大事故发生的，处（）罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A. 上一年年收入 30%的罚款

B. 上一年年收入 40%的罚款

C. 上一年年收入 60%的罚款

D. 上一年年收入 80%的罚款

7. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

A. 每年至少进行一次

B. 每年至少进行二次

C. 每年至少进行三次

D. 每季度至少进行一次

8. 模板支撑系统中，设在模板支架立杆底部或顶部的可调底座或底托，其丝杆外径不得小于 36mm, 伸出长度不得超过（）。

A. 200mm

B. 250mm

C. 300mm

D. 350mm

9. 施工现场室内 220V 灯具距地面的距离不得小于（）。

A. 2.0m

B. 2.5m

C. 3.0m

D. 3.5m

10. 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定，铺设在扣

件式钢管脚手架作业层的脚手板应铺满、铺稳、铺实，离开施工墙面不宜大于()。

- A. 200mm
- B. 220mm
- C. 250mm
- D. 300mm

11. 门式脚手架搭设时，门架立杆加强杆的长度不应小于门架高度的 70%；门架宽度不得小于 800mm，且不宜大于 ()。

- A. 1200mm
- B. 1500mm
- C. 2000mm
- D. 2500mm

12. 施工现场起重机械、高达脚手架和在建工程高大金属构筑物，当在相邻建筑物、构筑物等设施防雷装置接闪器的保护范围以外时，必须按规范安装 ()。

- A. 制动装置
- B. 限位装置
- C. 防御装置
- D. 防雷装置

13. 扣搭设件式钢管脚手架铺设的脚手板可采用钢、木、竹材料制作，单块脚手板的质量不宜大于 ()。

- A. 30kg
- B. 40kg
- C. 50kg

D. 60kg

14. 建筑物出入口必须搭设宽于出入通道两侧的防护棚，当建筑物高度超过 24 米时棚顶应满铺（）。

A. 胶合板

B. 密目安全网

C. 大眼安全网

D. 不小于 50mm 厚度的脚手板

15. 施工现场内使用的普通灯具与易燃物距离不宜小于（）。

A. 150mm

B. 200mm

C. 250mm

D. 300mm

16. 《中华人民共和国消防法》规定，在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的，尚不构成犯罪的，处（）拘留，可以并处五百元以下罚款。

A. 7 日以下

B. 10 日以下

C. 15 日以下

D. 10 日以上 15 日以下

17. 手提式二氧化碳灭火器距出厂日期满（）应报废。

A. 6 年

B. 10 年

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/308071127010006052>