



中华人民共和国国家标准

GB/T 13491—92

涂料产品包装通则

General rule for packing of coatings

1992-06-09发布

1993-06-01实施

国家技术监督局 发布

涂料产品包装通则

General rule for packing of coatings

1 主题内容与适用范围

本标准规定了涂料产品包装的基本要求,包括包装分级、包装技术要求、储运及装卸要求等。
本标准适用于涂料产品的包装。

2 引用标准

- GB 190 危险货物包装标志
- GB 191 包装储运图示标志
- GB 4122 包装通用术语
- GB 4857.3 运输包装件基本试验 堆码试验方法
- GB 4857.5 运输包装件基本试验 垂直冲击跌落试验方法
- GB 6544 瓦楞纸板
- GB 9750 涂料产品包装标志
- GB 13252 包装容器 钢提桶

3 术语

包装用术语应符合 GB 4122 的规定。

4 包装分级

4.1 涂料产品的包装分为两级,一级属于危险品的涂料产品包装,二级属于非危险品的涂料产品包装。

4.2 试验项目和定量值

| 试验项目 | | 一级 | 二级 |
|----------|-----|-----|-----|
| 堆码,m/24h | 不低于 | 3.5 | 3.5 |
| 跌落,m | 不低于 | 0.8 | 0.3 |
| 气密,kPa | 不低于 | 20 | 20 |
| 液压,kPa | 不低于 | 100 | — |

4.3 不同等级产品对包装容器和包装材料的要求。

4.3.1 危险品的涂料产品包装应使用钢桶、罐(或加外包装)。

4.3.2 非危险品的涂料产品包装可使用钢桶、罐、塑料桶、塑料袋(或加外包装)。

4.3.3 允许使用与本标准规定之外的等效包装,但必须满足与本标准有关的试验要求。