

2023 安全员考试题库

第一部分 单选题(80 题)

1、盾构机头部每天都应检测可燃气体的浓度，做到预测、预防和序控工作，并做好（ ）。

- A. 计划工作
- B. 记录台账
- C. 检测到位
- D. 专人负责

【答案】： B

2、在（ ）中，我国第一次以法律形式确立了企业安全生产的准入制度，是强化安全生产源头管理，全面落实“安全第一，预防为主”安全生产方针的重大举措。

- A. 《安全生产许可证条例》
- B. 《建设工程安全生产管理条例》
- C. 《建筑法》
- D. 《安全生产法》

【答案】： A

3、拆除施工严禁立体（ ）作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。

- A. 生产
- B. 混合
- C. 交叉
- D. 多工种

【答案】： C

4、窗台高度低于（ ）的竖向洞口及框架结构在浇筑完混凝土未砌筑墙体时的洞口，应按临边防护要求设置防护栏杆。

- A. 600mm
- B. 800mm
- C. 1000mm
- D. 1200mm

【答案】： B

5、职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价由依法设立的取得省级以上人民政府卫生行政部门资质认证的（ ）进行。

- A. 医疗卫生机构
- B. 职业卫生技术服务机构
- C. 中介机构
- D. 防疫机构

【答案】： B

6、某企业在施工中发生一起 10 人重伤的事故，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，该起事故属于（ ）。

- A. 特别重大事故
- B. 较大事故
- C. 重大事故
- D. 一般事故

【答案】： B

7、根据《建设工程安全生产管理条例》在城市市区内的建设工程施工单位应当对施工现场实行（ ）。

- A. 半封闭围挡
- B. 封闭围挡
- C. 警示标志

D. 夜间作业

【答案】： B

8、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组应当自事故发生之日起（ ）内提交事故调查报告。

A. 20 日

B. 30 日

C. 60 日

D. 90 日

【答案】： C

9、根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位应当自行完成建设工程（ ）的施工。

A. 整体结构

B. 主要结构

C. 所有结构

D. 主体结构

【答案】： D

10、工程项目现场的生产安全事故应急救援预案主要是（ ）

。

A. 综合应急预案和专项应急预案

B. 专项应急预案和现场处置方案

C. 现场处置方案和综合应急预案

D. 综合应急预案

【答案】： B

11、食堂应设置独立的制作间、储藏间，门扇下方应设不低于（ ）的防鼠挡板。

- A. 0. 1M
- B. 0. 2M
- C. 0. 3M
- D. 0. 4M

【答案】： B

12、脚手架上各构配件拆除时（ ）。

- A. 严禁抛掷至地面
- B. 可将配件一个个的抛掷到地面
- C. 应在高处将构配件捆绑在一起，一次抛掷到地面
- D. 待下班后，工地上没有人时，再将构配件抛掷到地面

【答案】： A

13、生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、（ ），并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

- A. 主要负责人或者个人经营的投资人予以保证
- B. 相关负责人或者集体经营的投资人予以保证
- C. 相关负责人或者个人经营的投资人予以保证
- D. 主要负责人或者集体经营的投资人予以保证

【答案】： A

14、特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行（ ）维护保养和定期自行检查，并作出记录。

- A. 日常性
- B. 周期性
- C. 经常性
- D. 定期

【答案】： C

15、附着式升降脚手架提升装置中，上吊环安装在（ ），用来连接电动葫芦上钩，使他们有效的链接在一起，下吊块安装在桁架底部用来连接电葫芦下钩，使整个提升装置跟底部桁架连接。

- A. 支座底部
- B. 支座中部
- C. 支座上部
- D. 支座与吊环垂直处

【答案】： B

16、近代法乃至现代法都普遍关心能够保障权利主体权利平等，由此引出在承担责任时必须以行为人有（ ）为前提条件。

- A. 故意
- B. 过错
- C. 责任能力
- D. 损害行为

【答案】： B

17、钻机钻孔时，当钻头磨损量达（ ）mm时，应予更换。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

【答案】： A

18、纵向水平杆（ 大横杆）的最大长度应为（ ）。

- A. 6500mm
- B. 5000mm
- C. 4500mm

D. 4000mm

【答案】： A

19、企业安全生产规章制度中，下列不属于企业安全生产管理办法的是（ ）。

- A. 劳务工资发放管理办法
- B. 临时用电管理办法
- C. 消防设施管理办法
- D. 安全措施费用使用办法

【答案】： A

20、锅炉低负荷时，水位应调整到（ ）。 （ ）

- A. 最高水位
- B. 稍高于正常水位
- C. 稍低于正常水位
- D. 最低水位

【答案】： B

21、根据《建设工程安全生产管理条例》，采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出（ ）的措施建议。

- A. 保障施工作业人员安全和预防生产安全事故
- B. 设计安全操作与防护保障施工作业人员安全和预防生产安全事故
- C. 施工安全操作与防护保障施工作业人员安全和预防生产安全事故
- D. 建筑安全操作与防护保障施工作业人员安全和预防生产安全事故

【答案】： A

22、根据规定，钢丝绳表面钢丝磨损或锈蚀量达（ ）时，应予报废。

- A. 7%
- B. 10%
- C. 20%
- D. 40%

【答案】： D

23、在国内 200t 以上高大工件的吊装很少使用大型吊车，300t 以上高大工件的吊装极少采用大型吊车，主要是由于（ ）。 （ ）

- A. 经济实力和装备水平的限制
- B. 地基地耐力的限制
- C. 占地面积的限制
- D. 吊装工艺的限制

【答案】： A

24、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员（ ）立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

- A. 必须
- B. 有权
- C. 不必
- D. 无权

【答案】： B

25、在（ ）以上高处搭设与拆除柱模板及悬挑式模板时，应设置操作平台。

- A. 1M
- B. 2M
- C. 3M
- D. 4M

【答案】： B

26、在一个施工现场中，重复接地不能少于（ ）。

- A. 一处
- B. 二处
- C. 三处
- D. 四处

【答案】： C

27、一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ ）。

- A. 10mA
- B. 20mA
- C. $\geq 30\text{mA}$
- D. $\leq 30\text{mA}$

【答案】： D

28、当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆应满足以下要求（ ）。

- A. 等间距设置，最大间距不大 400mm
- B. 等间距设置，最大间距不大于 300mm
- C. 等间距设置，最大间距不大于 500mm
- D. 间距不限

【答案】： A

29、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ ）设一道安全网。

- A. 8m
- B. 9m
- C. 10m
- D. 12m

【答案】： C

30、塔式起重机的主参数是（ ）。

- A. 起重量
- B. 公称起重力矩
- C. 起升高度
- D. 起重力矩

【答案】： B

31、为保证有效投入安全资金，企业应编制（ ）。

- A. 资金使用计划
- B. 安全技术措施计划
- C. 施工组织计划
- D. 资金审查计划

【答案】： B

32、下列关于建筑施工企业安全生产管理岗位要求说法中，正确的是（ ）。

- A. 坚决履职、维护安全
- B. 无需安全资料编写能力
- C. 无需职业技能知识
- D. 无需专业的安全生产知识

【答案】： A

33、市政基础设置 5000 万~1 亿元的工程应配备不少于（ ）的专职安全生产管理人员。

- A. 1 人
- B. 2 人
- C. 3 人
- D. 4 人

【答案】： B

34、悬挂高度在 100m 及其以下的，宜选用长边不大于（ ）m 的吊篮平台。

- A. 5.5
- B. 9.5
- C. 7.5
- D. 2.5

【答案】： A

35、通过对全员的安全培训教育，以提高全员的安全素质是安全生产管理的（ ）措施。

- A. 安全投入
- B. 安全技术
- C. 安全教育
- D. 安全管理

【答案】： C

36、安全生产标准化建设是有效防范事故的重要（ ）。

- A. 手段
- B. 方向
- C. 保障
- D. 依据

【答案】： A

37、基坑工程施工时，坑边堆置土方和材料包括沿挖土方边缘移动运输工具和机械不应离槽边过近，堆置土方距坑槽上部边缘不小于（ ），弃土堆置高度不超过（ ）。

- A. 1.0m； 1.2m

- B. 1.0m; 1.5m
- C. 1.2m; 1.5m
- D. 1.5m; 2.0m

【答案】： C

38、建筑拆除工程（ ）由具备爆破与拆除专业承包资质的单位施工，严禁将工程整体转包。

- A. 一般
- B. 建议
- C. 必须
- D. 应该

【答案】： C

39、土方开挖前，必须保证一定的预抽水时间，一般真空井点不少于（ ）。

- A. 7h
- B. 7~10h
- C. 10h
- D. 8~12h

【答案】： B

40、安全生产标准化建设是政府实施安全生产分类指导、（ ）的重要依据。

- A. 分级监管
- B. 统一监管
- C. 协调监管
- D. 内部监管

【答案】： A

41、钢丝绳末端用绳夹固定时绳夹数量不得少于（ ）。

- A. 2 个
- B. 3 个
- C. 4 个
- D. 5 个

【答案】： B

42、宿舍、办公用房等施工场地临时用房,房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于（ ）m,房门的净宽度不应小于 0.8m,房间建筑面积超过 50m²时,房门的净宽度不应小于 1.2m。

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 25

【答案】： B

43、施工现场配电母线和架空配电线路中,标志 L1 (A)、L2 (B)、L3 (C)三相相序的绝色应是（ ）。

- A. 黄、绿、红
- B. 红、黄、绿
- C. 红、绿、黄
- D. 黄、红、绿

【答案】： A

44、作业中,当桩锤冲击能量达到最大能量时,其最后 10 锤的贯入值不得小于（ ）。

- A. 10mm
- B. 7mm
- C. 5mm

D. 3mm

【答案】： C

45、《消防法》规定，建筑施工活动中的工程承包单位应当对建筑消防设施每年至少进行（ ）全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。

- A. 一次
- B. 两次
- C. 三次
- D. 四次

【答案】： A

46、脚手架立杆底座底面标高宜至少应高于自然地坪（ ）。

- A. 100mm
- B. 70mm
- C. 50mm
- D. 30mm

【答案】： C

47、（ ）能够防止塔机超载、避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。

- A. 力矩限制器
- B. 吊钩保险
- C. 行程限制器
- D. 幅度限制器

【答案】： A

48、国家建立基本养老保险、（ ）、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度。

- A. 医疗救助
- B. 医保救助
- C. 医疗保险
- D. 基本医疗保

【答案】： D

49、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（ ），对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60% 至 100%的罚款。

- A. 在事故调查处理期间擅离职守的
- B. 迟报或者漏报事故的
- C. 不立即组织事故抢救的
- D. 谎报或者瞒报事故的

【答案】： D

50、《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条规定，特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备（ ）负责。

- A. 经济运行
- B. 高效率
- C. 节能
- D. 安全

【答案】： D

51、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（ ）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

- A. 20cm
- B. 25cm
- C. 30cm

D. 35cm

【答案】： B

52、用人单位因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过（ ）小时。

- A. 三十
- B. 四十
- C. 三十六
- D. 五十

【答案】： C

53、事故原因一时查不清，（ ）。

- A. 慢慢查，直到查清为止
- B. 应迅速报告上级，不得盲目处理
- C. 先处理情况，其他以后再说
- D. 查不清就不查了，放一边做其他事

【答案】： B

54、安管人员未按规定办理证书变更的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处（ ）的罚款。

- A. 500 元以上 1000 元以下
- B. 1000 元以上 2000 元以下
- C. 2000 元以上 5000 元以下
- D. 1000 元以上 5000 元以下

【答案】： D

55、脚手架作业层上为支承脚手板在非土节点处设置横向水平杆的要求是（ ）。

- A. 宜等间距设置，最大间距不大于纵距的 1/3

- B. 宜等间距设置，最大间距不大于纵距的 1/2
- C. 宜等间距设置，最大间距不大于 1000mm
- D. 宜等间距设置，最大间距不大于 750

【答案】： B

56、依据《道路交通安全法》的规定，张某下班后和单位同事聚餐，饮酒后驾驶机动车在回家路上被交警查出为醉酒驾驶机动车，张某将受到的行政处罚有（ ）。

- A. 处十五日以下拘留，并处五千元罚款
- B. 处暂扣六个月机动车驾驶证
- C. 吊销机动车驾驶证，终身不得重新取得机动车驾驶证
- D. 吊销机动车驾驶证，五年内不得重新取得机动车驾驶证

【答案】： D

57、为了有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其损害而预先制定的工作方案叫做（ ）。

- A. 安全应急准备
- B. 安全应急响应
- C. 安全应急救援
- D. 安全应急救援预案

【答案】： D

58、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位必须依法参加（ ），为从业人员缴纳保险费。

- A. 工伤保险
- B. 养老保险
- C. 医疗保险
- D. 失业保险

【答案】： A

59、分层施工楼梯口和梯段边，必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进安装（ ）。

- A. 防护栏杆
- B. 安全提示围栏
- C. 警告牌
- D. 安全网

【答案】： A

60、高度在（ ）及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。（ ）

- A. 15m
- B. 20m
- C. 24m
- D. 30m

【答案】： C

61、各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（ ）或活动防护栏杆。

- A. 安全围栏
- B. 安全门
- C. 安全立网
- D. 竹笆

【答案】： B

62、货用施工升降机安装高度超过（ ）米，应采用语音对讲系统，确保司机与各楼层之间有效联络。

- A. 35

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/316204031114010105>