

2023 年陕西安全员《B 证》考试题库及答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

一、单选题(109 题)

1. 劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的, 应当配备 (B) 名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.5

2. 在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆 (小横杆), 用直角扣件扣紧, 且严禁拆除, 这是因为 (D)。

A. 横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件

B. 横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件

C. 横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件

D. 横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件, 又是保证脚手架整体刚度不可缺少的杆件

3. “安管人员”遗失安全生产考核合格证书的, 应当在公共媒体上声明作废, 通过其受聘企业向 (C) 申请补办。

A. 县级机关 B. 市级机关 C. 原考核机关 D. 当地政府

4. 《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等, 应当采取 (A) 措施

A. 专项防护 B. 安全防护 C. 事前防护 D. 登记备案

5.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

- A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

6.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（ D）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

- A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业
- D.工期要求

7.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ B ）制度。

- A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

8.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ C ）决定的。

- A.发生事故的可能性与系统本质安全性
- B.本质安全性与危险源性质
- C.发生事故的可能性与发生事故的严重性
- D.危险源的性质与发生事故的严重性

9.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（ A ）方

向上操作。

A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

10.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ B）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

11.各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（ B ）或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

12.为了解决“（ B ）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

13.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时，应在（D ）设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

14.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D）。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

15.（ A ）是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标。

A.项目经理 B.项目技术负责人 C.项目安全员 D.项目班组长

16.安全生产检查必须按照（ B ）的要求，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，认真做好建筑施工安全生产检查。

A.“认真检查、落实责任、注重效果”

B.“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”

C.“国家监察、行业管理、群众监督”

D.“全民参与、群防群治、社会监督”

17.施工单位应当对（ D ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

18.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（ C ）灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

19.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（ D ）责任，有关负责人应负（ D ）责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

20.脚手架拆除时必须是（ A ）。

A.由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B.可以上下同时拆除 C.由下部往上逐层拆除 D.对于不需要的部分，可以随便拆除

21.（ A ）对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

22.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动,应当签订(B)管理协议。

A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

23.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职(C)。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

24.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,(D)年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2年 B.3年 C.4年 D.5年

25.根据建设部的有关规定,建筑施工企业项目负责人,是指由(D)授权,负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

26.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的(C)。

A.禁止指示牌 B.危险提示牌 C.安全警示标志 D.照明装置

27.建筑行业职工负伤后(A)内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。

A.30天 B.60天 C.90天 D.120天

28.生产安全事故调查和处理，应做到事故原因不查清楚不放过、(A)、事故责任者未受到处理不放过，没有采取防范事故再发生的措施不放过。

- A.事故责任者和从业人员未受到教育不放过
- B.项目负责人未受到教育不放过
- C.安全负责人未受到教育不放过
- D.劳务负责人未受到教育不放过

29.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经(D)审批签字后，方可实施。

- A.施工单位技术负责人
- B.工程监理单位总监理工程师
- C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师
- D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

30.<<建筑法>>规定，(A)对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

- A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

31.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认(C)后，方可离去。

- A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

32.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职

责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书（B）。

A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以下 D.十二个月以上三年以下

33.（C）是在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

34.在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（C）m。

A.1 B.3 C.5 D.10

35.当锚杆固结体的强度达到（B）或设计强度的75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

36.施工现场用电工程中，PE线的重复接地点不应少于（C）。

A.一处 B.二处 C.三处 D.四处

37.施工现场的机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是（C）。

A.4m B.5m C.6m D.7m

38.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（B），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

39.以下不属于施工用电组织设计内容的是（**B**）。

- A.现场勘探
- B.进行路线计算
- C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图
- D.设计防雷装置

40.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施,五到位的内容是（**A**）。

- A.措施、责任、资金、时限、预案
- B.措施、目标、资金、时限、预案
- C.措施、责任、资金、时限、方法
- D.方案、方法、时限、预案、复查

41.施工现场发生火灾时,应当拨打（**B**）向公安消防机构报警。

- A.110
- B.119
- C.120
- D.114

42.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、（**B**）和现场处置方案构成。

- A.综合处置措施
- B.专项应急预案
- C.专项处置方案
- D.分类应急预案

43.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（**B**）。

- A.3m
- B.5m
- C.10m
- D.15m

44.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定,安装单位应当按照（**B**）及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

- A.安装、拆卸合同及安全协议书
- B.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

C.安全施工技术交底的有关资料

D.安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

45.除按规定允许载人的（C）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

46.大外墙板、内墙板放置时应该（D）。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70° - 80° D.专用堆放架内

47.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的,(C)应当做好现场防护,所需费用由(C)承担,或者按照合同约定执行

A.建设单位; 责任方 B.施工单位; 施工单位 C.施工单位; 责任方 D.建设单位; 施工单位

48.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的(B), 并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

49.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识, 作业时应穿绝缘鞋、戴(A)。

A.绝缘手套 B.帆布手套 C.防护目镜 D.线手套

50.30 米以上的高层建筑施工, 应当设置加压水泵和消防水源管道, 管

道的立管直径不小于（ B ）。

A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

51.某建筑工程建筑面积 5 万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备（ C ）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

52.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时,应编制（ A ），并采取防碰撞的安全措施。

A.专项方案 B.技术指导 C.安全技术 D.安装指导

53.发生下列（ A ）情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

54.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向（ D ）报告;对违章指挥、违章操作,应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

- 55.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（ B ）内设置一个。
A.5m B.10m C.15m D.20m
- 56.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。
A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人
- 57.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于（ D ）。
A.135 B.140 C.145 D.150
- 58.深度为 6m 的沟槽施工时，沟槽边（ B ） m 内禁止堆土。
A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5
- 59.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于（ A）。
A.110m B.120m C.130m D.150m
- 60.（ B ）将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。
A.劳动法 B.安全生产法 C.产品质量法 D.刑法
- 61.模板及其支架在安装过程中，必须设置（ D ）。
A.保证工程质量的设施 B.提高施工速度的设施 C.保证节约材料的设施 D.能有效防倾覆的临时固定设施
- 62.建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的（ C ）负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。
A.及时性 B.准确性 C.真实性 D.合理性

63.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前 (A)个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

64.过梁与过梁两端成 (D)角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A.45° B.50° C.55° D.60°

65.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到国家规定的检验检测 (C)的,必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

66.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 (B)列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

67.在工地标准化评价检查程序和阶段,施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是 (B)。

A.人工挖孔桩工程在施工进行到 80%时

B.高大模板工程混凝土浇筑前

C.10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D.外脚手架拆除前

68.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

69.安全管理要逐步实现法制化、（ A ）、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

70.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（ B ）

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

71.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？（ D ）

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

72.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（ A ）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

73.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由(C)单位承担主要责任。

A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位

74.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的(B),并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

75.建筑行业的“五大伤害”事故不包含(D)。

A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

76.扣件式钢管满堂架施工时,扣件除应有合格证外,还应对所有扣件应用(C)抽检,达到合格后方可承力使用。

A.扳手 B.套筒扳手 C.扭矩扳手 D.测力计

77.在 TN 系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于(C)。

A.4Ω B.8Ω C.10Ω D.12Ω

78.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用(C)线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

79.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定,高大模板支撑系统专项施工方案,应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经(c)签字后,

再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

80.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（C）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A.1 B.2 C.3 D.6

81.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是(C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

82.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠(D)的建筑活动。

A.正在进行 B.正常进行 C.违法开工 D.依法进行

83.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地()以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（C）

A.1； 市级 B.2； 市级 C.1； 县级 D.2； 县级

84.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化,从根本上消除事故发生的 (A)

A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

85.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣,插入立杆的长度不得小于 (C)。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

86.深基坑工程开挖深度超过 (A) 米 (含) 的基坑 (槽) 土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

87.基坑 (槽) 上口堆放模板为 (B) 以外。

A.2m B.1m C.2.5m D.0.8m

88.《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行 (A) 安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

89.脚手架拆除时下方应设 (D), 派专人负责警戒,自上而下拆除,严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

90.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属

于项目级安全教育的内容是 (B)。

- A.施工现场安全管理规章制度
- B.安全生产方针、政策、法规
- C.安全生产纪律和文明生产要求
- D.建安工人安全生产技术操作一般规定

91.工程办理结算时，工地标准化评定等级评定为市级文明工地时，安全文明施工费用按合格标准增加 (A)。

- A.20% B.25% C.30% D.35%

92.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，(B) 向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

- A.无权 B.均有权 C.应逐级 D.应越级

93.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为 (D)。

- A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件
- B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件
- C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件
- D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

94.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场 (B) 进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

- A.违章指挥行为 B.易发生重大事故部位、环节 C.即发性事故危险隐患
- D.违章作业行为

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/317005052101006055>