

2022年-2023年浙江省安全员资格考试 C 证培训题(含答案)

一、判断题(20 题)

1.建筑架子工属于特种作业人员，从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》。

A.正确 B.错误

2.当塔机吊重超过最大起重量并小于最大起重量的 120%时，应停止提升方向的运行，但允许机构有下降方向的运动。

A.正确 B.错误

3.建设单位在申请领取施工许可证时，不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

4.小车变幅式塔机应设置双向小车断绳保护装置。

A.正确 B.错误

5.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持 3-4 米。

A.正确 B.错误

6.建筑物正式消防给水系统投入使用前，可根据施工现场的具体情况拆除临时消防竖管。

A.正确 B.错误

7.事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定，不可以直接组织专家进行技术鉴定。

A.正确 B.错误

8.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

9.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书。

A.正确 B.错误

10.操作平台高度可以为 20m。

A.正确 B.错误

11.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置，启动或制动前必须鸣首不意。

A.正确 B.错误

12.《环境噪声污染防治法》规定，夜间作业，必须公告附近居民。

A.正确 B.错误

13.装载机停车时，直接熄火，然后内燃机转速慢慢降低。

A.正确 B.错误

14.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。

A.正确 B.错误

15.企业未取得安全生产许可证的，特殊情况下可以从事生产活动。

A.正确 B.错误

16.化学纤维绳应远离明火和高温，但可在露天长期暴晒。

A.正确 B.错误

17.我省施工现场临时用电采用三级配电三级漏电保护。

A.正确 B.错误

18.使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于 15mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。

A.正确 B.错误

19.脚手架与模板支架的搭设程序应符合满堂脚手架和模板支架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设的规定。

A.正确 B.错误

20.根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—2010，外部评价小组成员应具备企业安全管理及相关专业能力，评价小组成员不应少于7人。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.配电室的门应向内开，并配锁。

A.正确 B.错误

22. 《中华人民共和国建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由（）决定。

A.劳动部门 B.颁发资质证书的机关 C.中国建筑业协会 D.国务院

23.下列事故，不属于一般安全的事故的是（）。

A.死亡 3 人 B.死亡 2 人 C.死亡 1 人 D.重伤 3 人

24.振动桩机在基坑和围堰内打桩时，电源供电量在启动时电压降不得超过额定电压的（）。

A.5% B.10% C.15% D.20%

25.乙炔瓶应安装（）防止器，并应灵敏可靠。

A.安全 B.回火 C.消防 D.高压

26.生产经营单位应当（）从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程。

A.教育和督促 B.教育和告知 C.教育和监督 D.培训和督促

27.（）是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员。

A.企业主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全生产管理人员 D.施工员

28.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替
() 使用。

A.导线 B.支撑物 C.已熄灭 D.不会燃烧

29.企业安委会负责组织各种会议,起草会议文件、拟定会议决议、通知、
通报的拟订、综合性检查的牵头,具体均由 () 负责。

A.企业财务部 B.企业工程部 C.企业安全生产部 D.安委会办公室

30.安全资料分为 A、B、C 三类,其中 C 类属于 ()。

A.基本要求 B.基本条件 C.核心要求 D.核心条件

31.临边作业是指在施工现场中,工作面沿无围护设施或者设施高度低于
() 时的高处作业。

A.60cm B.80cm C.100cm D.120cm

32.临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计,并应经企业 () 批准
方可实施。

A.技术负责人 B.企业法人 C.项目经理 D.安全管理部门

33.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,建筑施工企业管理
人员和作业人员每年至少进行 () 次安全生产教育培训并考核。

A.一 B.二 C.四 D.十二

34.当塔式起重机使用周期超过 () 时,应按规定进行一次全面检查,合
格后方可继续使用。

A.半年 B.一年 C.两年 D.3个月

35. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（）报告。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.项目负责人和安全生产管理机构 D.建设行政主管部门

36.施工升降机的拆卸中，吊笼未拆除之前，（）不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

A.非拆卸作业人员 B.任何人 C.非施工员 D.非安全员

37.根据《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162）规定，当采用扣件式钢管作立柱支撑时，若立柱底部不在同一高度，则高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于（）跨。

A.一 B.两 C.三 D.四

38.（）做围护结构，内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件，深度可达50m。

A.地下连续墙 B.支护桩 C.钢板桩 D.土钉支护

39.轮胎式装载机自身运料时的合理运距为（）。

A.30-80m B.30-120m C.50-100m D.70-150m

40.当地下含水层渗透性较强，厚度较大时，可采用（）的方案。

A.悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合

- B.悬挂式横向截水与水平封底相结合
- C.悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合
- D.悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

41.职业病指 ()。

- A.劳动者在工作中所患的疾病
- B.用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病
- C.工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病
- D.工人在劳动过程中因劳动造成的传染性疾病

42. 《刑法》第 115 条规定，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致 () 处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

- A.多人重伤、死亡
- B.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- C.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- D.多人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的

43.人行斜道的宽度和坡度的规定是 ()。

- A.不宜小于 1m 和宜采用 1:8
- B.不宜小于 0.8m 和宜采用 1:6

C.不宜小于 1m 和宜采用 1:3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1:7

44.依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由（）支付意外伤害保险费。

A.总承包单位和分包单位根据合同约定分别 B.总承包单位和分包单位共同 C.总承包单位 D.分包单位

45.物料提升机平台门的高度不宜小于（）。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.1m

46.基坑监测点应在（）范围内布置。

A.从基坑边沿以外 1~2 倍的开挖深度

B.从基坑边沿以外 0.5~1 倍的开挖深度

C.从基坑边沿以外 0.8~1.5 倍的开挖深度

D.从基坑边沿以外 2~3 倍的开挖深度

47.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（）万元以上（）万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.10；30 B.20；30 C.10；50 D.20；50

48.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（），并保持安全距离。

A.集中设置 B.混合设置 C.相邻设置 D.分开设置

49.施工升降机基础周边水平距离（）以内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

A.3m B.5m C.8m D.10m

50.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，下列关于消防给水系统表述错误的是（）。

A.当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时，应设置消防水泵

B.消防水泵应按照一用二备的要求进行配置

C.当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时，应在施工现场设置临时消防水池

D.临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位，其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量

51.依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（）和强令冒险作业。

A.随意指挥 B.违章指挥 C.危险作业 D.违章作业

52.工程项目安全技术交底必须实行（）交底制度。

A.二级 B.三级 C.四级 D.五级

53.行走式塔机作（）塔机使用时，应提高轨道基础的承载能力，切断行走机构的电源，并应设置阻挡行走轮移动的支座。

A.固定式 B.车载式 C.拖行式 D.爬升式

54.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（）。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

55.下列关于安全施工技术交底说法正确的是（）。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底

D.施工作业人员向施工单位负责人交底

56.氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫（），防止气瓶带电。

A.钢脚手板 B.支撑物 C.小钢模 D.绝缘物

57.土钉墙喷射混凝土强度的等级不宜低于（）。

A.C15 B.C20 C.C30 D.C10

58.聚光灯、碘钨灯与易燃物距离不宜小于（）mm。

A.200 B.300 C.400 D.500

59.建设单位未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以（）以上（）以下的罚款；逾期未改的，责令停止施工。

A.3000 ; 1 万 B.3000 ; 3 万 C.5000 ; 1 万 D.5000 ; 3 万

60.某建筑施工单位有 50 名从业人员。根据《安全生产法》的规定，该单位应当（）。

A.配套兼职安全生产管理人员

B.配套专职安全生产管理人员

C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

61.高处作业吊篮悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时，能自动锁住安全钢丝绳并使悬吊平台停止下滑或倾斜的装置是（）。

A.限位器 B.安全锁 C.提升机 D.导向轮

62.高大模板支撑系统搭设前，（）应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求，对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底，并履行签字手续。

A.企业负责人 B.施工负责人 C.项目工程技术负责人或方案编制人员

D.单位负责人

63.脚手架基础旁边有开挖的沟槽且架高在 30m 以内时，其外立杆与沟槽边的距离应不小于（）m。

A.1.5 B.2 C.2.5 D.其他

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/335242303113011131>