

2024年一级建造师之一建水利水电工程实务基础试题库和答案要点

单选题（共45题）

1、下列不属于钻孔机械的是（ ）。

- A. 回转式
- B. 回转冲击式
- C. 冲击式
- D. 振动式

【答案】 D

2、与深孔爆破法比较，浅孔爆破具有（ ）的特点。（浅孔爆破是控制爆破）

- A. 单位体积岩石相应钻孔工作量小
- B. 单位耗药量低
- C. 生产效率高
- D. 便于控制开挖面形状

【答案】 D

3、稽查报告应在现场稽查工作结束（ ）个工作日内提交。

- A. 5
- B. 7
- C. 10
- D. 14

【答案】 A

4、某水利工程一单项工作直接工程费与间接费之和为 300 元，根据《水利工程概(估)算编制规定》(水总[2002]116 号文)，企业利润应为 () 元。

- A. 15
- B. 18
- C. 21
- D. 24

【答案】 C

5、一般情况下，中型基坑的排水时间可采用 () d。

- A. 1~3
- B. 3~5
- C. 5~7
- D. 7~9

【答案】 B

6、根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017，新建混凝土坝工程，大坝级别为 2 级，导流洞封堵后，如永久泄洪建筑物尚未具备设计泄洪能力，该坝体校核洪水标准为 () 年。

- A. 50~20
- B. 100~50
- C. 200~100
- D. 500~200

【答案】 C

7、下列施工用电负荷属一类负荷的是 () 。

- A. 隧洞施工照明
- B. 坝基石方开挖
- C. 混凝土浇筑施工
- D. 钢筋加工厂

【答案】 A

8、水利工程建设前期工作一般分为（ ）。

- A. 可行性研究报告
- B. 可行性研究报告、初步设计
- C. 项目建议书、可行性研究报告
- D. 项目建议书、可行性研究报告和初步设计

【答案】 D

9、

根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL19-2014），小型项目进行竣工决算时，未完工程投资和预留费用的比例不得超过总概算的（ ）。

- A. 1%
- B. 3%
- C. 5%
- D. 7%

【答案】 C

10、（2016年）下列抢护原则中，不适用于堤防防汛抢险施工的是（）。

- A. 前导后堵

- B. 强身固脚
- C. 减载平压
- D. 缓流消浪

【答案】 A

11、钢筋绑扎接头在构件的受拉区配置在同一截面的接头面积不超过受力钢筋总面积的（ ）。

- A. 25%
- B. 50%
- C. 70%
- D. 100%

【答案】 A

12、水利施工企业按照国家有关规定足额提取安全生产费用，取费按建筑安装工程造价的（ ）%，落实各项施工安全措施，改善作业环境和施工条件，确保施工安全。

- A. 1.2-2.0
- B. 1.5-2.0
- C. 1.0-1.5
- D. 1.2-1.5

【答案】 A

13、水利建设市场主体信用等级评分为 85 的属于（ ）。

- A. AAA
- B. AA

C. A

D. BBBA 级：80 分 \leq X<90 分。信用好；A 级：70 分 \leq X<80 分，信用较好；BBB 级：60 分 \leq X<70 分，信用一般；CCC 级：X<60 分，信用较差。）

【答案】 B

14、用压水试验检查固结灌浆质量的合格标准是：孔段合格率应在（ ）以上，不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的 150%，且不集中。

A. 40%

B. 65%

C. 85%

D. 100%

【答案】 C

15、

某平原区拦河水闸，设计流量为 890m³/s，校核流量为 1020m³/s，该水闸工程次要建筑物级别应为（ ）级。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 C

16、

对于概率小、损失大的风险，宜采取（ ）。

A. 风险规避

- B. 风险缓解
- C. 风险转移
- D. 风险自留

【答案】 C

17、

黏性土料压实含水量可取 $\omega_1 = \omega_p + 2\%$ 、 $\omega_2 = \omega_p$ 、 $\omega_3 = \omega_p - 2\%$ 三种进行试验。 ω_p 为土料的（ ）。

- A. 液限
- B. 塑限
- C. 固限
- D. 缩限

【答案】 B

18、（2018 年真题）根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），某水库设计灌溉面积为 98 万亩，则此水库的工程等别至少应为（ ）等。

- A. II
- B. III
- C. IV
- D. V

【答案】 A

19、（2010 年）对从事尘、毒噪声等职业危害的人员应进行（ ）职业体检。

- A. 每季一次

- B. 每半年一次
- C. 每年一次
- D. 每两年一次

【答案】 C

20、

在水电站竖井施工中，围岩稳定性较差时宜（ ）

- A. 上段开挖，下段衬砌
- B. 下段开挖，上段衬砌
- C. 分段开挖，分段衬砌
- D. 全段开挖，全段衬砌

【答案】 C

21、根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303—2017，进出口轴线与河道主流方向的夹角宜小于（ ）。

- A. 20°
- B. 30°
- C. 40°
- D. 50°

【答案】 B

22、堆石体的干密度一般用（ ）测定。

- A. 灌水法
- B. 灌砂法

C. 环刀取样

D. 灌浆法

【答案】 A

23、水利水电工程项目划分中，具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物为（ ）工程。

A. 单位

B. 分部

C. 单项

D. 单元

【答案】 A

24、水库大坝首次安全鉴定应在竣工验收后（ ）年内进行。

A. 5

B. 6

C. 8

D. 10

【答案】 A

25、具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物是指（ ）。

A. 单位工程

B. 分部工程

C. 重要隐蔽工程

D. 单元工程

【答案】 A

26、下列不属于爆破法开挖石方基本工序的是（ ）。

- A. 钻孔
- B. 起爆
- C. 挖装
- D. 孔洞加固

【答案】 D

27、组织设计交底的单位是（ ）。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 设计单位

【答案】 B

28、

根据《水利工程建设项目管理规定》（水建[1995]128号），下列建设阶段中属于水利工程立项过程的是（ ）。

- A. 规划
- B. 项目建议书阶段
- C. 招标设计
- D. 初步设计

【答案】 B

29、根据《水利水电工程标准施工招标文件》的规定，关于确定中标人要求的说法，正确的是（）。

- A. 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
- B. 拒绝延长投标有效期的投标人无权收回投标保证金
- C. 中标人确定后，招标人应当仅向中标人发出中标通知书，且不必通知未中标人
- D. 排名第一的中标候选人放弃中标，招标人必须重新招标

【答案】 A

30、根据《水利部关于修改〈水利工程建设监理单位资质管理办法〉的决定》（水利部令第40号），水利工程建设监理单位资质分为（）个专业。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 C

31、各专项验收（包括枢纽工程、库区移民、环保、消防、劳动安全卫生、工程档案、工程竣工决算）工作完成后，（）对验收工作进行总结，提出工程竣工验收总结报告。

- A. 监理单位
- B. 设计单位
- C. 项目法人
- D. 施工单位

【答案】 C

32、某水库总库容为 1 亿 m³，设计地震烈度为 8 度，相应其均质土坝压实度宜采用（ ）。

- A. 96%
- B. 97%
- C. 98%
- D. 100%

【答案】 D

33、在变更的估价原则中，已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由（ ）商定或确定变更工作的单价。

- A. 监理人
- B. 发包人
- C. 设计人
- D. 承包人

【答案】 A

34、下列关于深孔爆破相较于浅孔爆破的优点，正确的是（ ）。

- A. 便于控制开挖面的形状
- B. 操作简单
- C. 钻孔工作量大
- D. 劳动生产率高

【答案】 D

35、

一般来讲，黏性土渗透变形（破坏）形式主要是（ ）。

- A. 管涌
- B. 流土
- C. 接触冲刷
- D. 接触损失

【答案】 B

36、

产生水土流失的基本动力是（ ）。

- A. 降雨
- B. 耕作
- C. 风力
- D. 剥蚀

【答案】 A

37、水利工程发生（ ）质量事故后，由项目法人负责组织有关单位制定处理方案，经上级主管部门审定后实施，报省级水行政主管部门或流域机构备案。

- A. 一般
- B. 较大
- C. 重大
- D. 特大

【答案】 B

38、大型水利工程在（ ）前，应按照有关规定进行竣工技术鉴定。

- A. 阶段验收
- B. 竣工技术预验收
- C. 完工验收
- D. 单元验收

【答案】 B

39、使用经纬仪进行照准操作时，正确的步骤是（ ）。

- A. 目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标
- B. 目镜调焦→物镜调焦→粗瞄目标→准确瞄准目标
- C. 物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标
- D. 粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标

【答案】 A

40、下列关于建筑材料应用的说法正确的是（ ）。

- A. 用于护坡的石料的吸水率应不小于 0.8
- B. 花岗岩的耐久性好于闪长岩
- C. 所有砂岩均具有遇水软化的特性，因此不能用于水中建筑物
- D. 位于地下部位的混凝土可以选用矿渣硅酸盐水泥

【答案】 D

41、根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核办法的通知》（水建管[2018]102号），涉及监理单位监理质量控制主要考核，不包括（ ）。

- A. 质量控制体系建设情况
- B. 监理控制相关材料报送情况

- C. 监理控制责任履行情况
- D. 历次稽察提出质量问题整改

【答案】 D

42、碾压混凝土坝采用的筑坝材料为（ ）混凝土。

- A. 高强
- B. 普通
- C. 干贫
- D. 低强

【答案】 C

43、水利水电工程验收结论应经（ ）以上验收委员会成员同意。

- A. 1/2
- B. 2/3
- C. 3/4
- D. 4/5

【答案】 B

44、（2009年）经纬仪的操作步骤是（ ）。

- A. 照准→整平→对中→读数
- B. 照准→对中→整平→读数
- C. 整平→对中→照准→读数
- D. 对中→整平→照准→读数

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/336212241030011004>