

# 2023 年特种设备主要负责人( 特种作业 )

## 培训考试题库 ( 通用版 )

**注意：下载题库后可编辑，可直接用组合键CTRL+F搜索答案或解释 [ChenY]**

### 一. 单选题

1. 场（厂）车的铭牌上应当注明“本车仅限在工厂厂区、旅游景区、游乐场所使用”，且采用黑体，字高不小于（）mm。

- A、3
- B、5
- C、8
- D、10

**参考答案：** B

2. 特种设备安全管理负责人是指（）最高管理层中主管本单位特种设备使用安全管理的人员。使用单位安全管理负责人，应当取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。

- A、制造单位
- B、使用单位
- C、安装单位
- D、修理单位

**参考答案：** B

3. 起重机械使用单位应当（）建立特种设备安全与节能技术档案。

- A、逐台
- B、统一
- C、按需要
- D、按比例

参考答案： A

4. 人员依靠在电梯轿门上，可能导致（）事故发生。

- A、剪切
- B、挤压
- C、坠落
- D、困人

参考答案： C

5. 获得特种设备制造许可证的制造单位，应当按照压力管道元件制造监督检验安全技术规范的规定，向（）申请产品制造过程的监督检验。

- A、国家质量监督检验检疫总局
- B、特种设备检验机构
- C、省质监局
- D、检验员

参考答案： B

6. 特种设备安全法规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（）内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

- A、三十日

B、五十日

C、十日

**参考答案：** A

7. 轿厢上行超速保护装置可以作用在（）。

A、轿厢或对重

B、钢丝绳系统

C、曳引轮或曳引轮轴上

D、其他选项都可以

**参考答案：** D

8. 中华人民共和国特种设备安全法是一部（）。

A、法律

B、行政法规

C、部门规章

**参考答案：** A

9. 制定中华人民共和国特种设备安全法是为了加强特种设备安全工作，预防特种设备（），保障人身和财产安全，促进经济社会发展。

A、生产安全事故

B、重特大事故

C、事故

**参考答案：** C

10. 客运架空索道的捕捉器在不利载荷下的屈服限安全系数应大于（）

A、1.5

- B、2
- C、3
- D、3.5

**参考答案：** A

11. 高耗能特种设备的设计文件，应当经（），按照有关特种设备安全技术规范和标准的规定进行鉴定，方可用于制造。未经鉴定或者鉴定不合格的，制造单位不得进行产品制造。

- A、国家市场监督管理总局
- B、省级市场监管部门
- C、特种设备检验检测机构

**参考答案：** C

12. 以下选项中，（）不是压力容器本体及其运行状况的要检查内容。

- A、运行期间是否有超压超温超量等现象
- B、压力容器的本体接口（阀门管路）部位焊接接头等是否有裂纹过热变形泄漏损伤等
- C、保温层有无破损脱落潮湿跑冷
- D、是否有压力容器应急救援预案和演练记录

**参考答案：** D

13. 水位表中见不到水位时（）。

- A、一定为缺水事故
- B、一定为满水事故
- C、首先用冲洗水位表的方法判断是缺水还是满水

D、应紧急停炉

参考答案： C

14. 起重机械使用单位应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、（）制度。

A、档案管理

B、责任保险

C、节能责任

D、奖惩制度

参考答案： C

15. 管架是支承管道的构筑物，管道通过（）将荷重和推力传递到管架上。

A、组成件

B、安全附件

C、管件

D、支承件

参考答案： D

16. 下列关于客运索道使用单位安全管理人员应当履行的职责，说法错误的是（）

A、负责建立安全管理制度并检查各项制度的落实情况

B、负责组织设备自检，申报使用登记和定期检验

C、情况紧急时，可以决定停止使用并及时报告本单位有关负责人

D、每次运行前应当对保护乘客的安全装置进行检查确认

参考答案：D

17. 对重（或平衡重）的运行区域应采用刚性隔障防护是保护（）作业人员的安全。

A、机房内

B、轿顶上

C、轿厢内

D、底坑内

参考答案：D

18. 观光列车的车厢总节数不得大于（）节。

A、2

B、3

C、4

D、6

参考答案：B

解析：观光列车不得大于 72 人，车厢不得大于 3 节，每节不得大于 35 人

19. 同一部位的焊接返修次数不宜超过（）次

A、1

B、2

C、3

参考答案：B

20. 中华人民共和国特种设备安全法规定，特种设备使用单位应当使

用取得许可生产并经（）的特种设备。

- A、市场认可
- B、检验合格
- C、技术鉴定

**参考答案：** B

21. 游乐设施在每（）投入使用前，其运营使用单位应当开展设备运营前的试运行检查和例行安全检查，对安全保护装置进行检查确认，并且作出记录。

- A、季
- B、月
- C、周
- D、日

**参考答案：** D

22. 中华人民共和国特种设备安全法规定：特种设备生产、经营、使用单位及其（）对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。

- A、管理人员
- B、主要负责人
- C、一般负责人
- D、操作人员

**参考答案：** B

23. 中华人民共和国节约能源法规定：（）都应当依法履行节能义务，有权检举浪费能源的行为。

- A、企事业单位
- B、主管部门
- C、任何单位和个人

参考答案： C

24. 下列（）属于锅炉的“炉”。

- A、对流管水冷壁
- B、集箱过热器
- C、燃烧设备炉墙

参考答案： C

25. 在用锅炉外部检验一般（）进行一次。

- A、每个月
- B、半年
- C、一年

参考答案： C

26. 客运索道发生事故，使用单位应当立即（），并按照应急预案采取措施，组织抢救，并及时向事故发生地特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。

- A、停止使用
- B、监护使用
- C、报废
- D、拆除

参考答案： A



27. 特种设备作业人员应履行以下义务（）。

- A、应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度
- B、作业人员发现事故隐患立即停止设备运行的义务
- C、绝对服从领导指挥的义务
- D、作好维修记录的义务

参考答案： A

28. 下列不属于电梯重大修理行为的是（）。

- A、更换不同规格的悬挂及端接装置
- B、更换不同规格的控制规格
- C、减少层门数量
- D、增加层门数量

参考答案： C

29. 特种设备（）应当建立特种设备检查验收和销售记录制度。

- A、生产单位
- B、使用单位
- C、销售单位

参考答案： C

30. 关于电梯使用单位界定说法错误的是（）。

- A、新安装未移交业主的电梯，项目建设单位是使用单位
- B、委托物业服务单位管理的电梯，物业服务单位是使用单位
- C、产权单位自行管理的电梯，产权单位是使用单位
- D、电梯用于出租的，出租期间，承租单位是使用单位

参考答案： D

31. 根据气瓶安全监察规程的要求，气瓶（）单位必须在每只充气气瓶上粘贴符合国家 GB16804 气瓶警示标签的警示标签和充装标签。

- A、使用
- B、经销
- C、充装

参考答案： C

32. 终端超越保护装置设置在电梯井道中，主要由强迫换速开关、限位开关和（）三部分组成。

- A、极限开关
- B、限速器
- C、缓冲器
- D、安全钳

参考答案： A

33. 中华人民共和国特种设备安全法规定，国家建立缺陷特种设备召回制度。因生产原因造成特种设备存在危及安全的同一性缺陷的，特种设备生产单位立即（），主动召回。

- A、分析原因
- B、找出问题
- C、停止生产

参考答案： C

34. 在用快开门式压力容器上应装设符合规定要求的（）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/347116054103006033>