

2024年施工员之装修施工基础知识题库附答案（典型题）

单选题（共40题）

1、根据《建筑法》规定，（ ）是安全生产方针的核心和具体体现，是实现安全生产的根本途径。

- A. 安全生产
- B. 控制防范
- C. 预防为主
- D. 群防群治

【答案】 C

2、设计变更通知单以（ ）幅面为主。

- A. A2
- B. A3
- C. A4
- D. A5

【答案】 C

3、外墙砖的砖缝一般为（ ）mm。

- A. 5~8
- B. 7~10
- C. 7~12
- D. 10~12

【答案】 B

4、不符合石材干挂安装正确方法的是（ ）。

- A. 大于 25mm 厚的石材干挂可以在侧面直接开槽
- B. 槽口的后面应留不小于 8mm 宽度，石材的重量靠这 8mm 的宽度同不锈钢挂件的紧密结合把重量传递给基层钢架
- C. 下一排石材安装好后，上一排石材安装应支放在下排石材上
- D. 石材的干挂每一块板的重量要靠各自的挂件承担，不可将力压向下一排，切不可将传统的砌砖工艺用在石材或玻化砖的干挂上

【答案】 C

5、下列楼梯中属于按楼梯平面形式分类的为（ ）。

- A. 辅助楼梯
- B. 封闭楼梯间
- C. 双跑平行楼梯
- D. 主要楼梯

【答案】 C

6、基础承担建筑上部结构的（ ），并把这些（ ）有效地传给地基。

- A. 部分荷载，荷载
- B. 全部荷载，荷载
- C. 混凝土强度，强度
- D. 混凝土耐久性，耐久性

【答案】 B

7、木材由潮湿状态被干燥至纤维饱和点以下时，细胞壁内的吸附水开始（ ）；反之，干燥的木材（ ）后，体积将发生（ ）。

- A. 吸湿膨胀蒸发收缩
- B. 蒸发膨胀吸湿收缩
- C. 蒸发收缩吸湿膨胀
- D. 吸湿收缩蒸发膨胀

【答案】 C

8、下列不属于计算材料摊销量参数的是（ ）。

- A. 一次使用量
- B. 摊销系数
- C. 周转使用系数
- D. 工作班延续时间

【答案】 D

9、防火玻璃能阻挡和控制热辐射、烟雾及火焰，防止火灾蔓延。防火玻璃处在火焰中时，能成为火焰的屏障，可有效限制玻璃表面热传递，并能最高经受（ ）个小时的火焰负载，还具有较高的抗热冲击强度，在（ ）左右的高温环境仍有保护作用。

- A. 1.5， 700℃
- B. 2， 750℃
- C. 3， 800℃
- D. 2， 800℃

【答案】 C

10、装修时，不得自行拆除任何（ ），在装修施工中，不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔，降低结构构件的承载能力。

- A. 承重构件
- B. 建筑构件
- C. 附属设施
- D. 二次结构

【答案】 A

11、水磨石机的开磨作业，宜在水磨石地面铺设达到设计强度（ ）时进行。

- A. 50%
- B. 60%
- C. 70%~80%
- D. 80%以上

【答案】 C

12、木材由潮湿状态被干燥至纤维饱和点以下时，细胞壁内的吸附水开始（木材体积开始（ ）；反之，干燥的木材（ ）后，体积将发生（ ）。

- A. 吸湿膨胀蒸发收缩
- B. 蒸发膨胀吸湿收缩
- C. 蒸发收缩吸湿膨胀
- D. 吸湿收缩蒸发膨胀

【答案】 C

13、工程量清单主要由（ ）等组成。

- A. 分部分项工程量清单，措施项目清单

- B. 分部分项工程量清单，措施项目清单和其他项目清单
- C. 分部分项工程量清单，措施项目清单，其他项目清单和施工组织设计
- D. 分部分项工程量清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目清单和税金项目清单

【答案】 D

14、下列各项定额中，不属于按定额的编制程序和用途性质分类的是（ ）。

- A. 概算定额
- B. 预算定额
- C. 材料消耗定额
- D. 工期定额

【答案】 C

15、关于防震缝说法不正确的是（ ）。

- A. 防震缝不可以代替沉降缝
- B. 防震缝应沿建筑的全高设置
- C. 一般情况下防震缝的基础断开设置
- D. 建筑物相邻部分的结构刚度和质量相差悬殊时应设置防震缝

【答案】 C

16、地平线用（ ）倍的加粗线画出。

- A. 1.6~1.8
- B. 1.4~1.6
- C. 1.0~1.2

D. 1.2~1.4

【答案】 D

17、机械操作人员的工资包括在建筑安装工程（ ）之中。

A. 人工费

B. 其他直接费

C. 施工管理费

D. 机械费

【答案】 D

18、每段楼梯的踏步数应在（ ）步。（ ）

A. 2~18

B. 3~24

C. 2~20

D. 3~18

【答案】 D

19、夹层玻璃层数达到（ ）层时成为防弹玻璃。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

【答案】 D

20、夹层玻璃层数达到（ ）层时成为防弹玻璃。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9

【答案】 D

21、下面属整体地面的是（ ）。

- A. 釉面地砖地面；抛光砖地面
- B. 抛光砖地面；水磨石地面
- C. 水泥砂浆地面；抛光砖地面
- D. 水泥砂浆地面；水磨石地面

【答案】 D

22、陶瓷地砖要取得好的视觉效果，设计无要求时，排版一般采用（ ）。

- A. 对称排版
- B. 非对称排版
- C. 任意排版
- D. 异形排版

【答案】 A

23、在混合砂浆中掺入适当比例的石膏，其目的是（ ）。

- A. 提高砂浆强度
- B. 改善砂浆的和易性

- C. 降低成本
- D. 增加黏性

【答案】 B

24、角向磨光机磨制作业时，应使砂轮与工作面保持（ ）倾斜位置。

- A. $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- B. $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$
- C. 50°
- D. $50^{\circ} \sim 60^{\circ}$

【答案】 A

25、铝合金门窗横向或竖向组合时，宜采取套插，搭接宽度宜大于（ ）mm。

- A. 20
- B. 1
- C. 10
- D. 3

【答案】 C

26、费用定额是确定建筑安装工程中除（ ）之外的其他各项费用的数量标准。

- A. 直接费
- B. 间接费
- C. 计划利润和税金
- D. 其他直接费

【答案】 A

27、确定人工定额消耗的过程中，不属于技术测定法的是（ ）。

- A. 测时法
- B. 写实记录法
- C. 工作日写实法
- D. 统计分析法

【答案】 D

28、目前国内外主要使用的人造石材是（ ）。

- A. 水泥型人造石材
- B. 树脂型人造石材
- C. 复合型人造石材
- D. 烧结型人造石材

【答案】 B

29、下列各项措施中，不属于施工项目质量控制的措施的是（ ）。

- A. 提高管理、施工及操作人员自身素质
- B. 提高施工的质量管理水平
- C. 尽可能采用先进的施工技术、方法和新材料、新工艺、新技术，保证进度目标实现
- D. 加强施工项目的过程控制

【答案】 C

30、下列各项定额中，不属于按定额的编制程序和用途性质分类的是（ ）。

- A. 概算定额
- B. 预算定额
- C. 材料消耗定额
- D. 工期定额

【答案】 C

31、以下各项中，除（ ）之外均是建筑工程施工总承包三级企业可以承担的

- A. 高度 50m 以内的建筑工程
- B. 高度 70m 及以下的构筑物工程
- C. 单跨跨度 27m 及以下的建筑工程
- D. 建筑面积 4 万 m² 及以下的单体工业、民用建筑工程

【答案】 D

32、PVC 地板铺贴前，对基层的要求之一是（ ）。

- A. 洁净、干燥、含水率小于 8%
- B. 洁净、干燥、含水率小于 12%
- C. 洁净、干燥、含水率小于 15%
- D. 洁净、干燥、含水率小于 18%

【答案】 A

33、在给水管道的施工安装工程中，常用的材料主要有管材、附件、（ ）及辅助材料。

- A. 阀门
- B. 截止阀

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/365103202110012010>