

UDC 676.874:676.76:621.798



中华人民共和国国家标准

GB 5033—85

出口产品包装用瓦楞纸箱

Corrugated box for export products

1985-04-06发布

1985-11-01实施

国家标准局 批准

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
出口产品包装用瓦楞纸箱
G B 5033—85

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzcs.com>

电话：63787337、63787447

1986年7月第一版 2005年1月电子版制作

*

书号：15169·1-3749

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

出口产品包装用瓦楞纸箱

Corrugated box for export products

本标准适用于出口产品运输包装用瓦楞纸箱（以下简称瓦楞纸箱）。

1 种类

按照瓦楞纸箱的包装容量及所使用瓦楞纸板的种类，将瓦楞纸箱分为表1的8种。

表 1

种 类	最大总容量 kg	最大尺寸 (长、宽、高之和) mm	极限偏差
单瓦楞箱第1种	10	1 000	+ 4 - 3
单瓦楞箱第2种	20	1 400	
单瓦楞箱第3种	30	1 750	+ 5 - 3
单瓦楞箱第4种	40	2 000	
双瓦楞箱第1种	20	1 400	+ 4 - 3
双瓦楞箱第2种	30	1 750	
双瓦楞箱第3种	40	2 000	+ 5 - 3
双瓦楞箱第4种	50	2 500	

2 技术要求

2.1 材料

2.1.1 加工瓦楞纸箱使用GB 5034—85《出口产品包装用瓦楞纸板》中规定的瓦楞纸板。

2.1.2 钉合瓦楞纸箱使用16~18号带有镀层的金属扁丝，金属扁丝不许有龟裂或使用上的缺点。

2.1.3 粘合瓦楞纸箱使用聚乙酸乙烯乳液或具有相同粘合效果的其他粘合剂。

2.2 质量

2.2.1 箱体方正，表面洁净，不许有明显的外观不良和其他使用上的缺点。

2.2.2 瓦楞纸箱的搭接宽度不小于30mm。纸箱钉合采用斜钉或横钉。箱钉排列整齐，距离均匀。双钉钉距不大于75mm，单钉钉距不大于55mm；头、尾钉距离压痕中线不大于20mm，箱钉必须完