

1、【多选题】下列哪些属于施工现场的安全(ACD) 防护用具?

A、绝缘鞋

B、模板

C、安 全 帽

D、安 全 带

2、【多选题】下列有关电焊机安全使用要点的叙述哪些是正确的? (ABD)

A、电焊机二次侧把线长度不大于30米

B、电焊机地线需接长使用时，接点不宜超过两处

C、电焊机的一次接线端应有防护罩，二次接线端可不设防护罩

D、电焊机一次线与电源接点不宜用插销连接，其长度不得大于5米，且须双层绝缘

3、【多选题】吊钩禁止补焊，下列哪些情况应预报废?(ABCD)

A、用20倍放大镜观察表面有裂纹及 破口

B、挂绳处断面磨损量超过原高度的10%

C、心轴磨损量超过其直径的5%

D、开口度比原尺寸增加15%

4、【多选题】 的 有() (AC)

A、

B、 工

C、

D、自然排水

5、【多选题】生产经营单位有()行为之一的，责令限期改正，发生事故的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以处罚，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。(ACE)

A、安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的

B、对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准或者验收通过的

C、未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的

D、对已经依法取得批准的单位不履行监督管理职责

E、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的

6、【多选题】盾构 进 的 进 安装 ， 进() 明 。 (AB)

A、

B、行

C、

D、

7、【单选题】 安全生产法 规定 生产经营单位主 负责人 对 单位安全生产 所负的职责，其 的一条 ()。 (A)

A、 全 单位安全生产责任

B、及 、 报 生产安全事故

C、保证安全生产投入的有效实施

D、编制、实施本单位的安全事故应急预案

8、【单选题】使用气焊、气割动火作业时，氧气瓶和乙炔气瓶与动火作业地点间距不应小于()m,并不得在烈日下曝晒。 (A)

A、10

B、15

C、20

D、30

9、【单选题】关于施工起重机械安装及拆卸作业，下列说法错误的是：()。(C)

A、安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施

B、安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当由专业技术人员现场监督

C、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，总包单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字

D、垂直机械作业人员、安装拆卸工、起重作业人员、起重工、架设作业人员等作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业

10、【单选题】焊接作业时，焊场地应设专人监护，不得有()。

(C)

- A、霜
- B、杂物
- C、冰雪
- D、木板

11、【单选题】 《中华人民共和国安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述以外的其他生产经营单位，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 (C)

- A、300
- B、400
- C、100

12、【单选题】 办公用房建筑构件的燃烧性能不应低于()级，宿舍建筑构件的燃烧性能不应低于()级(A)

- A、B2,B1
- B、B1,B2
- C、B1,B1
- D、B2,B2

13、【单选题】 吊索的绳环或两端的绳套应采用编插接头，编插接头的长度不应小于钢丝绳直径的()倍。 (D)

- A、5

B、10

C、15

D、20

14、【单选题】在-10℃以下时
(),其它情况下,不得超过其额定起重值。(C)

A、0.3

B、0.4

C、0.5

D、0.6

15、【单选题】在施工现场安
脚手架、模板等自升式架设设施,必须由()承(D)。

A、总包单 位

B、分包单 位

C、监理单 位

D、具有相应资质单 位

16、【单选题】在 起重机吊钩处
钢丝绳必须保证有不少于()的安全圈数。(B)

A、2圈

B、3圈

C、4圈

D、5圈

17、【单选题】垂直运输机械作业人员

人 员 、起重信号工、登高架设作业人 员 等特种作业人
家有关规定经过()培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗
作业。(A)

A、专门的安全作业

B、三级教育

C、安全教育

D、安全技能

18、【单选题】停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的
开关或刀闸的操作把手上,应悬挂()标示牌。(C)

A、在此工作

B、止步,高压危险

C、禁止合闸,有人 工作

19、【单选题】学习国内外建筑安全管理先进理念与技术,重点
是推动和改革企业()模式。(B)

A、发展工作

B、安全管理

C、技术管理

D、理念与思路

20、【单选题】安全防护设施的验收应按类别逐 检 , ()后方
可 , 并应作 验收 。 (C)

A、

B、

C、验收

D、交底

21、【单选题】合成系统氢气含量增加会使合成塔压力()。(B)

A、升高

B、降低

C、无影响

22、【单选题】矿井通风系统的有效风量率应不低于()%。(B)

A、50

B、60

C、90

23、【单选题】()即根据演练工作需要,采取必要安全防护措施,确保参演、观摩等人员以及生产运行系统安全。(A)

A、演练工作安全保障

B、安全防护措施

C、系统安全

24、【单选题】建筑施工扣件式钢管脚手架立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用()连接。(A)

A、对接扣件

B、旋转扣件

C、绑扎

D、直角扣件

25、【单选题】当塔式起重机使用周期超过()时,进行一次全面

检查，合格后方可继续

- A、一季度
- B、半年
- C、一年
- D、两年

26、【单选题】按照建设部的有关规定，开挖深度超过()的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

- A、3m(含3m)
- B、5m
- C、5m(含5m)
- D、8m

27、【单选题】根据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》，丙烯腈生产装置关于车间卫生用室设计，不适用的为()。

- A、设置存放工作服的专用房间
- B、便服和工作服室可同室分柜存放
- C、设置专门的淋浴间

28、【单选题】按照规定，开挖深度超过()的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

- A、3米(含3米)
- B、5米
- C、5米(含5米)
- D、8米

29、【单选题】挖掘机作业时()不得在铲斗回转半径范围内停留。(A)

- A、任何人
- B、非工作人员
- C、工程技术人员
- D、围观群众

30、【单选题】施工升降机应安装超载保护装置，超载保护装置在载荷达到额定载重量的110%前应能() (D)

- A、自动切断专用开关箱电源
- B、启动自动报警装置
- C、正常允许启动
- D、中止吊笼启动

31、【单选题】易燃气体()与助燃气体、剧毒气体同储。(C)

- A、允许
- B、可以
- C、不得

32、【单选题】施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的()。(B)

- A、安全防护设施
- B、安全技术措施
- C、安全技术制度
- D、质量技术制度

33、【单选题】国家标准《安全色》中规定，安全色为()四种颜色。(C)

A、红、青、黄、绿

B、红、蓝、黑、绿

C、红、蓝、黄、绿

34、【单选题】硝化反应的硝酸比即硝酸与被硝化物的()。(C)

A、质量比

B、重量比

C、摩尔比

35、【单选题】可燃气的爆炸下限数值越低，爆炸极限范围越大，则爆炸危险性()。(A)

A、越大

B、越小

C、不变

36、【单选题】施工单位应当对()每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。(D)

A、作业人员

B、管理人员

C、治安保卫人员

D、管理人员和作业人员

37、【单选题】施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由()组织 人员进行。(B)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/375301332113011131>