

# 2024年施工员之土建施工基础知识通关考试题库带 答案解析

## 单选题（共40题）

1、某跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于（

- A.  $5\text{N}/\text{m m}^2$
- B.  $10\text{N}/\text{m m}^2$
- C.  $15\text{N}/\text{m m}^2$
- D.  $20\text{N}/\text{m m}^2$

**【答案】 B**

2、砌筑砂浆搅拌后的稠度以（ ）为宜。

- A. 10-70mm
- B. 20-80mm
- C. 30-90mm
- D. 40-100mm

**【答案】 C**

3、采用平面整体设计方法表示柱编号时，KZ表示（ ）。

- A. 框支柱
- B. 梁上柱
- C. 框架柱
- D. 芯柱

**【答案】 C**

4、最上层楼梯无永久性楼盖，其自然层的水平投影面积为  $10\text{ m}^2$ ，上层楼梯的建筑面积为（ ）。

- A. 10
- B. 20
- C. 5
- D. 不算面积

【答案】 D

5、下列属于居住建筑的是（ ）。

- A. 教学楼
- B. 办公楼
- C. 学生宿舍
- D. 体育馆

【答案】 C

6、工程中常见的梁，其横截面往往具有（ ）。

- A. 竖向对称轴
- B. 横向对称轴
- C. 纵向对称平面
- D. 横向对称平面

【答案】 A

7、由于箍筋在截面四周受拉，所以应做成（ ）。

- A. 封闭式
- B. 敞开式
- C. 折角式
- D. 开口式

【答案】 A

8、实际工程中，第一排弯起钢筋的弯终点距支座边缘的距离通常取为（ ）mm。

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

【答案】 C

9、回车坡道一般布置在（ ）入口处。

- A. 住宅室内外高差较大时
- B. 大型公共建筑
- C. 高层住宅
- D. 坡地建筑

【答案】 B

10、事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起（ ）内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

- A. 7d
- B. 15d

C. 30d

D. 60d

**【答案】 C**

11、下列可改善混凝土拌合物流变性能的外加剂是（ ）。

A. 速凝剂

B. 减水剂

C. 缓凝剂

D. 早强剂

**【答案】 B**

12、柱子安装时一般用水准仪在杯口内壁测设一条（ ）的标高线，作为杯底找平的依据。

A.  $\sim 1.000$

B.  $\sim 0.600$

C.  $\pm 0.000$

D.  $+0.500$

**【答案】 B**

13、屋面防水层与垂直墙面交接处的泛水高度一般不小于（ ）mm。

A. 200

B. 250

C. 300

D. 350

【答案】 B

14、在 Excel 中，对某工作表重新命名可以采用（ ）。

- A. 双击表格标题行
- B. 单击表格标题行
- C. 双击工作表标签
- D. 单击工作表标签

【答案】 C

15、砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为（ ）。

- A. 5mm
- B. 10mm
- C. 15mm
- D. 20mm

【答案】 B

16、现浇楼梯的踏步板由沿楼梯段设置的斜梁支撑，斜梁又由上下两端的平台梁支撑的楼梯属于（ ）。

- A. 板式楼梯
- B. 梁式楼梯
- C. 梁板式楼梯
- D. 平台梁楼梯

【答案】 B

17、桩基工程材料质量控制中，粗骨料含泥量不应大于

- A. 3%
- B. 2%
- C. 5%
- D. 4%

【答案】 B

18、下列材料中除（ ）以外都可以做防水层。

- A. SBS
- B. SB
- C. 加气混凝土
- D. 油毡

【答案】 C

19、下列的施工机具中，不在施工机具检查评定项目范围的是

- A. 钢筋机械
- B. 吊装工具
- C. 电焊机
- D. 搅拌机

【答案】 B

20、幼儿园的楼梯，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于（ ）mm。

- A. 100
- B. 110

C. 150

D. 200

【答案】 B

21、材隔墙施工技术的说法，错误的是（ ）

A. 安装方法主要有刚性连接和柔性连接

B. 安装板材隔墙所用的金属件应进行防腐处

C. 板材隔墙拼接用的芯材应符合防火要求

D. 非抗震设防区的内隔墙安装采用柔性连接

【答案】 D

22、当厂房跨度大于（ ）m 不宜采用砖混结构单层厂房。

A. 5

B. 9

C. 10

D. 15

【答案】 D

23、水准测量是利用水准仪提供的一条水平视线，借助于带有分划的尺子，测量出地面点之间的（ ）。

A. 相对标高

B. 绝对标高

C. 高程

D. 高差

【答案】 D

24、下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是（ ）。

- A. 施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系
- B. 劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系
- C. 家庭雇佣劳动关系
- D. 社会保险机构与劳动者之间的关系

【答案】 B

25、预埋件连接的铝合金门窗适用于（ ）结构。

- A. 钢结构
- B. 钢筋混凝土结构
- C. 砖墙结构
- D. 钢筋混凝土. 砖墙结构

【答案】 B

26、建筑物施工放线过程中，桩基础中的单排桩或群桩中的边桩定位允许偏差为（ ）cm。

- A.  $\pm 5$
- B.  $\pm 10$
- C.  $\pm 15$
- D.  $\pm 20$

【答案】 B



27、当建筑物上埋设的沉降观测点稳固后，在（ ）进行第一次沉降观测。

- A. 建筑物竣工当天
- B. 建筑物竣工后 30d
- C. 建筑物主体结构完成时
- D. 建筑物主体结构开工前

【答案】 D

28、在 Excel 中，运算符&表示（ ）。

- A. 算术运算符
- B. 比较运算符
- C. 文本运算符
- D. 引用运算符

【答案】 C

29、阳台、外廊、室内回廊、内天井等临空高度在 24m 以下时，栏杆高度不应低于（

- A. 0.90m
- B. 0.95m
- C. 1.05m
- D. 1.10m

【答案】 C

30、关于上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 建设部门规章高于地方性建设法规

- B. 建设行政法规的法律效力最高
- C. 建设行政法规、部门规章不得与地方性法规、规章相抵触
- D. 地方建设规章与地方性建设法规就同一事项进行不同规定时，遵从地方建设规章

【答案】 A

31、平面尺寸较小的房间应用（ ）楼板。

- A. 板式楼板
- B. 梁板式楼板
- C. 井字楼板
- D. 无梁楼板

【答案】 A

32、高聚物改性沥青防水涂料在防水工程冬期施工环境气温要求中，施工环境气温应达到（ ）

- A. 不低于 15℃
- B. 溶剂型不低于 5℃，热熔型不低于-10℃
- C. 不低于 0℃
- D. 热熔剂不低于-10℃

【答案】 D

33、下列哪项规定不符合建筑地面工程施工时，各层环境温度的控制？

- A. 采用有机胶黏剂粘贴时，不应低于 10℃
- B. 采用砂、石材料铺设时，不应高于 0℃

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/376044133050011005>