

2024 山东省建筑安全员《B证》考试模拟题 (推荐)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(86题)

1.作业层脚手板与建筑物墙体缝隙超过 (D) 时,必须用密目安全网封严,防止人和物体坠落。

A.50mm B.80mm C.120mm D.150mm

2.一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为 (D) 。

A.10mA B.20mA C.30≥mA D.≤30mA

3.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的;安全生产考核合格证书有效期届满时,应 (B) 。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

4.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于 (C) 的,必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

5.脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪 (C) 。

A.80mm B.70mm C.50-100mm D.30mm

6.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 (C) 。

A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 D.安全警示标语

7.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为 (D) 。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

8.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火 (C) 米以外的地方。

A.5 B.8 C.10 D.15

9.(B) 是指造成 3 人以上 10 人以下死亡, 或者 10 人以上 50 人以下重伤, 或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

10.依据《建设工程安全生产管理条例》, 施工单位应当设立安全生产(D) 机构, 配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

11.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C) 合同明确双方的权利和义务

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

12.根据我国《安全生产法》的规定, 安全设施投入 (D)。

A.必须纳入建设项目预算 B.应当单独进行概算 C.必须单独进行概算

D.应当纳入建设项目概算

13.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向(D)报告;对违章指挥、违章操作,应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

14.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星(C),方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

15.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职(C)。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

16.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于(B)。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

17.使用滑轮的直径,通常不得小于钢丝绳直径的(A)倍。

A.16 B.12 C.8 D.4

18.施工企业发生轻伤、重伤事故由(D)组织相关部门的有关人员组成调查组进行调查处理。

A.建设行政主管部门 B.当地人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.企

业

19.施工单位应当对（ D ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

20.工程办理结算时，工地标准化评定等级评定为市级文明工地时，安全文明施工费用按合格标准增加（ A ）。

A.20% B.25% C.30% D.35%

21.过梁与过梁两端成（ D ）角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A.45° B.50° C.55° D.60°

22.脚手架拆除时必须（ A ）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

23.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中，下列哪些人员（ D ）的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

24.生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,发生特别重大事故的,由(C)依照下列规定处以罚款:处五百万元以上一千万元以下的罚款;情节特别严重的,处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A.市建委 B.地方人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.上级单位

25.发生下列(A)情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

26.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担,由(A)对安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

27.大外墙板、内墙板放置时应该(D)。

A.将其固定,避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70° - 80° D.专用堆放架内

28.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工现场临时搭建的建筑物应

当符合 (A)。

A.国家标准 B.行业标准 C.质量有关要求 D.安全使用要求

29.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立 (D)，并应配备抢险救援器材。

A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构

30.(A)是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A.《建设工程安全生产管理条例》 B.《建筑法》 C.《安全生产法》 D.《劳动法》

31.工作场所的设备、工具用具等设施应 (B)。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

32.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、(C)。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

33.施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是 (B)。

A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT

34.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是 (A)。

A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

- B.设置纵向水平加固杆应连续,并形成水平闭合圈。
- C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆,门架的内、外两侧应设通长扫地杆。
- D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

35.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具 (A)。

- A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

36.在导致事故发生的三个因素中,直接原因是 (D)。

- A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

37.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施,五到位的内容是 (A)。

- A.措施、责任、资金、时限、预案
- B.措施、目标、资金、时限、预案
- C.措施、责任、资金、时限、方法
- D.方案、方法、时限、预案、复查

38.脚手架拆除时必须 (A)。

- A.由上而下逐层进行,严禁上下同时作业 B.可以上下同时拆除 C.由下部往上逐层拆除 D.对于不需要的部分,可以随便拆除

39.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D ），无安全标志的劳动防护产品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

40.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点（ A ）以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

41.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化,从根本上消除事故发生的（ A ）

A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

42.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中（ B ）列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

43.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ B ），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

44.浇筑离地（ B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A.1m B.2m C.3m D.4m

45.安全技术交底应由交底人、被交底人和（ C ）进行签字确认。

A.项目负责人 B.专职安全员 C.项目技术负责人 D.施工员

46.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，

(A) 为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人 D.企业生产安全部门管理人员

47.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取 (B) 措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

48.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是 (C) 灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

49.安全计划的目的是 (D) 。

A.风险辨识 B.建立组织机构 C.共享安全知识和经验 D.明确进行有效的风险控制所必需的资源

50.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其 (A) 的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

51.木工圆盘锯上的 (A) 必须设置防护罩。

A.旋转锯片 B.开关 C.轴箱 D.电机

52.高处作业时手持工具和零星物料应放在 (C) 。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

53.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于 (D) 。

A.135 B.140 C.145 D.150

54. 《建设工程安全生产管理条例》,施工单位在采用 (C)时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新技术、新工艺、新设备、新原料

B.新技术、新方法、新设备、新材料

C.新技术、新工艺、新设备、新材料

D.新能源、新工艺、新设备、新材料

55.建筑行业的“五大伤害”事故不包含 (D)。

A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

56. (C)对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

57.挖掘机作业时 (A)不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

58.单排脚手架不适用于以下范围 (D)。

A.墙体厚度大于或等于 180mm

B.建筑物高度低于 24m

C.砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙

D.空斗墙、加气块墙等轻质墙体

中规定，安装单位应当按照（ B ）

及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

- A.安装、拆卸合同及安全协议书
- B.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案
- C.安全施工技术交底的有关资料
- D.安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

60.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

- A.3 米（含 3 米）
- B.5 米
- C.5 米（含 5 米）
- D.8 米

61.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A.劳动防护用品
- B.安全防护用具和安全防护服装
- C.安全防护用品
- D.个人防护用品

62.（ B ）对建设工程项目的安全施工负责。

- A.施工单位负责人
- B.项目负责人
- C.工程项目技术负责人
- D.专职安全管理人员

63.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

- A.人的因素
- B.物的因素
- C.事故后果
- D.导致事故发生的原因

必须将高处的纵向扫

地杆向低处延长（ B ）与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

65.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行（ C ）制度。

A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产

66.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（ A ），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100% 的检验。

A.30% B.35% C.40% D.45%

67.施工单位应当向施工作业人员提供符合（ B ）的劳动防护用品，并督促施工作业人员按照规定使用

A.企业标准 B.国家标准 C.地方标准 D.部门标准

68.高度超过（ C ）的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A.18m B.20m C.24m D.28m

69.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

70.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ D ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2年 B.3年 C.4年 D.5年

71.

B)

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

72.当连续5天日平均气温低于(A),一般来讲即进入冬期施工阶段。

A.5°C B.-5°C C.-8°C D.0°C

73.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆(小横杆),用直角扣件扣紧,且严禁拆除,这是因为(D)。

A.横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件

B.横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件

C.横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件

D.横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件,又是保证脚手架整体刚度不可缺少的杆件

74.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目(B)之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

75.《特种设备安全监察条例》规定,房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理,由(C)负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门

D.劳动与社会保障部门

76.事故及事故险情信息报告主要包括:(C)、信息上报、信息传递。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/377002156145006042>