

# 2024 湖北省建筑安全员《B证》考试题库及答案

(单选题、多选题、判断题)

## 一、单选题(105题)

1.移动操作平台的面积不应超过( ),高度不应超过( )。还应进行稳定验算,并采取措施减少立柱的长细比。( B )

A. 12m<sup>2</sup>; 2.5m B. 10m<sup>2</sup>; 5m C. 12m<sup>2</sup>; 2.8m D. 10m<sup>2</sup>; 2.8m

2.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由( B )支付。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 分包单位 D. 个人

3.建设工程安全生产的特点以下哪个选项描述最为准确 ( A )

A. 单一性、分散性、露天施工、参与方多

B. 投资大、施工周期长

C. 高处施工危险性大

D. 施工技术复杂和作业人员素质普遍低下

4.关于预留洞口的防护,以下说法不正确的是( C )。

A. 水平孔洞口短边尺寸大于2.5cm和竖向孔洞口高度大于80cm的孔洞,必须进行防护

B. 对预留洞口、坑、井等边长为2.5~50cm的洞口,可用竹、木等作盖板盖住;边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管形成

的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板

C. 边长在 120cm 以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设 180cm 的挡脚板

D. 竖向洞口高度大于 80cm 时，如侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的双层护栏

5. (A) 执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

A. 安全生产监督检查人员 B. 安全生产值班人员 C. 领班人员 D. 安全生产员

6. 根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为 ( D ) 等级。

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

7. 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况 ( D ) 禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A. 抢修 B. 抢险作业 C. 因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业 D. 工期要求

8. 为了解决 “( B ) ” 问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A. 管理因素 B. 人的因素 C. 环境因素 D. 机器因素

9.作业层脚手板与建筑物墙体缝隙超过（ D ）时，必须用密目安全网封严，防止人和物体坠落。

A. 50mm B. 80mm C. 120mm D. 150mm

10.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（ B ）。

A. 纪律 B. 标准 C. 制度 D. 规章

11.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（ B ）。

A. 1m B. 1.5m C. 2m D. 2.5m

12.根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（ D ）

A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B. 有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备

C. 依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

D. 对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

13.易燃易爆物仓库的大门应当（ B ）开启。

A. 向内 B. 向外 C. 上下 D. 横向推拉

14.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装 C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

15.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ B ）制度。

A. 安全生产资格 B. 安全生产许可 C. 建筑业企业资质 D. 施工许可

16.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于（ B ）。

A. 3mm B. 2mm C. 5mm D. 4mm

17.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（ B ）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A. 20 cm B. 25cm C. 30 cm D. 35 cm

18.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

A. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B. 分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C. 总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D. 总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

19.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起（ A ）内不得重新申请安全生产许可证。

A. 一年 B. 半年 C. 3个月 D. 1个月

20.安全技术交底应由交底人、被交底人和（ C ）进行签字确认。

A. 项目负责人 B. 专职安全员 C. 项目技术负责人 D. 施工员

21.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（ C ）分贝。

A. 60 B. 80 C. 85 D. 90

22.施工单位的安全生产费用不应该用于（ D ）。

A. 购买施工安全防护用具 B. 安全设施的更新 C. 安全施工措施的落实  
D. 职工安全事故的赔偿

23.企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ C ）。

A. 安全管理办法 B. 安全措施 C. 安全技术措施 D. 安全制度

24.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。

A. 审批手续 B. 备案手续 C. 许可手续 D. 保险手续

25.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）设一道安全网。

A. 8m B. 9m C. 10m D. 12m

26.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是（ D ）。

A. 安全第一、预防为主 B. 安全为了生产,生产必须安全 C. 安全生产人人有责  
D. 安全第一、预防为主、综合治理

27.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应

( B )。

A. 予以注销 B. 重新考核 C. 接受继续教育 D. 不得再注册

28.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：( A )。

A. 施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B. 施工现场总平面图、建筑工程立体图

C. 施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D. 施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

29.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担( D )责任。

A. 全部 B. 主要 C. 部分 D. 连带

30.离开特种作业岗位达( A )以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A. 半年 B. 1年 C. 2年 D. 3年

31.下面对安全理解最准确的是( A )

A. 安全是指不受威胁,危险、危害和损失

B. 安全就是不发生伤亡事故

C. 发生事故的危险程度是可以承受的

D. 生产过程中存在绝对的安全

32.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于（ B ）

A. 特别重大事故 B. 重大事故 C. 较大事故 D. 一般事故

33.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度

34.易燃物品露天仓库四周内应有不小于（ C ）米的平坦空地作为消防通道。

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

35.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当在进入施工现场前进行（ C ）

A. 清点数量 B. 定期检查 C. 查验 D. 验收

36.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A ）。

A. 指挥 B. 作业 C. 操作 D. 命令

37.下列（ D ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B. 安全投入符合安全生产要求

- C. 设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员
- D. 企业负责人学历要求为本科以上

38.边长在（ D ）以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

- A. 25cm B. 50cm C. 75cm D. 150cm

39.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ A ）使用。

- A. 导线 B. 相线 C. 零线 D. 地线

40.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ C ）。

- A. 禁止、指令、警告和提示 B. 指令、禁止、警告和提示 C. 禁止、警告、指令和提示 D. 提示、禁止、警告和指令

41.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（ A ）对安全负责。

- A. 建筑施工单位负责人 B. 专职安全生产管理人员 C. 项目经理 D. 建筑单位负责人

42.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（ B ）组织有关人员进行编制。

- A. 工程项目技术负责人 B. 施工单位技术负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位负责人



43.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（B）m。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

44.满堂脚手架的高宽比不宜大于（C）。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

45.超过（B）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A. 20m B. 30m C. 40m D. 50m

46.夜间施工，是指（B）期间的施工。

A. 10时至次日6时 B. 22时至次日6时 C. 晚22时至次日5时 D. 晚9时至次日6时

47.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A. 增强员工安全意识 B. 增强领导安全意识 C. 明确岗位安全责任 D. 明确领导安全责任

48.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（c）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A. 项目负责人 B. 分管安全的负责人 C. 施工单位技术负责人 D. 项目技术负责人

49.乙炔瓶必须配备（B）方可使用。

A. 密封件 B. 减压器 C. 手轮 D. 瓶帽

50.《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是（ B ）。

A. 造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故

B. 造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故

C. 造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故

D. 造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

51.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。

A. 15mA B. 20mA C. 30mA D. 40mA

52.《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ D ），妥善保管有关证物。

A. 绘制简图 B. 拍照或者录像 C. 做出书面标记 D. 做出标记和书面记录

53.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆），用直角扣件扣紧，且严禁拆除，这是因为（ D ）。

A. 横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件

B. 横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件

- C. 横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件
- D. 横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件，又是保证脚手架整体刚度不可缺少的杆件

54. 实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限, ( B ) 被监理的建筑施工企业。

- A. 口头通知 B. 书面通知 C. 以任何形式通知 D. 不必通知

55. 《建筑起重机械备案登记办法》中规定,建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起 ( C ) 内,向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

- A. 15 日 B. 20 日 C. 30 日 D. 7 日

56. 施工升降机在使用中每隔 ( B ) 应进行一次额定载重量的坠落试验。

- A. 2 B. 3 C. 6 D. 一年

57. 下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是 ( C )。

- A. 在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法
- B. 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针
- C. 安全生产管理,坚持安全第一、预防为辅的方针
- D. 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

58.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中,下列哪些人员(D)的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A. 特种作业人员 B. 作业人员 C. 管理人员 D. 企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

59.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应(C)。

A. 采用绳索上下 B. 乘运土设施 C. 采取专用爬梯 D. 沿桩壁攀爬

60.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》规定,项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的;一次记(C)分。

A. 1 B. 3 C. 6 D. 12

61.事故的直接责任者是指(A)。

A. 与事故有必然因果关系的人 B. 公司法人 C. 项目经理 D. 工长

62.多塔作业时,处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于(B)m。

A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 3

63.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律,行政法规和建筑工程质量、安全标准,提出的降低质量的要求,(B)。

A. 可以予以拒绝 B. 应当予以拒绝 C. 不得予以拒绝 D. 视情况决定拒绝与否

64.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口

处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的 ( C )

A. 禁止指示牌 B. 危险提示牌 C. 安全警示标志 D. 照明装置

65. ( D ) 是指安全生产管理, 要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点, 而不是以处理事故为重点。

A. 事故预防 B. 安全优先 C. 安全第一 D. 预防为主

66. 建设安全监督机构在检查施工现场时, 发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍 ( C )

A. 经工程所在地建设安全监督机构同意, 可以继续使用

B. 经工程所在地建设行政主管部门同意, 可以继续使用

C. 所住员工必须无条件迁出

D. 经工程所在地质量监督机构同意, 可以继续使用

67. 使用滑轮的直径, 通常不得小于钢丝绳直径的 ( A ) 倍。

A. 16 B. 12 C. 8 D. 4

68. 《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位发生生产安全事故, 应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定, 及时、如实地向 ( D ) 或者其他有关部门报告。

A. 负有安全生产监督管理职责的部门 B. 建设行政主管部门 C. 劳动部

门 D. 负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

69. 安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故, 尽量避免生产的过程

中由于（A）所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A. 事故 B. 管理不善 C. 危险源 D. 事故隐患

70.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,或作业人员不符合相应的（D）管理要求的,应扣分。

A. 上岗资格 B. 作业资格 C. 技术资格 D. 安全资格

71.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和（C）三个方面。

A. 安全卫生教育 B. 劳动卫生教育 C. 安全思想教育 D. 环境保护教育

72.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予（A）安全生产许可证的处罚。

A. 暂扣或吊销 B. 重新考核 C. 不予注册 D. 不予延期

73.（D）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A. 力矩限制器 B. 超高限制器 C. 吊钩保险 D. 钢丝绳防脱槽装置

74.回转限位器的作用主要是防止塔机（A）。

A. 电缆线不会被绞坏 B. 旋转撞到周边障碍物 C. 随风旋转 D. 不能自动归位

75.事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告；特殊情况下,经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限

可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（ D ）

A. 30; 60 B. 60 30 C. 30 30 D. 60 60

76.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？（ D ）

A. 起重量限制器 B. 起重量限制器 C. 行程限制器 D. 幅度限制器

77.（ A ）能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A. 力矩限制器 B. 超高限制器 C. 起重量限制器 D. 变幅限制器

78.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ A ）承担，或者按照合同约定执行。

A. 责任方 B. 建设单位 C. 施工单位 D. 分包单位

79.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（ D ）。

A. 依法追究行政责任 B. 依法追究民事责任 C. 依法追究经济责任 D. 依法追究刑事责任

80.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全（ D ）

A. 安全生产的责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全检查制度 D. 安全生产的责任制度和群防群治制度

81.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（ B ）工程发包给具有相应

资质条件的分包单位.

A. 全部 B. 部分 C. 绝大部分 D. 任意比例部分

82.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的（ A ）管理。

A. 安全监督 B. 设计 C. 检验 D. 综合管理

83.（ A ）是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标。

A. 项目经理 B. 项目技术负责人 C. 项目安全员 D. 项目班组长

84.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（ B ）上。

A. 脚手架 B. 建筑物 C. 钢模板 D. 施工设备

85.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的（ C ）责任。

A. 安全工作 B. 技术工作 C. 安全技术工作 D. 施工技术工作

86.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A. 任何人 B. 非工作人员 C. 工程技术人员 D. 围观群众

87.根据《安全生产法》的规定，（ D ）有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。

A. 本单位负责人 B. 安全生产监督管理部门 C. 司法部门 D. 工会

88.圆盘锯的（ A ）部位应安装保护挡板或防护罩。

A. 传动 B. 开关 C. 轴箱 D. 启动



89.高处作业吊篮（A）当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时，能自动锁住安全钢丝绳。

A. 安全锁 B. 电机 C. 限位器 D. 提升机

90.生产安全事故调查和处理，应做到事故原因不查清楚不放过、（A）、事故责任者未受到处理不放过，没有采取防范事故再发生的措施不放过。

A. 事故责任者和从业人员未受到教育不放过

B. 项目负责人未受到教育不放过

C. 安全负责人未受到教育不放过

D. 劳务负责人未受到教育不放过

91.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业人员行使的（C）

A. 知情权 B. 拒绝权 C. 紧急避险权 D. 检举权

92.采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件与立杆扣牢须在离地（A）。

A. 200mm 处 B. 250mm 处 C. 300mm 处 D. 350mm 处

93.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等，在损坏后经修复，检测其结构的应力不得低于原计算应力，否则应予以（B）。

A. 重新修复 B. 报废 C. 备用处理 D. 降级使用

94.施工单位挪用安全文明施工措施费用的，由县级以上建设行政主管部门

门根据《建设工程安全生产管理条例》规定,处挪用费用(A )的罚款。

A. 20% ~50% B. 20% ~40% C. 30% ~60% D. 30% ~50%

95.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是(B )。

A. 固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B. 移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C. 分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D. 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

96.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于( B)。

A. 2m B. 2.5m C. 3m D. 4m

97.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,(A )应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

A. 施工单位 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 项目负责人

98.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是(C )。

A. 查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B. 监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C. 对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患,不予以纠正或作出处理

决定

D. 检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

99.防止伤亡事故和职业危害,最根本的措施是提高(B)的安全水平。

A. 职工 B. 技术装备本身 C. 各级领导 D. 安全管理人员

100.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对(C)进行相应的安全生产教育培训。

A. 施工班组长 B. 项目施工员 C. 作业人员 D. 项目负责人

101.(A)是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A. 安全生产责任制 B. 安全生产培训 C. 安全生产技术措施 D. 职业安全健康管理体系

102.当需单根支模时,柱宽大于(C)应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A. 350mm B. 400mm C. 500mm D. 600mm

103.事故调查组应当自事故发生之日起(D)提交事故调查报告。

A. 15日内 B. 20日内 C. 30日内 D. 60日内

104.施工现场用电工程中,PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于(B)。

A. 4Ω B. 10Ω C. 15Ω D. 30Ω

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/385243302102012010>