



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 13004—2015
代替 FZ/T 13004—2006

粘胶纤维本色布

Viscose grey fabric

2015-07-14 发布

2016-01-01 实施

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是对 FZ/T 13004—2006《粘胶纤维本色布》的修订,主要修改了以下内容:

- 幅宽、密度、断裂强力名称调整为幅宽偏差率、密度偏差率,断裂强力偏差率。密度偏差率调整为正负偏差率并提升了经密优等品的考核指标,断裂强力考核最低值调整为考核断裂强力偏差率,增加棉结疵点格率考核;
- 经、纬向明显疵点的评分数作了部分调整,增加了布面疵点的量计;
- 原附录 A、附录 B 调整为附录 B、附录 C。原附录 C 调整为附录 A,补充了疵点名称说明的内容。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 10)归口。

本标准起草单位:山东华龙纺织有限公司、常州市汇森家用纺织品有限公司、奉化市天盾防水材料有限公司、际华三五四二纺织有限公司、上海市纺织工业技术监督所、中国棉纺织行业协会。

本标准主要起草人:厉彪、郑德选、倪爱东、王燕、王云侠、范永刚、张宝庆、王耀。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- FZ/T 13004—1995、FZ/T 13004—2006。

粘胶纤维本色布

1 范围

本标准规定了粘胶纤维本色布的分类、要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于机织生产的粘胶纤维本色布(大提花类织物除外)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 406—2008 棉本色布

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668 机织物密度的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

FZ/T 10004 棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则

FZ/T 10006 棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验

FZ/T 10009 棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装

3 分类

粘胶纤维本色布的产品品种、规格分类,根据用户需要,按附录 A 规定。

4 要求

4.1 项目

粘胶纤维本色布要求分为内在质量和外观质量两个方面,内在质量包括织物组织、幅宽偏差率、密度偏差率、断裂强力偏差率、棉结疵点格率五项,外观质量为布面疵点一项。

4.2 分等规定

4.2.1 粘胶纤维本色布的品等分为优等品、一等品、二等品,低于二等品的为等外品。

4.2.2 粘胶纤维本色布的评等以匹为单位,织物组织、幅宽偏差率、布面疵点按匹评等,密度偏差率、断裂强力偏差率按批评等,以其中最低的一项品等作为该匹布品等。

注:通常每匹以 40 m 计。

4.2.3 粘胶纤维本色布分等规定按表 1、表 2、表 3。