

2024年河北省安全员知识题库及答案(推荐)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(107题)

- 1.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患,应当及时向(D)报告。
A.项目技术人员 B.项目负责人 C.安全生产管理机构 D.项目负责人和安全生产管理机构
- 2.制定安全生产责任制的目的是(C)。
A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任
- 3.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,(C)逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故
- 4.(A)是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。
A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度
- 5.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房,并采取(B)措施。
A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛
- 6.(D)应为工程项目安全生产第一责任人,应负责分解落实安全生产

责任，实施考核奖惩，实现项目安全管理目标。

A. 安全员 B. 项目工程师 C. 总监理工程师 D. 项目经理

7.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

A. 提交竣工验收报告 B. 竣工验收合格 C. 竣工验收备案 D. 交付使用

8.建设工程施工前，施工单位（B）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A. 专职安全生产管理人员 B. 负责项目管理的技术人员 C. 负责项目管理的安全生产管理人员 D. 项目负责人

9.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由（C）支付。

A. 建设单位 B. 用人单位 C. 施工单位 D. 设计单位

10.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（A）使用。

A. 导线 B. 支撑物 C. 接地线 D. 防护物

11.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C）灭火剂。

A. D 类干粉 B. ABCD 类干粉 C. BC 类干粉 D. 泡沫

12.高处作业吊篮上的（B）穿过安全锁起安全保护作用。

A. 工作钢丝绳 B. 安全钢丝绳 C. 尼龙绳 D. 电缆

13.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣，插入立杆的长度不得小于（C）。

A. 100mm B. 120mm C. 150mm D. 180mm

14.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（C）。

A. 禁止、指令、警告和提示 B. 指令、禁止、警告和提示 C. 禁止、警告、指令和提示 D. 提示、禁止、警告和指令

15.生产经营单位对（C）应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A. 事故频发场所 B. 重大事故隐患 C. 重大危险源 D. 重点工作人员

16.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（B）。

A. 施工升降机 B. 电动吊篮 C. 塔式起重机 D. 履带式起重机

17.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告（A）

A. 本单位负责人 B. 安全生产监督管理部门 C. 司法部门 D. 工会

18.（B）将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A. 劳动法 B. 安全生产法 C. 产品质量法 D. 刑法

19.按照规定，开挖深度超过（C）的基坑，槽的土方开挖工程应当编

制专项施工方案。

A. 3 米（含 3 米） B. 5 米 C. 5 米（含 5 米） D. 8 米

20.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是 (D)。

A. 安全第一、预防为主 B. 安全为了生产,生产必须安全 C. 安全生产人人有责 D. 安全第一、预防为主、综合治理

21.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并 (A)

A. 限期整改 B. 罚款 C. 行政处罚 D. 终止施工合同

22.劳动保护用品的发放和管理, 应坚持 (A) 的原则。

A. 谁用工、谁负责 B. 施工总承包单位负责 C. 建设单位负责 D. 安全员负责

23.高度在 24m 以下的单、双排脚手架, 均必须在外侧立面设剪刀撑, 其规定为 (A)。

A. 两端各设一道, 并从底到顶连续设置, 中间每道剪刀撑净距不应大于 15m
B. 无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑
C. 剪刀撑不要从底到顶连续设置
D. 剪刀撑的设置没有规定

24.根据《建设工程安全生产管理条例》,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保

险期限自（ D ）止。

- A. 建设开工之日起至有意外伤害发生
- B. 有意外伤害发生起至竣工验收合格
- C. 开工令下达起至竣工
- D. 建设工程开工之日起至竣工验收合格

25.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的（ D ）。

- A. 生产、经营资格
- B. 商品标识
- C. 使用有效期
- D. 检验报告

26.边长超过（ B ）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。
A. 130cm B. 150cm C. 180cm D. 200cm

27.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

- A. 专职安全生产管理
- B. 兼职安全生产管理
- C. 安全生产监理
- D. 专兼职安全生产检查

28.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（ B ）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

- A. 20 cm
- B. 25cm
- C. 30 cm
- D. 35 cm

29.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

- A. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B. 分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C. 总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D. 总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

30.建设工程实行施工总承包的,由 (B)对施工现场的安全生产负总责。

- A. 建设单位
- B. 施工总承包单位
- C. 分包单位
- D. 工程监理单位

31.高处作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程的 (B)。

- A. 预决算
- B. 施工组织设计
- C. 概算
- D. 安全技术交底

32.在工地标准化评价检查程序和阶段,施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是 (B)。

- A. 人工挖孔桩工程在施工进行到 80% 时
- B. 高大模板工程混凝土浇筑前
- C. 10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次
- D. 外脚手架拆除前

33. 安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,应当在公共媒体上声明作废,通过其受聘企业向 (C) 申请补办。

- A. 县级机关
- B. 市级机关
- C. 原考核机关
- D. 当地政府

34.超过 (B) 高的塔机,必须在起重机的最高部位 (臂架、塔帽或人

字架顶端) 安装红色障碍指示灯, 并保证供电不受停机影响。

A. 20m B. 30m C. 40m D. 50m

35.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆, 用 (A) 扣紧且严禁拆除。

A. 直角扣件 B. 旋转扣件 C. 对接扣件 D. 对拉螺杆

36.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动, 应当签订 (B) 管理协议。

A. 工程合同 B. 安全生产 C. 总分包 D. 专业承包

37. (A) 由事故发生地省级人民政府负责调查。

A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

38.雨天和雪天进行高处作业时, 必须采取可靠的防滑、防寒和 (D) 措施。

A. 防霜 B. 防水 C. 防雾 D. 防冻

39.对重力式水泥土墙, 沿水泥土墙方向应分区段开挖, 每一开挖区段的长度不应大于 (C)。

A. 20m B. 30m C. 40m D. 50m

40.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责 (D) 的内设机构, 其工作人员是专职安全生产管理人员。

A. 安全生产管理 B. 安全生产技术 C. 安全生产教育培训 D. 安全生产监督与管理

41.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由(C)单位承担主要责任。

A. 建设单位 B. 总承包单位 C. 分包单位 D. 监理单位

42.危险性较大的工程开工前,新工艺、新技术、(C)应用前,企业的技术负责人,向施工管理人员进行安全技术方案交底,安全管理机构参与。

A. 新工具 B. 新方法 C. 新设备 D. 新理念

43.可能导致重大事故发生的(B)就是重大危险源。

A. 隐患 B. 危险源 C. 事故隐患 D. 单元

44.实行工程总承包的,总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的,总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由(C)统一管理。

A. 建设单位 B. 监理单位 C. 总承包单位 D. 分包单位

45.在起重作业中,(B)斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A. 允许 B. 禁止 C. 应设专人监控 D. 采取措施后可以

46.某建筑工程建筑面积5万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备(C)名专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

47.不符合搅拌机基本要求的是（ B ）。

A. 开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器

B. 开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C. 搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D. 搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

48.三级安全教育中,项目（工地）教育时间应不少于（ B ）学时。

A. 20 B. 15 C. 18 D. 25

49.施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是（ B ）。

A. TN B. TN-S C. TN-C D. TT

50.生产经营单位的（D）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

A. 作业人员 B. 项目负责人 C. 危险项目作业人员 D. 特种作业人员

51.事故调查组应当自事故发生之日起（D）提交事故调查报告。

A. 15 日内 B. 20 日内 C. 30 日内 D. 60 日内

52.施工单位的（ B ）是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A. 企业法人 B. 项目负责人 C. 企业技术负责人 D. 项目安全员

53.《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目监理 C. 工程项目技术负责人 D. 项目负责人

54. 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A. 全部 B. 部分 C. 绝大部分 D. 任意比例部分

55. 密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（B）。

A. 3S B. 4S C. 5S D. 6S

56. （B）是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

A. 安全生产责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全责任追究制度 D. 安全生产检查制度

57. 浇筑离地（B）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

58. 安装管道时必须要有已完结构或（D）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A. 脚手架 B. 模板 C. 折梯 D. 操作平台

59. 建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书（B）。

A. 三个月以上半年以下 B. 六个月以上一年以下 C. 九个月以上两年以下 D. 十二个月以上三年以下

60.事故的直接责任者是指（ A ）

A. 与事故有必然因果关系的人 B. 公司法人 C. 项目经理 D. 工长

61.易燃仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。

A. 碘钨灯 B. 25 瓦白炽灯 C. 日光灯 D. 防爆灯

62.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于（ D ）。

A. 1 m B. 1.5 m C. 2m D. 0.8 m

63.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行（ B ）

A. 独立承担各自的责任 B. 承担连带责任 C. 不承担责任 D. 承担适当的责任

64.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予（ C ）

A. 安全生产许可证 B. 临时占道许可证 C. 施工许可 D. 机械设备检查合格证

65.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（ A ），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100% 的检验。

A. 30% B. 35% C. 40% D. 45%

66.关于安全带的说法不正确的是（ B ）。

- A. 安全带有效期为 5 年
- B. 高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m；如需接长，必须按规定加设缓冲器
- C. 使用时必须高挂低用，严禁低挂高用
- D. 不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

67.落地式脚手架连墙件设置要求是（ B ）。

- A. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 600 mm
- B. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 300 mm
- C. 应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 400 mm
- D. 应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 600 mm

68.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全（ D ）

- A. 安全生产的责任制度
- B. 群防群治制度
- C. 安全检查制度
- D. 安全生产的责任制度和群防群治制度

69.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A ）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

- A. 单位主要负责人
- B. 安全工程师
- C. 安全总监
- D. 现场负责人

70.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于（ D ）。

A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

71.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B）。

A. 3m B. 5m C. 10m D. 15m

72.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（C）时，该钢管即达报废标准。

A. 超过钢管壁厚 5% B. 超过钢管壁厚 8% C. 超过 0.5mm D. 超过 0.3mm

73.在建筑施工安全检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（B）时，此检查评分表不应得分。

A. 30 B. 40 C. 50 D. 60

74.安全技术交底应（A）

A. 全面、针对性 B. 编写一份存档即可 C. 可不填写时间

75.（D）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A. 施工单位负责人 B. 工程项目技术负责人 C. 施工单位安全管理机构负责人 D. 项目负责人

76.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（C）。

A. 钢筋切断机 B. 钢筋弯曲机 C. 钢筋冷拉机 D. 钢筋调直机

77.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）规定，两台推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于（C）米。

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

78.以下关于结构吊装表述不正确的是（A）。

- A. 起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45° 左右，最大不应超过 60° ，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大
- B. 有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱
- C. 高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置
- D. 现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

79.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（C）分。

- A. 1 B. 3 C. 6 D. 12

80.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制（C）

- A. 单项工程施工组织设计 B. 安全施工方案 C. 专项施工方案 D. 施工组织设计

81.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（A）。

- A. 施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图
- B. 施工现场总平面图、建筑工程立体图
- C. 施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图
- D. 施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

82.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点,严禁在安

装的管道上（D）。

A. 堆物 B. 站立 C. 行走 D. 站立和行走

83.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入（D）

A. 必须纳入建设项目预算 B. 应当单独进行概算 C. 必须单独进行概算
D. 应当纳入建设项目概算

84.高处作业吊篮升降作业时，工作平台两端高差不得超过（B）。

A. 150 mm B. 300~400 mm C. 500 mm D. 700 mm

85.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工（C）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A. 5 B. 7 C. 15 D. 30

86.（D）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A. 力矩限制器 B. 超高限制器 C. 吊钩保险 D. 钢丝绳防脱槽装置

87.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（B）考核合格后方可任职。”

A. 建设部 B. 建设行政主管部门或者其他有关部门 C. 安全生产综合管理部门 D. 劳动和社会保障部门

88.当起重量达到（ C ）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A. 90% B. 100% C. 110% D. 120%

89.事故发生后,事故现场有关人员应当（ A ）向本单位负责人报告。

A. 立即 B. 1小时内 C. 2小时内 D. 3小时内

90.《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的（ A ）。

A. 法律 B. 法规

91.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ A ）。

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

92.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B ）。

A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

93.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A. 专职安全管理人员 B. 工程项目技术负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位负责人

94.易燃物品露天仓库四周内应有不小于（ C ）米的平坦空地作为消防通道。

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

95.（ A ）是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A. 《建设工程安全生产管理条例》 B. 《建筑法》 C. 《安全生产法》 D. 《劳动法》

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/408103021026007006>