

UDC 621.3.032.8
K 72



中华人民共和国国家标准

GB 2797—94

灯头总技术条件

General specifications for lamp caps

1994-04-12 发布

1994-12-01 实施

国家技术监督局 发布

1 主题内容与适用范围

本标准规定了各种金属灯头、陶瓷灯头和塑料灯头的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于螺口式、插口式、圆筒式、插脚式和预聚焦式灯头。

2 引用标准

- GB 1405 灯头型号命名方法
- GB 1406 螺口式灯头的型式和尺寸
- GB 1407 插口式灯头的型式和尺寸
- GB 2798 圆筒式和凹式灯头的型式和尺寸
- GB 2799 插脚式灯头的型式和尺寸
- GB 2800 预聚焦式灯头的型式和尺寸
- GB 1483 螺口式灯头的量规
- GB 1484 插口式灯头的量规
- GB 6997 插脚式灯头的量规
- GB 6998 预聚焦式灯头的量规
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB 191 包装储运图示标志
- JB 2115 金属覆盖层厚度试验方法 计时液流法
- JB 2119 金属覆盖层厚度试验方法 磁性法

3 产品分类

按结构特征可分为：

- a. 螺口式灯头(E)；
- b. 插口式灯头(B)；
- c. 圆筒式灯头(S)；
- d. 凹式灯头(R)；
- e. 插脚式灯头(G.F)；
- f. 预聚焦式灯头(P)。

按外壳材料特征可分为：

- a. 金属灯头；