

中华人民共和国国家标准

GB/T 29740-2013

拆装式轻钢结构活动房

Assembled temporary houses with light-weight steel framing

2013-09-18 发布 2014-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 皮 布 田 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

目 次

前	音	Ι
引	音	\prod
1	范围	1
2	规范性引用文件	1
3	术语和定义	2
4	分类和标记	2
5	一般要求	3
6	要求	3
7	试验方法	5
8	检验规则	8
9	标志、产品说明书 1	l 1
10	包装、运输、贮存	l 1
附表	录 A (资料性附录) 交付检验 ············· 1	l 2
附表	录 B (资料性附录) 主要材料清单 ······· 1	13

前 言

- 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。
- 本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。
- 本标准由全国建筑构配件标准化技术委员会(SAC/TC 454)归口。
- 本标准负责起草单位:成都市产品质量监督检验院。

本标准参加起草单位:雅致集成房屋股份有限公司、北京诚栋国际营地集成房屋有限公司、佛山市 南海耀达建材有限公司、成都市恒鑫活动房发展有限公司、成都市建设工程施工安全监督站。

本标准主要起草人:罗意、张永泽、罗云松、赵军勇、徐泽樟、金胜财、张惠忠、林施颖、段训丰、张少娟、汪春锐、黄荔、陈陵、梁丽华、陈家利。

引 言

本标准未包含建筑结构体系设计的内容,涉及拆装式轻钢活动房的设计、防火、施工安装、工程验收、使用及维护、拆除和回收等内容参见 JGJ/T 188—2009《施工现场临时建筑物技术规范》。

拆装式轻钢结构活动房

1 范围

本标准规定了拆装式轻钢结构活动房(以下简称活动房)的术语和定义,分类和标记,一般要求,要求,试验方法,检验规则,标志、产品说明书及包装、运输、贮存。

本标准适用于一层或二层、檐口高度不超过 6.5 m、设计使用年限不超过 5 年的拆装式轻钢结构活动房。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 700 碳素结构钢
- GB/T 701 低碳钢热轧圆盘条
- GB/T 706 热轧型钢
- GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
- GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
- GB/T 3098.2-2000 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹
- GB/T 5267.1 紧固件 电镀层
- GB/T 5267.3 紧固件 热浸镀锌层
- GB/T 6725 冷弯型钢
- GB/T 8478-2008 铝合金门窗
- GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级
- GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验
- GB/T 9846.3 胶合板 第3部分:普通胶合板通用技术条件
- GB/T 12618.1 开口型平圆头抽芯铆钉 10、11级
- GB/T 12754 彩色涂层钢板及钢带
- GB/T 12755 建筑用压型钢板
- GB/T 13123 竹编胶合板
- GB/T 13793 直缝电焊钢管
- GB/T 15856.5 六角凸缘自钻自攻螺钉
- GB 17888.3 机械安全 进入机器的固定设施 第3部分:楼梯、阶梯和护栏
- GB 18101 难燃胶合板
- GB/T 23932-2009 建筑用金属面绝热夹芯板
- GB 50083 建筑结构设计术语和符号标准
- GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范
- JG/T 140-2005 未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗
- JG 160 混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓
- JG/T 3041-1997 平开、推拉彩色涂层钢板门窗
- YB/T 4159 热轧花纹钢板和钢带