

井下作业工返岗考试试卷

总共 50 题共 100 分

一.单选题 (共 26 题,共 50.73 分)

1.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ 1.6 分）

A.24 小时

B.1 小时

C.2 小时

D.12 小时

标准答案：B

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

2.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，一般事故是指造成（ ）死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。（ 1.6 分）

A.3 人以上

B.3 人以下

C.5 人以下

D.5 人以上

标准答案：B

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

3.《突发事件应对法》规定，公民、法人和其他组织（ ）参与突发事件应对工作。（1.6分）

A.自愿

B.有义务

C.没有义务

标准答案：B

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

4.《中华人民共和国安全生产法》规定，对重大危险源，采取相应的防范、监控措施，对重大事

故隐患，采取整改措施，并报（ ）备案。（1.6分）

A.消防部门

B.安全生产监督管理部门

C.公安部门

D.法院

标准答案：B

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

5.《危险化学品安全管理条例》规定：禁止利用（ ）运输剧毒化学品。（1.6分）

A.内河以及其他封闭水域等航运渠道

B.汽车

C.火车

标准答案：A

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

6.《中华人民共和国安全生产法》规定，不依法保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故，尚不够刑事处罚的，对生产经营单位的主要负责人给予（ ）处分。（1.6分）

A.降级

B.降职

C.撤职

D.记过

标准答案：C

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

7.《职业病防治法》规定，对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明（ ）等内容。（1.6分）

A.应急救治措施

B.逃生路线

C.岗位操作规程

标准答案：A

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

8.施工单位应根据地质设计和工程设计做出施工设计，并在施工设计中（ ）。（2.67分）

A.落实各项井控措施

B.细化各项井控措施

C.归纳各项井控措施

D.删掉各项井控措施

标准答案：B

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

9.8. [JXJK021-01-Y] 某井节流压井时出口节流阀回压控制为 3MPa，这时泵压为 15MPa，那压井成功后打开全部节流阀后循环时泵压约为（ ）MPa。（2.67分）

A.15

B.12

C.10

D.8

标准答案：B

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

10.某试油队与钻井队配合进行某井的试油工作，该试油队应执行（ ）。(2.67 分)

A.《石油与天然气井下作业井控规定》

B.《石油与天然气钻井井控规定》

C.SY/T6120《油井井下作业防喷技术规程》

D.SY/T6690《井下作业井控技术规程》

标准答案：B

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

11.12. [JXJK021-01-X]（ ）压力是由静止液体重力产生的压力。(2.67 分)

A.地层

B.气体

C.静液柱

D.饱和

标准答案：C

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

12.10. [JXJK021-01-X] 井下作业中有很多不同工序，在不同工序时（ ）发生变化。（2.67分）

A.地层压力

B.修井液密度

C.井底压力

D.地层破裂压力

标准答案：C

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

13.14. [JXJK021-01-X] 静液柱压力计算公式 $P = \rho g H / 1000$ 中，H是（ ）井深。（2.67分）

A.测量

B.垂直

C.井眼轨迹

D.水平

标准答案：B

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

14.3. [JXJK021-01-Y] 某施工井地层压力为 35.2MPa，井底压力为 36.5MPa，这时井底状态为 ()。(2.67 分)

A.正压差

B.平衡

C.负压差

D.没有关系

标准答案：A

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

15.13. [JXJK021-01-X] 静液柱压力计算公式 $P = \rho g H / 1000$ 中， ρ 的单位是 ()。(2.67 分)

A.kg/m³

B.g/cm³

C.g/mm³

D.t/m³

标准答案：B

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

16.做好(),既有利于保护油气层,又可以有效地防止井喷、井喷失控或着火事故的发生。(2.67分)

A.培训工作

B.井控工作

C.安全工作

D.班前讲话工作

标准答案：B

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

17.15. [JXJK021-01-X] 压力梯度是指每增加单位()深度压力的变化值。(2.67分)

A.测量

B.垂直

C.井眼轨迹

D.水平

标准答案：B

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

18.2. [JXJK021-01-Y] 某井垂直井深 3500m，井内使用 1.1g/cm^3 压井液，计算后静液压力为

() MPa。(2.67 分)

A.35.22

B.37.76

C.39.45

D.40.12

标准答案：B

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

19.某井需要井下作业队伍对该井进行加深钻进，该井下作业队伍应执行()。(2.67 分)

A.《石油与天然气井下作业井控规定》

B.《石油与天然气钻井井控规定》

C.SY/T6120《油井井下作业防喷技术规程》

D.SY/T6690《井下作业井控技术规程》

标准答案：B

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

20.从落鱼外壁进行抓捞的打捞工具是__。(1.07 分)

A.母锥

B.公锥

C.卡瓦打捞筒

D.捞矛

标准答案：C

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

21.船型底座转盘最大静载荷是__。(1.07 分)

A.1500kN

B.2000kN

C.2500kN

D.3000kN

标准答案：C

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

22.冲砂至设计深度后，要充分循环洗井，当出口含砂量小于()时，结束冲砂。(1.07 分)

A.0.5%

B.4%

C.0.3%

D.0.1%

标准答案：C

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

23.常用钻修机较为完整的结构由()大系统、设备所组成。(1.07 分)

A.五

B.

C.六

D.七

E.八

标准答案：D

考生答案：

本题得分：0

试题解析：

24.冲砂完毕后要沉降__后，复探砂面，记录深度。(1.07 分)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438043122110006033>