



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 17248.2—2018/ISO 11201:2010  
代替 GB/T 17248.2—1999

## 声学 机器和设备发射的噪声 在一个反射面上方可忽略环境修正的 近似自由场测定工作位置和 其他指定位置的发射声压级

Acoustics—Noise emitted by machinery and equipment—Determination of  
emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions  
in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental  
corrections

(ISO 11201:2010, IDT)

2018-12-28 发布

2018-12-28 实施

国家市场监督管理总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 目 次

前言 .....	I
引言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	2
3 术语和定义 .....	2
4 仪器 .....	6
5 测试环境 .....	6
6 测量量 .....	9
7 测量量 .....	9
8 被测声源的安装和运行 .....	9
9 传声器位置 .....	11
10 测量 .....	12
11 测量不确定度 .....	13
12 记录内容 .....	16
13 测试报告 .....	17
附录 A (规范性附录) 准确度分级(1级或2级) .....	18
附录 B (规范性附录) 背景噪声频带测量判据 .....	19
附录 C (资料性附录) 测量不确定度评定指南 .....	21
附录 D (资料性附录) 方法原理 .....	26
附录 E (资料性附录) 测试台面示例 .....	27
参考文献 .....	28

## 前 言

GB/T 17248《声学 机器和设备发射的噪声》包括以下 6 个部分：

- 测定工作位置和其他指定位置发射声压级的基础标准使用导则(GB/T 17248.1)；
- 在一个反射面上方可忽略环境修正的近似自由场测定工作位置和其他指定位置的发射声压级(GB/T 17248.2)；
- 采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级(GB/T 17248.3)；
- 由声功率级确定工作位置和其他指定位置的发射声压级(GB/T 17248.4)；
- 采用准确环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级(GB/T 17248.5)；
- 声强法现场测定工作位置和其他指定位置发射声压级的工程法(GB/T 17248.6)。

本部分为 GB/T 17248 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 17248.2—1999《声学 机器和设备发射的噪声 工作位置和其他指定位置发射声压级的测量 一个反射面上方近似自由场的工程法》。与 GB/T 17248.2—1999 相比,主要技术变化如下：

- 增加了术语和定义(见第 3 章)；
- 增加了不同准确度的测试方法(见第 11 章)；
- 对测量不确定度的内容作了较大篇幅补充(见第 11 章和附录 C,1999 年版的第 11 章和附录 C)。

本部分使用翻译法等同采用 ISO 11201:2010《声学 机器和设备发射的噪声 在一个反射面上方可忽略环境修正的近似自由场测定工作位置和其他指定位置的发射声压级》。

与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

- GB/T 3241—2010 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器(IEC 61260:1995/Amd.1:2001, MOD)；
- GB/T 3767—2016 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法(ISO 3744:2010, IDT)；
- GB/T 3768—2017 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法(ISO 3746:2010, IDT)；
- GB/T 6379(所有部分) 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度的)[ISO 5725(所有部分)]；
- GB/T 6882—2016 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法(ISO 3745:2012, IDT)；
- GB/T 19052—2003 声学 机器和设备发射的噪声 噪声测试规范起草和表述的准则(ISO 12001:1996, IDT)。

本部分做了以下编辑性修改：

- 表 B.1 中增加了注,建议对表中个别参数谨慎采用(见附录 B 的表 B.1)。

本部分由中国科学院提出。

本部分由全国声学标准化技术委员会(SAC/TC 17)归口。

本部分起草单位:浙江大学、浙江科技学院、北京朗德科技有限公司、同济大学、中国科学院声学研究所、长沙奥邦环保实业有限公司、深圳中雅机电实业有限公司、北京市劳动保护科学研究所、安徽职业

**GB/T 17248.2—2018/ISO 11201:2010**

技术学院、哈尔滨工程大学、上海市环境科学研究院。

本部分主要起草人：翟国庆、李争光、毛东兴、俞悟周、查颖杰、程明昆、吕亚东、李晓东、刘丹晓、莫建炎、方庆川、李孝宽、宋瑞祥、鲍俊瑶、张林、周裕德、祝文英、徐欣。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 17248.2—1999。

## 引 言

GB/T 17248(对应于 ISO 11200<sup>[15]</sup>~ISO 11205<sup>[19]</sup>)是一个分部分的标准,该标准规定了测量机器和设备附近工作位置和其他指定位置的发射声压级的各种方法。对于如何选定测试机器设备发射声压级的具体方法,GB/T 17248 的第 1 部分给出了指导性原则。本部分是 GB/T 17248 的第 2 部分,规定了在一个反射面上方近似自由场中,在机器或设备部件附近工作位置和其他指定位置测定发射声压级的一种方法。

本部分中规定的方法与 GB/T 17248(对应于 ISO 11200<sup>[15]</sup>~ISO 11205<sup>[19]</sup>)其他部分的区别在于本部分不作环境修正。本部分规定了满足室内/户外 1 级准确度(精密级)及 2 级准确度(工程级)测量的环境要求。

在半消声室或者满足环境条件要求的户外通常可开展 1 级准确度的精密测量。按照后面定义的技术规范,在某些情况下,位于无反射物的户外较大平地区域的工厂环境可提供这样的条件。

本部分的上一版(等效采用 ISO 11201:1995)仅给出了 2 级准确度的结果。本部分给出的 2 级准确度方法和 ISO 11201:1995 给出的基本一致,本部分还给出了更精确的 1 级准确度方法。本部分的使用者和参照本部分的噪声测试规范起草者宜明确标示使用的是哪一种方法(1 级准确度或 2 级准确度)。

通常发射声压级小于或等于正常环境下运行的机器或设备所产生的声压级,这是因为发射声压级排除了背景噪声的影响以及除了安置被测机器的地面反射之外其他反射噪声的影响。对于车间内机器运行时操作者位置处声压级的测定或计算,声功率级和声压级(以及与车间特性或反射有关的信息和来自其他声源或机器的噪声)都需要获取。关于车间内单独运行的一台机器附近声压级的计算方法见 ISO/TR 11690-3<sup>[20]</sup>,一般两者相差 1 dB~5 dB,极端情况下差别会更大。

# 声学 机器和设备发射的噪声 在一个反射面上方可忽略环境修正的 近似自由场测定工作位置 and 其他指定位置的发射声压级

## 1 范围

### 1.1 概述

GB/T 17248 的本部分规定了在一个反射面上方近似自由场中,机器或设备附近工作位置和其他指定位置发射声压级的测量方法(方法原理参见附录 D)。工作位置是操作者所处的位置,它可以位于开阔空间、被测声源运行的车间内、与被测声源固定相连的操作室内或远离声源的封闭空间内。其他指定位置可以位于工作位置附近,或有人/无人看管的机器附近,这些位置有时被称为旁观者的位置。

发射声压级用 A 计权声级来测定,如果需要也可按照本部分测定频带声压级和 C 计权峰值发射声压级。

注 1: ISO 11200<sup>[15]</sup> 对 ISO 11200<sup>[15]</sup>~ISO 11205<sup>[19]</sup> 的内容进行了总体概述。

本部分规定的测定方法可获得 1 级准确度(精密级)或 2 级准确度(工程级)的结果。仅对背景噪声而不对声学环境进行修正。对于被测声源的安装和操作,以及工作位置和其他指定位置传声器放置位置的选择,都给出了具体说明。测量的目的之一在于:在规定的的环境条件和标准的安装、运行条件下,对给定系列中不同机器设备机组的性能进行比较。

注 2: 所得数据也可用于如 ISO 4871<sup>[8]</sup> 所规定的发射值的标示和验证。

### 1.2 噪声与噪声源的类型

本部分规定的方法适用于 ISO 12001 中定义的所有类型的噪声,包括稳态声、非稳态声、起伏声、猝发声等。

本部分指定的方法适用于所有类型和尺寸的噪声源。

注: 本部分中的“机器”或“被测声源”指机器或设备部件。

### 1.3 测试环境

测试环境类型影响发射声压级测量的准确度。本部分要求测试环境为一个反射平面(室内或户外)上方的近似自由场。

### 1.4 工作位置和其他指定位置

本部分适用于需测量发射声压级的工作位置和其他指定位置。可进行测量的位置包括:

- a) 被测声源附近的工作位置,许多工业机器和家用电器即属于这种情况;
- b) 操作室内的工作位置,该操作室是被测机器的组成部分,许多载重车和推土机即属这种情况;
- c) 部分或全部封闭的空间内(或屏障后)的工作位置,该封闭空间属于制造商提供的机器设备整体的一部分;
- d) 被测声源部分或全部封闭的工作位置,一些大型工业机器中会遇到这种情况;
- e) 旁观者位置,占据该位置的人并不负责机器的操作,但可能暂时或一直在其附近;