

1、（判断题）充装毒性液化气体的充装站充装人员必须根据液化气体毒性特性配备相应的防毒面具，同时还应设专人对防毒面具定期进行检查与更换。

参考答案：正确

2、（判断题）防爆帽是一种断裂破坏型安全泄压装置，经修复、复位后能重复使用。

参考答案：错误

3、（判断题）大量的气、液体要是无毒、不燃的是可以排放在室内的。

参考答案：错误

4、（判断题）差压式液位计是将液位测量转换为差压测量。

参考答案：正确

5、（判断题）锅炉上所有阀门的安装都要遵循高进低出的原则。

参考答案：错误

6、（判断题）《特种设备安全监察条例》规定：鼓励特种设备生产、使用单位根据企业需要建立相应的特种设备安全管理制度、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。

参考答案：错误

7、（判断题）锅炉因安装了鼓、引风机，烟囱高点矮点无所谓，不影响使用。

参考答案：错误
度时，可随意取一点作为相应部位的设计温度。

参考答案：错误

9、（判断题）气瓶充装单位只是进行气体分装，不需要对所充装的气体质量负责。

参考答案：错误

10、（判断题）易燃气体气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装，未经置换或抽真空处理的气瓶，应先进行处理，否则严禁充装。

参考答案：正确

11、（判断题）《气瓶充装许可证》有效期满后，可以边申请边继续从事气瓶充装工作。

参考答案：错误

12、（判断题）气瓶充装站生产岗工人必须经过专业培训和考核并持有相应项目上岗证书。

参考答案：正确

13、（判断题）充装单位可以充装技术档案不在本充装单位的气瓶。

参考答案：错误

14、（判断题）热水锅炉停泵时，应先关闭水泵出口阀门，再停泵。

参考答案：正确

15、（判断题）新操作人员，未经考核，没有上岗证，在人员紧张时，偶尔也可独立上岗操作。

16、（判断题）压力容器铭牌上标注的设计温度是指容器壳体的使用温度。

参考答案：错误

17、（判断题）压力表、安全阀、液位计、报警器都是锅炉的安全附件，缺一不可。

参考答案：错误

18、（判断题）低温贮槽的内胆和真空夹套可以二十年不作压力试验。

参考答案：错误

19、（判断题）紧急切断阀是一种通常装设在液化石油气贮缸或者液化气体汽车罐车、火车罐车的气、液相进口管道上的安全装置。

参考答案：错误

20、（判断题）爆破片的爆破压力应不大于压力容器的设计压力。其值越低，对爆破片的制造要求就越高。

参考答案：正确

21、（判断题）发生特种设备一般事故的，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处以 20 万元以上 50 万元以下罚款。

参考答案：错误

22、（判断题）为了保证蒸汽锅炉不缺水，可以采用锅炉长期处在较高水位的情况下运行。

23、（判断题）锅炉的安装必须由要取得相应安装资格的施工单位进行。

参考答案：正确

24、（判断题）工业毒物的分类中按毒物的化学结构，分为有机类和无机类」）

参考答案：正确

25、（判断题）附件损坏、不全或不符合规定的气瓶，可以先暂时充装。

参考答案：错误

26、（判断题）低温液体贮槽的贮存、汽化、充装、使用场所周围5米内不得有通向低处场所（如地下室、防空洞、沟渠等）的开口；地沟应有挡液堰。

参考答案：正确

27、（判断题）《锅炉房安全管理规定》规定：到了交接班时间，只要做好交接班记录就可以离开了。

参考答案：错误

28、（判断题）对任何有害锅炉安全运行的违章指挥，司炉工有权拒绝执行。

参考答案：正确

29、（判断题）超过检验期限的气瓶，应先进行处理，否则严禁充装。

30、（判断题）气瓶的破坏性处理必须采用压扁或将瓶体解体的方式进行。

参考答案：正确

31、（判断题）气瓶的颜色标记是识别瓶内盛装气体种类的唯一方法。

参考答案：错误

32、（判断题）使用单位应当对管道操作人员进行管道安全教育和培训，保证其具备必要的管道安全作业知识。

参考答案：正确

33、（判断题）压力容器全面检验安全状况等级为 1、2 级的，一般每 6 年至少检验一次。

参考答案：正确

34、（判断题）为了适应压力容器安全管理的需用，压力容器管理人员应熟悉压力容器安全基本知识和国家有关压力容器的安全法规或技术规定的内容。

参考答案：正确

35、（判断题）压力容器都具有相同的操作程序 and 操作方法。

参考答案：错误

36、（判断题）瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，可以同室存放。

参考答案：错误

37、（判断题）压力表的精度选择，低压容器一般不应低于 2.0

级；

中压容器不应低于 L5 级；高压容器应该为 1 级。

参考答案：错误

38、（判断题）当事人伪造或者故意破坏事故现场、毁灭证据、未及时报告事故等，致使事故责任无法认定的，应当承担全部责任。

参考答案：正确

39、（判断题）为了临时救急，可以对使用过的非重复充装气瓶再次进行充装。

参考答案：错误

40、（判断题）真空粉末低温贮槽的真空夹套的真空度下降到 65Pa 时，蒸发率增大，不经济，应重新抽真空。

参考答案：正确

41、（单选题）按压力高低进行分类，属于低压容器的是（）。

A0. 1MPa \leq P<1. 0MPa

B0. 1MPa \leq P<1. 6MPa

C1MPa \leq P<10MPa

D1. 6MPa \leq P<10MPa

参考答案：B

42、（单选题）盛装一般气体的气瓶，每 0 年检验一次。

A2

B3

C4

D5

参考答案：B

43、（单选题）O 锅炉具有适应广，低温燃烧，便于脱硫，燃烧效率高等优点。

A 卧式锅炉

B 立式锅炉

C 燃气锅炉

D 循环硫化锅炉

参考答案：D

44、（单选题）压力表的表盘刻度极限值应为工作压力的 1.5-3.0 倍，最好选用 0 倍。

A1.5

B2

C2.5

D3

参考答案：B

45、（单选题）国家质量监督检验检疫总局颁发的《压力容器定期检验规则》于 0 起施行。

A37865

B37887

C38231

D38253

参考答案：D

46、（单选题）气瓶充装单位应按规定向所在地地市级以上（含地市级）报告自有气瓶气瓶的种类和数量。

A 社会安全认证机构

B 特种设备安全监察机构

C 安全生产监督局

D 劳动和社会保障局

参考答案：B

47、（单选题）额定压力为 2.5MPa 的锅炉是（）。

A 低压锅炉

B 中压锅炉

C 高压锅炉

D 超高压锅炉

参考答案：A

48、（单选题）电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位应当将电梯、客运索道、大型游乐设施的（）置于易于为乘客注意的显著位置。

A 使用须知和检验合格标志

B 安全注意事项和联系卡

C 安全注意事项和警示标志

D 安全注意事项和检验合格标志

参考答案：C

49、（单选题）一般重型炉墙的烘炉时间为 0 天。

A2-3

B4-6

C3-5

D15-20

参考答案：D

50、（单选题）根据危险化学品分类管理要求，氯气系（），其毒性很大，要防止设备泄漏。

A 毒害品

B 有毒品

C 剧毒品

D 易燃品

参考答案：C

51、（单选题）质量技术监督部门及有关部门应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故责任单位和责任人员实施（），对负有事故责任的国家工作人员进行处分。

A 行政处罚

B 降级处分

C 经济处罚

D 警告处分

参考答案：A

52、（单选题）气瓶充装单位发生更名、产权变更、充装场地变更等情况，应当在变更后（）日内向发证机关申报。

A90

B60

C30

D15

参考答案：C

53、（单选题）下列那些元件是锅炉的受热面（）。

A 炉膛

B 炉拱

C 水冷壁管

D 炉墙

参考答案：C

54、（单选题）特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中发生的特种设备事故，其0作适用特种设备事故报告和调查处理规定》

A 报告、调查和处理

B 调查、检验和监督

C 报告、鉴定和监督

D 报告、鉴定和处理

参考答案：A

55、（单选题）所谓有毒介质是指进入人体量 0 克即会引起人体正常功能操作的介质，如：二氧化硫、氨、一氧化碳等。

A ≥ 100

B ≥ 20

C ≥ 50

D ≥ 30

参考答案：C

56、（单选题）锅炉采用锅外水处理时，限制给水总硬度应小于或等于（）mmol/L

A 0.01

B 0.02

C 0.03

D 0.04

参考答案：C

57、（单选题）饱和蒸汽通过过热器继续加热成为过热蒸汽，继续加热的目的是为了去除饱和蒸汽中的（）。

A 杂质

B 水分

C 有机物

D 无机盐

参考答案：B

58、（单选题）对压力容器实行定期检验的一个主要内容，是对

() 的检验，检验的重点是查明有否存在裂纹。

A 筒体母材

B 接管

C 封头母材

D 焊缝

参考答案：D

59、（单选题）锅炉运行中，如果锅炉水位 0 水位表最低可见边缘，应立即停炉。

A 高于

B 等于

C 低于

D 不小于

参考答案：C

60、（单选题）高碳钢的含碳量为 0‰

A0.2

80. 20.6

C2

D0.62

参考答案：D

61、（单选题）压力容器用压力表的精度选择，高压容器不应低于 0 级。

A1

81. 5

C2

D2. 5

参考答案：A

62、（单选题）锅炉升压时，当汽压上升到接近 0MPa 时，应试用给水设备和排污装置。

A0. 1-0. 2

80. 2-0. 4

C0. 4-0. 6

D0. 6-0. 8

参考答案：B

63、（单选题）特种设备事故调查组成员应当具有特种设备事故调查所需要的知识和专长，与事故发生单位及相关人员不存在任何 0 关系。

A 经济

B 利害

C 亲朋

D 工作

参考答案：B

64、（单选题）使用过程中的安全阀应 0 年校验一次。

A 半

B 壹

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438132127102006031>