

2023 年质量员之土建质量基础知识自我检测试卷 B

卷附答案

单选题（共 50 题）

1、生产效率较高的机械化焊接方法是（ ）。

- A. 药皮焊条手工电弧焊
- B. 气体保护焊
- C. 埋弧焊
- D. 焊包括钨极氩弧焊

【答案】 C

2、下列关于涂料防水施工工艺的说法中，错误的是（ ）。

- A. 防水涂料防水层属于柔性防水层
- B. 一般采用外防外涂和外防内涂施工方法
- C. 其施工工艺流程为：找平层施工→保护层施工→防水层施工→质量检查
- D. 找平层有水泥砂浆找平层、沥青砂浆找平层、细石混凝土找平层三种

【答案】 C

3、钢筋混凝土预制桩制作时，达到（ ）的设计强度方可起吊。

- A. 30%
- B. 40%
- C. 70%
- D. 100%

【答案】 C

4、防水涂料按成膜物质的主要成分可分为沥青基防水涂料、（ ）、合成高分子防水涂料。

- A. 高聚物改性沥青基防水涂料
- B. 薄质防水涂料
- C. 厚质防水涂料
- D. 溶剂型防水涂料

【答案】 A

5、针对事故发生的原因,提出防止相同或类似事故发生的切实可行的预防措施,并督促事故发生单位加以实施,以达到事故调查和处理的最终目的。此款符合“四不放过”事故处理原则的（ ）原则。

- A. 事故原因不清楚不放过
- B. 事故责任者和群众没有受到教育不放过
- C. 事故责任者没有处理不放过
- D. 事故没有制定切实可行的整改措施不放过

【答案】 D

6、绝热材料具有（ ）、多孔、疏松的特点。

- A. 表观密度小、导热系数大
- B. 表观密度小、导热系数小
- C. 表观密度大、导热系数小
- D. 表观密度大、导热系数大

【答案】 B

7、按用途和性能对水泥的分类中,下列哪项是错误的（ ）。

- A. 通用水泥
- B. 专用水泥
- C. 特性水泥
- D. 多用水泥

【答案】 D

8、砌筑砂浆的和易性包括（ ）。

- A. 流动性和稳定性
- B. 黏聚性和保水性
- C. 流动性和黏聚性
- D. 黏聚性、流动性和保水性

【答案】 D

9、实际地震烈度与下列因素中的（ ）有关。

- A. 建筑物类型
- B. 城市大小
- C. 行政区划
- D. 离震中的距离

【答案】 D

10、建筑施工企业的管理人员和作业人员，每（ ）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。

- A. 3 个月
- B. 6 个月

C. 1 年

D. 2 年

【答案】 C

11、具有“后退向下，强制切土”挖土特点的土方机械是（ ）。

A. 正铲

B. 反铲

C. 拉铲

D. 抓铲

【答案】 B

12、目前在国内推广应用较为普遍的砌块有蒸压加气混凝土砌块、（ ）、石膏砌块等。

A. 普通混凝土小型空心砌块

B. 蒸压粉煤灰砖

C. 蒸压灰砂砖

D. 混凝土砖

【答案】 A

13、附加圈梁与圈梁的搭接长度，不应大于圈梁之间垂直间距的（ ）倍，且不小于 1m。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 D

14、烧结普通砖的主要技术要求有：尺寸规格、强度等级和（ ）。

- A. 质量等级
- B. 物理性能
- C. 化学性能
- D. 耐久性

【答案】 A

15、钢筋混凝土预制桩制作时，达到（ ）的设计强度方可起吊。

- A. 30%
- B. 40%
- C. 70%
- D. 100%

【答案】 C

16、粘贴高聚物改性沥青防水卷材使用最多的是（ ）。

- A. 热粘结剂法
- B. 热熔法
- C. 冷粘法
- D. 自粘法

【答案】 B

17、卫生间的防水基层必须用 1：3 的水泥砂浆找平，凡遇到阴、阳角处，要抹成半径不小于（ ）mm 的小圆弧。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

【答案】 A

18、对钢结构构件进行涂饰时，（ ）适用于油性基料的涂料。

A. 弹涂法

B. 刷涂法

C. 擦拭法

D. 喷涂法

【答案】 B

19、下列社会关系中，属于我国《劳动合同法》调整的劳动关系的是（ ）。

A. 施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系

B. 劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系

C. 家庭雇佣劳动关系

D. 社会保险机构与劳动者之间的关系

【答案】 B

20、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级均分为（ ）。

A. 特级、一级、二级

- B. 一级、二级、三级
- C. 特级、一级、二级、三级
- D. 甲级、乙级、丙级门

【答案】 C

21、当日平均气温降到（ ）以下时，混凝土工程必须采取冬期施工技术措施。

- A. 0℃
- B. -2℃
- C. 5℃
- D. 10℃

【答案】 C

22、大体积混凝土应选用（ ）。

- A. 硅酸盐水泥
- B. 矿渣水泥
- C. 普通水泥
- D. 高铝水泥

【答案】 B

23、钢筋混凝土基础利用设置在基础底面的钢筋来抵抗基底的（ ）。

- A. 拉应力
- B. 拉应变
- C. 压应力
- D. 压应变

【答案】 A

24、起重机吊物上升时，吊钩距起重臂端不得小于（ ）。

A. 0.5m

B. 0.8m

C. 1m

D. 1.5m

【答案】 C

25、建筑基线上的基线点应不少于（ ）。

A. 4

B. 3

C. 2

D. 4

【答案】 B

26、望远镜实现水平，竖盘指标水准管气泡居中，盘左位置竖盘读数（ ）。

A. 90°

B. 0°

C. 180°

D. 270°

【答案】 A

27、下列关于一般抹灰工程施工要点的说法中，错误的是（ ）。

- A. 对表面光滑的基层进行“毛化处理”时，常在浇水湿润后，用 1:2 水泥细砂浆喷洒墙面
- B. 与人、物经常接触的阳角部位，不论设计有无规定，都需要做护角，并用水泥浆捋出小圆角
- C. 底层灰 6~7 成干（用手指按压有指印但不软）时即可抹中层灰。操作时一般按自上而下、从左向右的顺序进行
- D. 阳角护角无设计要求时，采用 1:2 水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于 2m，每侧宽度不应小于 50mm

【答案】 A

28、采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同为（ ）劳动合同。

- A. 有效
- B. 无效或部分无效
- C. 可变更
- D. 可撤销

【答案】 B

29、关于生产经营场所出租情况下安全生产责任，下列叙述不正确的是（ ）。

- A. 生产经营单位不得将生产经营场所出租给不具备安全生产条件的单位或者个人
- B. 生产经营场所出租给其他单位的，应当与承租单位签订专门的安全生产管理协议
- C. 生产经营单位与承租单位在租赁合同中可以约定各自的安全生产管理职责
- D. 承租单位对生产经营场所的安全生产工作统一协调、管理

【答案】 D

30、柱子安装时一般用水准仪在杯口内壁测设一条（ ）的标高线，作为杯底找平的依据。

- A. -1.000
- B. -0.600
- C. ±0.000
- D. +0.500

【答案】 B

31、砖墙、砌块墙、石墙和混凝土墙等是按照（ ）分的。（ ）

- A. 承重能力
- B. 砌墙材料
- C. 墙体在建筑中的位置
- D. 墙体的施工方式

【答案】 B

32、下列各项中，具有良好的隔热性能，可避免暖房效应，节约室内降温空调的能源消耗，并具有单向透视性的是（ ）

- A. 阳光控制镀膜玻璃
- B. 低辐射镀膜玻璃
- C. 中空玻璃
- D. 着色玻璃

【答案】 A

33、对劳动合同试用期的叙述中，不正确的是（ ）

- A. 劳动合同期限 3 个月以上不满 1 年的. 试用期不得超过 1 个月

- B. 劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的. 试用期不超过 2 个月
- C. 3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同. 试用期不得超过 6 个月
- D. 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满 3 个月的. 试用期不得超过 10 天

【答案】 D

34、砖及毛石基础抗压强度(), 抗拉、抗剪强度()。 ()

- A. 低, 低
- B. 低, 高
- C. 高, 低
- D. 高, 高

【答案】 C

35、填土的密度常以设计规定的 () 作为控制标准。

- A. 可松性系数
- B. 孔隙率
- C. 渗透系数
- D. 压实系数

【答案】 D

36、全数检验最大的优势是质量数据 () , 可以获取可靠的评价结论。

- A. 全面、丰富
- B. 完善、具体
- C. 深度、广博

D. 浅显、易懂

【答案】 A

37、砌筑砂浆的流动性指标用（ ）来表示。

A. 坍落度

B. 维勃稠度

C. 沉入度

D. 分层度

【答案】 C

38、现浇楼板是楼地面防水的最佳选择，对防水要求较高的房间，还需在结构层和面层之间增设一道防水层，同时，将防水层沿四周墙身上升（ ）mm。

A. 50~100

B. 100~150

C. 150~200

D. 200~250

【答案】 C

39、下列关于涂料防水施工工艺的说法中，错误的是（ ）。

A. 防水涂料防水层属于柔性防水层

B. 一般采用外防外涂和外防内涂施工方法

C. 其施工工艺流程为：找平层施工→保护层施工→防水层施工→质量检查

D. 找平层有水泥砂浆找平层、沥青砂浆找平层、细石混凝土找平层三种

【答案】 C

40、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（ ）。

- A. 福利待遇
- B. 劳动条件
- C. 试用期
- D. 补充保险

【答案】 B

41、扭剪型高强度螺栓连接施工中，（ ）标志着终拧结束。

- A. 螺母旋转角度达到要求
- B. 扭矩值达到要求
- C. 轴向力达到要求
- D. 梅花头拧掉

【答案】 D

42、当混凝土小型空心砌块砌体的竖向灰缝宽度为（ ）时，应采用 C20 以上的细石混凝土填实。

- A. 15~120mm
- B. 20~130mm
- C. 30~1150mm
- D. 150~1300mm

【答案】 C

43、屋面工程验收后，应填写分部工程质量验收记录，交建设单位和（ ）存档。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/447106112144006056>