







SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

【广东省安全员 B 证第四批 (项目负责人)】模拟试题 及答案

1、【多选题】《中华人民共和国职业病防治法》所称职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中接触 () 而引起的疾病。(ABC)

- A、粉尘
- B、放射性物质
- C、其他有毒、有害因素
- D、气体
- E、液体

2、【多选题】下列说法正确的是 ()。(DE)

- A、建设工程实行施工总承包的，由分包单位对施工现场的安全生产负总责
- B、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担无限连带责任
- C、分包单位应服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故发生的，由总承包单位承担主要责任
- D、总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工
- E、建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

3、【多选题】关于打夯机，下列说法正确的是 ()。(ABCDE)

- A、负荷线应采用耐气候型的四芯橡皮护套软电缆。电缆线长应

不大于 50m

B、作业时打夯机扶手上的按钮开关和电动机的接线均应绝缘良好。当发现有漏电现象时，应立即切断电源，进行检修。

C、作业时，应防止电缆线被夯击。移动时，应将电缆线移至夯机后方，不得隔机抢扔电缆线，当转向倒线困难时，应停机调整。

D、作业时，手握扶手应保持机身平衡，不得用力向后压，并应随时调整行进方向。

E、在建筑物内部作业时，夯板或偏心块不得打在墙壁上。

4、【多选题】关于预应力钢筋拉伸设备，下列说法正确的是 ()。

(BCDE)

A、固定钢丝锚头的端钢板上圆孔直径应较所拉钢丝的直径大 0.3mm

B、高压油泵启动前，应将各油路调节阀松开，然后开动油泵，待空载运转正常，再紧闭回油阀，逐渐拧开进油阀，待压力表指示值达到要求，油路无泄漏，确认正常后方可作业

C、高压油泵不得超载作业，安全阀应按设备额定油压调整，严禁任意调整

D、预应力钢筋不得超过张拉机械设备所能胜任的规格

E、作业中，操作要平稳、均匀，张拉时两端不得站人

5、【多选题】安全标志按其用途可分为 () 标志。(BCDE)

A、注意

B、提示

C、警告

D、禁止

E、指令

6、【多选题】安全生产工作实行 ()，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。(ABC)

A、管行业必须管安全

B、管业务必须管安全

C、管生产经营必须管安全

D、管生产必须管安全

E、管技术必须管安全

7、【多选题】应急处置卡可以让员工快速有效地掌握现场应急处置知识和技能，但与现场应急处置方案相比，在内容上相对简单。以下为某项目的现场应急处置卡，将其转化为应急处置方案，需要增加的章节有 ()。(ADE)

A、各岗位人员的应急工作分工和职责

B、现场应急处置措施

C、报警的方式、顺序和对象

D、事故风险分析

E、佩戴个人防护器具方面的注意事项等

8、【多选题】建筑起重机械在 () 等恶劣天气时，严禁进行建筑起重机械的安装拆卸作业。(BCDE)

- A、风速为 8.0m/s
- B、风速为 9.0m/s
- C、大雨
- D、大雪
- E、大雾

9、【多选题】某工程项目发生一起一般事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 493 号)，发生一般事故的，由事故发生地 () 组织事故调查组进行调查。(DE)

- A、省级人民政府授权或委托有关部门
- B、设区的市级人民政府
- C、设区的市级人民政府授权或委托有关部门
- D、县级人民政府
- E、县级人民政府授权或委托有关部门

10、【多选题】根据《安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程 () 及同时投入生产和使用。(BD)

- A、同时勘察
- B、同时设计
- C、同时审批
- D、同时施工
- E、同时验收

11、【多选题】根据《环境保护法》，国家机关和使用财政资金

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/468136032107006064>