

2024年海南省安全员C证考试试题库附答案

试题1

1、【多选题】 《中华人民共和国劳动合同法》有下列情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。 () (ABCD)

- A、未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
- B、未及时足额支付劳动报酬的
- C、未依法为劳动者缴纳社会保险费的
- D、用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的
- E、女职工在孕期、产期、哺乳期内的

2、【多选题】 下列关于外电线路的安全距离及防护设施检查说法正确的是 ()。 (ABDE)

- A、存在外电线路的工地，应进行外电线路防护
- B、防护设施宜采用木、竹或其他绝缘材料搭设
- C、可以采用钢管等金属材料搭设
- D、防护设施的警告标志必须昼夜均醒目可见
- E、防护设施应坚固稳定

3、【多选题】 下列关于爬升模板安装施工安全技术描述正确的有 ()。
(ACDE)

- A、大模板爬升前，新浇混凝土的强度不应低于1、2N/mm²
- B、大模板爬升前，支架爬升时的附墙架穿墙螺栓受力处的新浇混凝土强度应到达5N/mm² 以上
- C、爬升设备每次使用前均应检查，液压设备应由专人操作

D、脚手架上不应堆放材料，脚手架上的垃圾应及时清除

E、所有螺栓孔均应安装螺栓，螺栓应采用 $50\sim 60\text{N}\cdot\text{m}$ 的扭矩紧固

4、【多选题】临时用电施工组织设计主要内容有()。(ABCD)

A、现场勘测

B、负荷计算及计算负荷的确定方法

C、变压器容量及导线截面的选择

D、绘制施工现场临时供电施工图

5、【多选题】书面安全技术交底必须有(),交底资料按单位工程分类归放在一起,以备查验。(ABCD)

A、交底时间

B、交底内容

C、交底人和接受交底人签名

D、交底部位

6、【多选题】危大工程监理单位有下列行为之一的,责令限期改正,并处1万元以上3万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款。() (ABDE)

A、未按照规定编制监理实施细则的

B、未对危大工程施工实施专项巡视检查的

C、未对危大工程施工实施交底的

D、未按照本规定参与组织危大工程验收的

E、未按照本规定建立危大工程安全管理档案的

7、【多选题】吊装作业钢丝绳出现下列哪些情况时，不得使用。
（ ACE ）

- A、钢丝绳直径减少7%~10%
- B、在一个捻节距内的断丝数超过总丝数的5%
- C、钢丝绳出现死结、死弯、压扁等现象
- D、钢丝绳表面钢丝磨损量或腐蚀量达表面钢丝直径30%以上
- E、钢丝绳、套索等的安全系数不得小于10

8、【多选题】在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路边线之间的最小安全操作距离描述正确的有()。（ CDE ）

- A、外电线路电压在1KV以下时，最小安全操作距离为3m
- B、外电线路电压在1~10KV时，最小安全操作距离为4m
- C、外电线路电压在35~110KV时，最小安全操作距离为8m
- D、外电线路电压在220KV时，最小安全操作距离为10
- E、外电线路电压在330~500KV时，最小安全操作距离为15m

9、【多选题】填方土料应符合设计要求，保证填方的强度和稳定性，填方土料一般不能选用()。（ AD ）

- A、淤泥、淤泥质土
- B、有机质小于8%的土
- C、含水溶性硫酸小于5%的土
- D、膨胀土
- E、含水量符合压实要求的黏性土

10、【多选题】安全防护、文明施工措施费由()组成。（ ABC ）

- A、安全施工费
- B、文明施工与环境保护费
- C、临时设施费
- D、“三同时”要求初期投入的安全设施
- E、新建、改建、扩建项目安全评价费用

11、【多选题】安装钢筋时，不得将钢筋集中堆放在()上。(AB)

- A、模板
- B、脚手架
- C、楼层
- D、屋面
- E、基础垫层

12、【多选题】应急救援基本程序包括： () 。（ CDE ）

- A、资料收集
- B、应急能力评估
- C、应急准备
- D、应急响应
- E、应急结束

13、【多选题】建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件。() (ABCD)

- A、建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B、设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

C、安全投入符合安全生产要求，依法进行安全评价

D、有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备

14、【多选题】建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责。 () (ABDE)

A、检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

B、监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

C、检查安全生产管理能力考核情况

D、对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定

E、对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告

15、【多选题】施工现场制作的木构件，其木材含水量应符合下列规定 () 。 (ABCD)

A、制作的原木、方木结构，木材含水量不应大于25%

B、板材和规格材，木材含水量不应大于20%

C、受拉构件的连接板，木材含水量不应大于18%

D、连接件，木材含水量不应大于15%

E、连接件，木材含水量不应大于10%

16、【多选题】施工现场带班包括。 () (AB)

A、企业负责人带班检查

B、项目负责人带班生产

- C、技术负责人带班检查
- D、项目技术负责人带班生产
- E、安全总监现场带班检查

17、【多选题】施工现场易产生扬尘污染的作业区应进行封闭作业，堆放、装卸、运输易产生扬尘污染的物料时，应采取()等措施。

(ABC)

- A、遮盖
- B、封闭
- C、洒水
- D、隔离
- E、备案

18、【多选题】施工用电技术档案内容有()。(ABCD)

- A、施工用电组织设计的全部资料
- B、施工用电安全技术交底资料
- C、施工用电工程检查资料
- D、电气设备的试验、调试记录和检查验收记录

19、【多选题】生产经营单位应当依照和规程的要求从事生产经营活动。严禁非法从事生产经营活动。 () (ABCE)

- A、法律
- B、法规
- C、规章
- D、规定

E、标准

20、【多选题】电工及用电人员检查及验收的内容有()。

(ABCD)

A、电工应持证上岗

B、应符合临时用电施工组织设计和安全操作规程

C、必须正确使用电工器具

D、不得带电作业

21、【多选题】翻斗车的技术要求是()。(ABC)

A、机动翻斗车司机应经有关部门培训考核并持有有效证件。

B、除一名司机外，机动翻斗车车上及斗内不得载人

C、司机应遵章驾车，平稳起步

D、可以使用二、三挡起步

E、往基坑内卸料接近坑边时应加速行驶

22、【多选题】行政复议机关对申请人认为被申请人不履行法定职责的行政复议案件，应当审查下列事项，被申请人提出不能在法定期限内履行或者不能及时履行的理由是否正当。(ACDE)

(ACDE)

A、申请人是否曾经要求被申请人履行法定职责

B、申请人是否具备相应资格

C、被申请人是否具有法律、法规或者规章明确规定的具体法定职责

D、被申请人是否明确表示拒绝履行或者不予答复

E、是否超过法定履行期限

23、【多选题】配电室安全技术的内容有()。(ACDE)

- A、配电室应靠近电源
- B、应设在灰尘多的地方
- C、应设在潮气少的地方
- D、应设在振动小的地方
- E、应设在无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方

24、【单选题】“思想保障、明确目标、建立机构、完善模式、加强管理手段、总结推广经验”是建立()的基础。 (B)

- A、安全管理体系
- B、安全管理模式
- C、安全管理目标
- D、安全管理方式

25、【单选题】《安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的()。
(B)

- A、安全提示牌
- B、安全警示标志
- C、危险源公示牌
- D、安全管理责任牌

26、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向()和安全生产管理机构报告。 (D)

- A、安全总监

- B、生产经理
- C、总工程师
- D、项目负责人

27、【单选题】下列措施项目中，应列入安全施工费的是()。

(B)

- A、现场防火
- B、垂直方向交叉作业防护
- C、安全警示标志牌
- D、现场围挡

28、【单选题】下边沿至楼板或底面低于()m的窗台等竖向洞口，在外侧落差大于2m时，必须搭设临时安全防护栏杆。(C)

- A、0.45
- B、0.5
- C、0.8
- D、0.9

29、【单选题】不属于建筑施工企业针对应急救援预案开展工作的是()。(D)

- A、对全体从业人员进行有针对性的培训和交底
- B、定期组织专项应急
- C、接到相关报告后，及时启动预案
- D、紧急情况、事故类型及特种分析

30、【单选题】使用车辆运输钢筋时，钢筋必须捆绑牢固，现场应设专人指挥，指挥人员必须站在车辆()安全处。(D)

A、较远

B、前面

C、后面

D、侧面

31、【单选题】保证本单位安全生产投入的有效实施是生产经营单位主要负责人的()。(C)

A、权利

B、义务

C、职责

D、主要工作

32、【单选题】各种防护器具应()存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和和维护。(D)

A、集中

B、任意

C、定点

D、指定

33、【单选题】在地下水位以下挖土时，应在基坑四周挖好临时排水沟和集水井，或采用井点降水，将水位降至基坑以下()。(B)

A、300mm

B、500mm

C、800mm

D、1000mm

34、【单选题】在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或在采取必要的应急措施后()。(C)

A、继续作业

B、原地救援

C、撤离危险区域

D、等待管理人员发出指令

35、【单选题】基坑支护工程专项施工方案应经()签字后实施。(D)

A、施工单位项目经理和现场监理工程师

B、施工单位负责人和建设单位负责人

C、建设单位负责人和总监理工程师

D、施工单位技术负责人和总监理工程师

36、【单选题】安全警示标志设置应先左后右、先上后下，必须同时设置不同类型多个标志时，应按()顺序。(D)

A、提示、指令、警告、禁止

B、指令、警告、禁止、提示

C、警告、禁止、提示、指令

D、警告、禁止、指令、提示

37、【单选题】安全防护用具进入施工现场实行()制度。(C)

A、检查

B、验收

C、查验

D、核验

38、【单选题】对于基坑开挖深度超过5m（含5m），其土方开挖、支护、降水工程在施工前应编制专项施工方案，并由（）组织专家对专项施工方案进行论证后方可实施。（ A ）

A、施工单位

B、监理单位

C、建设单位

D、分包单位

39、【单选题】工程项目质量安全第一责任人是（）。（ D ）

A、总经理

B、部门经理

C、安全负责人

D、项目经理

40、【单选题】市房屋行政管理部门应当自收到房屋安全鉴定报告之日起（）内，向房屋安全责任人发出《危险房屋治理通知书》，提出限期治理的意见。（ D ）

A、当日

B、两日

C、七日

D、三日

41、【单选题】常用防止事故发生的安全技术措施有()。(A)

A、隔离

B、设置薄弱环节

C、个体防护

D、避难与救援

42、【单选题】建设主管部门应当自受理建筑施工企业的申请之日起

()日内审查完毕,经审查符合安全生产条件的,颁发安全生产许可证;不符合安全生产条件的,不予颁发安全生产许可证,书面通知企业并说明理由。(C)

A、15

B、30

C、45

D、60

43、【单选题】手拉葫芦的提升机构是靠()工作的。(C)

A、链轮

B、手拉链

C、齿轮传动装置

D、起重链

44、【单选题】挡土墙砌体在距沟槽边()m范围内,不得堆放和推
运砖、砌块、块石、砂浆等材料。(C)

A、0.5

B、0.8

C、1

D、1.5

45、【单选题】施工单位专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查时，对违章指挥、违章操作的，应当立即()。(B)

A、教育

B、制止

C、呵斥

D、拍照录像

46、【单选题】施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理()。(D)

A、医疗保险

B、安全生产责任险

C、养老保险

D、意外伤害保险

47、【单选题】施工现场临时用电设备在()及以上或设备总容量50kW及以上的，应编制用电组织设计。(C)

A、3台

B、4台

C、5台

D、6台

48、【单选题】施工现场的机动车道与1KV架空线路交叉时的最小垂直距离应是()。(C)

A、4m

B、5m

C、6m

D、7m

49、【单选题】施工现场车辆出入口通行道路，宽度不应小于()m。

(D)

A、2.0

B、2.5

C、3.0

D、3.5

50、【单选题】标准分为技术标准和()两大类。(B)

A、检查标准

B、管理标准

C、评价标准

D、考核标准

51、【单选题】根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是()。(A)

A、建立项目安全生产管理体系

B、建立安全生产管理制度

C、监控分部分项工程

D、及时报告质量问题

52、【单选题】生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的()和管理能力。

(B)

A、资质证书

B、安全生产知识

C、职业资格

D、工作年限

53、【单选题】用于纵向水平杆对接扣件的开口()。(A)

A、应朝上或朝向架子内侧

B、应朝下或朝向架子外侧

C、应朝上

D、应朝下

54、【单选题】砂土是指粒径大于2mm的颗粒质量不超过总质量50%，且粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量()的土。(B)

A、30%

B、50%

C、60%

D、80%

55、【单选题】禁止用人单位招用未满()周岁的未成年人。(B)

A、十五

B、十六

C、十七

D、十八

56、【单选题】附着式升降脚手架架体的水平悬挑长度不得大于()m,且不得大于跨度的1/2。(B)

A、1.5

B、2

C、2.5

D、3

57、【单选题】除住宅建筑外的其他建筑,建筑高度大于()m时,保温材料的燃烧性能为A级。(C)

A、24

B、27

C、50

D、100

58、【单选题】项目()应当每天在施工现场开展安全检查,现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。(A)

A、专职安全生产管理人员

B、生产经理

C、项目经理

D、施工员

59、【单选题】()是班组之间的开展安全生产检查。可以做到互相监督、共同遵章守纪。(D)

A、抽检

B、自检

C、交接检

D、互检

60、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用()时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

(BCDE)

A、新设计

B、新技术

C、新工艺

D、新设备

E、新材料

61、【判断题】Ⅲ类工具的安全隔离变压器，Ⅱ类工具的漏电保护器及Ⅱ、Ⅲ类工具的控制箱和电源联结器等应放在容器外或作业点处，同时应有人监护。(×)

62、【判断题】一级建筑施工总承包资质序列企业应配备的专职安全生产管理人员不得少于6人。(×)

63、【判断题】临时用电施工组织设计的主要内容不包括现场勘测。(×)

64、【判断题】人工开挖基坑时，两人可以对头挖土。(×)

65、【判断题】人工摊铺基层材料时，作业人员之间应保持0.6m以上的安全距离。(×)

- 66、【判断题】企业不得转让、冒用安全生产许可证或者伪造安全生产许可证。（ ）
- 67、【判断题】危险源由潜在危险性、存在条件和触发因素三个要素构成。（ ）
- 68、【判断题】卷扬机卷筒上钢丝绳的保留圈数应大于5圈。（ ）
- 69、【判断题】卷筒上的钢丝绳应排列整齐，当重叠或斜绕时，应停机重新排列，严禁在转动中用手拉脚踩钢丝绳。（ ）
- 70、【判断题】可以从起重机上向下抛扔物品。（ ）
- 71、【判断题】吊笼(梯笼)是物料提升机运载人和物料的构件，笼内有传动机构、防坠安全器及电气箱等。（ ）
- 72、【判断题】塔式起重机、施工升降机须具有特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明，及在县级以上地方建设行政主管部门的备案证明。（ ）
- 73、【判断题】安全生产许可证的有效期为2年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前6个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。（ ）
- 74、【判断题】塔式起重机尾部与建筑物及建筑物外围施工设施之间的最小距离为0.6m。（ ）
- 75、【判断题】塔式起重机起升高度限制器在顶升前后均不得调整。（ ）
- 76、【判断题】塔式起重机高度大于30m时应设风速仪。（ ）

- 77、【判断题】夜间施工和深基础操作的照明线通过钢管脚手架时，应使用电压不超过220V 的电源。（ × ）
- 78、【判断题】安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，不一定有人监护。（ × ）
- 79、【判断题】建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%。（ × ）
- 80、【判断题】建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。（ √ ）
- 81、【判断题】当需要变更施工组织设计时，可以先施工然后再上报公司主管部门批准。（ × ）
- 82、【判断题】按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过六个月的，建设单位应当申请办理开工延期手续。（ × ）
- 83、【判断题】施工单位根据电源的实际情况确定电源进线路径及线路敷设方式，不用考虑当地供电部门的意见。（ × ）
- 84、【判断题】根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门不得委托建筑施工安全监督机构具体实施建筑施工安全生产标准化考评工作。（ × ）
- 85、【判断题】根据《环境保护法》的规定，国家在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定生态保护红线，实行严格保护。（ √ ）

- 86、【判断题】潜水泵运行时，其周围20m水域人、畜不得入内。
(×)
- 87、【判断题】焊接的工艺参数主要有焊接电源的种类和极性、焊条直径、焊接电流、焊接层次、电弧电压、焊接速度。(√)
- 88、【判断题】现场暂时停用设备的开关箱必须切断电源隔离开关，并应关门上锁。(√)
- 89、【判断题】用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自订立劳动合同之日起建立。(×)
- 90、【判断题】监理单位更换关键岗位人员的执业(职称)资格等级不得低于更换前，并应符合招标文件要求，人员更换比例原则上不得超过现场监理部关键岗位总人数的50%。(√)
- 91、【判断题】碗扣式脚手架搭设时，若相邻杆基础间高差大于0.6m，可采用立杆可调底座调节。(×)
- 92、【判断题】脚手架基础施工完成后，先进行验收，然后才能搭设脚手架；脚手架搭设完成、达到设计高度后，作业层施加荷载前，必须进行验收，经过验收合格后，方可投入使用。分层分段搭设的脚手架必须分层分段进行验收。(√)
- 93、【判断题】触电急救时人工呼吸者与心脏按压者可以互换位置，互换操作，但中断时间不超过2s。(×)
- 94、【判断题】起重量大于30t 的塔式起重机应设力矩限制器。
(×)

- 95、【判断题】采用TN-S临时供电系统的施工现场，工作接地电阻应不大于 4Ω 。（ ）
- 96、【判断题】采用混凝土泵车输送混凝土时，严禁泵车在电力架空线路下方作业。（ ）
- 97、【判断题】防雷装置设计包括防雷装置装设位置的确定、防雷装置形式的选择以及防雷接地的相关措施等。（ ）
- 98、【判断题】项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。（ ）
- 99、【判断题】高处作业支搭的作业平台，平台临边必须设防护栏杆。（ ）
- 100、【判断题】高大模板支撑系统中，搭设高度2m 以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。（ ）

试题2

- 1、【多选题】下列关于夯土机械的说法错误的是()。（ **BE** ）
- A、负荷线应采用耐气候型橡及护套铜芯软电缆
 - B、电缆长度不应小于50m
 - C、操作扶手必须绝缘
 - D、操作人员必须穿戴绝缘用品，且必须由2人共同操作
 - E、多台夯土机械不能并列工作
- 2、【多选题】下列关于脚手架工程表述正确的有()。（ **ACE** ）
- A、登高架设作业人员须取得特种操作资格证书后，方可上岗
 - B、登高架设作业人员经过企业的安全教育培训合格后，即可上岗

C、脚手架工程应编制专项施工方案，并附具安全验算

D、脚手架工程的施工方案必须经专家论证

E、脚手架工程的施工方案经总监理工程师签字后方可实施

3、【多选题】下列说法正确的是()。(DE)

A、建设工程实行施工总承包的，由分包单位对施工现场的安全生产负总责

B、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担无限连带责任

C、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担全部责任

D、总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工

E、建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

4、【多选题】企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当，并记入企业安全管理档案。 ()(ACE)

A、检查在建项目安全生产管理情况

B、检查在建项目生产进度情况

C、重点检查项目负责人、项目专职安全生产管理人员履责情况

D、检查主要负责人履责情况

E、处理在建项目违规违章行为

5、【多选题】关于室内配线安全技术，下列说法正确的是()。

(ABCD)

A、应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设

B、潮湿场所或埋地非铠装电缆配线必须穿管敷设，管口和管接头应密封

C、当采用金属管敷设时，金属管必须做等电位连接，且必须与PE线连接

D、架空进户线的室外端应采用绝缘子固定

6、【多选题】减少事故损失的安全技术措施，是指为了防止意外释放的能量引起人的伤害或物的损坏，或者减轻其对人的伤害或对物的破坏的安全技术措施，主要包括()。（ ABCD ）

A、隔离

B、设置薄弱环节

C、个体防护

D、避难与救援

E、消除危险源

7、【多选题】制定安全技术交底的依据有()。（ ABCD ）

A、有关法律法规和其他要求

B、施工组织设计(方案)

C、安全操作规程

D、针对重大风险所采取的措施

E、部门安全规章制度

8、【多选题】在城市道路进行测量作业时，遵守的规定有()。

（ ABCD ）

A、经交通管理部门同意

- B、避开交通高峰时间作业
- C、设专人疏导交通
- D、作业人员穿具有反光标志的安全背心
- E、经应急管理部门同意

9、【多选题】在施工现场安装、拆卸等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。 () (BCD)

- A、新设备
- B、施工起重机械
- C、整体提升脚手架
- D、模板
- E、工具式脚手架

10、【多选题】对于基坑支护结构安全等级一级、二级、三级均适用的支护结构类型有()。 (AB)

- A、拉锚式结构
- B、B、双排桩
- C、放坡
- D、土钉墙
- E、重力式水泥土墙

11、【多选题】对预应力工程中的张拉平台、脚手架、安全网、张拉设备等，现场施工负责人应组织()共同验收，合格后方可使用。

(BDE)

- A、项目经理

- B、安全员
- C、电工
- D、技术人员
- E、施工班组

12、【多选题】应急救援基本程序包括：（ ）。（ CDE ）

- A、资料收集
- B、应急能力评估
- C、应急准备
- D、应急响应
- E、应急结束

13、【多选题】建筑工程施工中脚手架新扣件的验收应具有（ ）。

（ ABD ）

- A、工业产品生产许可证
- B、出厂合格证
- C、营业执照
- D、法定检测单位对该批产品的合格检验报告
- E、材质符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）中 Q235 级钢规定的证明

14、【多选题】建筑施工企业变更等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。（ ）

（ ABD ）

- A、名称

- B、地址
- C、技术负责人
- D、法定代表人
- E、项目经理

15、【多选题】建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责。 () (ABDE)

- A、检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
- B、监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况
- C、检查安全生产管理能力考核情况
- D、对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定
- E、对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告

16、【多选题】建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。 () (ABCE)

- A、建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人
- B、建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人
- C、建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人。

D、建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于3人的专职安全生产管理人员

E、建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员

17、【多选题】建筑施工的“三宝”是指()。(ABC)

A、安全帽

B、安全带

C、安全网

D、绝缘手套

E、绝缘鞋

18、【多选题】打夯机(蛙式打夯机)检查及验收的内容有()。

(ABCE)

A、打夯机操作开关必须使用定向开关

B、严禁使用倒顺开关，进线口应有护线胶圈

C、打夯机手柄必须加装绝缘材料

D、操作时，可以用力推拉或按压手柄

E、转弯时不得用力过猛，严禁急转弯

19、【多选题】施工作业人员应遵守的从业义务有()。(ABC)

A、使用劳动防护用品

B、接受安全生产培训

C、发现事故隐患时立即报告

D、发生危及人生安全的事故时先进行抢救

E、为自己购买从业保险

20、【多选题】施工升降机安全装置检查及验收的内容有()。

(ABCD)

A、吊笼应设置防坠安全器

B、SC型升降机吊笼上应设置1对以上的防倾覆安全钩

C、防坠安全器动作时，设在安全器上的安全开关应将电动机下降方向控制电路断开

D、应设置自动复位型的上、下限位开关

21、【多选题】施工单位应当根据不同()的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。(BCD)

A、施工资金

B、周围环境

C、季节

D、气候

E、分包单位

22、【多选题】要根据不同工程的特点和施工方法，针对施工现场和周边环境，从防护、技术上，提出安全技术交底的主要内容和要求包括()。(ABCD)

A、工程项目的施工作业特点和危险源

B、针对危险源的具体预防措施

C、应注意的安全事项

D、相应的安全操作规程和标准

23、【多选题】计算立杆稳定性时，应选取其危险部位(或称最不利部位)，当脚手架以相同步距、纵距、横距和连墙件布置，且风荷不大时，危险部位在()。(CD)

- A、脚手架顶层立杆段
- B、脚手架半高处立杆段
- C、脚手架底层立杆段
- D、双管立杆变截面处的单立杆段
- E、双管立杆的双管立杆段

24、【单选题】熔化极气体保护焊，焊丝直径选择应根据焊接位置和()。(B)

- A、试件材质
- B、试件厚度
- C、焊接电流
- D、焊接电压

25、【多选题】连墙件设置位置要求有()。(ACD)

- A、偏离主节点的距离不应大于300mm
- B、偏离主节点的距离不应大于600mm
- C、宜靠近主节点设置
- D、应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置
- E、应在脚手架第二步纵向水平杆处开始设置

26、【多选题】配电箱及开关箱安全技术的内容有()。(ABCE)

- A、应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作

- B、开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm
- C、配电箱箱体的钢板厚度不得小于1.5mm
- D、可以使用木制电箱和金属外壳木制底板
- E、配电箱及开关箱应装设端正、牢固

27、【单选题】变压器交流耐压试验加至试验电压，持续时间为多少

0。 (B)

- A、15 秒
- B、60 秒
- C、2 分钟
- D、5 分钟

28、【单选题】“三同时”的原则，即安全设施应与主体工程“同时设计、()、同时投入生产和使用”。 (B)

- A、同时勘察
- B、同时施工
- C、同时监督
- D、同时管理

29、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定，施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位()、总监理工程师签字后实施，由()进行现场监督。 (D)

- A、技术负责人，技术人员
- B、项目负责人，施工员

C、项目技术负责人，专职安全生产管理人员

D、技术负责人，专职安全生产管理人员

30、【单选题】《海南省住房和城乡建设系统危险化学品安全综合治理实施方案》要求，狠抓辖区住房和城乡建设系统危险化学品安全综合治理工作，强化住房和城乡建设系统危险化学品风险点、危险源排查，特别是重大危险源的排查、管控，建立()。（ D ）

A、重大危险源清单

B、隐患治理档案

C、危险源辨识台账

D、安全风险分布档案

31、【单选题】上下传递钢筋时，作业人员必须精神集中、站位安全、上下方人员()。（ B ）

A、应该站在同一垂直位置上

B、不得站在同一垂直位置上

C、应该站在便于上下呼应的位置上

D、应该站在便于传接的位置上

32、【单选题】下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是()。（ B ）

A、建设资金已落实

B、主要负责人经有关部门考核合格

C、配备了兼职安全生产管理人员

D、为职工办理了意外伤害保险

33、【单选题】人工挖孔桩施工时，当两桩净距小于()m时，不得同时施工，且一孔浇筑混凝土的强度达5Mpa后，另一孔方可开挖。

(B)

A、3

B、5

C、7

D、10

34、【单选题】企业安全生产评价人员应具备企业安全管理及相关专业能力，每次评价不应少于()人。(B)

A、2

B、3

C、4

D、5

35、【单选题】企业未按规定提取和使用安全费用的，安全生产监督管理部门和行业主管部门会同财政部门()其限期改正，并依照相关法律法规进行处理、处罚。(B)

A、指导

B、责令

C、教育

D、强制

36、【单选题】住宅建筑外保温系统要求，当建筑高度大于100m时，保温材料的燃烧性能应为()级。(A)

A、 A

B、 B

C、 B1

D、 B2

37、【单选题】依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，当竖向洞口短边边长小于()mm时，应采取封堵措施，当垂直洞口短边边长大于或等于()mm时，应在临空一侧设置高度不小于()m的防护栏杆。

(D)

A、 1500, 1500, 1.5

B、 1000, 1000, 1.2

C、 500, 500, 1.5

D、 500, 500, 1.2

38、【单选题】各地区根据实际情况确定安全生产责任保险中涉及人员死亡的最低赔偿金额，每死亡一人按不低于()万元赔偿，并按本地区城镇居民上一年度人均可支配收入的变化进行调整。

(A)

A、 30

B、 50

C、 80

D、 100

39、【单选题】在建工程(含脚手架)的周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是()。(B)

A、4m

B、6m

C、8m

D、10m

40、【单选题】在金属容器内施工必须采用()。(A)

A、安全电压

B、安全电流

C、安全电阻

D、其他

41、【单选题】安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者()。(A)

A、行业标准

B、地方标准

C、企业标准

D、厂家标准

42、【单选题】实施规划、土地、消防、人防、档案等事项联合验收的建设工程，消防验收意见由地方人民政府指定的部门()出具。

(C)

A、分别

B、先后

C、统一

D、按验收顺序

43、【单选题】实行施工总承包的，由()组织召开专家论证会。

(B)

A、建设单位

B、施工总承包单位

C、监理单位

D、专业分包单位

44、【单选题】对于住宅建筑，消防前室的使用面积不应小于()m²。

(B)

A、4

B、6

C、8

D、10

45、【单选题】对房屋安全鉴定单位的鉴定结论有异议的，进行重新鉴定的，重新鉴定结论与原鉴定结论不一致的，鉴定委托人或者利害关系人可以在()内向市房屋行政管理部门申请鉴定复核。

(D)

A、十五日

B、七日

C、二十日

D、三十日

46、【单选题】建筑工程实行总承包，()将建筑工程肢解发包。

(C)

- A、允许
- B、原则上禁止
- C、禁止
- D、原则上允许

47、【单选题】截水帷幕采用水泥土固结体的搭接宽度，当注浆孔深度为10-20米时，不应小于()。（ D ）

- A、100mm
- B、150mm
- C、200mm
- D、250mm

48、【单选题】施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程是()。（ D ）

- A、脚手架工程
- B、临时用电工程
- C、模板工程
- D、地下暗挖工程

49、【单选题】施工单位的主要负责人、项目负责人、()应当经建设行政主管部门或其他有关部门考核合格后方可任职。（ A ）

- A、专职安全生产管理人员
- B、施工员
- C、技术员
- D、材料员

50、【单选题】施工现场停止作业()h以上时，应将动力开关箱断电上锁。（ A ）

A、1

B、2

C、3

D、4

51、【单选题】施工现场内应设置临时消防车道，临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于()m。（ B ）

A、3

B、4

C、5

D、8

52、【单选题】施工现场带班包括企业负责人带班检查和()带班生产。（ A ）

A、项目负责人

B、总监理工程师

C、建设单位项目负责人

D、项目安全负责人

53、【单选题】根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起()日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，

向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。 (D)

A、10

B、15

C、20

D、30

54、【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置()。 (D)

A、避雨处

B、吸烟处

C、临时厕所

D、员工集体宿舍

55、【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，设备出租单位在签订机械设备租赁协议时，应当出具()。 (B)

A、购货发票

B、检测合格证明

C、使用说明书

D、备案证明

56、【单选题】模板调运时当遇()以上大风时，应停止高空调运作业。 (C)

A、3级

B、4级

C、5级

D、6级

57、【单选题】特种作业人员安全操作技能考核，采用实际操作(或者模拟操作)、口试等方式。考核实行百分制，()分为合格。

(C)

A、50

B、60

C、70

D、80

58、【单选题】特种设备在投入使用前或者投入使用后()内，使用单位应当向特种设备所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记。(D)

A、10日

B、15日

C、20日

D、30日

59、【单选题】生产经营单位主要负责人应当每年至少()次向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况，接受监督。(A)

A、1

B、2

C、3

D、4

60、【单选题】生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、（），并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。（ A ）

A、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证

B、相关负责人或者集体经营的投资人予以保证

C、相关负责人或者个人经营的投资人予以保证

D、主要负责人或者集体经营的投资人予以保证

61、【单选题】生产经营单位应当建立（）和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

（ A ）

A、安全生产教育

B、进出台账

C、实名制管理

D、工种类别

62、【单选题】白蚁防治单位应当建立业务档案，设立业务情况汇总表，并将汇总表于每年（）月份底报市房屋行政管理部门。（ A ）

A、12

B、6

C、5

D、7

63、【单选题】配电柜侧面的维护通道宽度不小于（）。（ D ）

A、4m

B、3m

C、2m

D、1m

64、【单选题】采用TN-S临时供电系统的施工现场，工作接地电阻为不大于()Ω。(A)

A、4

B、10

C、30

D、36

65、【单选题】附着式升降脚手架的钢吊杆式防坠落装置，钢吊杆规格应由计算确定，且不应小于()。(D)

A、Ø18

B、Φ20

C、22

D、Ø25

66、【单选题】除住宅建筑外的其他建筑，建筑高度大于()m时，保温材料的燃烧性能为A级。(C)

A、24

B、27

C、50

D、100

67、【单选题】高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过()m,或搭设跨度超过()m,或施工总荷载大于15kN/m²,或集中线荷载大于20kN、m的模板支撑系统。正确答案是 (A)

A、8m、18m

B、5m、10m

C、5m、15m

D、8m、15m

68、【单选题】()是国家和单位为了保护劳动者在劳动生产过程中的安全与健康所采取的立法、组织和技术措施的总称。 (B)

A、劳动法

B、劳动保护

C、劳动合同法

D、技术标准

69、【单选题】()是指在经济、技术、科学和管理等社会实践中,对重复性的事物和概念,通过制订、发布和实施标准达到统一,以获得最佳秩序和社会效益。 (B)

A、经济化

B、标准化

C、科学化

D、效益化

70、【单选题】()是针对具体的事故类别(如起重机械倒塌、深基坑坍塌等事故)、危险源和应急保障而制定的计划或方案。

(B)

A、综合应急预案

B、专项应急预案

C、现场处置方案

D、应急处置措施

71、【判断题】下井作业时，井上应有专人监护，内外配合，确保安全。(√)

72、【判断题】专项施工方案实施前，编制人员或者技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。(√)

73、【判断题】临时供电设施或现场用电设施必须安装漏电保护器。(√)

74、【判断题】为了节省成本，施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。(×)

75、【判断题】任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。(√)

76、【判断题】企业负责人不包括安全总监。(×)

77、【判断题】企业近三年内未发生一般及以上安全生产责任事故的，是安全生产标准化考评为优良的条件之一。(√)

- 78、【判断题】出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当具备特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明。 (√)
- 79、【判断题】吊篮操作人员在使用吊篮设备期间可以离开操作岗位。 (×)
- 80、【判断题】土层锚杆锚固长度不宜小于4m。 (√)
- 81、【判断题】在脚手架拆除过程中，不得中途换人，如必须换人，应将拆除情况交代清楚后方可离开。 (√)
- 82、【判断题】在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。 (√)
- 83、【判断题】塔式起重机、施工升降机须具有特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明，及在县级以上地方建设行政主管部门的备案证明。 (√)
- 84、【判断题】夜间施工或在光线不足的地方施工时，应保证照明满足现场施工要求。 (√)
- 85、【判断题】对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部。 (√)
- 86、【判断题】对于起重力矩为800kN.m以上的塔式起重机，各机构应设置单独的自动空气开关作为短路保护。 (√)
- 87、【判断题】小车变幅机构载重小车运行到最小和最大幅度时，卷筒上2根钢丝绳的圈数均不得小于3圈。 (√)

- 88、【判断题】工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查。（ ）
- 89、【判断题】建筑施工特种作业人员变动工作单位，任何单位和个人不得以任何理由非法扣押其资格证书。（ ）
- 90、【判断题】必须严格按照操作规程使用移动式电气设备和手持电动工具，使用过程中需要移动或停止工作、人员离去或突然停电时，只须关停设备。（ ）
- 91、【判断题】扣件式钢管脚手架起步立杆应长短交错设立，避免在同一步内。（ ）
- 92、【判断题】施工单位未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的，将会受到责令限期改正，处1万元以上3万元以下的罚款，并暂扣安全生产许可证30日。（ ）
- 93、【判断题】施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以下的罚款。（ ）
- 94、【判断题】检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施应当出具安全合格证明文件，但不对其检测结果负责。（ ）
- 95、【判断题】测量塔身垂直度时，在一个方向测量即可。（ ）
- 96、【判断题】生产经营单位应当按照规定采取职业健康防护措施，为从业人员提供符合法定标准的职业危害防护用品，也可以货币或者其他物品替代职业危害防护用品。（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/486012140034010032>