

2023 年一级建造师之一建机电工程实务考前冲刺练习题

单选题（共 20 题）

1. 承包方项目部的（ ）负责整理全套验收资料。

承包方项目部的（ ）负责整理全套验收资料。

- A. 工程技术部门
- B. 质量管理部门
- C. 项目经理办公室
- D. 合同管理部门

【答案】 A

2. 施工单位对非强制性检定的计量器进行检定时，（ ）检定。

施工单位对非强制性检定的计量器进行检定时，（ ）检定。

- A. 应送部门管辖的检定机构
- B. 应送工程所在地地市级以上检定机构

C. 应送单位所在地地市级以上检定机构

D. 可送工程所在地具有相应资质的检定机构

【答案】 D

3. 对于规模较大的单位工程可将其中能形成（ ）的部分定为一个子单位工程。

对于规模较大的单位工程可将其中能形成（ ）的部分定为一个子单位工程。

A. 独立使用功能

B. 独立施工建造

C. 独立检验评定

D. 独立竣工验收

【答案】 A

4.

下列情况中，必须在接缝处包缠密封带的是（）。

- A. 保温管道的直段与其附件的金属保护层接缝部位
- B. 室内的保温设备及管道的金属保护层
- C. 保冷管道支吊架穿出金属保护壳的位置
- D. 保冷管道的变径部位

【答案】 C

5. 强制电流阴极保护系统施工时，其阳极四周应填充（ ）。

强制电流阴极保护系统施工时，其阳极四周应填充（ ）。

- A. 沙土
- B. 焦炭
- C. 碎石
- D. 木屑

【答案】 B

6.

下列计量器具中,属于 B 类计量器具的是 () 。

A. 接地电阻测量仪

B. 兆欧表

C. 水平仪检具

D. 压力表

【答案】 D

7.

连续生产线上的设备在安装时主要使用 () 基准点测设。

A. 木桩式标高

B. 简单标高

C. 预埋标高

D. 移动标高

【答案】 C

8.

根据《注册建造师施工管理签章文件目录》的规定，工程一切保险委托书属于机电工程的（ ）。

A. 合同管理文件

B. 质量管理文件

C. 施工组织管理文件

D. 施工进度管理文件

【答案】 C

9. 目前，我国回转型设备及高塔体安装过程中的同心度测量控制常采用（ ）。

目前，我国回转型设备及高塔体安装过程中的同心度测量控制常采用（ ）。

- A. 水准仪
- B. 全站仪
- C. 经纬仪
- D. 激光准直仪

【答案】 D

10.

钢结构安装前应按规定进行高强度螺栓连接摩擦面的试验是（ ）。

- A. 扭矩系数试验
- B. 紧固轴力试验

C. 弯矩系数试验

D. 抗滑移系数试验

【答案】 D

11. 关于工程测量的说法，错误的是（ ）。

关于工程测量的说法，错误的是（ ）。

A. 通常机电工程的测量精度高于建筑工程

B. 机电工程的测量贯穿于工程施工全过程

C. 必须对建设单位提供的基准点进行复测

D. 工程测量工序与工程施工工序密切相关

【答案】 C

12. （2017年真题）关于工业设备安装工程划分的说法，错误的是（ ）

（2017年真题）关于工业设备安装工程划分的说法，错误的是（ ）

A. 分项工程应按设备的台（套），机组划分

- B. 同一单位工程中的设备安装工程，可以划分为一个分部工程
- C. 大型设备安装工程，可单独构成单位工程
- D. 大型设备安装工程的分项工程不能按工序划分

【答案】 D

13. (2019年真题) 产地存储库与使用单位之间的油气管道属于()。

(2019年真题) 产地存储库与使用单位之间的油气管道属于()。

- A. 动力管道
- B. 工业管道
- C. 公用管道
- D. 长输管道

【答案】 D

14. 气温在 8°C 时，不宜进行的施工是()。

气温在 8°C 时，不宜进行的施工是()。

- A. 耐火泥浆
- B. 耐火可塑料
- C. 水玻璃耐火浇筑料
- D. 耐火喷涂料

【答案】 C

15. 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，应（ ）。

通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，应（ ）。

- A. 降级使用
- B. 严禁验收通过
- C. 让步处理
- D. 仲裁判定

【答案】 B

16.

架空线路的竣工验收检查中，错误的要求是（ ）。

- A. 电杆横担与线路中心垂直
- B. 35kV 线路及以上的支柱绝缘子的绝缘电阻值，不应低于 $500M\Omega$
- C. 双杆基坑根开的中心偏差不应超过 30mm
- D. 额定电压下对空载线路冲击合闸 3 次

【答案】 B

17. 机电工程项目施工进度按工程项目分类，不包括（ ）。

机电工程项目施工进度按工程项目分类，不包括（ ）。

- A. 总进度计划
- B. 年度施工进度计划
- C. 分部分项工程施工进度计划
- D. 单位工程进度计划

【答案】 B

18.

在施焊前应完成焊接工艺评定的可靠依据是（ ）。

- A. 焊工焊接技术
- B. 焊接方法程序
- C. 钢材焊接性能
- D. 焊条材料规格

【答案】 C

19.

以下耐火材料中，属于碱性耐火材料的是（ ）。

A. 镁铝砖

B. 硅砖

C. 高铝砖

D. 刚玉砖

【答案】 A

20.

热力管道两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧（指远的一端）应设置（）。

A. 滑动支架

B. 固定支架

C. 导向支架

D. 弹簧吊架

【答案】 B

多选题（共 10 题）

1. 自动监控系统深化设计时，应根据（ ）资料，依据监控产品进行深化设计。

自动监控系统深化设计时，应根据（ ）资料，依据监控产品进行深化设计。

A. 建筑物的基本情况

B. 控制方式

C. 建筑设备的位置

D. 设计交底

E. 技术要求

【答案】 ABC

2.

下列索赔，属于按照索赔目的和要求分类的有（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/495143313233012011>