

第一部分

总题数:226

1 【单选题】（1分）

建筑是建筑物和构筑物的总称，下列建筑中，（）属于构筑物。

- A. 托儿所
- B. 宾馆
- C. 住宅
- D. 堤坝

✔ 正确答案是：D

2 【单选题】（1分）

建筑物的基本组成包括（）。

- A. 地基、墙或柱、楼地面、楼梯、屋顶
- B. 地基、基础、墙或柱、楼地面、楼梯
- C. 基础、墙或柱、楼板、楼梯、门窗
- D. 基础、墙或柱、楼地面、楼梯、屋顶、门窗

✔ 正确答案是：D

3 【单选题】（1分）

房屋的组成部分一般由（）组成。

- A. 基础、地基、楼地面、楼梯、墙、柱、门窗
- B. 地基、楼板、地面、楼梯、墙（柱）、屋顶、门窗
- C. 基础、楼地面、楼梯、墙、柱、门窗
- D. 基础、楼地面、楼梯、墙（柱）、屋顶、门窗

✔ 正确答案是：D

4 【单选题】（1分）

下面既属承重构件，又是围护构件的有（）。

- A. 墙
- B. 基础
- C. 楼梯
- D. 门窗

✔ 正确答案是：A

5 【单选题】（1分）

承受来自墙或柱传来的全部荷载的建筑组成部分是（）

- A. 地基
- B. 基础
- C. 墙体
- D. 地梁

✔ 正确答案是：B

6 【单选题】（1分）

不属民用建筑的构造组成是（）。

- A. 楼梯
- B. 墙
- C. 楼板层
- D. 地基

✔ 正确答案是：D

7 【单选题】（1分）

建筑物按使用性质分类，可分为（）。

- A. 办公建筑和居住建筑
- B. 生活建筑和生产建筑
- C. 居住建筑和公共建筑
- D. 民用建筑、工业建筑和农业建筑

✔ 正确答案是：D

8 【单选题】（1分）

民用建筑设计使用年限为（）年适用于普通建筑。

- A. 5
- B. 25
- C. 50
- D. 100

✔ 正确答案是：C

9 【单选题】（1分）

在尺寸标注中，尺寸线、尺寸界线应用（）绘制。

- A. 细实线
- B. 虚线
- C. 单点划线
- D. 粗实线

✔ 正确答案是：A

10 【单选题】（1分）

建筑总平面图上标注的尺寸，其尺寸单位是：（）。

- A. m
- B. dm
- C. cm
- D. mm

✔ 正确答案是：A

11 【单选题】（1分）

建筑施工图中的尺寸，以（）为单位时，一般不需要标注单位。

- A. mm 或m
- B. cm 或mm
- C. dm 或mm
- D. cm 或m

✔ 正确答案是：A

12 【单选题】（1分）

平面体正投影图形成关系，错误的说法是（）。

- A. 高齐平
- B. 宽相等
- C. 长对正
- D. 大小相等

✔ 正确答案是：D

13 【单选题】（1分）

组合体的构成方式不包括（）。

- A. 叠加式
- B. 切割式
- C. 线面式
- D. 混合式

✔ 正确答案是：C

14 【单选题】（1分）

采用形体分析法识图时，一般应以（）为主，结合其他投影图进行形体分析。

- A. 正立投影
- B. 水平投影
- C. 左侧投影
- D. 右左侧投影

✔ 正确答案是：A

15 【单选题】（1分）

在形体的三面正投影图上，从投影方向不可见的线用（）表示。

- A. 点划线
- B. 折断线
- C. 曲线
- D. 虚线

✔ 正确答案是：D

16 【单选题】（1分）

施工图中定位轴线采用（）表示。

- A. 粗点划线
- B. 细点划线
- C. 细虚线
- D. 双点划线

✔ 正确答案是：B

17 【单选题】（1分）

建筑工程图的中心线一般用（）表示。

- A. 粗点划线
- B. 细点划线
- C. 细虚线
- D. 双点划线

✔ 正确答案是：B

18 【单选题】（1分）

建筑平面图上长度尺寸以（）为单位。

- A. g
- B. kg
- C. mm
- D. m

✔ 正确答案是：C

19 【单选题】（1分）

建筑工程图的尺寸标注中，以下（）中尺寸数字以米为单位。

- A. 平面图
- B. 立面图
- C. 剖面图

D. 总平面图

正确答案是：D

20 【单选题】（1分）

标高的数值单位为（ ）。

A. mm

B. cm

C. km

D. m

正确答案是：D

21 【单选题】（1分）

建筑施工图中的尺寸单位，除标高及总平面以米为单位外，其他必须以（ ）为单位。

A. 米

B. 分米

C. 厘米

D. 毫米

正确答案是：D

22 【多选题】（2分）

工程制图的图线包括有（ ）。

A. 实线

B. 虚线

C. 曲线

D. 波浪线、折断线

正确答案是：A,B,D

23 【多选题】（2分）

轴测投影分为（ ）两大类。

A. 正轴测投影

B. 斜轴测投影

C. 正等测投影

D. 斜二测投影

正确答案是：A,B

24 【多选题】（2分）

属于民用建筑组成部分的有（ ）。

A. 基础、地基、楼面

B. 楼梯、墙(柱)

C. 门窗、屋顶

D. 地基、门窗、屋顶

E. 楼地面、基础

正确答案是：B,C,E

25 【多选题】（2分）

在建筑平面图中，命名定位轴线时，竖向自下而上用大写的拉丁字母编写。但字母（ ）不用。

A. C

B. D

C. I

D. O

E. Z

正确答案是：C,D,E

26 【多选题】（2分）

建筑工程图中，详图的比例常采用（）、1:25、1:30等

- A. 1: 5
- B. 1: 10
- C. 1: 20
- D. 1: 35
- E. 1: 45

正确答案是：A,B,C

27 【多选题】（2分）

下列比例中，不宜用于详图的有（）

- A. 1: 150
- B. 1: 100
- C. 1: 5
- D. 1: 10
- E. 1: 20

正确答案是：A,B

28 【多选题】（2分）

建筑平面图比例常用（绘图）。

- A. 1/5
- B. 1/10
- C. 1/50
- D. 1/100
- E. 1/200

正确答案是：C,D,E

29 【多选题】（2分）

建筑总平面图比例常用（绘图）。

- A. 1/500
- B. 1/1000
- C. 1/2000
- D. 1/100
- E. 1/200

正确答案是：A,B,C

30 【判断题】（1分）

比例尺不能当作三角板或丁字尺用来画线。（）

- A. 对
- B. 错

正确答案是：A

31 【判断题】（1分）

图框线用粗实线绘制。（）

- A. 对
- B. 错

正确答案是：A

32 【判断题】（1分）

同一张图纸内，相同比例的各图样，应选用相同的线宽组。（）

- A. 对
- B. 错

正确答案是：A

33 【判断题】（1分）

投影法可分为中心投影法和平行投影法。（）

- A. 对
 B. 错

✔ 正确答案是：A

34 【判断题】（1分）

中心投影法绘制的投影图是工程中应用最广泛的投影图。（）

- A. 对
 B. 错

✔ 正确答案是：B

35 【判断题】（1分）

正面投影图反映形体的左右、上下。（）

- A. 对
 B. 错

✔ 正确答案是：A

36 【判断题】（1分）

轴测投影图中，空间互相平行的直线，其轴测仍然互相平行。（）

- A. 对
 B. 错

✔ 正确答案是：A

37 【判断题】（1分）

组合体的尺寸分为三类：定形尺寸、定位尺寸和总尺寸。（）

- A. 对
 B. 错

✔ 正确答案是：A

38 【判断题】（1分）

正等测的轴间角都是 120° 。（）

- A. 对
 B. 错

✔ 正确答案是：A

39 【判断题】（1分）

耐火极限通常按“秒”计。（）

- A. 对
 B. 错

✔ 正确答案是：B

40 【单选题】（1分）

基础和地基的关系为（）。

- A. 地基就是基础
 B. 基础把荷载传给地基
 C. 地基将荷载传给基础
 D. 基础将荷载传给墙体

✔ 正确答案是：B

41 【单选题】（1分）

以下（）不能作为天然地基。

- A. 软弱土层

- B. 岩石
- C. 砂土
- D. 黏性土

正确答案是：A

42 【单选题】（1分）

当建筑物上部结构采用墙承重时，基础沿墙设置呈长条形，这种基础成为（）。

- A. 条形基础
- B. 独立基础
- C. 井格基础
- D. 筏片基础

正确答案是：A

43 【单选题】（1分）

以下属于柔性基础的是（）。

- A. 砖基础
- B. 毛石基础
- C. 灰土基础
- D. 钢筋混凝土基础

正确答案是：D

44 【单选题】（1分）

地下室按使用功能可分为（）。

- A. 普通地下室和人防地下室
- B. 全地下室和半地下室
- C. 砖混结构地下室和钢筋混凝土地下室
- D. 全地下室和人防地下室

正确答案是：A

45 【单选题】（1分）

地下室按埋置深度可分为（）。

- A. 普通地下室和人防地下室
- B. 全地下室和半地下室
- C. 砖混结构地下室和钢筋混凝土地下室
- D. 全地下室和人防地下室

正确答案是：B

46 【单选题】（1分）

地下室按结构材料可分为（）。

- A. 普通地下室和人防地下室
- B. 全地下室和半地下室
- C. 砖混结构地下室和钢筋混凝土地下室
- D. 全地下室和人防地下室

正确答案是：C

47 【单选题】（1分）

半地下室指地下室地坪低于室外地坪高度超过该房间净高（）。

- A. 1/2
- B. 1/3且不大于1/2
- C. 2/3
- D. 1/4

正确答案是：B

48 【单选题】（1分）

全地下室为（ ）。

- A. 埋深为地下室净高的1/3以上
- B. 埋深为地下室净高的1/3以下
- C. 埋深为地下室净高的1/2以上
- D. 埋深为地下室层高的1/2 以下

✔ 正确答案是：C

49 【单选题】（1分）

下列哪些选项不属于地下室的组成部分（ ）。

- A. 底板、墙体
- B. 顶板、采光井
- C. 楼梯、门窗
- D. 阳台、雨篷

✔ 正确答案是：D

50 【单选题】（1分）

下面既属于承重构件又是围护构件的是（ ）。

- A. 承重墙
- B. 基础
- C. 楼梯
- D. 门窗

✔ 正确答案是：A

51 【单选题】（1分）

墙体按受力情况分为（ ）。

- A. 纵墙和横墙
- B. 承重墙和非承重墙
- C. 内墙和外墙
- D. 空体墙和实体墙

✔ 正确答案是：B

52 【单选题】（1分）

外墙外侧墙脚处的排水斜坡构造称为（ ）。

- A. 勒脚
- B. 散水
- C. 踢脚
- D. 墙裙

✔ 正确答案是：B

53 【单选题】（1分）

当室内地面垫层为C10混凝土时，其水平防潮层的位置应设在（ ）。

- A. -0.060m 处
- B. ±0.000m 处
- C. +0.060m
- D. 都可以

✔ 正确答案是：A

54 【单选题】（1分）

散水可用水泥砂浆、混凝土、砖、块石等材料做面层，其宽度一般为（ ）mm

- A. 200~600
- B. 600~1000
- C. 100~300
- D. 1.5以上

正确答案是：B

55 【单选题】（1分）

当上部有集中荷载时，应选用（ ）过梁。

- A. 砖砌平拱
- B. 砖砌弧拱
- C. 钢筋砖
- D. 钢筋混凝土

正确答案是：D

56 【单选题】（1分）

圈梁钢筋一般均按构造配置钢筋，纵向钢筋不应小于（ ），箍筋间距不大于250mm。

- A. 2Φ6
- B. 4Φ10
- C. 4Φ18
- D. 4Φ20

正确答案是：B

57 【单选题】（1分）

下列关于圈梁，说法错误的是（ ）。

- A. 一般情况下，圈梁必须封闭
- B. 过梁可以兼做圈梁
- C. 圈梁可以兼做过梁
- D. 当遇有门窗洞口时，需增设附加圈梁

正确答案是：B

58 【单选题】（1分）

下列各项关于构造柱作用的表述中，（ ）是不正确的。

- A. 加强房屋的整体性
- B. 提高墙体的承载力
- C. 提高房屋抗震能力
- D. 增加墙体稳定性

正确答案是：B

59 【单选题】（1分）

伸缩缝是为了预防（ ）对建筑物的不利影响而设置的。

- A. 温度变化
- B. 地基不均匀沉降
- C. 地震
- D. 荷载过大

正确答案是：A

60 【单选题】（1分）

在建筑物中分隔楼层作用的水平构件为（ ）。

- A. 楼板
- B. 地板
- C. 楼梯
- D. 楼梯平台

正确答案是：A

61 【单选题】（1分）

现浇水磨石地面常嵌固分格条(玻璃条、铜条等)，其目的是（ ）。

- A. 防止面层开裂

- C. 面层不起灰
- D. 增添美观

✔ 正确答案是：A

【单选题】（1分）

保温层属于楼地层中的（）。

- A. 基层
- B. 垫层
- C. 结构层
- D. 附加层

✔ 正确答案是：D

63 【单选题】（1分）

以下关于楼层防水说法错误的是（）。

- A. 需要设地漏
- B. 需要设排水坡度
- C. 需要预制钢筋混凝土楼板层作为结构层
- D. 需要设置防水层

✔ 正确答案是：C

64 【单选题】（1分）

商店、仓库及书库等荷载较大的建筑，一般宜布置成（）楼板。

- A. 板式
- B. 梁板式
- C. 空心板式
- D. 无梁

✔ 正确答案是：B

65 【单选题】（1分）

无梁楼板是将板支承在（）上，而不设置主梁和次梁的结构。

- A. 墙
- B. 柱
- C. 梁
- D. 屋架

✔ 正确答案是：B

66 【单选题】（1分）

根据使用材料的不同，楼板可分为（）。

- A. 木楼板、钢筋混凝土楼板、压型钢筋组合楼板等
- B. 钢筋混凝土楼板、压型钢板组合楼板、空心楼板等
- C. 肋梁楼板、空心楼板、压型钢板组合楼板等
- D. 压型钢板组合楼板、木楼板、空心板等

✔ 正确答案是：A

67 【单选题】（1分）

梁板式楼板的传力过程为（）。

- A. 梁→板→柱
- B. 板→柱
- C. 板→梁→柱/墙
- D. 柱/墙→梁→板

✔ 正确答案是：C

68 【单选题】（1分）

)。

- A. 凹阳台和凸阳台
- B. 生活阳台和服务阳台
- C. 封闭阳台和开敞阳台
- D. 生活阳台和工作阳台

正确答案是：B

【单选题】（1分）

雨棚四周泛水高度不应小于（ ）。

- A. 120mm
- B. 150mm
- C. 200mm
- D. 250mm

正确答案是：D

70 【单选题】（1分）

踏步的高度成人以（ ）mm左右较适宜。

- A. 150
- B. 200
- C. 250
- D. 300

正确答案是：A

71 【单选题】（1分）

楼梯平台下要通行一般其净高度不小于（ ）mm。

- A. 1900
- B. 2000
- C. 2100
- D. 2200

正确答案是：B

72 【单选题】（1分）

为防儿童跌落，栏杆垂直杆件间净距不应大于（ ）mm。

- A. 110
- B. 120
- C. 130
- D. 150

正确答案是：A

73 【单选题】（1分）

除个别高层建筑外，高层建筑中至少设置（ ）个楼梯。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

正确答案是：B

74 【单选题】（1分）

楼梯栏杆扶手的高度一般为（ ）mm。

- A. 900
- B. 1200
- C. 1500
- D. 1800

正确答案是：A

【单选题】（1分）

（ ）m。

- A. 1.9
- B. 2
- C. 2.1
- D. 2.2

正确答案是：D

76 【单选题】（1分）

楼梯中一般单股人流通行时梯段宽度应不小于（ ）mm。

- A. 900
- B. 1100 ~1400
- C. 1650 ~2100
- D. 2750 ~3500

正确答案是：A

77 【单选题】（1分）

室外台阶的踏步高一般在（ ）mm左右。

- A. 120
- B. 150
- C. 200
- D. 120 ~150

正确答案是：D

78 【单选题】（1分）

梯井宽度以（ ）mm为宜。

- A. 60 ~150
- B. 100 ~200
- C. 60 ~200
- D. 60 ~300

正确答案是：C

79 【单选题】（1分）

楼梯每个梯段的踏步数应为（ ）步。

- A. 2 ~16
- B. 3 ~18
- C. 5 ~20
- D. 8 ~20

正确答案是：B

80 【单选题】（1分）

坡屋顶是指坡度为（ ）的屋顶。

- A. 10% 以上
- B. 5% 以上
- C. 3% 以上
- D. 2% 以上

正确答案是：A

81 【单选题】（1分）

屋面与垂直女儿墙面交接处的构造通常称为（ ）。

- A. 滴水

C. 泛水

D. 散水

正确答案是：C

【单选题】（1分）

屋盖排水坡度的形式有（）和结构找坡两种。

A. 工程找坡

B. 土建找坡

C. 搁置找坡

D. 材料找坡

正确答案是：D

83 【单选题】（1分）

多跨建筑、高层建筑屋盖排水一般采用（）。

A. 内排水

B. 外排水

C. 自由排水

D. 无组织排水

正确答案是：A

84 【单选题】（1分）

为防止防水卷材在铺贴时由于基层不平整而导致卷材发生凹陷或断裂等，应在结构层或找坡层上先做（）。

A. 保温层

B. 找坡层

C. 找平层

D. 保护层

正确答案是：C

85 【单选题】（1分）

总平面图中用的风玫瑰图中所画的虚线表示（）。

A. 常年所刮主导风风向

B. 夏季所刮主导风风向

C. 一年所刮主导风风向

D. 春季所刮主导风风向

正确答案是：B

86 【单选题】（1分）

主要用来确定新建房屋的位置、朝向以及周边环境关系的是（）。

A. 建筑平面图

B. 建筑立面图

C. 总平面图

D. 功能分区图

正确答案是：C

87 【单选题】（1分）

关于风向频率玫瑰图说法错误的是（）。

A. 它是根据某一地区全年平均统计的各个方向顺风次数的百分数值，按一定比例绘制

B. 实线表示全年风向频率

C. 虚线表示夏季风向频率

D. 图上所表示的风的吹向是指从外面吹向该地区中心，且画在总平面上

正确答案是：A

88 【单选题】（1分）

- 墙体轴线
- B. 柱子轴线
- C. 相邻建筑物的位置
- D. 建筑物总高

✔ 正确答案是：C

【单选题】（1分）

下列不属于总平面图比例的是（）。

- A. 1:100
- B. 1:500
- C. 1:1000
- D. 1:2000

✔ 正确答案是：A

90 【单选题】（1分）

总平面图用指北针或风向频率玫瑰图表示建筑物的朝向，指北针宜用细实线绘制，圆的直径宜为（）mm，指北针的尾部宽度宜为3mm。

- A. 24
- B. 14
- C. 10
- D. 8

✔ 正确答案是：A

91 【单选题】（1分）

总平面图中新建建筑用（）表示。

- A. 粗实线
- B. 中粗实线
- C. 中实线
- D. 细实线

✔ 正确答案是：A

92 【单选题】（1分）

总平面图中原有建筑用（）表示。

- A. 粗虚线
- B. 中粗虚线
- C. 粗实线
- D. 中粗实线

✔ 正确答案是：D

93 【单选题】（1分）

总平面图中计划扩建建筑用（）表示。

- A. 粗虚线
- B. 中粗虚线
- C. 粗实线
- D. 中粗实线

✔ 正确答案是：B

94 【单选题】（1分）

（）是表示建筑物的总体布局、外部造型、内部设置、细部构造、内外装饰、固定设施和施工要求的图样。

- A. 结构施工图
- B. 设备施工图
- C. 建筑施工图
- D. 施工平面图

正确答案是：C

【单选题】（1分）

- 水平剖面图
- B. 水平正投影图
- C. 垂直剖面图
- D. 纵向剖面图

正确答案是：A

96 【单选题】（1分）

据投影形成原理，建筑平面图是经（）位置水平剖切后绘制的水平剖面图。

- A. 窗顶以上
- B. 门窗洞口
- C. 楼板
- D. 窗台以下

正确答案是：B

97 【单选题】（1分）

如果需要了解建筑内部的房间分布情况及估算建筑面积，可以查看（）。

- A. 建筑平面图
- B. 建筑立面图
- C. 建筑剖面图
- D. 建筑详图

正确答案是：A

98 【单选题】（1分）

建筑平面图的常用比例为（）。

- A. 1：500
- B. 1：20
- C. 1：1000
- D. 1：100

正确答案是：D

99 【单选题】（1分）

建筑平面图中标注的尺寸只有数量没有单位，按国家标准规定单位应该是（）。

- A. mm
- B. cm
- C. km
- D. m

正确答案是：A

100 【单选题】（1分）

一套建筑施工图中，剖面图的剖切位置、剖视方向应在（）平面图上表达。

- A. 总
- B. 底层
- C. 中间层
- D. 屋顶

正确答案是：B

101 【单选题】（1分）

建筑平面图凡被剖到的墙柱断面轮廓线画（）线。

- A. 细实

- B. 中虚
- C. 粗实
- D. 特粗

✔ 正确答案是：C

102 【单选题】（1分）

建筑平面图没有被剖到的但是可见的台阶、散水等轮廓线用（）线。

- A. 细实
- B. 中实线
- C. 粗实
- D. 特粗

✔ 正确答案是：B

103 【单选题】（1分）

建筑平面图的外部尺寸有三道，其中最里面一道尺寸标注的是（）。

- A. 房屋的开间、进深
- B. 房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸
- C. 房屋的总长、总宽
- D. 房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸

✔ 正确答案是：D

104 【单选题】（1分）

建筑平面图的外部尺寸有三道，其中中间一道尺寸标注的是（）。

- A. 房屋的开间、进深
- B. 房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸
- C. 房屋的总长、总宽
- D. 房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸

✔ 正确答案是：A

105 【单选题】（1分）

建筑平面图的外部尺寸有三道，其中最外面一道尺寸标注的是（）。

- A. 房屋的开间、进深
- B. 房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸
- C. 房屋的总长、总宽
- D. 房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸

✔ 正确答案是：C

106 【单选题】（1分）

在建筑施工图的平面图中，C一般代表的是（）。

- A. 门
- B. 窗
- C. 柱
- D. 预埋件

✔ 正确答案是：B

107 【单选题】（1分）

在建筑施工图的平面图中，M一般代表的是（）。

- A. 门
- B. 窗
- C. 柱
- D. 预埋件

✔ 正确答案是：A

108 【单选题】（1分）

下列哪个（）代号表示门洞口宽度为1.5m、高度为1.8m。

- A. M1518
- B. M1815
- C. M1.81.5
- D. M1.51.8

✔ 正确答案是：A

109 【单选题】（1分）

室外散水应在下列（）中画出。

- A. 底层平面图
- B. 中间层平面图
- C. 顶层平面图
- D. 屋顶平面图

✔ 正确答案是：A

110 【单选题】（1分）

一楼入口处上方的雨篷一般在下列（）中画出。

- A. 底层平面图
- B. 二层平面图
- C. 顶层平面图
- D. 屋顶平面图

✔ 正确答案是：B

111 【单选题】（1分）

屋面排水情况，排水分区、排水方向、屋面坡度和雨水管等一般在下列（）中画出。

- A. 底层平面图
- B. 二层平面图
- C. 顶层平面图
- D. 屋顶平面图

✔ 正确答案是：D

112 【单选题】（1分）

若某建筑物房间与卫生间的地面高差为0.020m，二层楼面标高为3.600m，则该楼二层卫生间地面标高应为（）。

- A. 0.020m
- B. 7.180m
- C. 3.580m
- D. 3.600m

✔ 正确答案是：C

113 【单选题】（1分）

建筑平面图的外部尺寸一般在图形的下方或左侧注写（）尺寸。

- A. 一道
- B. 两道
- C. 三道
- D. 四道

✔ 正确答案是：C

114 【单选题】（1分）

屋顶平面图的外部尺寸一般在图形的下方或左侧注写（）尺寸。

- A. 一道
- B. 两道
- C. 三道
- D. 四道

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/51601214403010031>