



1 产品简介

2 安装使用

1. 线路连接

2. 遥控器、常用操作

3 常见故障

4 外部访问

5 联系我们



1 产品简介

思科SX20外观小巧，便于安装。小巧的机身，同时不仅具备了与思科C系列1080P高清终端相同的通信能力，还支持高清1080P 60帧/秒超流畅全高清特性。

思科SX20提供多种高清标准，在不同带宽均可实现全高清的视频体验：

720P 30帧/秒、720P 60帧/秒、1080P 30帧/秒、1080P 60帧/秒

同时，思科SX20还支持标清分辨率下的16 :9图像分辨率，在不同带宽下的最佳图像质量。相比较传统4 :3图像显示格式，16 :9显示格式提供更宽广的视角，更佳的图像体验。

思科SX20提供多种宽屏分辨率，包括标清和高清：

w288p (512×288像素) 30FPS/60FPS w448p (768×448像素) 30FPS/60FPS w576p (1024×576像素) 30FPS/60FPS 720P (1280×720像素) 30FPS/60FPS
1080P (1920×1080像素) 30FPS/60FPS

思科SX20配备思科自行研发的最新一代1080P高清摄像机。

CISCO Precision 1080P摄像机

思科Precision 1080P具有目前视频通信业界最佳的视频效果，随时捕捉到传神的视频图像：

全高清输出接口：HDMI、HD-SDI

全高清能力：1080P、720P分辨率下60/50/30/25帧/秒图像捕捉能力

自动吊装（自动识别，无需手动设置）

12倍光学变焦，SX20可选4倍光学变焦镜头

增强白平衡、自动人脸识别功能。

2.1 线路连接

麦克风 音频输出 网线 **HDMI音视频输出**



摄像头信号输入

电源

VGA视频信号输入（电脑）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/516015234120010151>