
2024年海南省安全生产职业健康知识竞赛考试题库(含答案)

一、单选题

1. 对油系统定期检查，保证管道的清洁和畅通，发现漏油及时（ ）或者采取应急预案做好灭火措施。

- A、消除隐患
- B、堵住漏油点
- C、报告

答案：A

2. 皮带输送机应设置急停装置，同时保证每 30 米范围内应不少于 1 个急停装置按钮或拉绳开关，停机应采取（ ）。

- A、自动恢复
- B、手动恢复
- C、控制恢复

答案：B

3. 不适用于容易发生燃烧或爆炸场所的是（ ）传动机械。

- A、直齿轮
- B、联轴器
- C、皮带

答案：C

4. 钢丝绳直径相对公称直径减少（ ）%以上应立即报废。

- A、50

B、30

C、20

D、10

答案：D

5. 皮带机开机时，（）带负荷启动。

A、允许

B、禁止

C、一般不允许

答案：B

6. 叉车是一种对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离搬运的轮式车辆。关于叉车安全使用要求的说法, 正确的是（）。

A、严禁用叉车装卸重量不明物件

B、特殊作业环境下可以单叉作业

C、运输物件行驶过程中应保持起落架水平

答案：A

7. 依据《道路交通安全法》的规定, 根据道路条件和通行需要, 道路划分为机动车道、非机动车道和人行道的, 机动车、非机动车、行人实行分道通行。没有划分机动车道、非机动车道和人行道的, 机动车在道路（）通行, 非机动车和行人在道路（）通行。

A、中间; 两侧

B、中间; 中间

C、两侧; 两侧

答案：A

8. 下列关于气体的预混燃烧的说法中，错误的是（ ）。

A、气体的预混燃烧是指可燃气体预先同空气(或氧气)混合，遇引火源产生带有冲击力的燃烧

B、气体的预混燃烧火焰在预混气中传播, 存在正常火焰传播和爆轰两种方式

C、预混燃烧和扩散燃烧都可会发生“回火”

D、若可燃混合气体在管口流速小于燃烧速度, 则会发生“回火”

答案：C

9. 在氧气浓度未知的作业环境中应选用以下哪种呼吸防护用品？（ ）

A、自吸过滤式防护口罩

B、电动送风式呼吸器

C、长管呼吸器

D、携气式呼吸器

答案：D

10. 面色潮红，皮肤干燥，血压下降，呼吸急促，心率快，体温在 40C 以上是（ ）的主要表现。

A、中暑高热

B、中暑衰竭

C、中暑痉挛

D、日射病

答案：A

11. 齿轮、齿条、皮带、联轴节、蜗轮、蜗杆等都是常用的机械传动机构。各种机械传动机械的特点不同。其中，皮带传动的特点是（ ）。

- A、过载保护能力强
- B、传动精度高
- C、维护不方便

答案：A

12. 行人在通过没有交通信号的路口，以下哪种做法是正确的？

- A、强行拦车通过
- B、快速通过
- C、边玩手机边通过
- D、沿斑马线走出并向机动车示意

答案：D

13. 吊装作业离架空线路安全距离不够（吊车作业范围离高压线路最近距离应大于（ ）米（1KV 以下线路），大于（ ）米（1-10kv 线路），大于（ ）米（35kv 线路））属于 A 类违章。

- A、1.5； 2； 4
- B、1； 2； 3
- C、1.5； 2； 3
- D、2； 3； 4

答案：A

14. 皮带机检修时，在已办理（ ）并做好各项安全防范措施的情况下除外

- A、叮嘱单

B、作业申请

C、设备停电

答案：C

15. 发现室内燃气泄露时要（）

A、迅速关掉燃气总阀门，打开窗

B、出门在户外安全的地方打电话报警

C、加强通风，杜绝一切火种，禁止开关电器

D、以上都有

答案：D

16. 设备找正最先做的是什么事情？（）

A、办理停电手续

B、拆防护罩

C、拆电机地脚螺栓

D、准备工器具

答案：A

17. 工业毒物进入人体的途径有 3 个，即（）。

A、食物、衣服、水

B、口、鼻、耳

C、呼吸道、皮肤、消化道

答案：C

18. 巡检皮带处理故障时，允许（）。

A、戴手套作业

B、运转中作业

C、防护网外作业

答案：C

19. 乙炔气着火不能用的灭火器是（）。

A、二氧化碳灭火器

B、干粉灭火器

C、泡沫灭火器

答案：C

20. 配重张紧部位应设置（）。

A、警戒线

B、防护网

C、防护隔离设施

答案：C

21. 成人心肺复苏时胸外按压实施者交换按压操作的时间间隔为（）

A、5 分钟

B、10 分钟

C、3 分钟

D、2 分钟

答案：D

22. 超车时, 前方车辆不减速, 应该（）。

A、强行超车

B、停止超车, 与前方车辆保持安全距离

C、鸣喇叭,继续加速超车

答案: B

23. 在泥泞路段遇车后轮向右侧滑时应如何处置?

A、紧急制动

B、继续加速

C、向右转向

D、向左转向

答案: C

24. 高空上扳手作业操作应使用呆扳手, 作业人员应系好 () 。

A、安全带

B、安全绳

C、生命线

答案: A

25. 发生手指切断事故后, 对断指处理下列方法中, () 是正确的。

A、用水清洗断指后, 与伤者一同送往医院

B、用纱布包好, 放入清洁的塑料袋中, 并将其放入低温环境中, 与伤者一同送往医

院

C、把断指放入盐水中, 与伤者一同送往医院

答案: B

26. 泡沫灭火器不能用于扑救 () 火灾

A、塑料

B、汽油

C、煤油

D、金属钠

答案：D

27. 起重机械调运的准备工作和安全检查是保证起重机械安全作业的关键，下列起重机械吊运作业安全要求中，错误的是（）。

A、流动式起重机械应将支撑地面夯实垫平，支撑应牢固可靠

B、开机作业前，应确认所有控制器都置于零位

C、不允许用两台起重机吊运同一重物

答案：C

28. 磨机停机前，尽可能摇空磨内物料，应对磨内通风换气的的时间不低于（）min。

A、10

B、30

C、20

答案：C

29. 设备跳停后，中控操作员需得到现场与（）确认无误后，方可开机。

A、岗位人员

B、维修工

C、电工

答案：A

30. 休克病人可能出现的症状不包括（）

A、脉搏微弱

B、血压下降

C、尿量增多

D、少尿或无尿

答案：C

31. 巡检工作的时间间隔应根据确定。（）

A、巡检人员的工作能力

B、设备制造商的要求

C、工作场所的大小

D、设备风险等级

答案：D

32. 当进行打磨作业时选择以下哪种眼镜？（）

A、安全防护眼镜

B、普通处方眼镜

C、处方安全眼镜

D、玻璃平面眼镜

答案：A

33. 搬运交通事故伤员，以下哪种方法是正确的（）

A、随意搬抬伤员

B、两人或多人抬伤员

C、首先固定伤者颈部，由4~5人同时平抬起伤者，使伤者脊椎姿势固定不动

D、一人托住头部，另两人负责抬下肢

答案：C

34. 降压启动是指启动时降低加在电动机（）绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。

- A、转子
- B、定子
- C、定子及转子

答案：B

35. 驾驶机动车行经人行横道遇行人通过时未停车让行的,会被处多少元罚款?

- A、50 元
- B、100 元
- C、200 元
- D、300 元

答案：C

36. 电气火灾的引发是由于危险温度的存在,其中短路、设备故障、设备非正常运行及（）都可能是引发危险温度的因素。

- A、导线截面选择不当
- B、电压波动
- C、设备运行时间长

答案：A

37. 对受伤人员进行急救的第一步应该是（）。

- A、观察伤者有无意识
- B、对出血部位进行包扎
- C、进行心脏按摩

答案：A

38. 当行驶道路路面积水 $\geq 10\text{cm}$ 时, 应以不超过 () 公里/小时的速度。

A、15

B、20

C、25

D、30

答案：A

39. 带式输送机 3 根上托辊形成一个槽形断面, 槽形角一般为 () 。

A、 18°

B、 25°

C、 30°

D、 35°

答案：C

40. 压力容器内的压力由于容器内部或外部受热而显著增加, 且容器与其它设备的连接管道又装有截止阀, 应单独装设 () 。

A、压力表

B、温度计

C、安全卸压装置

答案：C

41. 特别潮湿的场所应采用 () V 的安全特低电压。

A、24

B、42

C、12

答案：C

42. 小型锅炉最常见的爆炸情况之一是（ ），预防这类爆炸的主要措施是加强运行管理。

A、水蒸气爆炸

B、超压爆炸

C、严重缺水导致爆炸

答案：B

43. 气割作业气瓶内气体严禁用尽，必须不低于规定要求，其中乙炔（ ）、氧气（ ），用过的瓶上应写明“空瓶”。

A、0.05Mpa，0.5Mpa

B、0.05Mpa0.05Mpa

C、0.5Mpa0.5Mpa

D、0.5Mpa，0.05Mpa

答案：A

44. 机械设备可造成碰撞、夹击、剪切、卷入等多种伤害。下列部位不属于转动和直线运动的危险部位的是（ ）。

A、皮带和皮带轮

B、输送链与链轮

C、砂带机

答案：C

45. 以下（）方法不利于保持患者的呼吸道畅通？

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/516203025000010145>