

2024 江西省安全员考试题库附答案

(单选题、多选题、判断题)

一、单选题(103题)

1.高度在(B)米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A. 20 B. 24 C. 26 D. 30

2.脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪(C)。

A. 80mm B. 70mm C. 50-100mm D. 30mm

3.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为(C)年。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

4.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的(C)

A. 安全宣传标语 B. 安全宣传挂图 C. 安全警示标志 D. 安全警示标语

5.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

(X)

6.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供(B)，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装 C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

7.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于（ B ）

A. 特别重大事故 B. 重大事故 C. 较大事故 D. 一般事故

8.安装管道时必须要有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A. 脚手架 B. 模板 C. 折梯 D. 操作平台

9.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D ）。

A. 总配电箱和分配电箱 B. 总配电箱和开关箱 C. 分配电箱和开关箱 D. 总配电箱、分配电箱和开关箱

10.施工现场开挖非热管道沟时,沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于（ A ）米。

A. 0.5 B. 1 C. 1.5 D. 2

11.下面对安全理解最准确的是（ A ）

A. 安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

B. 安全就是不发生伤亡事故

C. 发生事故的危險程度是可以承受的

D. 生产过程中存在绝对的安全

12.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位主要负责人,直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证或指使他人作伪证的,处上一年年收入（ D ）至 100% 的罚款

A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%

13.过梁与过梁两端成（ D ）角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A. 45° B. 50° C. 55° D. 60°

14.《建筑法》规定，（ A ）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

A. 提倡 B. 要求 C. 强制实行 D. 禁止

15.起升钢丝绳在放出最大工作长度后,卷筒上的钢丝绳至少保留几圈?
（ C ）

A. 1 圈 B. 2 圈 C. 3 圈 D. 5 圈

16.生产经营单位的（ D ）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。

A. 作业人员 B. 项目负责人 C. 危险项目作业人员 D. 特种作业人员

17.对动臂变幅的塔式起重机,当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时,（ A ）应动作,使起升运动立即停止。

A. 起升高度限位器 B. 起重力矩限制器 C. 起重量限制器 D. 幅度限位器

18.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位发生生产安全事故,

应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向
(D) 或者其他有关部门报告。

A. 负有安全生产监督管理职责的部门 B. 建设行政主管部门 C. 劳动部门
D. 负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

19.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，(B) 向负有
安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A. 无权 B. 均有权 C. 应逐级 D. 应越级

20.浇筑离地(B) 以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

21.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备 (B 名
专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

22.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容 (B)。

A. 工具、设备是否存在不安全因素 B. 现场环境是否存在不安全因素 C.
是否正确穿戴个人防护用品 D. 施工方案是否完善

23.满堂脚手架的高宽比不宜大于 (C)。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

24.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用 (B)。

A. 柔性杆件 B. 刚性杆件 C. 纵向杆件 D. 横向杆件

25.施工单位的安全生产费用不应该用于 (D) 。

A. 购买施工安全防护用具 B. 安全设施的更新 C. 安全施工措施的落实
D. 职工安全事故的赔偿

26. 生产经营单位的 (D) 必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训, 取得相应资格, 方可上岗作业。

A. 作业人员 B. 项目负责人 C. 危险项目作业人员 D. 特种作业人员

27. 建设工程实行施工总承包的, 由 (B) 对施工现场的安全生产负总责。

A. 建设单位 B. 施工总承包单位 C. 分包单位 D. 工程监理单位

28. (A) 由事故发生地省级人民政府负责调查。

A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

29. 施工现场用电系统中, N 线的绝缘色应是 (C)。

A. 黑色 B. 白色 C. 淡兰色 D. 棕色

30. 以下不是常用安全电压的是 (C)。

A. 42 伏 B. 36 伏 C. 30 伏 D. 24 伏

31. 《安全生产法》明确了安全生产三大目标, 即 (C)。保护国家财产安全, 促进社会经济发展。

A. 保护环境卫生 B. 保证产品质量 C. 保障人民生命安全 D. 健全安全生产体系

32. (A) 能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A. 力矩限制器 B. 超高限制器 C. 起重量限制器 D. 变幅限制器

33.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆,钢管锈蚀程度(C)时,该钢管即达报废标准。

A. 超过钢管壁厚 5% B. 超过钢管壁厚 8% C. 超过 0.5mm D. 超过 0.3mm

34.电器灭火时不能采用哪种灭火器(B)。

A. 二氧化碳灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 四氯化碳灭火器 D. 干粉灭火器

35.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制(C)

A. 单项工程施工组织设计 B. 安全施工方案 C. 专项施工方案 D. 施工组织设计

36.(A)每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A. 班组长 B. 施工员 C. 安全员 D. 监理工程师

37.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定,国家对建筑施工企业实行(B)制度。

A. 安全生产资格 B. 安全生产许可 C. 建筑业企业资质 D. 施工许可

38.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业(√)

39.模板及其支架在安装过程中,必须设置(D)。

A. 保证工程质量的设施 B. 提高施工速度的设施 C. 保证节约材料的设

施 D. 能有效防倾覆的临时固定设施

40. 高处作业吊篮升降作业时，工作平台两端高差不得超过（B）。

A. 150 mm B. 300~400 mm C. 500 mm D. 700 mm

41. 《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，安装单位应当按照（B）及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

A. 安装、拆卸合同及安全协议书

B. 建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

C. 安全施工技术交底的有关资料

D. 安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

42. 《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行（B）。

A. 独立承担各自的责任 B. 承担连带责任 C. 不承担责任 D. 承担适当的责任

43. 现场（C）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。

A. 木工 B. 钢筋工 C. 电工 D. 泥水工

44. 施工用电设备数量在 5 台及以上，或用电设备容量在 50kW 及以上时，应编制用电施工组织设计，并经（D）审批。

A. 安全员 B. 项目经理 C. 企业安全负责人 D. 企业技术负责人

45.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定,施工单位根据专家组的论证报告,对专项施工方案进行修改完善,并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、(B)批准签字后,方可组织实施。

A. 施工单位负责人 B. 建设单位项目负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位技术负责人

46.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前(A)个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A. 3 B. 2 C. 4 D. 6

47.目前我国建筑业伤亡事故的主要类型是(A)。

A. 高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电

B. 高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故

C. 坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故

D. 坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

48.易燃易爆物仓库的大门应当(B)开启。

A. 向内 B. 向外 C. 上下 D. 横向推拉

49.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由(C)单位承担主要责任。

A. 建设单位 B. 总承包单位 C. 分包单位 D. 监理单位

50.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣,安全绳应固定在 (C)。

A. 吊篮保险绳上 B. 吊篮架体可靠位置上 C. 建筑物可靠位置上 D. 吊篮起重绳上

51.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过 (B)。

A. 1 小时 B. 2 小时 C. 3 小时 D. 4 小时

52.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排 (A) 进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A. 专人 B. 领导 C. 技术工人 D. 负责人

53.脚手架底层步距不应大于 (A)。

A. 2m B. 3m C. 3.5m D. 4.5m

54.安全生产管理,就是针对人们在安全生产过程中的安全问题,运用有效地资源,发挥人们的智慧,通过人们的努力,进行有管 (A) 等活动。

A. 决策、计划、组织和控制 B. 计划、组织、反馈和控制 C. 决策、实施、计划和改进 D. 评价、计划、实施和改进

55.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的 (C)、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A. 技术负责人 B. 安全负责人 C. 主要负责人 D. 第一负责人

56.关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D ）。

- A. 建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求
- B. 新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料
- C. 研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制
- D. 经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

57.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地（ ）以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ C ）

- A. 1； 市级 B. 2； 市级 C. 1； 县级 D. 2； 县级

58.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（ A ）。

- A. 大于 150mm B. 小于 150mm C. 大于 300mm D. 小于 300mm

59.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

- A. 纵向水平杆 B. 连墙件 C. 竖向水平杆 D. 横向水平杆

60.施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿（ B ）作垂直（或倾斜）运动来运送人员和物料的机械。

- A. 标准节 B. 导轨架 C. 导管 D. 通道

61.生产经营单位的主要（ C ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A. 负责人 B. 安全生产管理人员 C. 负责人和安全生产管理人员 D. 负责人和安全生产监督人员

62.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（B）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A. 违章指挥行为 B. 易发生重大事故部位、环节 C. 即发性事故危险隐患 D. 违章作业行为

63.工程办理结算时，工地标准化评定等级评定为市级文明工地时，安全文明施工费用按合格标准增加（ A ）。

A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%

64.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以下不属于安全防护用品的是（ C ）。

A. 安全帽 B. 安全带 C. 保暖外套 D. 护目镜

65.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有（ D ）并在进入施工现场前进行查验。

A. 使用许可证和产品合格证 B. 产品许可证 C. 生产许可证 D. 生产许可证和产品合格证

66.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（ B ）。

A. 施工升降机 B. 电动吊篮 C. 塔式起重机 D. 履带式起重机

67.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（ B ）内设置一个。

A. 5m B. 10m C. 15m D. 20m

68.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证，每（ B ）年复审一次。

A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 4年

69.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

A. 专职安全生产管理 B. 兼职安全生产管理 C. 安全生产监理 D. 专兼职安全生产检查

70.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A. 企业总经理 B. 企业董事会 C. 企业劳动人事部门 D. 企业法定代表人

71.事故的直接责任者是指（ A ）

A. 与事故有必然因果关系的人 B. 公司法人 C. 项目经理 D. 工长

72.（ B ）是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

73.施工单位的（ B ）是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A. 企业法人 B. 项目负责人 C. 企业技术负责人 D. 项目安全员

74. 起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（B）。

A. 增大 B. 减少 C. 不变 D. 可大可小

75. 以下不属于施工用电组织设计内容的是（B）。

A. 现场勘探 B. 进行路线计算 C. 绘制电气平面图、立面图和接线系统图
D. 设计防雷装置

76. 在施工现场，（A）是施工项目安全生产的第一责任者。

A. 项目经理 B. 施工员 C. 专职安全生产管理人员 D. 企业法定代表人

77. 施工现场主要道路及（C）应进行硬化处理。

A. 食堂地面 B. 宿舍地面 C. 材料加工区地面 D. 厕所及淋浴室地面

78. 建立和完善建筑施工企业（B）体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A. 信用 B. 诚信 C. 安全管理 D. 合同履行管理

79. 人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（B）。

A. 纪律 B. 标准 C. 制度 D. 规章

80. 基坑周边（C）范围内不宜设置集水坑。

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

81. 依据《安全生产许可证条例》（国务院 2004 年第 397 号）的规定，国家对建筑施工企业实施（A）制度。

A. 安全生产许可 B. 定期安全检查 C. 施工许可证 D. 行业监督

82.夜间施工，是指（ B ）期间的施工。

A. 10 时至次日 6 时 B. 22 时至次日 6 时 C. 晚 22 时至次日 5 时 D. 晚 9 时至次日 6 时

83.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成（ D ），并经责任部门或责任人确认。

A. 管理制度 B. 措施方案 C. 应急预案 D. 责任书

84.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ A ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A. 一次 B. 二次 C. 三次 D. 四次

85.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起（ A ）个工作日内办理完毕。

A. 5 B. 7 C. 15 D. 20

86.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ C ）和管理能力。

A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 执业资格

87.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制（ A ），并应

采取防碰撞的安全措施。

A. 专项方案 B. 技术指导 C. 安全技术 D. 安装指导

88.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ C ）。

A. 不小于 300mm B. 不小于 400mm C. 不小于 500mm D. 不大于 500mm

89.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到国家规定的检验检测（C）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A. 标准 B. 程序 C. 期限 D. 季节

90.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告（ A ）

A. 本单位负责人 B. 安全生产监督管理部门 C. 司法部门 D. 工会

91.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（A）。

A. 安全生产责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全生产教育培训制度 D. 安全生产检查制度

92.（ C）的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A. 《建筑法》 B. 《安全生产法》 C. 《建设工程安全生产管理条例》 D. 《建设工程质量管理条例》

93. (D) 应为工程项目安全生产第一责任人，应负责分解落实安全生产责任，实施考核奖惩，实现项目安全管理目标。

A. 安全员 B. 项目工程师 C. 总监理工程师 D. 项目经理

94.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于 3 人的情况的是 (C)。

A. 建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 5000 万~1 亿元

B. 建筑面积 1 万平方米以下，工程合同价 5000 万以下

C. 建筑面积 5 万平方米以上，工程合同价 1 亿元以上

D. 建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 1 亿元以上

95.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产 (B)

A. 不承担责任 B. 承担连带责任 C. 不承担连带责任 D. 承担责任

96.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章 (A)。

A. 指挥 B. 作业 C. 操作 D. 命令

97.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于 (B)。

A. 3mm B. 2mm C. 5mm D. 4mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/518026014004007006>