

ICS 23.020.99
Y 71



中华人民共和国国家标准

GB/T 27710—2011

地 漏

Floor drain

2011-12-30 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工联合会提出。

本标准由全国五金制品标准化技术委员会厨卫五金分技术委员会(SAC/TC 174/SC 4)归口。

本标准起草单位：九牧集团有限公司、福建省水暖消防产品质量监督检验中心、菲时特集团股份有限公司、宁波埃美柯铜阀门有限公司、辉煌水暖集团有限公司、浙江伟星新型建材股份有限公司、北京润德鸿图科技发展有限公司、金凯达五金实业有限公司。

本标准主要起草人：林孝发、孙亚瑜、陈建新、赵阳、郑雪珍、林补生、裴俊、周扬、李润凡、许建平、谢晓军。

地 漏

1 范围

本标准规定了地漏的术语和定义、分类、材料、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、储运。

本标准适用于工业和民用的建筑物使用的地漏。

本标准不适用于特殊场所,如人防工程等使用的专用地漏。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 1176 铸造铜合金技术条件

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 5270—2005 金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述

GB/T 6461—2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 7306.1 55°密封管螺纹 第1部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 7306.2 55°密封管螺纹 第2部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 7307 55°非密封管螺纹

GB/T 9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 10125—1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 12600 金属覆盖层塑料上镍+铬电镀层

GB/T 12716 60°密封管螺纹

HG/T 3091 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范

HG/T 3097 110℃以下热水输送管橡胶密封圈材料规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地漏 floor drain

接纳并传输地面积水至排水系统的装置。

3.2

地漏算子 grate of floor drain

表面带有格栅的作为地漏进水的盖面。

3.3

地漏盖板 cover of floor drain

表面没有孔隙的盖面,是密闭式地漏的部件之一。