

第 1 题 某数据库的表中要添加 Internet 站点的网址，
则该采用的字段类型是 ()

A:OLE 对象

B:超链接

C:查阅向导

D:自动编号

答案：B

第 2 题 如果在创建表中建立能存放最多 6.4 万个字符的字段，其数据类型应当为_____。

A:文本类型

B:备注类型

C:是/否类型

D:OLE 类型

答案：B

第 3 题 下列关于空值的叙述中，正确的是_____。

A:空值是双引号中间没有空格的值

B:空值是等于 0 的数值

C:空值是使用 Null 表示字段的值

D:空值是用空格表示的值

答案：C

第 4 题 数据表中的“行”称为_____。

- A: 字段
- B: 数据
- C: 记录
- D: 数据视图

答案: C

第 5 题 在创建交叉表查询时, 列标题字段的值显示在交叉表的位置是_____。

- A: 第一行
- B: 第一列
- C: 上面若干行
- D: 左面若干列

答案: A

第 6 题 返回某一天的年份的表达式是_____。

- A: year(12/1/2019)
- B: year('12/1/2019')
- C: year(%12/1/2019%)
- D: year(#12/1/2019#)

答案: D

第 7 题 在数据表视图中, 不能_____。

- A: 修改字段的类型
- B: 修改字段的名称

C:删除一个字段

D:删除一条记录

答案: A

第 8 题 在 Access 表中, 可以定义 3 种主关键字, 它们是_____。

A:单字段、双字段和多字段

B:单字段、双字段和自动编号

C:单字段、多字段和自动编号

D:双字段、多字段和自动编号

答案: C

第 9 题 设有表示学生选课的一张表, 学生 S(学号, 姓名, 性别, 年龄, 身份证号), 课程 C(课号, 课名), 选课 SC(学号, 课号, 成绩), 则表 SC 的关键字 (键或码) 为_____。

A:课号, 成绩

B:学号, 成绩

C:学号, 课号

D:学号, 姓名, 成绩

答案: C

第 10 题 假设某数据表中有一个工作时间字段, 查找 92 年参加工作的职工记录的条件是_____。

A:Between #92-01-01# And #92-12-31#

B:Between "92-01-01" And "92-12-31"

C:Between "92.01.01" And "92.12.31"

D:Between #92.01.01# And #92.12.31#

答案: A

第 11 题 邮政编码是由 6 位数字组成的字符串, 为邮政编码设置输入掩码, 正确的是_____。

A:000000

B:999999

C:CCCCCC

D:LLLLLL

答案: A

第 12 题 根据关系模型 Students(学号, 姓名, 性别, 专业) 下列 SQL 语句正确的是_____。

A:SELECT * FROM Students WHERE "姓名" = 李明

B:SELECT COUNT(*) FROM Students GROUP BY 性别 WHERE 专业 = "计算机"

C:SELECT * FROM Students ORDER BY 学号 DESC

D:SELECT * DISTINCT 专业 FROM Students

答案: C

第 13 题 以下关于 Access 表的叙述中, 正确的是_____。

A:表一般包含一到两个主题的信息

B:表的数据表视图只用于显示数据

C:表设计视图的主要工作是设计表的结构

D:在表的数据表视图中，不能修改字段名称

答案: C

第 14 题 数据库管理系统是_____。

A:操作系统的一部分

B:在操作系统支持下的系统软件

C:一种编译系统

D:一种操作系统

答案: B

第 15 题 假定有以下两个过程:

```
Sub S1(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer)
```

```
    Dim t As Integer
```

```
    t = x
```

```
    x = y
```

```
    y = t
```

```
End Sub
```

```
Sub S2(x As Integer, y As Integer)
```

```
    Dim t As Integer
```

```
    t = x
```

```
    x = y
```

y = t

End Sub

则以下说法中正确的是_____。

A:用过程 S1 可以实现交换两个变量的值的操作，S2 不能实现

B:用过程 S2 可以实现交换两个变量的值的操作，S1 不能实现

C:用过程 S1 和 S2 都可以实现交换两个变量的值的操作

D:用过程 S1 和 S2 都不能实现交换两个变量的值的操作

答案：B

第 16 题 下列属于 Access 对象的是_____。

A:文件

B:数据

C:记录

D:查询

答案：D

第 17 题 假设数据库中表 A 及表 B 建立了“一对多”关系，表 B 为“多”的一方，则下述说法中正确的是_____。

A:表 A 中的一个记录能及表 B 中的多个记录匹配

B:表 B 中的一个记录能及表 A 中的多个记录匹配

C:表 A 中的一个字段能及表 B 中的多个字段匹配

D:表 B 中的一个字段能及表 A 中的多个字段匹配

答案：A

第 18 题 查询“书名”字段中包含“等级考试”字样的记录，应该使用的条件是_____。

- A:Like “等级考试”
- B:Like “*等级考试”
- C:Like “等级考试*”
- D:Like “*等级考试*”

答案：D

第 19 题 如果在创建表中建立需要存储 True/False 的字段，其数据类型应当为_____。

- A:数字类型
- B:备注类型
- C:是/否类型
- D:OLE 类型

答案：C

第20题 如果输入掩码设置为“L”，则在输入数据的时候，该位置上可以接受的合法输入是_____。

- A、必须输入字母或数字
- B、可以输入字母、数字或空格
- C、必须输入字母A~Z
- D、任意符号

答案：C

第 21 题 在学生管理的关系数据库中，存取一个学生信息的数据单位是_____。

A:文件

B:数据库

C:字段

D:记录

答案：D

第 22 题 在 Access 中，可用于设计输入界面的对象是_____。

A:窗体

B:报表

C:查询

D:表

答案：A

第 23 题 在关系型数据库中，二维表中的一行被称为_____。

A:字段

B:数据

C:记录

D:数据视图

答案：C

第 24 题 将表 A 的记录添加到表 B 中，要求保持表 B 中原有的记录，可以使用的查询是_____。

- A:选择查询
- B:生成表查询
- C:追加查询
- D:更新查询

答案: C

第 25 题 在有参函数设计时, 要想实现某个参数的“双向”传递, 就应当说明该形参为“传址”调用形式。其设置选项是_____。

- A:ByVal
- B:ByRef
- C:Optional
- D:ParamArray

答案: B

第 26 题 在已经建立的数据表中, 若在显示表中内容时使某些字段不能移动显示位置, 可以使用的方法是_____。

- A:排序
- B:筛选
- C:隐藏
- D:冻结

答案: D

第 27 题 根据关系模型 Students(学号, 姓名, 性别, 出生年月), 查询性别为“男”并按年龄从小到大到排序_____。

A:SELECT * FROM Students WHERE 性别="男"

B:SELECT * FROM Students WHERE 性别="男" ORDER BY 出生年月

C:SELECT * FROM Students WHERE 性别="男" ORDER BY 出生年月 ASC

D:SELECT * FROM Students WHERE 性别="男" ORDER BY 出生年月 DESC

答案: D

第 28 题 VBA 中去除前后空格的函数是_____。

A:LTrim

B:RTrim

C:Trim

D:Ucase

答案: C

第 29 题 根据关系模型 Students (ID, 学号, 课程, 成绩), 查找所有课程成绩在 70 分以上学生的学号_____。

A:SELECT 学号 FROM Students GROUP BY 学号 HAVING Min(成绩)>70

B:SELECT 学号 FROM Students GROUP BY 学号 HAVING 成绩>70

C:SELECT 学号 FROM Students HAVING Min(成绩)>70

D:SELECT 学号 FROM Students HAVING 成绩>70

答案: A

第 30 题 如果在创建表时建立字段"性别", 并要求用汉字表示, 其数据类型应当是_____。

A:是/否

B:数字

C:文本

D:备注

答案: C

第 31 题 Access 报表对象的数据源可以是_____。

A:表、查询和窗体

B:表和查询

C:表、查询和 SQL 命令

D:表、查询和报表

答案: C

第 32 题 下列对数据输入无法起到约束作用的是_____。

A:输入掩码

B:有效性规则

C:字段名称

D:数据类型

答案: C

第 33 题 若取得“学生”数据表的所有记录及字段，其 SQL 语法应是_____。

A:select 姓名 from 学生

B:select * from 学生 where 12=12

C:select * from 学生 where 学号=12

D:以上皆非

答案: B

第 34 题 "SELECT Student. 姓名, Scores. 成绩 FROM Student INNER JOIN Scores ON Student. 学号=Scores. 学号 WHERE 学号="984215" " 下列说法正确的是_____。

A:该语句能查询出学号为"984215"的学生的姓名及成绩

B:该语句只能查询出学号为"984215"的学生的姓名

C:该语句只能查询出学号为"984215"的学生的成绩

D:这是一条错误语句, 毫无意义

答案: A

第 35 题 可以插入图片的字段类型是_____。

A:文本

B:备注

C:OLE 对象

D:超链接

答案: C

第 36 题 数据库 DB、数据库系统 DBS、数据库管理系统 DBMS 之间的关系是_____。

A:DB 包含 DBS 和 DBMS

B:DBMS 包含 DB 和 DBS

C:DBS 包含 DB 和 DBMS

D:没有任何关系

答案: C

第 37 题 在建立查询时,若要筛选出图书编号是“T01”或“T02”的记录,可以在查询设计视图准则行中输入_____。

A:“T01” or “T02”

B:“T01” and “T02”

C:in (“T01” and “T02”)

D:not in (“T01” and “T02”)

答案: A

第 38 题 假定姓名是文本型字段,则查找名字中含有“雪”的学生应该使用_____。

A:姓名 like “*雪*”

B:姓名 like “[!雪]”

C:姓名=“*雪*”

D:姓名==“雪*”

答案: A

第 39 题 在 Access 中,可用于设计输入界面的对象是_____。

A:窗体

B:报表

C:查询

D:表

答案：A

第 40 题 在 Access 的数据表中删除一条记录，被删除的记录_____。

- A:可以恢复到原来位置
- B:被恢复为最后一条记录
- C:被恢复为第一条记录
- D:不能恢复

答案：D

第 41 题 表示 on/off 的数据类型是_____。

- A:文本类型
- B:货币类型
- C:是/否类型
- D:自动编号类型

答案：C

第 42 题 排序时如果选取了多个字段，则输出结果是_____。

- A:按设定的优先次序进行排序
- B:按最右边的列开始排序
- C:按从左向右优先次序依次排序
- D:无法进行排序

答案：C

第 43 题

假设学生表中已有年级、专业、学号、姓名、性别和生日 6 个属性，其中可以作为主关键字的是_____。

A: 年级

B: 专业

C: 学号

D: 姓名

答案: C

第44题 根据关系模型Students(学号, 姓名, 性别, 专业), 查找姓“王”的学生应使用_____。

A、SELECT * FROM Students WHERE 姓名 Like "王*"

B、SELECT * FROM Students WHERE 姓名 Like "[!王]"

C、SELECT * FROM Students WHERE 姓名="王*"

D、SELECT * FROM Students WHERE 姓名=="王*"

答案: A

第 45 题 下列关于关系数据库中数据表的描述, 正确的是_____。

A: 数据表相互之间存在联系, 但用独立的文件名保存

B: 数据表相互之间存在联系, 是用表名表示相互间的联系

C: 数据表相互之间不存在联系, 完全独立

D: 数据表既相对独立, 又相互联系

答案: D

第 46 题 如果在创建表中建立需要存储 yes/no 的字段, 其数据类型

应当为_____。

- A:数字类型
- B:备注类型
- C:是/否类型
- D:OLE 类型

答案: C

第 47 题 表中的一列叫做_____。

- A:二维表
- B:关系模式
- C:记录
- D:字段

答案: D

第 48 题 如果在创建表中建立需要存放 Excel 文档的字段，其数据类型应当为_____。

- A:文本类型
- B:货币类型
- C:是/否类型
- D:OLE 类型

答案: D

第 49 题 在 Access 中，及 like 一起用的时候，代表任一数字的是_____。

- A:*

B: ?

C: #

D: \$

答案: C

第 50 题 数据库中有 A、B 两表，均有相同字段 C，在两表中 C 字段都设为主键。当通过 C 字段建立两表关系时，则该关系为_____。

A: 一对一

B: 一对多

C: 多对多

D: 不能建立关系

答案: A

第 51 题 不属于 Access 对象的是_____。

A: 表

B: 文件夹

C: 窗体

D: 查询

答案: B

第 52 题 如果在创建表时建立字段“性别”，并要求用汉字表示，其数据类型应当是_____。

A: 是/否

B: 数字

C:文本

D:备注

答案：C

第 53 题 “商品”及“顾客”两个实体集之间的联系一般是_____。

A:一对一

B:一对多

C:多对一

D:多对多

答案：D

第 54 题 用树形结构表示实体之间联系的模型是_____。

A:关系模型

B:网状模型

C:层次模型

D:以上三个都是

答案：C

第 55 题 下列关于查询的描述中正确的是_____。

A:只能根据已建查询创建查询

B:只能根据数据表创建查询

C:可以根据数据表创建查询，但不能根据已建查询创建查询

D:可以根据数据表和已建查询创建查询

答案：D

第 56 题 在一个单位的人事数据库中，字段“简历”的数据类型应当为_____。

- A、文本型
- B、数字型
- C、日期/时间型
- D、备注型

答案：D

第 57 题 一个关系对应一个_____。

- A:二维表
- B:关系模式
- C:记录
- D:属性

答案：A

第 58 题 所有的数据信息都保存在_____中。

- A:表
- B:页
- C:模块
- D:窗体

答案：A

第 59 题 排序时如果选取了多个字段，则输出结果是_____。

- A:按设定的优先次序进行排序

- B:按最右边的列开始排序
- C:按从左向右优先次序依次排序
- D:无法进行排序

答案: C

第 60 题 假定窗体的名称为 fmTest, 则把窗体的标题设置为“Access Test”的语句是_____。

- A:Me = "Access Test"
- B:Me.Caption = "Access Test"
- C:Me.Text = "Access Test"
- D:Me.Name = "Access Test"

答案: B

第 61 题 在关系数据库中, 能够惟一地标识一个记录的属性或属性的组合, 称为_____。

- A:关键字
- B:属性
- C:关系
- D:域

答案: A

第 62 题 Access 中, 设置为主键的字段_____。

- A:不能设置索引
- B:可设置为“有(有重复)”索引

C:系统自动设置索引

D:可设置为“无”索引

答案: C

第63题 根据关系模型Students(学号, 姓名, 性别, 专业), 查找专业中含有“计算机”的学生应使用_____。

A、SELECT * FROM Students WHERE 专业 Like “计算机*”

B、SELECT * FROM Students WHERE 专业 Like “*计算机*”

C、SELECT * FROM Students WHERE 专业=“计算机*”

D、SELECT * FROM Students WHERE 专业==“*计算机*”

答案: B

第 64 题 一个关系数据库的表中有多条记录, 记录之间的相互关系是_____。

A:前后顺序不能任意颠倒, 一定要按照输入的顺序排列

B:前后顺序可以任意颠倒, 不影响库中的数据关系

C:前后顺序可以任意颠倒, 但排列顺序不同, 统计处理结果可能不同

D:前后顺序不能任意颠倒, 一定要按照关键字段值的顺序排列

答案: B

第 65 题 如果在查询的条件中使用了通配符方括号“[]”, 它的含义是_____。

A:通配任意长度的字符

B:通配不在括号内的任意字符

C:通配方括号内列出的任一单个字符

D:错误的使用方法

答案: C

第 66 题 在查询设计视图中_____。

A:只能添加数据库表

B:可以添加数据库表,也可以添加查询

C:只能添加查询

D:以上说法都不对

答案: B

第 67 题 若将文本型字段的输入掩码设置为“####-#####”,则正确的输入数据是_____。

A:0755-abcdef

B:077 -12345

C:a cd-123456

D:####-#####

答案: B

第 68 题 内部计算函数 SUM(字段名)的作用是求同一组中所在字段内所有的值的_____。

A:和

B:平均值

C:最小值

D:第一个值

答案: A

第 69 题 根据关系模型 Students(学号, 姓名, 性别, 专业) 下列 SQL 语句中有错误的是_____。

A:SELECT * FROM Students ORDER BY 学号

B:SELECT * FROM Students ORDER BY 学号 ASC

C:SELECT * FROM Students ORDER BY 学号 DESC

D:SELECT * FROM Students ORDER BY 学号 ESC

答案: D

第 70 题 某宾馆中有单人间和双人间两种客房, 按照规定, 每位入住该宾馆的客人都要进行身份登记。宾馆数据库中有客房信息表(房间号, ……)和客人信息表(身份证号, 姓名, 来源, ……); 为了反映客人入住客房的情况, 客房信息表及客人信息表之间的联系应设计为_____。

A:一对一联系

B:一对多联系

C:多对多联系

D:无联系

答案: B

第 71 题 在定义表中字段属性时, 对要求输入相对固定格式的数据, 例如电话号 010-65971239, 应该定义该字段的_____。

- A: 格式
- B: 默认值
- C: 输入掩码
- D: 有效性规则

答案: C

第 72 题 在 Access 中, 及 like 一起用的时候, 代表 0 个或者多个字符的是_____。

- A: *
- B: ?
- C: #
- D: \$

答案: A

第 73 题 下列关于 OLE 对象的叙述中, 正确的是_____。

- A: 用于输入文本数据
- B: 用于处理超级链接数据
- C: 用于生成自动编号数据
- D: 用于链接或内嵌 Windows 支持的对象

答案: D

第 74 题 若要在报表每一页底部都输出信息, 需要设置的是_____。

- A: 页面页脚
- B: 报表页脚

C: 页面页眉

D: 报表页眉

答案: A

第75题 查找不姓张的学生, 用到的表达式是_____。

A、 not like "张*"

B、 not like "张?"

C、 not like "张#"

D、 not like "张\$"

答案: A

第 76 题 在学生表中建立查询, "姓名"字段的查询条件设置为"Is Null", 运行该查询后, 显示的记录是_____。

A: 姓名字段中包含空格的记录

B: 姓名字段为空的记录

C: 姓名字段中不包含空格的记录

D: 姓名字段不为空的记录

答案: B

第 77 题 要求主表中没有相关记录时就不能将记录添加到相关表中, 则应该在表关系中设置_____。

A: 参照完整性

B: 有效性规则

C: 输入掩码

D:级联更新相关字段

答案: A

第 78 题 检查字段中的输入值是否合法的是_____。

A:默认值

B:有效性规则

C:有效性文本

D:索引

答案: B

第 79 题 下列叙述中正确的是_____。

A:数据库系统是一个独立的系统，不需要操作系统的支持

B:数据库技术的根本目标是要解决数据的共享问题

C:数据库管理系统就是数据库系统

D:以上三种说法都不对

答案: B

第 80 题 属性的取值范围是_____。

A:域

B:关系模式

C:记录

D:属性

答案: A

第 81 题

一个工作人员可以使用多台计算机，而一台计算机可被多个人使用，则实体工作人员及实体计算机之间的联系是_____。

- A: 一对一
- B: 一对多
- C: 多对多
- D: 多对一

答案：C

第 82 题 下列选项中，不属于 Access 数据类型的是_____。

- A: 数字
- B: 文本
- C: 报表
- D: 时间/日期

答案：C

第83题 在产品数据库表中，若上调产品价格，最方便的方法是使用以下_____方法。

- A、追加
- B、更新
- C、删除
- D、生成表查询

答案：B

第 84 题 在关系窗口中，双击两个表之间的连接线，会出现_____。

A:数据表分析向导

- B:数据关系图窗口
- C:连接线粗细变化
- D:编辑关系对话框

答案: D

第 85 题 可以加快查询操作的是_____。

- A:默认值
- B:有效性规则
- C:有效性文本
- D:索引

答案: D

第 86 题 条件“Not 工资额>2000”的含义是_____。

- A:选择工资额大于 2000 的记录
- B:选择工资额小于 2000 的记录
- C:选择除了工资额大于 2000 之外的记录
- D:选择除了字段工资额之外的字段,且大于 2000 的记录

答案: C

第 87 题 在 SQL 查询语句中,下列说法正确的是_____。

- A:HAVING 子句的作用是对分组后的结果进行过滤
- B:HAVING 子句的作用是设置查询条件
- C:HAVING 子句的作用是用来分组的
- D:HAVING 子句的作用是用来排序的

答案：A

第 88 题 根据关系模型 Students(学号, 姓名, 性别, 专业, 成绩), 查找成绩在 80 到 90 之间的学生应使用_____。

A:SELECT * FROM Students WHERE 80<成绩<90

B:SELECT * FROM Students WHERE 80<成绩 OR 成绩<90

C:SELECT * FROM Students WHERE 80<成绩 AND 成绩<90

D:SELECT * FROM Students WHERE 成绩 IN (80, 90)

答案：C

第 89 题 Access 中表和数据库的关系是_____。

A:一个数据库可以包含多个表

B:一个表只能包含两个数据库

C:一个表可以包含多个数据库

D:一个数据库只能包含一个表

答案：A

第 90 题 查找姓张的学生, 用到的表达式是_____。

A:张*

B:张?

C:张#

D:张\$

答案：A

第 91 题

将表 A 的记录复制到表 B 中，且不删除表 B 中的记录，可以使用的查询是_____。

- A:删除查询
- B:生成表查询
- C:追加查询
- D:交叉表查询

答案：C

第 92 题 在 Accesss 数据库中，用来表示实体的是_____。

- A:域
- B:字段
- C:记录
- D:表

答案：C

第 93 题 在课程表中要查找课程名称中包含“计算机”的课程，对应“课程名称”字段的正确条件表达式是_____。

- A:“计算机”
- B:“*计算机*”
- C:Like “*计算机*”
- D:Like “计算机”

答案：C

第 94 题 在 Access 数据库中使用向导创建查询，其数据可以来自

_____o

- A: 多个表
- B: 一个表
- C: 一个表的一部分
- D: 表或查询

答案: D

第 95 题 使用表设计器定义表中字段时, 不是必须设置的内容是_____。

- A: 字段名称
- B: 数据类型
- C: 说明
- D: 字段属性

答案: C

第 96 题 依次自动加 1 的数据类型是_____。

- A: 文本类型
- B: 货币类型
- C: 是/否类型
- D: 自动编号类型

答案: D

第 97 题 查询“雇员”表中工资最高的前 3 个职工的信息, 正确的 SQL 语句是_____。

- A: SELECT TOP 3 FROM 雇员 ORDER BY 工资

B:SELECT TOP 3 FROM 雇员 ORDER BY 工资 DESC

C:SELECT TOP 3 * FROM 雇员 ORDER BY 工资

D:SELECT TOP 3 * FROM 雇员 ORDER BY 工资 DESC

答案: D

第 98 题 如果设置报表上某个文本框的控件来源属性为“=7 Mod 4”，则打印预览视图中，该文本框显示的信息为_____。

A:未绑定

B:3

C:7 Mod 4

D:出错

答案: B

第 99 题 如果字段内容为声音文件，则该字段的数据类型应定义为_____。

A:文本

B:备注

C:超级链接

D:OLE 对象

答案: D

第 100 题 如果在创建表中建立需要随机编号的字段，其数据类型应当为_____。

A:自动编号类型

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/526023155011010214>