

2024 山东建筑安全员知识题库附答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(103题)

1.根据《建设工程安全生产管理条例》,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自 (D)止。

- A. 建设开工之日起至有意外伤害发生
- B. 有意外伤害发生起至竣工验收合格
- C. 开工令下达起至竣工
- D. 建设工程开工之日起至竣工验收合格

2.安全生产管理的根本目的是 (D)

- A. 消除隐患,杜绝事故
- B. 避免造成人身伤亡,财产损失
- C. 提高企业安全生产管理水平
- D. 保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

3.施工单位应当向施工作业人员提供符合 (B) 的劳动防护用品,并督促施工作业人员按照规定使用

- A. 企业标准 B. 国家标准 C. 地方标准 D. 部门标准

- 4.施工现场材料存放应采取（ A ）、防锈蚀、防雨措施。
- A. 防火 B. 防盗 C. 防雷 D. 防汛
- 5.（ D ）燃烧的火灾不能用水扑救。
- A. 木制品 B. 塑料品 C. 玻璃钢制品 D. 电气装置
- 6.漏电保护器又称漏电开关，是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的（ A ）
- A. 保护电器 B. 继电器 C. 主令电器 D. 低压配电器
- 7.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（ A ）。
- A. 水泥尘 B. 辐射 C. 黄泥沙尘 D. 噪声
- 8.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（ B ）。
- A. 1m B. 1.5m C. 2m D. 2.5m
- 9.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场,（ D ）不得擅自移动和取走物件。
- A. 工程负责人 B. 工人 C. 安全管理人员 D. 任何人
- 10.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（ D ）进行控制。
- A. 起重量和起升速度 B. 起升速度和幅度 C. 起重量和起升高度 D. 起重量和幅度
- 11.生产经营单位的（ D ）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，

取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

A. 作业人员 B. 项目负责人 C. 危险项目作业人员 D. 特种作业人员

12. 安装管道时必须有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A. 脚手架 B. 模板 C. 折梯 D. 操作平台

13. 建设工程实行施工总承包的，由（ B ）对施工现场的安全生产负总责。

A. 建设单位 B. 施工总承包单位 C. 分包单位 D. 工程监理单位

14. 电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（ C ）。

A. 吊篮栏杆上 B. 吊篮升降钢索上 C. 保险绳上 D. 不需要使用安全带

15. 预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（ C ），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A. 以人为本 B. 安全第一 C. 预防为主 D. 安全优先

16. 《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的（ A ）。

A. 法律 B. 法规

17. 建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（ A ）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A. 3 B. 2 C. 4 D. 6

18. 人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（ B ）。

A. 纪律 B. 标准 C. 制度 D. 规章

19. 施工单位应当设置安全生产管理机构, 配备 (B) 安全管理人员。

A. 兼职 B. 专职 C. 业余 D. 代理

20. 两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动, 应当签订 (B) 管理协议。

A. 工程合同 B. 安全生产 C. 总分包 D. 专业承包

21. 在工地标准化评价检查程序和阶段, 施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是 (B)。

A. 人工挖孔桩工程在施工进行到 80% 时

B. 高大模板工程混凝土浇筑前

C. 10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D. 外脚手架拆除前

22. 当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的 (C) 时, 应切断上升和幅度增大方向的电源, 但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A. 100% B. 105% C. 110% D. 115%

23. 施工企业各项安全管理活动, 必须依据 (C) 展开。

A. 企业安全生产方针 B. 企业安全生产目标 C. 企业安全生产制度 D. 企业安全技术措施

24.《安全生产法》规定,生产经营单位的（ C ）对本单位的安全生产工作全面负责。

A. 项目经理 B. 技术负责人 C. 主要负责人 D. 法人

25.施工单位应当根据建设工程的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,工程（ D ）按照应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A. 总承包单位 B. 分包单位 C. 施工单位 D. 总承包单位和分包单位

26.工程开工前,施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划,报（ C ）审查同意方可实施。

A. 上级主管单位 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 企业总工程师

27.实施总晨报的建设工程发生事故,由（ B ）负责上报事故。

A. 业主 B. 总承包单位 C. 发生事故的单位 D. 在事故地点的单位

28.事故及事故险情信息报告主要包括:信息接收与通报、信息上报、（ C ）。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息传递 D. 信息传达

29.（ C ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料,建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A. 设计单位 B. 监理单位 C. 建设单位 D. 各级地方人民政府建设

30.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定,企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的 (D)。

A. 生产、经营资格 B. 商品标识 C. 使用有效期 D. 检验报告

31.事故发生单位对事故发生负有责任的,发生 (A) 的,处 50 万元以上 200 万元以下的罚款。

A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

32.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定,建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足 (B)。

A. 不少于 6 人 B. 不少于 4 人 C. 不少于 3 人 D. 不少于 2 人

33.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全 (D)

A. 安全生产的责任制度 B. 群防群治 C. 安全检查 D. 安全生产的责任制度和群防群治

34.《建筑法》规定,(A) 对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。

A. 提倡 B. 要求 C. 强制实行 D. 禁止

35.单排脚手架的横向水平杆设置应满足 (A) 的要求。

- A. 一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 180mm
- B. 一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 100mm
- C. 一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 80mm
- D. 一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 50mm

36.根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（ D ）

- A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B. 有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备
- C. 依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费
- D. 对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

37.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ C ）的一侧站人。

- A. 防护装置 B. 漏电保护器 C. 固定销 D. 活动销

38.施工现场主要道路及（ C ）应进行硬化处理。

- A. 食堂地面 B. 宿舍地面 C. 材料加工区地面 D. 厕所及淋浴室地面

39.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣，插入立杆的长度不得小于（C）。

A. 100mm B. 120mm C. 150mm D. 180mm

40.脚手架作业层的脚手板铺设规定为（C）。

A. 可以不满铺

B. 可以满铺、铺稳

C. 应铺满、铺稳，离开墙面不超过120mm-150mm

D. 应铺满、铺稳，离开墙面200mm-300mm处可以不设任何防护

41.施工单位的安全生产费用不应该用于（D）。

A. 购买施工安全防护用具 B. 安全设施的更新 C. 安全施工措施的落实

D. 职工安全事故的赔偿

42.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确（A）。

A. 单一性、分散性、露天施工、参与方多 B. 投资大、施工周期长 C. 高处施工危险大 D. 施工技术复杂和

43.落地式脚手架连墙件设置要求是（B）。

A. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于600mm

B. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300mm

C. 应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于400mm

D. 应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于600mm

44.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责（D）的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A. 安全生产管理 B. 安全生产技术 C. 安全生产教育培训 D. 安全生产监督与管理

45.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（C）合同,明确双方的权利和义务。

A. 口头 B. 口头或书面 C. 书面 D. 其他形式的

46.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责,其中最重要的一条是（A）。

A. 建立健全本单位安全生产责任制
B. 及时、如实报告生产安全事故
C. 保证安全生产投入的有效实施
D. 编制、实施本单位的安全事故应急预案

47.建筑起重机械安装完毕后,（C）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。

A. 有资质的检验检测机构 B. 使用单位 C. 安装单位 D. 监理单位

48.使用滑轮的直径,通常不得小于钢丝绳直径的（A）倍。

A. 16 B. 12 C. 8 D. 4

49.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的（A）

- A. 责令限期改正，没收违法所得
- B. 单处或者并处一万元以上五万元以下罚款
- C. 导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承包方承担连带赔偿责任
- D. 处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

50.以下不是常规安全生产检查的方法的是（C）

- A. 看 B. 量 C. 敲 D. 动作试验

51.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由（C）名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

- A. 3名 B. 4名 C. 5名 D. 8名

52.三级安全教育中,项目（工地）教育时间应不少于（B）学时。

- A. 20 B. 15 C. 18 D. 25

53.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取（A）措施

- A. 专项防护 B. 安全防护 C. 事前防护 D. 登记备案

54.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

- A. 提交竣工验收报告 B. 竣工验收合格 C. 竣工验收备案 D. 交付使用

55.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的 (C)

A. 禁止指示牌 B. 危险提示牌 C. 安全警示标志 D. 照明装置

56.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 执业资格

57.施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的,建筑施工企业 (A) 采取安全防护措施。

A. 应当 B. 可以 C. 不得 D. 决定是否

58.塔吊操作人员属于特种作业人员, 应经 (D)。

A. 培训合格上岗 B. 任命上岗 C. 考试合格上岗 D. 专业培训, 持证上岗

59.纵向水平杆 (大横杆) 的对接扣件应交错布置, 两根相邻杆的接头, 在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应 (C)。

A. 不小于 300mm B. 不小于 400mm C. 不小于 500mm D. 不大于 500mm

60.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备 (B 名) 专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

61.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于 (B)。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

62.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的
(B)并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A. 劳动工具 B. 劳动防护用品 C. 劳动保护 D. 劳动设备

63. “安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,应当在公共媒体上声明作
废,通过其受聘企业向 (C) 申请补办。

A. 县级机关 B. 市级机关 C. 原考核机关 D. 当地政府

64. 《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配
件,应当具有 (D)并在进入施工现场前进行查验。

A. 使用许可证和产品合格证 B. 产品许可证 C. 生产许可证 D. 生产许可
证和产品合格证

65.企业的 (C)是企业安全生产的第一责任者。

A. 安全部主管 B. 生产部主管 C. 主要负责人 D. 产品科研部主管

66.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工
的建筑物内设置 (D)

A. 避雨处 B. 吸烟处 C. 临时厕所 D. 员工集体宿舍

67.事故及事故险情信息报告主要包括: (C) 、信息上报、信息传递。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息接收与通报 D. 信息传达

68.建设行政主管部门在审核发放 (D) 时应当对建设工程是否有安全施
工措施进行审查,对没有安全施工措施的,不得颁发。

A. 生产许可证 B. 质量许可证 C. 产品合格证 D. 施工许可证

69.三级安全教育是指哪三级? (B)

A. 企业法定代表人、项目负责人、班组长

B. 公司、项目、班组

C. 总包单位、分包单位、工程项目

D. 分包单位、工程项目、班组

70.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为 (C) 年。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

71.施工企业应当建立健全 (A) 制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

A. 安全生产教育培训 B. 安全技能学习激励 C. 劳保用品和学习资料统一配发 D. 岗位责任

72.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起 (C) 内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A. 15 日 B. 20 日 C. 30 日 D. 7 日

73.某建筑工程建筑面积 3 万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备 (B) 名专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

74.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于（ D ）。

A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

75.收集、运输河沙等建筑材料，必须使用（ A ）。

A. 密闭运输车 B. 普通翻斗车 C. 普通货车 D. 人力车

76.（ B是）职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

A. 安全生产责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全责任追究制度 D. 安全生产检查制度

77.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装 C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

78.目前我国建筑业伤亡事故的主要类型是（ A ）。

A. 高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电

B. 高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故

C. 坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故

D. 坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

79.建筑行业职工负伤后（ A 内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。

A. 30 天 B. 60 天 C. 90 天 D. 120 天

- 80.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B ）。
- A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m
- 81.施工企业发生轻伤、重伤事故由（ D ）组织相关部门的有关人员组成调查组进行调查处理。
- A. 建设行政主管部门 B. 当地人民政府 C. 安全生产监督管理部门 D. 企业
- 82.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。
- A. 15mA B. 20mA C. 30mA D. 40mA
83. 154.《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。
- A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目技术人员 C. 工程项目施工员 D. 项目负责人
- 84.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制（ C ）
- A. 单项工程施工组织设计 B. 安全施工方案 C. 专项施工方案 D. 施工组织设计
- 85.当锚杆固结体的强度达到（ B ）或设计强度的 75% 后，方可进行锚杆的张拉锁定。
- A. 10MPa B. 15MPa C. 20MPa D. 25MPa
- 86.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ B ）制度。

A. 安全生产资格 B. 安全生产许可 C. 建筑业企业资质 D. 施工许可

87. 施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A. 项目负责人 B. 安全生产管理机构 C. 县级以上人民政府 D. 项目负责人和安全生产管理机构

88. 根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，（A）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

A. 安全生产责任制 B. 安全生产教育培训制度 C. 安全生产检查制度 D. 安全责任追究制度

89. 企业主要负责人应当与项目负责人签订（D），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A. 安全生产合同 B. 安全生产协议 C. 奖惩办法 D. 安全生产责任书

90. 下列（D）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A. 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B. 安全投入符合安全生产要求

C. 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

D. 企业负责人学历要求为本科以上

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/527121033040010006>