

# 2023 年-2024 年机械员之机械员专业管理实务题库 与答案

## 单选题（共 45 题）

1、每年雨季到来前（ ），对于在河下作业、水上作业和在低洼地施工或存放的机械，都要进行一次全面的检查。

- A. 一周
- B. 半个月
- C. 一个月
- D. 一个半月

**【答案】 C**

2、下列应建立设备使用登记书的设备是（ ）。

- A. 塔式起重机
- B. 混凝土搅拌机
- C. 打夯机
- D. 电焊机

**【答案】 A**

3、吊篮的组成机构中，由电器控制箱、电磁制动电机、上限位开关和手握开关等组成的是（ ）。

- A. 悬挂机构
- B. 悬吊平台
- C. 提升机
- D. 电气控制系统

【答案】 D

4、起重机械设备的使用单位应当在起重机械设备安装验收合格之日起（ ）内，到建设工程所在地设区的市建设行政主管部门进行起重机械设备登记。

A. 30

B. 45

C. 50

D. 55

【答案】 A

5、施工升降机的齿条（ ）出现裂纹的，该齿条应判为不合格。

A. 齿根处

B. 齿顶处

C. 各部位

D. 齿条表面

【答案】 A

6、（ ）用起重机械的安装、使用的监督管理，由有关部门依照《中华人民共和国特种设备安全法》和其他有关法律的规定实施。

A. 房屋建筑工地、市政工程工地

B. 水利工程工地、电力工程工地

C. 化工工程工地、石化工程工地

D. 石油工程工地、石化工程工地

【答案】 A

7、物料提升机的组成中,提升吊笼的动力装置是( )。( )

- A. 架体
- B. 吊笼
- C. 自升平台
- D. 卷扬机

【答案】 D

8、( ) 的建筑起重机械,不得出租、使用。

- A. 没有完整安全技术档案
- B. 没有完整技术档案
- C. 没有完整运行档案
- D. 没有完整大修档案

【答案】 A

9、《生产安全事故报告与调查处理条例》规定:事故发生后,事故单位负责人应当于( )小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告

- A. 1
- B. 12
- C. 24
- D. 48

【答案】 A

10、临时用电组织设计及变更用电时，必须履行“（ ）”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。

- A. 编制
- B. 审核
- C. 批准
- D. 三项都是

**【答案】 D**

11、电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接，称为接地。接地体，或称接地极是指埋入地中并直接与大地接触的（ ）。

- A. 石块
- B. 木块
- C. 金属导体
- D. 绝缘体

**【答案】 C**

12、物料提升机的吊笼处于最低位置时，卷筒上钢丝绳严禁少于（ ）圈；钢丝绳应设置过路保护措施。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

**【答案】 C**

13、技术标准、规范及技术规程分为：国家标准、（ ）、地方标准和企业标准。

- A. 政府标准
- B. 行业标准
- C. 单位标准
- D. 个人标准

**【答案】 B**

14、建筑起重机械（ ）。

- A. 是施工机械中的一类
- B. 不是施工机械中的一类
- C. 不属于施工机械
- D. 是特殊的施工机械

**【答案】 A**

15、建筑起重机械（ ）。

- A. 是施工机械中的一类
- B. 不是施工机械中的一类
- C. 不属于施工机械
- D. 是特殊的施工机械

**【答案】 A**

16、下列机械中，属于特种设备的是（ ）。

- A. 路面机械

- B. 装载机械
- C. 起重机械
- D. 运输机械

【答案】 C

17、（ ）的实质是通过对建筑机械总成进行深入的检查和调整，以保证运转一定时间后仍能保持正常的使用性能。

- A. 日常维护
- B. 一级维护
- C. 二级维护
- D. 三级维护

【答案】 C

18、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于（ ）。

- A. 220
- B. 380
- C. 36
- D. 48

【答案】 C

19、建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，（ ），方可重新投入使用。

- A. 立即停止使用，消除故障和事故隐患后
- B. 消除故障和事故隐患后
- C. 可带病操作

D. 边使用，边消除故障

【答案】 A

20、起重机械设备的使用单位应当在起重机械设备安装验收合格之日起（ ）内，到建设工程所在地设区的市建设行政主管部门进行起重机械设备登记。

A. 30

B. 45

C. 50

D. 55

【答案】 A

21、按变幅方式分，塔式起重机不包括（ ）塔式起重机。

A. 小车变幅

B. 动臂变幅

C. 折臂变幅

D. 自行架设

【答案】 D

22、建筑起重机械安装过程中，施工总承包单位应指定（ ）监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。

A. 项目技术负责人

B. 施工员

C. 质检员

D. 专职安全生产管理人员

【答案】 D

23、根据施工机械设备的维护保养要求，（ ）每年都要制定维修保养计划。

- A. 混凝土搅拌机
- B. 施工升降机
- C. 钢筋切断机
- D. 打夯机

【答案】 B

24、使用单位应在建筑起重机械活动范围内设置明显的（ ）。

- A. 安全警示标志
- B. 安全标志
- C. 安全区
- D. 安全围挡

【答案】 A

25、修理的主要类别中，以提高建筑机械功能、精度、生产率和可靠性为目的的是（ ）。

- A. 大修
- B. 项修
- C. 小修
- D. 改造

【答案】 D

26、对于（ ），国家质检总局和地方质监部门应当按照条例的规定，对其生产、使用、检验检测以及事故调查处理等实施安全监察。



- A. 同时用于房屋建筑工地和市政工程工地内外的起重机械
- B. 用于房屋建筑工地和市政工程工地内的起重机械
- C. 用于房屋建筑工地和市政工程工地外的起重机械
- D. 起重机械

【答案】 A

27、修理的主要类别中，以提高建筑机械功能、精度、生产率和可靠性为目的的是（ ）。

- A. 大修
- B. 项修
- C. 小修
- D. 改造

【答案】 D

28、某区（县）一工地塔式起重机施工过程中出现吊物坠落伤人事故。接到事故报告后，施工单位主要负责人 2 小时后才向有关部门报告。经调查，该事故死亡 1 人，重伤 1 人，直接经济损失 35 万元。该施工单位对这起事故负有责任。根据以上背景，请回答下列问题。

- A. 10%、20%
- B. 20%、50%
- C. 40%、80%
- D. 60%、100%

【答案】 C

29、正确使用是机械使用的基本要求，它包括（ ）两个方面的内容。

- A. 技术方案和成本核算
- B. 技术合理和经济合理
- C. 技术管理和施工管理
- D. 施工方案和成本预算

【答案】 B

30、事故的（ ）特性说明，我们只要能及时发现建筑机械安装拆卸使用过程中的危险因素，事先加以防范与控制，就能有效地预防建筑机械安全事故的发生。

- A. 因果性
- B. 随机性
- C. 潜伏性
- D. 可预防性

【答案】 D

31、施工机械的磨损，根据产生原因，可分为使用磨损和（ ）两种。

- A. 磨料磨损
- B. 粘着磨损
- C. 腐蚀磨损
- D. 自然磨损

【答案】 D

32、出租单位在建筑起重机械首次出租前，自购建筑起重机械的使用单位在建筑起重机械首次安装前，应当到本单位工商注册所在地（ ）级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。

- A. 镇
- B. 县
- C. 市
- D. 省

【答案】 B

33、未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也（ ）委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

- A. 必须
- B. 可以
- C. 严禁
- D. 根据情况

【答案】 B

34、（ ）是做好建筑机械使用管理的基础。

- A. “三定”制度
- B. 持证上岗制度
- C. 交接班制度
- D. 检查制度

【答案】 A

35、桥梁工程施工主要建筑机械的配置不包括（ ）。

- A. 通用施工机械
- B. 桥梁混凝土生产与运输机械

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/528073017042006051>