

2023 重庆市安全员 C 证培训考试(含答案)

一、判断题(20 题)

1.为了大型吊车吊装安全，辅助吊车松钩时，立式设备的仰角不宜大于80°。

A.正确 B.错误

2.对于同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级。

A.正确 B.错误

3.后张预应力混凝土结构的侧模应在施加预应力之后拆除，底模应在之前拆除。

A.正确 B.错误

4.大中跨径拱桥施工，应验算公权的横向稳定性。分段吊装的单肋合拢后应用钢丝绳稳固。

A.正确 B.错误

5.装载机停车时，直接熄火，然后内燃机转速慢慢降低。

A.正确 B.错误

6.使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。

A.正确 B.错误

7.对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底。

A.正确 B.错误

8.建设单位在申请领取施工许可证时，不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

9.《环境噪声污染防治法》规定，夜间作业，必须公告附近居民。

A.正确 B.错误

10.门式起重机钢轨铺设前，应对钢轨的端面、直线度和扭曲进行检查，合格后方可铺设。

A.正确 B.错误

11.使用中的气瓶可以放在烈日下暴晒，可以离火源及高温区较近，但距明火不应小于 10m。

A.正确 B.错误

12.小车变幅式塔机应设置双向小车断绳保护装置。

A.正确 B.错误

13.操作平台高度可以为 20m。

A.正确 B.错误

14.吊笼的各类安全装置应保持完好有效。

A.正确 B.错误

15.塔吊在雨雪天作业时，先进行试吊，确认制动器灵敏可靠后，方可进行作业。

A.正确 B.错误

16.振动拔桩时，应垂直向上，不振不拔。

A.正确 B.错误

17.《消防法》规定，施工单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。

A.正确 B.错误

18.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书。

A.正确 B.错误

19.一般不要将建筑拆除工程整体转包。

A.正确 B.错误

20.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.人行斜道的宽度和坡度的规定是 ()。

- A.不宜小于 1m 和宜采用 1:8
- B.不宜小于 0.8m 和宜采用 1:6
- C.不宜小于 1m 和宜采用 1:3
- D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1:7

22.乙炔瓶应安装 () 防止器, 并应灵敏可靠。

- A.安全 B.回火 C.消防 D.高压

23.行政相对人是指负有遵守行政法义务的 ()。

- A.行政机关的工作人员 B.法定代表人 C.自然人和法定代表人 D.公民和法人

24.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行 () 次安全生产教育培训并考核。

- A.一 B.二 C.四 D.十二

25.下列施工平面布置原则说法错误的是 ()。

- A.现场布置全面；增加施工用地
- B.材料尽量靠近使用地点；减少二次搬运
- C.临时设施的布置；应便于工人生产和生活；办公用房靠近施工现场；福利设施应在生活区范围之内
- D.平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

26.轮胎式装载机自身运料时的合理运距为 ()。

A.30-80m B.30-120m C.50-100m D.70-150m

27.物料提升机以卷扬机为动力，以底架、立柱及天梁为架体，以 () 为传动。

A.木杆 B.竹杆 C.钢丝绳 D.钢管

28.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于 ()。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

29.某施工项目部采购了一批劳动防护用品，下发给作业人员使用，下列关于该项目部劳动防护用品管理的做法，错误的是 ()。

A.检查劳动防护用品的生产日期

B.检查劳动防护用品的合格证

C.检查劳动防护用品的检验标志

D.将采购物品清单作为发放台账

30.多功能打桩机在进行板立桩架时，当板超 () 要进行停机检查。

A.2-5cm B.5-10cm C.10-20cm D.15-25cm

31.场（厂）内机动车辆作业人员,除其它必备条件外,年龄还应满()。

A.16 周岁 B.20 周岁 C.18 周岁

32.单级放坡基坑的降水井宜设置在 ()。

A.坡底 B.坡顶 C.坡顶和坡底 D.坡顶或坡底

33.使用叉车，必须按照出厂使用说明书中的技术性能、承载能力和使用条件进行操作和使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。下列针对叉车安全操作的要求中，正确的是（）。

- A.以内燃机为动力的叉车严禁进入易燃易爆仓库内部作业
- B.不得使用两辆叉车同时装卸同一辆货车
- C.叉运物件时，当物件提升离地后，将起落架放平后方可行驶
- D.任何情况下叉车都不得叉装重量不明的物件

34.下列事故，不属于一般安全的事故的是（）。

- A.死亡 3 人
- B.死亡 2 人
- C.死亡 1 人
- D.重伤 3 人

35.某建筑施工单位有 50 名从业人员。根据《安全生产法》的规定，该单位应当（）。

- A.配套兼职安全生产管理人员
- B.配套专职安全生产管理人员
- C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员
- D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

36.根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，企业法人代表、项目经理每年不少于（）学时。

- A.15
- B.30
- C.40
- D.60

37.某大型仓储企业有闲置厂房多处，为盘活固定资产对外出租闲置厂房，

依据《安全生产法》的规定，下列做法正确的是（）

- A.将某闲置厂房出租给某保险公司作营业用房，考虑到保险公司业务特点，在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定
- B.将闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆炸物品，并与该企业签订专门的安全生产管理协议，约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任
- C.将某闲置厂房出租给某大型连锁超市，双方签订专门的安全生产管理协议，规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任
- D.将某闲置厂房出租给某物流公司，在租赁合同中明确双方安全职责，并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查，发现安全问题时及时督促整改

38.物料提升机平台门的高度不宜小于（）。

- A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.1m

39.出厂年限满《》年的塔式起重机，对结构主要受力部位应进行无损检测。

- A.5 B.6 C.7 D.8

40.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业《》；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A.3个月 B.3个月以上9个月以下 C.3个月以上1年以下 D.1年

41.氧气瓶内剩余气体的压力不应小于（）。

A.0.05MPa B.0.10MPa C.0.12MPa D.0.15MPa

42.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位的建筑工程按照建筑面积配备项目专职安全生产管理人员不少于3人的是（）的工程。

A.1万平方米以下 B.1-3万平方米 C.1-5万平方米 D.5万平方米及以上

43.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由（）制定。

A.总承包单位 B.安装单位 C.使用单位 D.出租单位

44.下列关于安全施工技术交底说法正确的是（）。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底

D.施工作业人员向施工单位负责人交底

45.高处作业的落地式操作平台高度不应大于15m，高宽比不应大于（）。

A.2 : 1 B.3 : 1 C.4 : 1 D.5 : 1

46.安全资料分为A、B、C三类，其中C类属于（）。

A.基本要求 B.基本条件 C.核心要求 D.核心条件

47.用电压降法测量变压器的直流电阻，应采用（）电源。

A.交流 B.直流 C.高压 D.低压

48.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20,厚度不应小于()。

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

49.电气安全检测仪器对电器进行测量,其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要依据。下列仪器仪表中,用于测量绝缘电阻的是()。

A.接地电阻测量仪 B.万用表 C.兆欧表 D.红外测温仪

50.施工现场临时用电中,专用保护零线应为()。

A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.黄绿双色

51.当碗扣式钢管双排脚手架拐角为非直角时,可采用()组架。

A.竖向斜撑杆 B.水平杆 C.钢管扣件 D.立杆

52.在《民法典》规定的民事责任中,民事责任是以()为核心。

A.停止侵害 B.消除危险 C.排除妨碍 D.赔偿损失

53.当塔式起重机使用周期超过()时,应按规定进行一次全面检查,合格后方可继续使用。

A.半年 B.一年 C.两年 D.3个月

54.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替
()使用。

A.导线 B.支撑物 C.已熄灭 D.不会燃烧

55.锅炉房屋顶不准用()。

A.石棉板 B.简易油毡屋顶 C.瓦楞铁 D.以上都是

56.特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分,考试不及格的,。安全 生 产模 拟考试一点通。()。

A.重新参加相应的安全技术培训

B.允许补考一次,经补考不及格的,重新参加相应的安全技术培训

C.允许补考两次,经补考不及格的,重新参加相应的安全技术培训

D.允许补考三次,经补考不及格的,重新参加相应的安全技术培训

57.高处作业吊篮悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时,能自动锁住安全钢丝绳并使悬吊平台停止下滑或倾斜的装置是()。

A.限位器 B.安全锁 C.提升机 D.导向轮

58.()负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理,并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

A.国务院建设主管部门 B.市级建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

59.振动桩机在基坑和围堰内打桩时,电源供电量在启动时电压降不得超过额定电压的()。

A.5% B.10% C.15% D.20%

60.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定,施工单位应当在危大工程施工前组织()编制专项施工方案。

A.工程技术人员 B.技术人员 C.项目施工人员 D.工程项目部

61. () 的进步从根本上改善着劳动条件,但不能排除新的重要的危险因素的出现,或者有扩大其有害影响的可能性,如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。

A.科学技术 B.管理技术 C.生产环境 D.生产工具

62.施工现场室内 220V 灯具距地面不得低于 ()。

A.2.5m B.3m C.2m D.1.8m

63.建设单位未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正,予以警告,并处以 () 以上 () 以下的罚款;逾期未改的,责令停止施工。

A.3000 ; 1 万 B.3000 ; 3 万 C.5000 ; 1 万 D.5000 ; 3 万

64.降雨强度的划分按照降水强度的大小划分为小雨、中雨等()个等级。

A.5 B.6 C.7 D.8

65.违反 《建设工程安全生产管理条例》的规定,为建设工程提供机械设备和配件的单位,未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的,责令限期改正,处合同价款 () 的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。

A.1 倍以上 2 倍以下 B.2 倍以上 10 倍以下 C.2 倍以上 5 倍以下 D.1 倍以上 3 倍以下

66.临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计,并应经企业 () 批准

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/535124124141011131>