

2023 重庆市安全员资格考试 C 证培训考试 (含答案)

一、判断题(20 题)

1.建筑架子工属于特种作业人员，从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》。

A.正确 B.错误

2.根据“关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知”规定，深基坑工程是指开挖深度超过 5m 《含 5m）的基坑《槽）的土方开挖、支护、降水工程。

A.正确 B.错误

3.安全带在使用三年后应抽验一次。

A.正确 B.错误

4.由施工企业或政府建设行政主管部门委托具备规定的建筑施工安全生产评价资质的社会中介服务机构对施工企业实施的安全生产评价，也称第三方评价。

A.正确 B.错误

5.对于同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级。

A.正确 B.错误

6.《消防法》规定，施工现场应按照标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

A.正确 B.错误

7.用火车或平板拖车运输起重机时，所用脚手板的坡度可以为 13° 。

A.正确 B.错误

8.开挖深度大于等于 5m 或开挖深度小于 5m、现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

A.正确 B.错误

9.振动拔桩时，应垂直向上，不振不拔。

A.正确 B.错误

10.在安装拆卸施工升降机时，非作业人员不得进入警戒区，任何人不得在悬吊物下停留。

A.正确 B.错误

11.我省施工现场临时用电采用三级配电三级漏电保护。

A.正确 B.错误

12.钢丝绳的选择要合理，特殊情况下，容许超负荷使用。

A.正确 B.错误

13.化学纤维绳应远离明火和高温，但可在露天长期暴晒。

A.正确 B.错误

14. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款。

A.正确 B.错误

15.当动水力等于或大于土的浸水重度，则土的颗粒失去自重，处于悬浮状态，此时土的抗剪强度为零，土颗粒就随着渗流的水一起流动，这种现象就称“流砂”。

A.正确 B.错误

16. 《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

A.正确 B.错误

17.事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定，不可以直接组织专家进行技术鉴定。

A.正确 B.错误

18.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。

A.正确 B.错误

19.一般不要将建筑拆除工程整体转包。

A.正确 B.错误

20.对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（）和强令冒险作业。

A.随意指挥 B.违章指挥 C.危险作业 D.违章作业

22.建设单位未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以（）以上（）以下的罚款；逾期未改的，责令停止施工。

A.3000；1万 B.3000；3万 C.5000；1万 D.5000；3万

23.危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者（）应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

A.项目副经理 B.项目技术负责人 C.班组长 D.项目经理

24.临边作业是指在施工现场中，工作面沿无围护设施或者设施高度低于（）时的高处作业。

A.60cm B.80cm C.100cm D.120cm

25.根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，（）地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

A.市级以上 B.省级以上 C.县级以上 D.乡级以上

26.施工升降机基础周边水平距离（）以内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

A.3m B.5m C.8m D.10m

27.人行斜道的宽度和坡度的规定是（）。

A.不宜小于 1m 和宜采用 1:8

B.不宜小于 0.8m 和宜采用 1:6

C.不宜小于 1m 和宜采用 1:3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1:7

28.高大模板支撑系统搭设前，（）应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求，对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底，并履行签字手续。

A.企业负责人 B.施工负责人 C.项目工程技术负责人或方案编制人员

D.单位负责人

29.临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计，并应经企业（）批准方可实施。

A.技术负责人 B.企业法人 C.项目经理 D.安全管理部门

30. 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，施工单位应当在危大工程施工前组织（）编制专项施工方案。

A.工程技术人员 B.技术人员 C.项目施工人员 D.工程项目部

31.狭义的法律，是指（）按照法定程序制定的规范性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。

A.全国人民代表大会及其常务委员会 B.县级以上人民代表大会及其常务委员会 C.国务院 D.县级以上人民政府

32. 《刑法》第 115 条规定，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致（）处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

A.多人重伤、死亡

B.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的

C.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的

D.多人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的

33.当碗扣式钢管双排脚手架拐角为非直角时，可采用（）组架。

A.竖向斜撑杆 B.水平杆 C.钢管扣件 D.立杆

34.生产经营单位应当对重大危险源采取下列措施：定期对重大危险源（）进行评估。

A.检测情况 B.危险数量 C.安全状态 D.检查人员技术水平

35.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训并考核。

A.一 B.二 C.四 D.十二

36.生产经营单位应当《》从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

A.教育和督促 B.教育和告知 C.教育和监督 D.培训和督促

37.轮胎式装载机自身运料时的合理运距为（）。

A.30-80m B.30-120m C.50-100m D.70-150m

38.工程项目安全技术交底必须实行（）交底制度。

A.二级 B.三级 C.四级 D.五级

39.当塔式起重机使用周期超过《》时，应按规定进行一次全面检查，合格后方可继续使用。

A.半年 B.一年 C.两年 D.3个月

40.专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位《》签字。

A.项目负责人 B.法人代表 C.技术负责人 D.项目技术负责人

41.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）规定，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（）。

A.6m B.10m C.15m D.20m

42.高处作业吊篮悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时，能自动锁住安全钢丝绳并使悬吊平台停止下滑或倾斜的装置是（）。

A.限位器 B.安全锁 C.提升机 D.导向轮

43.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.1倍以上2倍以下 B.2倍以上10倍以下 C.2倍以上5倍以下 D.1倍以上3倍以下

44.行政相对人是指负有遵守行政法义务的（）。

A.行政机关的工作人员 B.法定代表人 C.自然人和法定代表人 D.公民和法人

45.大容积气瓶是指公称容积大于（）L的气瓶。

A.130 B.140 C.150 D.200

46.基坑监测点应在（）范围内布置。

A.从基坑边沿以外1~2倍的开挖深度

B.从基坑边沿以外0.5~1倍的开挖深度

C.从基坑边沿以外0.8~1.5倍的开挖深度

D.从基坑边沿以外2~3倍的开挖深度

47.用电压降法测量变压器的直流电阻，应采用（）电源。

A.交流 B.直流 C.高压 D.低压

48.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（）报告。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.项目负责人和安全生产管理机构 D.建设行政主管部门

49.高处作业的落地式操作平台高度不应大于15m，高宽比不应大于（）。

A.2：1 B.3：1 C.4：1 D.5：1

50.单级放坡基坑的降水井宜设置在（）。

A.坡底 B.坡顶 C.坡顶和坡底 D.坡顶或坡底

51.施工单位应对拆除工程的（）管理负直接责任。

A.安全技术 B.在建工程的安全生产 C.在建工程的经济合同 D.在建工程的施工进度

52.氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫（），防止气瓶带电。

A.钢脚手板 B.支撑物 C.小钢模 D.绝缘物

53.特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分，考试不及格的，。安全生产模拟考试一点通。（）。

- A.重新参加相应的安全技术培训
- B.允许补考一次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训
- C.允许补考两次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训
- D.允许补考三次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训

54.建筑起重机械在使用过程中需要（）的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。

- A.加节 B.附着 C.顶升 D.爬升

55.出厂年限满（）年的塔式起重机，对结构主要受力部位应进行无损检测。

- A.5 B.6 C.7 D.8

56.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20，厚度不应小于（）。

- A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

57.在建工程（含脚手架具）周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（）。

- A.4m B.6m C.8m D.10m

58.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、（）及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

- A.劳动者的安全 B.其他劳动者 C.项目安全 D.他人的安全健康

59.下列关于安全施工技术交底说法正确的是（）。

- A.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底
- B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
- C.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底
- D.施工作业人员向施工单位负责人交底

60.物料提升机以卷扬机为动力，以底架、立柱及天梁为架体，以（）为传动。

- A.木杆 B.竹杆 C.钢丝绳 D.钢管

61.施工单位在施工过程中，应当根据施工组织设计和施工进度，向不同工种的施工人员进行专项的（）交底。

- A.生产技术 B.管理技术 C.施工技术 D.安全技术

62.混凝土泵送料中断时间，一般不宜超过（）h。

- A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

63.脚手架基础旁边有开挖的沟槽且架高在 30m 以内时，其外立杆与沟槽边的距离应不小于（）m。

- A.1.5 B.2 C.2.5 D.其他

64.行走式塔机作（）塔机使用时，应提高轨道基础的承载能力，切断行走机构的电源，并应设置阻挡行走轮移动的支座。

- A.固定式 B.车载式 C.拖行式 D.爬升式

65.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/536234003114010105>