

## 2024 年材料员之材料员基础知识真题精选附答案

### 单选题（共 40 题）

1、力偶可以在它的作用平面内（ ），而不改变它对物体的作用。

- A. 任意移动
- B. 既不能移动也不能转动
- C. 任意转动
- D. 任意移动和转动

**【答案】 D**

2、现场拌制的砂浆应随拌随用，当时期间最高气温超过30℃时，应在（ ）内使用

- A. 1h
- B. 2h
- C. 3h
- D. 4h

**【答案】 B**

3、等截面杆的强度校核公式为（ ）。

- A.  $\sigma_{\max} = FN/A_{\min}$
- B.  $\sigma_{\max} = FN_{\max}/A$
- C.  $\sigma_{\max} = FN_{\min}/A$
- D.  $\sigma_{\max} = FN/A_{\max}$

**【答案】 B**

4、下列关于普通混凝土的主要技术性质的表述中,正确的是( )。( )

- A. 混凝土拌合物的主要技术性质为和易性,硬化混凝土的主要技术性质包括强度、变形和耐久性等
- B. 和易性是满足施工工艺要求的综合性质,包括流动性和保水性
- C. 混凝土拌合物的和易性目前主要以测定流动性的大小来确定
- D. 根据坍落度值的大小将混凝土进行分级时,坍落度 160mm 的混凝土为流动性混凝土

【答案】 A

5、建设工程项目质量控制系统运行机制的核心在于它的( )。

- A. 动力机制
- B. 约束机制
- C. 反馈机制
- D. 持续改进机制

【答案】 A

6、伸长率是衡量钢材的( )指标。

- A. 弹性
- B. 塑性
- C. 脆性
- D. 硬度

【答案】 B

7、普通混凝土小型砌块按照孔洞设置状况分为空心砌块和实心砌块两种,其中空心砌块的空心率为( )。

- A.  $\geq 25\%$
- B.  $\geq 28$
- C.  $\geq 30\%$
- D.  $\geq 32\%$

【答案】 A

8、梁计算时几何尺寸的简化通常取（ ）来代替梁。

- A. 梁的支座
- B. 梁的轴线
- C. 梁的横截面
- D. 梁的高度

【答案】 B

9、对机械配件和加工材料的计划、储存、订购、贸易和供应工作进行管理，统称机械设备的（ ）。

- A. 供应管理
- B. 修理管理
- C. 协调管理
- D. 保养管理

【答案】 A

10、下列说法错误的是（ ）。

- A. 力可以改变物体的运动状态，产生外效应
- B. 在静力学中所研究的物体都看做是刚体

- C. 力不能脱离物体而存在
- D. 物体间必须接触才能产生力

【答案】 D

11、对工期缩短给予奖励；对应急赶工给予优厚的赶工费；对拖延工期给予罚款、收赔偿金是进度控制措施中的（ ）。

- A. 组织措施
- B. 技术措施
- C. 经济措施
- D. 合同措施

【答案】 C

12、水暖电安装作业分包工程资质等级分为（ ）。

- A. 一、二、三级
- B. 不分等级
- C. 二、三级
- D. 一、二级

【答案】 B

13、平面内一个刚片有（ ）个自由度。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 C

14、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以（ ）。

- A. 只能选择适用违约金条款
- B. 只能选择适用定金条款
- C. 选择适用违约金或者定金条款
- D. 选择适用违约金和定金条款

【答案】 C

15、下列哪一项不属于验收准备过程（ ）。 （ ）

- A. 验收工具准备
- B. 材料实物检验
- C. 码放地点防护用具的准备
- D. 合同或协议的准备

【答案】 B

16、需要知道某批钢筋的抗拉强度，则（ ）属于数理统计中的个体。

- A. 该批钢筋中的全体
- B. 该品种钢筋
- C. 所用建筑部位的全部钢筋
- D. 该批钢筋的每根钢筋

【答案】 D

17、无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。确认劳动合同部分无效的，如果不影响其余部分的效力，其余部分（ ）。

- A. 无效
- B. 仍然有效
- C. 由仲裁部门或法院决定是否有效
- D. 由当事人决定是否有效

**【答案】 B**

18、钢筋混凝土柱的施工缝一般不宜留置在（ ）。

- A. 基础顶面
- B. 吊车梁牛腿的下面
- C. 吊车梁的下面
- D. 无梁楼盖柱帽的下面

**【答案】 C**

19、在低碳钢拉伸试验中强化阶段的最高点对应的应力称为（ ）。

- A. 屈服强度
- B. 强度极限
- C. 比例极限
- D. 破坏强度

**【答案】 B**

20、硅酸盐水泥适用于下列（ ）混凝土工程。

- A. 大体积

- B. 耐热
- C. 预应力钢筋
- D. 受海水侵蚀

【答案】 C

21、样本也称（ ），是从总体中随机抽取出来的。

- A. 母体
- B. 全体
- C. 子样
- D. 个体

【答案】 C

22、石油沥青的牌号主要根据其（ ）划分。

- A. 针入度
- B. 延伸度
- C. 软化点
- D. 闪点

【答案】 A

23、（ ）是用统计的方法，通过收集、整理质量数据，帮助我们分析、发现质量问题，从而及时采取对策措施，纠正和预防质量事故。

- A. 数理统计
- B. 统计调查
- C. 统计分析

D. 统计判断

【答案】 A

24、生产经营单位安全生产保障措施中管理保障措施包括（ ）、物力资源管理。

A. 资金资源管理

B. 现场资源管理

C. 人力资源管理

D. 技术资源管理

【答案】 C

25、混凝土的抗拉强度很低，一般只有抗压强度的（ ）。

A. 1/2、1/4

B. 1/10、1/20

C. 1/5、1/10

D. 1/15、1/25

【答案】 B

26、县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定（ ）的生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

A. 本部门

B. 经营单位

C. 本行政区域内

D. 人民政府

【答案】 C

27、下列关于沥青混合料的分类的说法中有误的是（ ）。

- A. 按使用的结合料不同，沥青混合料可分为石油沥青混合料、煤沥青混合料、改性沥青混合料和乳化沥青混合料
- B. 按沥青混合料中剩余空隙率大小的不同分为开式沥青混合料和密闭式沥青混合料
- C. 按矿质混合料的级配类型可分为连续级配沥青混合料和间断级配沥青混合料
- D. 按沥青混合料施工温度，可分为热拌沥青混合料和常温沥青混合料

【答案】 B

28、建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担（ ）责任。

- A. 连带
- B. 全部
- C. 不承担
- D. 赔偿

【答案】 A

29、桁架中的二杆节点，如无外力作用，如果二杆（ ），则此二杆都是零杆。

I. 不共线 II. 共线 III. 互相垂直

- A. I
- B. II
- C. III
- D. II、III

【答案】 A

30、建筑施工企业在向建设行政主管部门申请资质时，（ ）不是其必备的条件。

- A. 有符合规定的注册资本
- B. 有符合规定的专业技术人员
- C. 有符合规定的技术装备
- D. 有符合规定的工程质量保证体系

【答案】 D

31、（ ）不属于建筑企业材料管理工作的基本任务。

- A. 严格经济核算，降低成本，提高效益
- B. 加强施工现场材料管理，坚持定额供料
- C. 全面管供、管用、管节约和管回收、修旧利废
- D. 提高供应管理水平，保证工程进度

【答案】 C

32、楼梯的组成中属于安全构件的是（ ）。

- A. 梯段
- B. 栏杆、扶手
- C. 梯井
- D. 平台

【答案】 B

33、下列关于力偶的说法正确的是（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/537006160032010006>