

# 2023 年一级建造师之一建建筑工程实务高分题库附 精品答案

## 单选题（共 35 题）

1、为了方便投标人组价，需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价应是（ ）。

- A. 人工费和材料费
- B. 材料费
- C. 设备费
- D. 专业人工费

**【答案】 B**

2、防水混凝土养护中，对已浇筑完毕的混凝土应在（ ）开始自然养护。

- A. 初凝前
- B. 初凝后
- C. 终凝前
- D. 终凝后

**【答案】 D**

3、在常温条件下，一般墙体大模板拆除时混凝土强度最少要达到（ ）N2。

- A. 0.5
- B. 1.0
- C. 1.2
- D. 1.5

**【答案】 B**

4、基坑验槽中遇持力层明显不均匀时，应在基坑底普遍进行（ ）。

- A. 观察
- B. 钎探
- C. 轻型动力触探
- D. 静载试验

【答案】 C

5、冬期施工混凝土配合比宜选择较小的配合比指标是（ ）。

- A. 水灰比和坍落度
- B. 水灰比和外加剂掺量
- C. 水胶比和坍落度
- D. 水胶比和外加剂掺量

【答案】 C

6、关于等节奏流水施工的说法，错误的是（ ）。

- A. 各施工过程在各个施工段流水节拍相等
- B. 相邻施工过程的流水步距相等
- C. 专业工作队数等于施工过程数
- D. 各专业工作队在各施工段上不能连续作业

【答案】 D

7、关于模板拆除的说法，正确的是（ ）。

- A. 在设计无规定的时候，底模及其支架拆除应由项目经理决定

- B. 后张法预应力构件侧模宜在预应力张拉前拆除
- C. 后张法预应力构件底模宜在预应力张拉前拆除
- D. 拆模通常先拆承重部分后拆非承重部分

【答案】 B

8、新住宅室内装饰装修在正常使用条件下，对有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为（ ）年，保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 D

9、某板长边与短边之比为 2.5， 该板（ ）。

- A. 必须按双向板计算
- B. 可按沿长边方面受力的单向板计算，且应沿短边方向布置足够数量的构造筋
- C. 可按沿短边方向受力的单向板计算，且应沿短边方向布置足够数量的构造筋
- D. 可按沿短边方向受力的单向板计算，且应沿长边方向布置足够数量的构造筋

【答案】 D

10、建筑物原有的楼面或层面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时，可简化为单位长度上的分布荷载称为（ ）。

- A. 固定荷载
- B. 集中荷载

C. 均布面荷载

D. 线荷载

【答案】 D

11、某医院病房楼，当设计无要求时，室内疏散楼梯净宽度最小值是()。

A. 1.1m

B. 1.2m

C. 1.3m

D. 1.5m

【答案】 C

12、关于瓷砖饰面施工的工艺流程，叙述正确的是（ ）。

A. 基层处理→排砖及弹线→抹底层砂浆→浸砖→镶贴面砖→清理

B. 基层处理→抹底层砂浆→排砖及弹线→镶贴面砖→清理

C. 基层处理→抹底层砂浆→浸砖→排砖及弹线→镶贴面砖→清理

D. 基层处理→抹底层砂浆→排砖及弹线→浸砖→镶贴面砖→清理

【答案】 D

13、天然大理石饰面板材不宜用于室内（ ）。

A. 墙面

B. 大堂地面

C. 柱面

D. 服务台面

【答案】 B

14、当木材的含水率在纤维饱和点以下时，木材将（ ）。

- A. 体积收缩，强度降低
- B. 体积收缩，强度提高
- C. 体积膨胀，强度降低
- D. 体积膨胀，强度提高

【答案】 B

15、框架结构的主梁、次梁与板交叉处，其上部钢筋从上往下的顺序是（ ）。

- A. 板、主梁、次梁
- B. 板、次梁、主梁
- C. 次梁、板、主梁
- D. 主梁、次梁、板

【答案】 B

16、关于涂饰工程基层要求的说法，涂水性涂料时，正确的是（ ）。

- A. 混凝土及抹灰面层的含水率应在 10%以下，基层的 pH 值不得大于 10
- B. 混凝土及抹灰面层的含水率应在 10%以下，基层的 pH 值不得大于 15
- C. 混凝土及抹灰面层的含水率应在 12%以下，基层的 pH 值不得大于 10
- D. 混凝土及抹灰面层的含水率应在 12%以下，基层的 pH 值不得大于 15

【答案】 A

17、目前钢结构的主要连接方法是（ ）。

- A. 焊接
- B. 普通螺栓连接
- C. 高强度螺栓连接
- D. 铆接

【答案】 A

18、硅钙板吊顶工程中，可用于固定的吊扇的是（ ）。

- A. 主龙骨
- B. 次龙骨
- C. 面板
- D. 附加吊杆

【答案】 D

19、下列塑料壁纸中，属于特种壁纸的是（ ）

- A. 印花压花壁纸
- B. 发沟印花壁纸
- C. 有光印花壁纸
- D. 耐水壁纸

【答案】 D

20、关于普通平板玻璃特性的说法，正确的是（ ）。（2013 年真题）

- A. 热稳定性好
- B. 热稳定性差
- C. 防火性能好

D. 抗拉强度高于抗压强度

【答案】 B

21、关于脚手架立杆底垫板的说法，正确的是（ ）。

- A. 可采用具有一定强度的木质或金属垫板
- B. 垫板至少应超出架体立杆 1 跨长度 100mm
- C. 采用木垫板时最小厚度不得小于 50mm
- D. 垫板的宽度至少应为 100mm

【答案】 C

22、下列防水材料中，属于柔性防水的是（ ）。

- A. 防水砂浆
- B. 防水混凝土
- C. 掺有外加剂的砂浆
- D. 密封材料

【答案】 D

23、关于抹灰工程材料的技术要求，以下表述错误的是（ ）。

- A. 砂子宜选用特细砂
- B. 水泥的凝结时间和安定性的复验应合格
- C. 抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于 15d
- D. 抹灰用的水泥其强度等级应不小于 32.5MPa

【答案】 A

24、关于装配式混凝土结构工程施工的说法，正确的是（ ）。

- A. 预制构件生产宜建立首件验收制度
- B. 外墙板宜采用立式运输，外饰面层应朝内
- C. 预制楼板、阳台板宜立放
- D. 吊索水平夹角不应小于  $30^\circ$

【答案】 A

25、当设计无要求时，窗台高度低于（ ）时应采取防护措施。

- A. 0.5m
- B. 0.8m
- C. 1.0m
- D. 1.2m

【答案】 B

26、目前钢结构的主要连接方法是（ ）。

- A. 焊缝连接
- B. 铆钉连接
- C. 普通螺栓连接
- D. 高强度螺栓连接

【答案】 A

27、下列深基坑工程挖土方案中，属于无支护结构挖土的是（ ）。

- A. 墩式挖土
- B. 盆式挖土



- C. 放坡挖土
- D. 逆作挖土

【答案】 C

28、基坑周边严禁超堆荷载。在坑边堆放弃土、材料和移动施工机械时，应与坑边保持一定的距离，当土质良好时，要（ ）

- A. 距坑边 1m 以外，堆放高度不能超过 1.5m
- B. 边沿留出不小于 0.5m 的安全距离，堆放高度不能超过 1.5m
- C. 边沿留出不小于 1.5m 的安全距离，堆放高度不能超过 1.0m
- D. 边沿留出不小于 1.5m 的安全距离，堆放高度不能超过 1.5m

【答案】 A

29、挖掘城市道路工程竣工并清理后，应通知（ ）检查验收。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 市政工程行政主管部门
- D. 公安交通管理部门

【答案】 C

30、燃烧性能等级为 A 级的装修材料其燃烧性为（ ）。

- A. 难燃性
- B. 可燃性
- C. 易燃性
- D. 不燃性

【答案】 D

31、自坍塌事故发生之日起（ ）天内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。（2015 年真题）

A. 7

B. 14

C. 15

D. 30

【答案】 D

32、通常情况下，BCWS 在整个工作实施过程应保持不变，但当（ ）时则会有变化。

A. 市场材料价格发生变化

B. 市场人工费发生变化

C. 项目措施项目发生变化

D. 合同有变更

【答案】 D

33、挖土机是常用的土方施工机械，正铲挖土机的挖土特点是（.）。

A. 前进向上，自重切土

B. 后退向下，自重切土

C. 前进向上，强制切土

D. 后退向下，强制切土

【答案】 C

34、关于机械固定法铺贴卷材的施工技术，下列说法错误的是（ ）

- A. 卷材应采用专用固定件与结构层机械连接牢固
- B. 固定件应设置在卷材搭接缝内，外露固定件应用卷材封严
- C. 卷材收头应采用金属压条钉压固定，无需进行密封处理
- D. 卷材防水层周边 800mm 范围内应满粘

【答案】 C

35、有抗击作用要求及水下工程等安全性能高的场所或部位一般选用（ ）。

- A. 钢化玻璃
- B. 夹丝玻璃
- C. 夹层玻璃
- D. 中空玻璃

【答案】 C

#### 多选题（共 20 题）

1、关于建筑方格网点布设的说法，正确的有（ ）。

- A. 与建（构）筑物的设计轴线平行
- B. 构成正方形或菱形格网
- C. 方格网的测设方法，可采用布网法或轴线法
- D. 采用布网法时，宜增测方格网的对角线
- E. 采用轴线法时，长轴线的定位点不得少于4个

【答案】 ACD

2、现场临时用水包括（ ）。

- A. 生产用水
- B. 生活用水
- C. 施工用水
- D. 机械用水
- E. 消防用水

【答案】 BCD

3、关于《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 的说法，正确的有（ ）。

- A. 工程量清单必须作为招标文件的组成部分
- B. 工程量清单的准确性和完整性由招标人负责
- C. 工程量清单的准确性和完整性由投标人负责
- D. 投标人应按招标工程量清单填报价格，计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致
- E. 措施项目清单中的安全文明施工费可以作为竞争性费用

【答案】 ABD

4、钢材属于下列情况之一时， 应进行全数检查（ ）

- A. 国外进口钢材
- B. 板厚等于或大于 40mm，且设计没有 Z 向性能要求的厚板
- C. 钢材混批
- D. 重要建筑所用钢材
- E. 对质量有疑义的钢材

【答案】 AC

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/537061014132010005>