

2024年二级建造师之二建水利水电实务通关题库(附答案)

单选题（共 45 题）

1、测量中，受到人的感觉器官限制形成的误差，称为（ ）。

- A. 系统误差
- B. 偶然误差
- C. 粗差
- D. 多余误差

【答案】 B

2、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，监理单位对工程建设实施过程中设计与施工质量负（ ）。

- A. 监督责任
- B. 直接责任
- C. 监督与控制责任
- D. 间接责任

【答案】 C

3、除结构尺寸、混凝土保护层厚度、弯钩增加长度外，钢筋下料长度还应考虑（ ）。

- A. 钢筋涨缩
- B. 钢筋损耗
- C. 钢筋弯曲调整值
- D. 结构形状

【答案】 C

4、二类坝的工况是指（ ）。

- A. 能按设计正产运行
- B. 不能按设计正常运行的大坝
- C. 工程存在较严重安全隐患
- D. 在一定控制运用条件下能安全运行

【答案】 D

5、暂列金额一般可为分类分项工程项目和措施项目合价的（ ）。

- A. 3%
- B. 5%
- C. 10%
- D. 30%

【答案】 B

6、（2019年真题）材料体积内被固体物质所充实的程度称为材料的（ ）。

- A. 孔隙率
- B. 密实度
- C. 填充率
- D. 空隙率

【答案】 B

7、

水泥是水硬性胶凝材料，它的硬化环境（ ）。

- A. 只能在水中
- B. 只能潮湿环境中
- C. 只能在空气中
- D. 既能在空气中，又能在水中

【答案】 D

8、

常用的硅酸钠水玻璃的分子式为（ ）。

- A. $\text{Na}_2\text{O} \cdot n\text{SiO}_2$
- B. $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{SiO}_2$
- C. $\text{NaO} \cdot \text{SiO}_2$
- D. $\text{NaO} \cdot n\text{SiO}_2$

【答案】 A

9、某单位工程主控项目 9 项，其中 6 项评定为合格，填写《评定表》时，合格率为（ ）。

- A. 66%
- B. 66.7%
- C. 66.67%
- D. 67%

【答案】 B

10、

下列关于启闭机卷筒制造的说法中，错误的是（ ）。

- A. 铸钢卷筒应经过时效处理
- B. 铸铁卷筒应经过时效处理
- C. 焊接卷筒应经过时效处理
- D. 卷筒有裂纹时, 应报废

【答案】 A

11、监理单位在性质上是（ ）进行的一种监督。

- A. 项目法人的委托人
- B. 行政主管部门的委托人
- C. 施工单位的委托人
- D. 质量监督机构

【答案】 A

12、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，其见证取样资料应由（ ）制备。

- A. 检测单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 项目法人

【答案】 B

13、

在蓄滞洪区内建造房屋应当采用（ ）结构。

- A. 坡式
- B. 平顶式
- C. 曲面式
- D. 悬索式

【答案】 B

14、

涵洞构造中能防止洞壁外围产生集中渗流的是（ ）。

- A. 基础
- B. 沉降缝
- C. 截水环
- D. 洞壁

【答案】 C

15、

工程量清单应由（ ）提供，其中分类分项工程量清单十二位编码中，第五、六位是（ ）编码。

- A. 投标人、分类工程顺序码
- B. 投标人、分项工程顺序码
- C. 招标人、分类工程顺序码
- D. 招标人、分项工程顺序码

【答案】 C

16、（2010年真题）下列胶凝材料中，属于无机水硬性胶凝材料的是（ ）。

- A. 石灰
- B. 沥青
- C. 水玻璃
- D. 水泥

【答案】 D

17、水泵梁的钢筋混凝土保护层厚度是指从混凝土表面到（ ）之间的最小距离。

- A. 箍筋公称直径外边缘
- B. 受力纵向钢筋公称直径外边缘
- C. 箍筋中心
- D. 受力纵向钢筋中心

【答案】 A

18、（2010年真题）在土石坝工程施工中，对条形反滤层进行质量检查和控制时，要求每隔50m设一取样断面，每个取样断面每层取样数最少应为（ ）个。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 C

19、

下列放样方法中，不属于高程放样的是（ ）。

- A. 水准测量法

- B. 光电测距三角高程法
- C. 极坐标法
- D. GPS-RTK 高程测量法

【答案】 C

20、

工程一般用来做细骨料的砂是（ ）。

- A. 河砂
- B. 湖砂
- C. 海砂
- D. 山砂

【答案】 A

21、水利工程主要建筑物的主体结构由（ ）明确。

- A. 设计批准部门
- B. 项目法人
- C. 设计单位
- D. 监理单位

【答案】 C

22、对设计单位安全责任的规定中不包括（ ）。

- A. 设计标准
- B. 设计文件
- C. 操作规程

D. 设计人员

【答案】 C

23、（2010年真题）水利水电工程注册建造师执业工程范围不包括（ ）专业。

A. 钢结构

B. 爆破与拆除

C. 预拌商品混凝土

D. 隧道

【答案】 D

24、移民安置验收应自下而上，按照（ ）的顺序组织进行。

A. 初验→自验→终验

B. 自验→初验→终验

C. 初验→中间验收→终验

D. 中间验收→初验→终验

【答案】 B

25、汽车运输定额，适用于水利工程施工路况 10km 以内的场内运输。运距超过 10km，超过部分按增运 1km 的台时数乘（ ）系数计算。

A. 0.65

B. 0.75

C. 0.85

D. 0.95

【答案】 B

26、

以下不属于混凝土坝的主要类型有（ ）。

- A. 园坝
- B. 重力坝
- C. 拱坝
- D. 支墩坝

【答案】 A

27、根据《水利工程项目档案管理规定》的有关规定，水利工程档案的保管期限分为（ ）。

- A. 永久、30年、10年三种
- B. 长期、中期、短期三种
- C. 长期、短期两种
- D. 永久、临时两种

【答案】 A

28、

下列要素中，不属于岩层产状要素的是（ ）。

- A. 走向
- B. 倾向
- C. 倾角
- D. 方位

【答案】 D

29、水闸门槽埋件的放样精度比（ ）高。

- A. 底坎埋件放样精度
- B. 闸底板放样精度
- C. 牛腿放样精度
- D. 闸墩混凝土放样精度

【答案】 D

30、

根据《水利工程建设项目建设施工监理规范》(SL 288-2014)，监理单位对承包人检验结果进行复核时可采用的工作方法是（ ）。

- A. 平行检测
- B. 交叉检测
- C. 第三方检测
- D. 强制性检测

【答案】 A

31、中小型水利工程的普通混凝土配合比设计，集料的含水状态一般以（ ）状态为基准。

- A. 饱和面干
- B. 干燥
- C. 气干
- D. 湿润

【答案】 B

32、

不能改善混凝土拌合物流动性能的外加剂是（ ）。

- A. 减水剂
- B. 早强剂
- C. 引气剂
- D. 泵送剂

【答案】 B

33、水利工程中，在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路(220V)的边线之间最小安全操作距离是()。

- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 10

【答案】 A

34、

分类分项工程量清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示(由左至右计位)。一至九位为统一编码，其中，专业工程顺序码为()。

- A. 一、二位
- B. 三、四位
- C. 五、六位
- D. 七、八、九位

【答案】 B

35、

根据《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总[2016]132号）的通知，材料价格可以采用将含税价格除以调整系数的方式调整为不含税价格，其中混凝土的调整系数为（ ）。

A. 1.02

B. 1.03

C. 1.04

D. 1.17

【答案】 B

36、（2020年真题）土石坝黏性土心墙顶部水平厚度一般不小于（ ）。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 D

37、根据开发建设项目所处地理位置可将其水土流失防治标准分为（ ）。

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

【答案】 B

38、根据《水利工程建设施工监理规范》（SL288-2003）的有关规定，下列不属于监理合同管理工作的是（ ）。

- A. 工程变更
- B. 工程分包
- C. 工程保险
- D. 工程环境

【答案】 D

39、消防要求用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于（ ）

- A. 10m
- B. 15m
- C. 20m
- D. 25m

【答案】 D

40、当喷浆层较厚时，应分层喷射，每次喷射厚度应根据喷射条件而定，侧喷为（ ）。

- A. 10~20mm
- B. 20~30mm
- C. 30~40mm
- D. 50~60mm

【答案】 C

41、水平角测量时，一个测站多于两个方向需要测，可以采用（ ）。

- A. 回测法

B. 全圆测回法

C. 三角法

D. 直线法

【答案】 B

42、某土石坝地基采用固结灌浆处理，灌浆总孔数为 200 个，如用单点法进行简易压水实验，实验孔数最少需（ ）个。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

【答案】 B

43、

在建筑物和岩石之间进行灌浆，以加强两者之间的结合程度和基础整体性的灌浆方法是（ ）。

A. 固结灌浆

B. 帷幕灌浆

C. 接触灌浆

D. 回填灌浆

【答案】 C

44、安全生产标准化等级证书有效期为（ ）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

【答案】 C

45、根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核办法的通知》（水建管[2018]102号），工程发生重大质量事故的，考核等次为（ ）级。

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】 D

多选题（共 20 题）

1、

在带电体附近进行高处作业时，距带电体的最小安全距离应满足（ ）。

A. 工作人员的活动范围与带电体（10kV 及以下）的距离应不小于 1.7m

B. 工作人员的活动范围与带电体（10kV 及以下）的距离应不小于 4m

C. 工器具、安装构件、接地线等与带电体（220kV）的距离应不小于 3m

D. 工器具、安装构件、接地线等与带电体（220kV）的距离应不小于 5m

E. 整体组立杆塔与带电体的距离应大于倒杆距离

【答案】 AD

2、

土方填筑压实机械分为（ ）

- A. 人工碾压
- B. 静压碾压
- C. 动压碾压
- D. 夯击
- E. 振动碾压

【答案】 BD

3、水准测量的线路可以选择（ ）。

- A. 闭合水准路线
- B. 三角水准线路
- C. 双回水准线路
- D. 附合水准路线
- E. 支水准线路

【答案】 AD

4、下列说法不正确的是（ ）。

- A. 水利水电工程建设风险类型包括质量事故风险、工期延误风险、人员伤亡风险、经济损失风险、社会影响风险
- B. II级安全风险接受准则“有条件，可接受”
- C. 在风险处置方法中，对于损失小，概率大的风险处置措施是规避
- D. 在工作桥施工过程中，2名施工人员高处坠落。事故造成1人死亡，1人重伤，该事故属于损失小、概率大的风险
- E. 对于选项D的风险宜采用保险或合同条款将责任进行风险转移

【答案】 ABCD

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/537131036036010006>